## 第3次隨堂-隨堂-QZ3

學號:109111124 姓名:蔡巧柔

作業撰寫時間:60 (mins,包含程式撰寫時間)

最後撰寫文件日期:2022/11/16

本份文件包含以下主題:(至少需下面兩項,若是有多者可以自行新增)

- ■說明內容
- ■個人認為完成作業須具備觀念

## 說明程式與內容

依題目要求將工具箱中選項拉至div中,並設定屬性,再運用if及for迴圈定義其功能及執行,下段程式碼則為使用後結果:

```
public partial class Test : System.Web.UI.Page
    {
       string[] s_City = new string[3] { "台北市", "新北市", "台中市" };
       string[,] s Area = new string[3, 3] {
           {"中正區", "文山區", "大安區"},
           {"淡水區", "石碇區", "土城區"},
           {"西屯區", "北屯區", "東區"}
       };
       protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
       {
           if (!IsPostBack)
           {
               for (int i_Ct = 0; i_Ct < s_City.Length; i_Ct++)</pre>
                   ListItem o L = new ListItem();
                   o L.Text = o L.Value = s City[i Ct];
                   dpl City.Items.Add(o L);
           mt_GenSecondList();
       }
       protected void dpl City SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
```

about:blank 1/3

```
mt_GenSecondList();
    }
    protected void mt_GenSecondList()
        int i_ind = dpl_City.SelectedIndex;
        dpl Area.Items.Clear();
        for (int i Ct = 0; i Ct < s Area.GetLength(1); i Ct++)//sa 2D.GetLengt</pre>
            ListItem o L = new ListItem();
            o L.Text = o L.Value = s Area[i ind, i Ct];
            dpl_Area.Items.Add(o_L);
        }
    }
    protected void rbl_Phone_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        if (rbl Phone.SelectedIndex == 2)
        {
            txt Phone.Visible = false;
        }
        else
        {
            txt_Phone.Visible = true;
        }
    }
}
```

下段程式碼則為使用後結果:

about:blank

2/3

```
<div>
          <h1>保單電訪紀錄</h1>
          紀錄編號:<asp:TextBox ID="tb_Num" runat="server"></asp:TextBox></br>
          <asp:ListItem Selected="True">手機</asp:ListItem>
              <asp:ListItem>市話</asp:ListItem>
              <asp:ListItem>無</asp:ListItem>
          </asp:RadioButtonList></br>
          <asp:TextBox ID="txt Phone" runat="server"></asp:TextBox></br></br>
          縣市與區域:<asp:DropDownList ID="dpl City" runat="server" AutoPostBack=
          <asp:DropDownList ID="dpl Area" runat="server"></asp:DropDownList></br</pre>
          <asp:Button ID="btn_Submit" runat="server" Text="送出" Width="80px" Po
       </div>
   </form>
</body>
</html>
```

## 個人認為完成作業須具備觀念

這次作業須了解題目要求與邏輯,以及關於網頁跳轉與PodtBack用法及定義,最後for迴圈和陣列一定要熟練運用。

about:blank 3/3