

راهنمای استفاده از لینک ارتباطی

فرمت لینک رابط به صورت زیر می باشد: (برای استفاده از لینک، آن را در محل کد مورد نظر خود فراخوانی نمایید).

[https://0098sms.com/sendsmslink.aspx?FROM=\\$FROM&TO=\\$TO&TEXT=\\$TEXT&USERNAME=\\$USERNAME&PASSWORD=\\$PASSWORD&DOMAIN=\\$DOMAIN](https://0098sms.com/sendsmslink.aspx?FROM=$FROM&TO=$TO&TEXT=$TEXT&USERNAME=$USERNAME&PASSWORD=$PASSWORD&DOMAIN=$DOMAIN)

متغیرهای درخواست شده به شرح زیر می باشند:

۱- \$FROM: شماره اختصاصی متصل به لینک

۲- \$TO: شماره مقصد (با فرمت: 09xxxxxxxxx) یا همان شماره گیرنده پیامک

۳- \$TEXT: متن پیامک

۴- \$USERNAME: نام کاربری شما

۵- \$PASSWORD: رمز عبور شما

۶- \$DOMAIN: ۰۰۹۸

لیست کدهای خطا به شرح زیر می باشد:

| کد خطا | توضیحات |
|--------|--|
| ۱ | شماره گیرنده اشتباه است |
| ۲ | گیرنده تعریف نشده است |
| ۳ | فرستنده تعریف نشده است |
| ۴ | متن تنظیم نشده است |
| ۵ | نام کاربری تنظیم نشده است |
| ۶ | کلمه عبور تنظیم نشده است |
| ۷ | نام دامین تنظیم نشده است |
| ۸ | مجوز شما باطل شده است |
| ۹ | اعتبار پیامک شما کافی نیست |
| ۱۰ | برای این شماره لینک تعریف نشده است |
| ۱۱ | عدم مجوز برای اتصال لینک |
| ۱۲ | نام کاربری و کلمه ی عبور اشتباه است |
| ۱۳ | کاراکتر غیرمجاز در متن وجود دارد |
| ۱۴ | سقف ارسال روزانه پر شده است |
| ۱۶ | عدم مجوز شماره برای ارسال از لینک |
| ۱۷ | خطا در شماره پتل. لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید |
| ۱۸ | اتمام تاریخ اعتبار شماره پتل. برای استفاده تمدید شود |
| ۱۹ | تنظیمات کد opt انجام نشده است |
| ۲۰ | فرمت کد opt صحیح نیست |
| ۲۱ | تنظیمات کد opt توسط ادمین تایید نشده است |
| ۲۲ | اطلاعات مالک شماره ثبت و تایید نشده است |
| ۲۳ | هنوز اجازه ارسال به این شماره پتل داده نشده است |
| ۲۴ | ارسال از IP غیرمجاز انجام شده است |
| ۰ | عملیات با موفقیت به پایان رسید. |

راهنمای استفاده از web service سامانه ارسال پیامک 0098SMS

آدرس وب سرویس به صورت زیر می باشد.

<https://webservice.0098sms.com/service.aspx>

پس از اضافه نمودن مازول وب سرویس توصیه می شود (نام) Name Space اولیه را تغییر دهید و از نامی استفاده کنید که حرف "." (نقطه) را نداشته باشد.

۱- جهت ارسال پیامک تکی در زمان فراخوانی از تابع SendSMS استفاده نمایید.

۲- جهت ارسال پیامک تکی با قابلیت تنظیم تاریخ و زمان، از تابع SendSMSWithTime استفاده نمایید.

۳- جهت ارسال پیامک تکی با قابلیت دریافت شناسه پیامک برای دریافت وضعیت، از تابع SendSMSWithID استفاده نمایید. (خروجی این تابع در صورت موفقیت آمیز بودن، شناسه پیامک شماست)

۴- جهت دریافت وضعیت پیامک (ارسال شده از طریق وب سرویس و دارا بودن شناسه پیامک) از تابع smsdeliveryState استفاده نمایید.

۵- جهت دریافت مانده موجودی پیامک پنل از تابع RemainSms استفاده نمایید.

پارامترهای ورودی توابع همگی از نوع String می باشند و توضیح آنها به شرح زیر است:

| نام پارامتر | نوع | توضیح |
|-------------|------------------|--|
| Username | String | نام کاربری پنل |
| password | String | پسورد پنل |
| text | String | متن پیامک |
| MobileNo | String | شماره موبایل گیرنده پیامک |
| PnlNo | String | شماره اختصاصی پنل شما در سامانه |
| Timestmp | String (۱۰ رقمی) | تاریخ و ساعت مورد نظر برای ارسال در فرمت timestamp |
| smsid | String | عدد حداقل ۹ رقمی در فرمت string |

Asp sample (sendsms)

```
ServiceReference1.ServiceSoapClient ss = new ServiceReference1.ServiceSoapClient();  
  
string username = "username";  
string password = "password";  
string smstext = "smstext";  
string mobileno = "091XXXXXXX";  
string panelno = "3000XXXX";  
string responsecode = ss.SendSMS(username, password, smstext, mobileno, panelno);
```

Asp sample (SendSMSWithTime)

```
ServiceReference1.ServiceSoapClient ss = new ServiceReference1.ServiceSoapClient();  
  
string username = "username";  
string password = "password";  
string smstext = "smstext";  
string mobileno = "091XXXXXXX";  
string panelno = "3000XXXX";  
string timestamp = "1658939130";  
string responsecode = ss.SendSMSwithtime(username, password, smstext, mobileno, panelno ,  
timestamp);
```

Asp sample (SendSMSWithID)

```
ServiceReference1.ServiceSoapClient ss = new ServiceReference1.ServiceSoapClient();  
  
string username = "username";  
string password = "password";  
string smstext = "smstext";  
string mobileno = "091XXXXXXX";  
string panelno = "3000XXXX";  
string responsecode = ss.SendSMSWithID (username, password, smstext, mobileno, panelno);
```

Asp sample (smsdeliveryState)

```
ServiceReference1.ServiceSoapClient ss = new ServiceReference1.ServiceSoapClient();  
  
string username = "username";  
string password = "password";  
string smsid = "XXXXXXXXXX";  
string deliverystate = ss.smsdeliveryState(username, password, smsid);
```

Asp sample (RemainSms)

```
ServiceReference1.ServiceSoapClient ss = new ServiceReference1.ServiceSoapClient();  
  
string username = "username";  
  
string password = "password";  
  
string remain = ss.RemainSms(username, password);
```

Sample PHP(sendsms)

Enable extension=php_soap.dll

```
?>php  
  
//turn off the WSDL cache  
  
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");  
  
$sms_client = new  
SoapClient('https://webservice.0098sms.com/service.asmx?wsdl',  
array('encoding'=>'UTF-8'));  
  
$parameters['username'] = "username;"...  
  
$parameters['password'] = "password;"...  
  
$parameters['mobileno'] = "0912;"...  
  
$parameters['pnlno'] = "3000;"...  
  
$parameters['text'] = "test";  
  
$parameters['isflash'] =false;  
  
  
echo $sms_client->SendSMS($parameters)->SendSMSResult;  
  
<?
```

Sample PHP(SendSMSWithTime)

Enable extension=php_soap.dll

```
?>php  
  
//turn off the WSDL cache  
  
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");  
  
$sms_client = new  
SoapClient('https://webservice.0098sms.com/service.asmx?wsdl',  
array('encoding'=>'UTF-8'));  
  
$parameters['username'] = "username;"...
```

```

$parameters['password'] = "password;"...
$parameters['mobileno'] = "0912;"...
$parameters['pnlno'] = "3000;"...
$parameters['text'] = "test";
$parameters['timestamp'] = "1658939130";
$parameters['isflash'] =false;

echo $sms_client-> SendSMSwithtime($parameters)->SendSMSWithTimeResult;

<?

```

Sample PHP(SendSMSWithID)

Enable extension=php_soap.dll

```

?>php

//turn off the WSDL cache

ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new
SoapClient('https://webservice.0098sms.com/service.asmx?wsdl',
array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['username'] = "username;"...
$parameters['password'] = "password;"...
$parameters['mobileno'] = "0912;"...
$parameters['pnlno'] = "3000;"...
$parameters['text'] = "test";
$parameters['isflash'] =false;

echo $sms_client->SendSMSWithID($parameters)->SendSMSWithIDResult;

<?

```

Sample PHP(smsdeliveryState)

Enable extension=php_soap.dll

```

?>php

```

```

//turn off the WSDL cache

ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new
SoapClient('https://webservice.0098sms.com/service.asmx?wsdl',
array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['username'] = "username;"...

$parameters['password'] = "password;"...

$parameters['smsid'] = "xxxxxxxxxx";

$parameters['isflash'] =false;

echo $sms_client-> smsdeliveryState($parameters)-> smsdeliveryStateResult;

<?

```

Sample PHP(RemainSms)

Enable extension=php_soap.dll

```

?>php

//turn off the WSDL cache

ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

$sms_client = new
SoapClient('https://webservice.0098sms.com/service.asmx?wsdl',
array('encoding'=>'UTF-8'));

$parameters['username'] = "username;"...

$parameters['password'] = "password;"...

$parameters['isflash'] =false;

echo $sms_client-> RemainSms($parameters)-> remainResult;

<?

```

Sample PYTHON (sendsms)

```

from zeep import Client

client = Client('https://webservice.0098sms.com/service.asmx?WSDL')

parameters = {

```

```

'username': 'your_username',

'password': 'your_password',

'mobileno': '0912XXXXXXX',

'panelno': '3000XXXXXXX',

'text': ' test',

'isflash': False

}

response = client.service.SendSMS(parameters)

print("SendSMSResult:", response)

```

لیست خطاهای وب سرویس

| کد برگشتی | توضیحات |
|------------------|---|
| ۲ | ارسال با موفقیت انجام شد |
| عدد حداقل ۹ رقمی | ارسال با موفقیت انجام شد (برای تابع ارسال با قابلیت دریافت دلیوری) |
| -۳ | عدم تطابق نام کاربری و کلمه ی عبور. لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید |
| ۱۰ | نام کاربری یا کلمه ی عبور اشتباه است. لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید |
| ۱۱ | کاراکتر غیر مجاز در متن وجود دارد. |
| -۱۷ | متن پیامک خالی است. |
| -۱۸ | خطای شارژ. لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید |
| -۱۹ | شارژ پل شما برای ارسال کافی نیست. لطفا اقدام به شارژ پل نمایید. |
| -۲۲ | شماره موبایل صحیح نیست. |
| ۶۶ | عدم تطابق نام کاربری و کلمه ی عبور. لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید. |
| ۱۱۱۱ | کاراکتر غیرمجاز در متن وجود دارد. |
| Hang | حساب کاربری شما مسدود است. لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید. |
| No Doc | مرحله دوم ثبت نام شما انجام نگرفته است. لطفا ثبت نام را کامل نمایید. |
| -23 | عدم مجوز شماره برای ارسال از لینک |
| -24 | خطا در شماره پل. لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید |
| -25 | اتمام تاریخ اعتبار شماره پل. برای استفاده تمدید شود |
| -26 | تنظیمات کد opt انجام نشده است |
| -27 | فرمت کد opt صحیح نیست |
| -28 | تنظیمات کد opt توسط ادمین تایید نشده است |
| Wrong timestamp | تایم استمپ ارسال شده صحیح نیست |
| Wrong time | زمان مورد نظر در بازه صحیح نیست (تنظیم زمان ارسال از همان روز تا یک سال بعد مجاز است) |
| -29 | فرمت کد opt صحیح نیست |
| -31 | smsid یافت نشد. |
| -32 | smsid مطابقت ندارد. |

| | |
|----|---|
| ۴ | مخاطب دریافت پیامهای تبلیغاتی خود را بسته است. |
| ۵ | رسیده به گوشی |
| ۶ | نرسیده به گوشی |
| ۷ | وضعیت دریافت پیامک منقضی شده است |
| ۸ | وضعیت پیامک نامشخص است. |
| ۹ | اطلاعات مالک شماره، ثبت و تایید نشده است |
| ۱۲ | هنوز اجازه ارسال به این شماره پیل داده نشده است |
| ۱۳ | ارسال از IP غیر مجاز انجام شده است. |