CSDN 首页 博客 学院 下载 论坛 APP 问答 商城 活动 VIP会员 (集費9折) 专题 招聘 ITeye GitChat 图文课



# 👳 Docker: 数据卷 (创建、挂载、查看、删除)

2018年07月02日 10:29:20 微风--轻许-- 阅读数 4525

## 数据卷

数据卷 是一个可供一个或多个容器使用的特殊目录,它绕过 UFS,可以提供很多有用的特性:

- 数据卷 可以在容器之间共享和重用
- 对数据卷的修改会立马生效
- 对数据卷的更新,不会影响镜像
- 数据卷 默认会一直存在,即使容器被删除

注意:数据卷的使用,类似于 Linux 下对目录或文件进行 mount,镜像中的被指定为挂载点的目录中的文件会隐藏掉,能显示看的是挂载的 数据

### 选择 -v 还是 --mount 参数

Docker 新用户应该选择 --mount 参数, 经验丰富的 Docker 使用者对 -v 或者 --volume 已经很熟悉了, 但是推荐使用 --mount 参数。

### 创建一个数据卷

```
$ docker volume create my-vol
```

查看所有的 数据卷

```
1 | $ docker volume ls
2 |
3 | local my-vol
```

在主机里使用以下命令可以查看指定 数据卷 的信息

```
1 $ docker volume inspect my-vol
2
   [
3
       {
           "Driver": "local",
4
5
           "Mountpoint": "/var/lib/docker/volumes/my-vol/_data",
6
           "Name": "my-vol",
7
           "Options": {},
8
           "Scope": "local"
9
10
       }
11 ]
```

### 启动一个挂载数据卷的容器

在用 docker run 命令的时候,使用 --mount 标记来将 数据卷 挂载到容器里。在一次 docker run 中可以挂载多个 数据卷。

下面创建一个名为 web 的容器,并加载一个 数据卷 到容器的 /webapp 目录。

```
1 $ docker run -d -P \
2     --name web \
3     # -v my-vol:/wepapp \
4     --mount source=my-vol,target=/webapp \
5     training/webapp \
6     python app.py
```

### 查看数据卷的具体信息

在主机里使用以下命令可以查看 web 容器的信息

```
$ docker inspect web
```

数据卷 信息在 "Mounts" Key 下面

#### 删除数据卷

```
$ docker volume rm my-vol
```

数据卷 是被设计用来持久化数据的,它的生命周期独立于容器,Docker 不会在容器被删除后自动删除数据卷,并且也不存在垃圾回收这样的机制来处容器引用的数据卷。如果需要在删除容器的同时移除数据卷。可以在删除容器的时候使用 docker rm -v 这个命令。

无主的数据卷可能会占据很多空间, 要清理请使用以下命令

```
$ docker volume prune
```

转自: https://yeasy.gitbooks.io/docker\_practice/data\_management/volume.html

#### 这项技术, 百度/华为等大佬力捧! 程序员: 我彻底慌了...

没有创造力,996也打不过AI到底趋势如何?

想对作者说点什么

#### 给正在运行的Docker容器动态绑定卷组(动态添加Volume)

阅读数 1350

给正在运行的Docker容器动态绑定卷组(动态添加Volume)需求:将物理机的目录/... 博文 | 来自: pushiqia...

#### Docker简介、Docker基本管理命令、如何从网上获取Docker镜像...

阅读数 4

安装dockeryuminstalldocker-engine-17.03.1.ce-1.el7.centos.x86\_64.rpmdocker-... 博文 | 来自: weixin\_4...

#### docker 删除所有容器,镜像,数据卷

阅读数 1902

#以下,按需求开启#以下,按需求开启#停止容器dockerstop\$(dockerps-a-q)#删除... 博文 | 来自: 心飞路漫...

## docker2: MySQL建数据库,建表,插入数据,查询数据操作。

阅读数 430

- 1.进入已经创建好的mysql实例,创建数据库SECONDDB2.使用SECONDDB,显示—… 博文 | 来自: 年年のBlog

0

#### docker rm 命令 删除容器与数据卷

阅读数 7180

宽为限紧用功功夫到滞塞通删除单个容器删除前必须先停止容器dockerstopXXXdock... 博文 | 来自: 三生万物