

Ejercicio 2

p#normal { se utiliza el **id**=normal del elemento seleccionado que coincide exactamente con el mismo valor dado en el selector.

font-family: arial,helvetica; La propiedad **font-family** define una lista de fuentes
font-size: 11px; La propiedad **font-size** define tamaño de la fuente
font-weight: bold; } La propiedad **font-weight** especifica el grueso de la letra
En este caso **bold** es grueso ancho (negrita)

#destacado { Selecciona todos los elementos() con **id** = destacado
border-style: solid;

La propiedad **border-style:solid** establece el estilo de línea para los cuatro lados del borde de un elemento al ser solid es la línea rellena.

border-color: blue;

La propiedad **border-color:blue** establece el color del borde en este caso toma el valor rojo

border-width: 2px; }

La propiedad **border-width** establece el ancho de los cuatro bordes de un elemento, en este caso 2px

#distinto { background-color: #9EC7EB;
}

Toma el **id**=distinto y le coloca color de fondo celeste con la propiedad **background-color**

<p id="normal">Este es un párrafo</p>

<p id="destacado">Este es otro párrafo</p>

<table id="destacado"><tr><td>Esta es una tabla</td></tr></table>

<p id="distinto">Este es el último párrafo</p>

Ejercicio 3

p.quitar {
color: red;
}

hacemos referencia a la **clase** quitar del elemento p y con la propiedad **color** le damos el valor rojo

*.desarrollo {
font-size: 8px;
}

seleccionamos todos los elementos que tengan la **clase** desarrollo y le aplicamos un tamaño de fuente de 8px con la propiedad **font-size**

```
.importante {  
    font-size: 20px;  
}
```

hacemos referencia a la **clase** importante y le aplicamos un tamaño de fuente de 20px con la propiedad **font-size**

```
<p class="desarrollo">
```

En este primer párrafo trataremos lo siguiente:

```
<br />xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

```
</p>
```

este párrafo se va a ver con una fuente de 8px

```
<p class="quitar">
```

Este párrafo debe ser quitado de la obra...

```
<br />xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

```
</p>
```

este párrafo se va a ver con color rojo

```
<p >
```

En este otro párrafo trataremos otro tema:


```
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

```
</p>
```

este párrafo se va a ver con color rojo

```
<p class="importante">
```

Y este es el párrafo más importante de la obra...

```
<br />xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

```
</ p>
```

este párrafo se va a ver con una fuente de 20px

```
<h1 class="quitar">Este encabezado también debe ser quitado de la obra</h1>
```

este título se va a ver con color rojo

`<p class="quitar importante">Se pueden aplicar varias clases a la vez</p>`

se va a aplicar la última clase definida, por lo que se va a ver es el párrafo con una fuente de 20px