



Descripción:

Metros de luz a tu medida. Tira flexible ideal para aplicaciones en pequeños espacios gracias a sus reducidas dimensiones y un corte mínimo de 25mm. Incorpora una cinta autoadhesiva en la parte trasera de 3M de fácil instalación. Construida en silicona transparente que no amarillea con los rayos ultra violetas. Versiones IP20 y IP65 estanca y lavable. 24VDC que evitan caída de tensión, integración de mobiliario, cocinas, baños, foseados, retroiluminación, fachada, ...
 Rollos de 1, 2 y 5 metros lineales.
 Equipo no incluido.

Características:

Fuente de luz: LED 2835
 Temperatura de color: 3000K / 4000K / 6000K
 CRI>80
 SCDM: 3
 Mantenimiento flujo luminoso LM80: 30.000h
 Potencias: 5W / 12W / 15W / 24W / RGB 13W
 lm/m (versión IP20): 500, 1200, 1500, 2100lm
 Tensión de alimentación: 24Vdc
 Dimensiones de caja: 240x210x4mm
 Peso embalage: 270grs
 Longitudes de corte:

- Versión 5W y 12W: 10cm
- Versión 15W Y 24W: 5cm
- Versión 13W (RGB): 10cm

* Las versiones IP65 necesitan protegerse después del corte para mantener el grado IP65.

Accesorios:

Perfiles de aluminio:

Perfil empotrado:

11.7890.0011.20 L.1000x25x14,5mm
 11.7890.0012.20 L.2000x25x14,5mm

Perfil superficie:

11.7890.0021.20 L.1000x17,3x14,5mm
 11.7890.0022.20 L.2000x17,3x14,5mm

Perfil 45°:

11.7890.0031.20 L.1000x18,1x18,1mm
 11.7890.0032.20 L.2000x18,1x18,1mm

Cubiertas (Empotrada, superficie, 45°):

11.7890.0001.00 L.1000mm
 11.7890.0002.00 L.2000mm

Tapas finales:

Tapas finales perfil superficie
 (2 unidades)

11.7890.0100.20

Tapas finales perfil empotrado
 (2 unidades)

11.7890.0111.20

Tapas finales perfil 45°
 (2 unidades)

11.7890.0131.20

Grapas de instalación:

Grapas de instalación (1 unidad)

11.7890.0200.00

Grapas de instalación metal "L"
 (1 unidad)

11.7890.0210.00

Grapas de instalación metal "U"
 (1 unidad)

11.7890.0220.00

Grapas de instalación plastic "L"
 (1 unidad)

11.7890.0230.00

Grapas de instalación plastic "U"
 (1 unidad)

11.7890.0240.00

Equipos auxiliares IP20:

17.71/LD2524 120...277Vac/24V 25W
 17.71/LD3524 120...277Vac/24V 35W
 17.71/LD10024 120...277Vac/24V 100W
 17.71/LD6024 120...277Vac/24V 60W
 17.71/LD18024 120...277Vac/24V 180W

Equipos auxiliares IP67:

17.71/LDT4024 120...277Vac/24V 40W
 17.71/LDT6024 120...277Vac/24V 60W
 17.71/LDT8024 120...277Vac/24V 80W
 17.71/LDT10024 120...277Vac/24V 100W
 17.71/LDT15024 120...277Vac/24V 150W

Referencias:

ITEM CODE	SUBFAMILY NAME	IP	REAL POWER	REAL LM	LUMI EFFICIENCY	BEAM ANGLE	COLOR TEMP.
17.7850.0583.00	Flexiled	65	5,5	411	74,7	120	3000
17.7850.0583.01	Flexiled	65	5,5	411	74,7	120	3000
17.7850.0583.02	Flexiled	65	5,5	411	74,7	120	3000
17.7850.0584.00	Flexiled	65	5,5	517	94	120	4000
17.7850.0584.01	Flexiled	65	5,5	517	94	120	4000
17.7850.0584.02	Flexiled	65	5,5	517	94	120	4000
17.7850.0586.00	Flexiled	65	5,5	532	96,7	120	6000
17.7850.0586.01	Flexiled	65	5,5	532	96,7	120	6000
17.7850.0586.02	Flexiled	65	5,5	532	96,7	120	6000
17.7850.1283.00	Flexiled	65	13,2	948	71,8	120	3000
17.7850.1283.01	Flexiled	65	13,2	948	71,8	120	3000
17.7850.1283.02	Flexiled	65	13,2	948	71,8	120	3000
17.7850.1284.00	Flexiled	65	13,2	1064	80,6	120	4000
17.7850.1284.01	Flexiled	65	13,2	1064	80,6	120	4000
17.7850.1284.02	Flexiled	65	13,2	1064	80,6	120	4000
17.7850.1286.00	Flexiled	65	13,2	1131	85,7	120	6000
17.7850.1286.01	Flexiled	65	13,2	1131	85,7	120	6000
17.7850.1286.02	Flexiled	65	13,2	1131	85,7	120	6000
17.7850.1300.00	Flexiled	65	14,3			120	RGB
17.7850.1301.01	Flexiled	65	14,3			120	RGB
17.7850.1302.02	Flexiled	65	14,3			120	RGB
17.7850.1583.00	Flexiled	65	16,5	1200	72,7	120	3000
17.7850.1583.01	Flexiled	65	16,5	1200	72,7	120	3000
17.7850.1583.02	Flexiled	65	16,5	1200	72,7	120	3000
17.7850.1584.00	Flexiled	65	16,5	1301	78,8	120	4000
17.7850.1584.01	Flexiled	65	16,5	1301	78,8	120	4000
17.7850.1584.02	Flexiled	65	16,5	1301	78,8	120	4000
17.7850.1586.00	Flexiled	65	16,5	1362	82,5	120	6000
17.7850.1586.01	Flexiled	65	16,5	1362	82,5	120	6000
17.7850.1586.02	Flexiled	65	16,5	1362	82,5	120	6000
17.7890.0583.00	Flexiled	20	5,5	506	92	120	3000
17.7890.0583.01	Flexiled	20	5,5	506	92	120	3000
17.7890.0583.02	Flexiled	20	5,5	506	92	120	3000
17.7890.0584.00	Flexiled	20	5,5	543	98,7	120	4000
17.7890.0584.01	Flexiled	20	5,5	543	98,7	120	4000
17.7890.0584.02	Flexiled	20	5,5	543	98,7	120	4000
17.7890.0586.00	Flexiled	20	5,5	535	97,3	120	6000
17.7890.0586.01	Flexiled	20	5,5	535	97,3	120	6000
17.7890.0586.02	Flexiled	20	5,5	535	97,3	120	6000

Referencias:

17.7890.1283.00	Flexiled	20	13,2	1206	91,4	120	3000
17.7890.1283.01	Flexiled	20	13,2	1206	91,4	120	3000
17.7890.1283.02	Flexiled	20	13,2	1206	91,4	120	3000
17.7890.1284.00	Flexiled	20	13,2	1293	98	120	4000
17.7890.1284.01	Flexiled	20	13,2	1293	98	120	4000
17.7890.1284.02	Flexiled	20	13,2	1293	98	120	4000
17.7890.1286.00	Flexiled	20	13,2	1286	97,4	120	6000
17.7890.1286.01	Flexiled	20	13,2	1286	97,4	120	6000
17.7890.1286.02	Flexiled	20	13,2	1286	97,4	120	6000
17.7890.1300.00	Flexiled	20	14,3			120	RGB
17.7890.1301.01	Flexiled	20	14,3			120	RGB
17.7890.1302.02	Flexiled	20	14,3			120	RGB
17.7890.1583.00	Flexiled	20	16,5	1521	92,2	120	3000
17.7890.1583.01	Flexiled	20	16,5	1521	92,2	120	3000
17.7890.1583.02	Flexiled	20	16,5	1521	92,2	120	3000
17.7890.1584.00	Flexiled	20	16,5	1650	100	120	4000
17.7890.1584.01	Flexiled	20	16,5	1650	100	120	4000
17.7890.1584.02	Flexiled	20	16,5	1650	100	120	4000
17.7890.1586.00	Flexiled	20	16,5	1670	101,2	120	6000
17.7890.1586.01	Flexiled	20	16,5	1670	101,2	120	6000
17.7890.1586.02	Flexiled	20	16,5	1670	101,2	120	6000
17.7890.2483.00	Flexiled	20	26,4	2166	82	120	3000
17.7890.2483.01	Flexiled	20	26,4	2166	82	120	3000
17.7890.2483.02	Flexiled	20	26,4	2166	82	120	3000
17.7890.2484.00	Flexiled	20	26,4	2332	88,3	120	4000
17.7890.2484.01	Flexiled	20	26,4	2332	88,3	120	4000
17.7890.2484.02	Flexiled	20	26,4	2332	88,3	120	4000
17.7890.2486.00	Flexiled	20	26,4	2312	87,6	120	6000
17.7890.2486.01	Flexiled	20	26,4	2312	87,6	120	6000
17.7890.2486.02	Flexiled	20	26,4	2312	87,6	120	6000