


Este é nosso CTF de Hardware Hacking, usando a firmware vulnerável IoTGoat. Vamos testar o seu conhecimento em Hardware Hacking descobrindo alguns artefatos nesta imagem.

Qual o SSID da rede Wireless?

Dentro da pasta /etc/config

Localizado um arquivo wireless.

Onde identificado o SSID.



```
dropbear          openwrt_version    sysctl.d
e2fsck.conf       opkg               sysupgrade.conf
ethers            opkg.conf          uci-defaults
firewall.user     passwd            uhttpd.crt
fstab             ppp               uhttpd.key
group             urandom.seed

root@IoTGoat:/etc# cd config/
root@IoTGoat:/etc/config# ls
dhcp          luci          network.og    system        upnpd
dropbear      network      rpcd          ucitrack      wireless
firewall      network.bak  shellback    uhttpd

root@IoTGoat:/etc/config# cat wireless
config wifi-device 'wl0'
    option type 'mac80211'
    option hwmode '11a'
    option channel 'auto'
    option legacy_rates '1'

config wifi-iface
    option device 'wl0'
    option mode 'ap'
    option encryption 'none'
    option network 'lan'
    option ssid 'OWASP IoTGoat'
root@IoTGoat:/etc/config# _
```

R: FIAP{OWASP IoTGoat}