

grocylink – API

Schnittstellenbeschreibung

Version: 1.6.0

Datum: 2026-08-17

Autor: c42u

Co-Autor: ClaudeCode

Lizenz: GPLv3

grocylink – JSON-Schnittstelle (v1)

Für die iOS-App. Alle Endpunkte liegen unter `/api/v1/` und antworten in JSON. Sie rufen **dieselben Funktionen** auf wie die Weboberfläche – was der Browser zeigt, zeigt auch das iPhone.

1. Zugang

Je Gerät ein Schlüssel, erzeugt unter **Einstellungen** → **App-Zugänge**. Der Schlüssel (`gl_...`) erscheint **einmal**; gespeichert wird nur sein SHA-256.

```
GET /api/v1/info
X-API-Key: gl_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

Alternativ `Authorization: Bearer gl_...`. Ohne gültigen Schlüssel antwortet **jeder** Endpunkt mit `401` und `{"error": "..."} ;` ein widerrufener Zugang gilt wie ein unbekannter.

Erreichbarkeit: im Heimnetz bzw. über VPN, am selben Port wie die Oberfläche (5000).

Warum eine eigene Fassung neben `/api/...`

Die Weboberfläche ruft ihre 47 Endpunkte aus dem Browser **ohne** Schlüssel auf. Eine Schlüssel-pflicht dort hätte sie lahmgelegt. `/api/v1/` ist deshalb eine abgesicherte Schicht darüber, die intern dieselben Funktionen aufruft – keine zweite Umsetzung, die mit der Zeit auseinanderläuft.

2. Überblick und Vorrat

Endpunkt	Zweck
<code>GET /info</code>	Fassung, Zugangsname, was konfiguriert ist
<code>GET /status</code>	Dashboard: ablaufend, überfällig, abgelaufen, fehlend
<code>GET /products</code>	Produkte mit Ablaufdaten und Übersteuerungen
<code>POST /products/override</code>	Warntage je Produkt festlegen
<code>POST /stock/add</code>	Bestand nachtragen



Endpoint	Zweck
<code>GET /product-groups</code> · <code>/locations</code> · <code>/quantity-units</code>	Stammdaten aus Grocy

`GET /info` eignet sich zum Prüfen beim Einrichten:

```
{"version": "1.6.0", "api": "v1", "grocy_konfiguriert": true,
"bring_konfiguriert": true, "caldav_konfiguriert": false,
"zugang": "iPhone von c42u"}
```

3. Einstellungen, Kanäle, Protokoll

Endpoint	Zweck
<code>GET /settings</code> · <code>POST /settings</code>	alle Einstellungen lesen und schreiben
<code>POST /test-connection</code>	Grocy-Zugang prüfen
<code>GET /channels</code> · <code>POST /channels</code>	Benachrichtigungskanäle lesen und anlegen
<code>DELETE /channels/<id></code> · <code>POST /channels/<id>/test</code>	entfernen, testen
<code>GET /log</code> · <code>DELETE /log</code>	Protokoll lesen und leeren
<code>POST /check-now</code>	Prüfung sofort ausführen

Sechs Kanäle stehen zur Wahl: E-Mail, Pushover, Telegram, Slack, Discord, Gotify.

4. CalDAV

Endpoint	Zweck
<code>GET /caldav/status</code>	Zustand des Abgleichs
<code>POST /caldav/test</code>	Zugang prüfen
<code>GET /caldav/calendars</code>	verfügbare Kalender
<code>POST /caldav/sync-now</code>	Abgleich sofort ausführen
<code>GET /caldav/map</code> · <code>DELETE /caldav/map</code>	Zuordnungstabelle lesen, leeren

5. Bring!

Endpunkt	Zweck
<code>GET /bring/status</code>	Zustand des Abgleichs
<code>POST /bring/test</code>	Zugang prüfen
<code>GET /bring/lists</code>	Listen des Kontos
<code>POST /bring/sync-now</code>	Abgleich sofort ausführen
<code>GET /bring/list-items</code> · <code>PUT /bring/list-items</code>	Positionen lesen und ändern
<code>POST /bring/items/manual</code>	Position von Hand hinzufügen
<code>GET /bring/overrides</code> · <code>POST /bring/overrides</code>	Übersteuerungen je Produkt
<code>GET /bring/map</code> · <code>DELETE /bring/map</code>	Zuordnungstabelle

6. Was die Schnittstelle nicht kann

Kassenbons und Barcode-Suche – mit dem Nutzer so festgelegt. Beides lebt von Kamera und Dateiupload; wenn es in die App soll, wird es eine eigene Anforderung mit eigenem Zuschnitt.

7. Fehler

Code	Bedeutung
400	Anfrage unbrauchbar oder Grocy nicht konfiguriert
401	kein gültiger Zugang
500	unerwarteter Fehler

Die vorhandenen Endpunkte antworten mit `{"error": "..."}` – die Meldungen stammen aus der Weboberfläche und sind für Menschen geschrieben. **Zeig sie an**, statt sie durch eigene zu ersetzen.

Autor: c42u · Co-Autor: ClaudeCode · Lizenz: GPLv3