Apuntes del Sprint 6 · Datos listos para modelar: pandas, limpieza, pipelines y métricas

LA IDEA CENTRAL DEL SPRINT

un modelo es tan bueno como los datos con los que se alimenta, y solo sabrás si es bueno si lo mides **con honestidad**. Entre el 60 y el 80 % del trabajo real de un proyecto de datos es **entender y limpiar los datos**, no el modelo.

Las diapositivas del Sprint 6 enseñan muchísimo código en muy poco espacio. Estos apuntes **explican qué problema resuelve cada herramienta y por qué se hace en ese orden**, con ejemplos pequeños que puedes comprobar a mano. Léelos antes de cada cuaderno.

0. De qué va el sprint (en 1 minuto)

```
EXPLORAR  →  LIMPIAR  →  PREPARAR  →  MEDIR
(pandas)    (fichero    (pipeline)   (baseline, métricas,
             sucio)                   validación cruzada)
```

Presentación	Pregunta	Cuaderno
S06_01 pandas y EDA	¿Qué hay en estos datos?	S06_01
S06_02 Limpieza de datos	¿Qué defectos tiene el fichero y cómo los arreglo?	S06_02
S06_03 Preprocesado y pipelines	¿Cómo los dejo listos sin hacer trampas?	S06_03
S06_04 Métricas y validación	¿Mi modelo es bueno *de verdad*?	S06_04

El reto: el cliente os pasa un fichero **sucio**; hacéis el **inventario de defectos**, una **función de limpieza reproducible**, un **pipeline**, un **baseline** y un informe honesto.

PARTE 1 · Explorar los datos con pandas (EDA)

1. Qué es pandas y qué es un DataFrame

pandas es la librería de Python para trabajar con **tablas**. Un **DataFrame** (`df`) es una tabla: **cada fila es una reserva, cada columna una característica**. En el sprint trabajas con `reservas_turisdata.csv`: **6.000 reservas**, y la columna `cancelada` (0/1) como **objetivo**.

> **Regla de oro: primero mide, luego decide.** Antes de limpiar, modelar o graficar, **mira**.

2. Los cuatro primeros comandos, siempre

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("reservas_turisdata.csv")
df.shape        # (6000, n_columnas): ¿cuántas filas y columnas?
df.info()       # tipo de cada columna y cuántos valores NO nulos tiene
df.head()       # las primeras 5 filas
df.describe()   # resumen de las columnas numéricas (media, mínimo, máximo…)
```

Con ellos respondes: *¿cuántos datos hay? ¿de qué tipo es cada columna? ¿faltan valores? ¿hay valores raros?* Si `info()` dice que `precio_noche` es `object` o `str` (texto) en vez de `float64`, **algo está mal** (quizá lleva comas decimales).

3. Filtrar y agrupar

```
df[df["canal"] == "directo"]                          # filtro: solo reservas directas
df[(df["noches"] > 7) & (df["tarifa"] == "flexible")]     # dos condiciones (y = &)
tasa_por_deposito = df.groupby("deposito")["cancelada"].mean()
```

- Cada condición va **entre paréntesis**; & = y, | = o.

- **La media de una columna 0/1 es una tasa.** Con 4 reservas `web, directo, web, agencia` y cancelaciones `1, 0, 1, 0`: la tasa por canal es web = 100 %, directo = 0 %, agencia = 0 %, y la global es 2/4 = 50 %.
- `groupby` + media responde a **«¿cancela más un grupo que otro?»**.

4. Unir tablas con `merge`

A veces la información está en **varias tablas** (es el JOIN de SQL):

```
df = df.merge(temporadas, on="mes_llegada", how="left")
```

- `on=` es la **columna común**.
- `how="left"` **conserva todas las reservas** aunque falte la fila en la otra tabla (donde no hay pareja quedará vacío).
- **Comprueba siempre las filas antes y después.** Si pasan de 6.000 a 6.350, la unión **duplicó** filas (la otra tabla tenía claves repetidas). Si bajan, **perdiste** datos.

5. Elegir el gráfico según el dato

Quiero ver…	Gráfico	Ejemplo con TurisData
Una variable numérica	**Histograma**	`precio_noche`
Numérica **por categorías**	**Diagrama de cajas**	`precio_noche` por `tipo_habitacion`
Dos numéricas	**Dispersión**	`antelacion_dias` frente a `precio_noche`
Una categórica	**Barras**	reservas por `canal`

Cómo se lee un diagrama de cajas: la línea del centro es la **mediana**; la caja contiene el 50 % central de los datos; los «bigotes» llegan a los valores normales; **los puntos sueltos son posibles *outliers*** (valores muy alejados).

6. Relaciones y primer chequeo de calidad

```
corr = df.select_dtypes("number").corr()                        # matriz de correlaciones
var_mas_ligada = corr["cancelada"].drop("cancelada").abs().idxmax()
filas_duplicadas = df.duplicated().sum()                        # ¿filas repetidas?
pct_nulos_pais = df["pais_origen"].isna().mean() * 100          # % de vacíos en una columna
```

- La **correlación** va de −1 a +1 y mide **relación lineal**. No prueba causalidad (Sprint 5).
- `isna().mean()` es otro truco: `isna()` da True/False por celda y la **media de True/False es la proporción**.
- **Primer chequeo de calidad:** duplicados, nulos y **rangos imposibles**.

Cómo escribir un «hallazgo para el cliente»

Cada hallazgo = una cifra + una frase que un gerente entienda sin saber Python.

Mal	Bien
«La correlación de `deposito` con `cancelada` es −0,20»	«Los clientes **sin depósito cancelan el doble** que los que pagan un depósito total (54 % frente a 26 %)» *(cifras del fichero de reservas)*

PARTE 2 · Limpiar y preparar sin hacer trampas

7. Nunca limpies a ciegas

El cliente envía un segundo fichero, `reservas_sucio.csv`, **exportado a mano desde varios sistemas**. Reglas de trabajo:

```
crudo = pd.read_csv("reservas_sucio.csv")      # el ORIGINAL NO SE TOCA
crudo.info(); crudo.isna().sum(); crudo.describe()
```

Cada defecto se trata con **cuatro pasos**:

1. **Mide** (diagnóstico: ¿cuántas filas afecta?).
2. **Decide** el tratamiento y **anota por qué**.
3. **Escribe el código.**

4. **Comprueba que mejoró.**

Cada paso crea **una copia nueva** (d1, d2, d3…): así puedes ver **cuánto cambia cada decisión**, y volver atrás.

8. Los defectos del fichero sucio y cómo se arreglan

Defecto	Cómo se arregla
Filas duplicadas	`drop_duplicates()` y cuenta cuántas había
Precios con coma decimal («84,36»)	`str.replace(",", ".")` y `.astype(float)`
Fechas en dos formatos	`pd.to_datetime(..., format=..., errors="coerce")` por grupo
Categorías inconsistentes («Directo», «directo », «DIRECTO»)	`strip().lower().replace(" ", "_")`
Valores imposibles y outliers	Reglas de negocio y `NaN`

Ejemplos que puedes comprobar:

- `"84,36"` → `str.replace(",", ".")` → `"84.36"` → `astype(float)` → `84.36`.
- `["Directo", "directo ", " DIRECTO"]` → tras `strip().lower()` → **las tres son `"directo"`**: ahora `groupby` las trata como **un único** canal. Sin limpiar, saldrían **tres** canales distintos y las cifras estarían mal.

Fechas: no adivines el formato

`2024-11-19` es **formato ISO** (año-mes-día) y `19/11/2024` es **día/mes/año**. Para una cifra como `03/04/2024` no se sabe si es 3 de abril o 4 de marzo: **lee cada grupo con su formato**.

```
iso = pd.to_datetime(d2["fecha_reserva"], format="%Y-%m-%d", errors="coerce")
esp = pd.to_datetime(d2["fecha_reserva"], format="%d/%m/%Y", errors="coerce")
d3["fecha_reserva"] = iso.fillna(esp)
```

`errors="coerce"` convierte en vacío (NaT) lo que no encaja con el formato; `iso.fillna(esp)` rellena esos vacíos con la lectura en el otro formato. Resultado: **las dos lecturas dan la misma fecha** (19 de noviembre de 2024).

Imposibles frente a outliers

	Qué es	Qué hacer
Imposible	Precio negativo, 0 noches, llegada **antes** de la reserva	**Error seguro** → se convierte en `NaN`
Outlier	Precio muy alto pero **posible** (una suite en Navidad)	**Se investiga**, no se borra sin más

```
d5.loc[~d5["precio_noche"].between(20, 1000), "precio_noche"] = np.nan
```

Dice: «las filas cuyo precio NO está entre 20 y 1.000, ponles `NaN`». Y de **consistencia entre columnas**: `fecha_llegada` no puede ser anterior a `fecha_reserva`.

9. Nulos: ¿qué hacemos con ellos?

Antes de rellenar, pregunta por qué falta el dato.

Situación	Qué hacer
Falta al azar	**Imputar**: mediana (numéricas) o moda (categóricas)
Falta por algo (un `pais_origen` vacío puede ser información)	Crear la categoría **«desconocido»**
Faltan demasiados	Si la columna está vacía en su mayoría, **descartarla**

¿Por qué mediana y no media? Con precios `[60, vacío, 80, 200]`, la mediana de los tres conocidos es **80** y la media sería 113,3 (arrastrada por el 200). La mediana **resiste a los extremos**.

El mini-reto del cuaderno: empaquetar todo en **una función `limpiar_reservas(df)`**, reproducible, **sin arreglar el CSV a mano**. Si mañana llega un fichero nuevo, la función lo limpia igual.

10. Separar entrenamiento y prueba

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, stratify=y, random_state=SEMILLA)
```

- **El 20 % de los datos no se toca hasta el final:** el modelo nunca lo ve al aprender. Es **el examen** (idea que ya viste en el Sprint 1).
- `stratify=y` mantiene **la misma proporción de canceladas** en los dos trozos.
- `random_state` (la semilla) hace la partición **repetible**.

11. Escalado y codificación

Escalado: variables con rangos muy distintos (`precio_noche` de 50 a 250; `ninos` de 0 a 3) confunden a los modelos basados en distancias. Hay que ponerlas **en la misma escala**.

Escalador	Qué hace	Ejemplo con precios 50, 100, 250
MinMax	Lleva todo a [0, 1]	(x − 50) / 200 → **0 ; 0,25 ; 1**
Standard	Media 0, desviación 1 (z-score)	Lo visto en el Sprint 5

Codificación: los modelos solo entienden números, así que las categorías hay que convertirlas.

Tipo	Cuándo	Ejemplo
Ordinal	Las categorías **tienen orden**	`deposito`: sin_deposito=0, parcial=1, total=2
One-hot	**No hay orden**	`canal`: una columna 0/1 por cada canal

One-hot con 4 reservas `web, directo, web, agencia`:

	agencia	directo	web
reserva 1	0	0	1
reserva 2	0	1	0
reserva 3	0	0	1
reserva 4	1	0	0

> **¿Por qué no numerar los canales 1, 2, 3?** Porque el modelo pensaría que `web` (3) es «más que» `agencia` (1). One-hot evita inventar un orden que no existe. `handle_unknown="ignore"` evita que falle si en producción aparece un canal que nunca vio.
>
> **Regla de oro: `fit` solo con entrenamiento; `transform` con entrenamiento y prueba.** El escalador «aprende» la media y el rango **solo de los datos de entrenamiento**.

12. `ColumnTransformer` y `Pipeline`: la receta completa

Cada tipo de columna necesita su tratamiento; todo queda en **un solo objeto** que se ajusta y se aplica **siempre igual**:

```
preprocesado = ColumnTransformer([
    ("num", Pipeline([("imp", SimpleImputer(strategy="median")),
                      ("esc", StandardScaler())]), columnas_num),
    ("cat", Pipeline([("imp", SimpleImputer(strategy="most_frequent")),
                      ("oh",  OneHotEncoder(handle_unknown="ignore"))]), columnas_cat),
])
modelo = Pipeline([("prep", preprocesado),
                   ("clf", LogisticRegression(max_iter=1000))])
```

Cómo leerlo, de dentro hacia fuera:

- Columnas **numéricas** → imputar con la **mediana** → escalar.
- Columnas **categóricas** → imputar con la **más frecuente** → one-hot.
- Después, el **clasificador** (regresión logística).

Analogía: una **cadena de montaje**. La materia prima (tabla sucia) entra por un lado y sale el resultado por el otro, siempre por los mismos pasos y en el mismo orden.

13. Fuga de datos en el preprocesado

Hay fuga cuando el modelo «ve» información del conjunto de prueba durante el aprendizaje.

Error típico: escalar **todo** el dataset y **después** partir en train/test. La media y la desviación **ya incluyen** las filas de prueba: el modelo se ha «chivado» sin darse cuenta.

Solución: meter el escalado **dentro del `Pipeline`**. Así se aprende **solo con el trozo de entrenamiento** (y también dentro de la validación cruzada).

> **Mini-reto: ¿es reproducible tu pipeline?** Con la **misma semilla**, debe dar **las mismas predicciones**.

PARTE 3 · Medir con honestidad: scikit-learn

14. El patrón `fit` / `predict` y el baseline

Todos los modelos de scikit-learn siguen **el mismo patrón**:

```
modelo.fit(X_train, y_train)                      # APRENDE
pred  = modelo.predict(X_test)                    # predice la clase (0 / 1)
proba = modelo.predict_proba(X_test)[:, 1]        # probabilidad de ser clase 1
```

Baseline: un modelo «tonto» (`DummyClassifier`: siempre predice la clase más frecuente). **Si tu modelo no lo bate, no sirve.**

15. Métricas de clasificación

Con **positivo = cancelada**. Con 20 reservas (5 canceladas) y un modelo que deja esta matriz:

	Predice: no cancela	**Predice: cancela**
Real: no cancela (15)	VN = 9	FP = 6
Real: cancela (5)	FN = 1	VP = 4

Métrica	**Pregunta que responde**	**Cálculo**
Accuracy	¿Qué proporción acierta?	(4 + 9) / 20 = **65 %**
Precisión	De las que digo «cancelará», ¿cuántas lo hacen?	4 / (4 + 6) = **40 %**
Recall	De las que cancelan, ¿cuántas detecto?	4 / (4 + 1) = **80 %**
F1	Equilibrio entre precisión y recall	2·0,4·0,8 / (0,4 + 0,8) = **0,53**

El baseline «nunca cancela» acierta 15/20 = **75 %** de accuracy… **y detecta 0 cancelaciones** (recall 0). **El modelo tiene peor accuracy y es mucho más útil.** Por eso la accuracy sola **engaña** cuando hay desbalance.

> **¿Cuál priorizar?** Si **perder** una cancelación es caro (habitación vacía) → mira el **recall**. Si cada alerta cuesta dinero (descuentos) → mira la **precisión**. El **F1** equilibra ambas.

AUC-ROC: ¿ordena bien por riesgo?

Mide **si el modelo pone más arriba a las reservas que cancelan que a las que no**, sin fijar umbral. Intuición con 4 reservas: reales `[0, 0, 1, 1]` y probabilidades `[0,1 ; 0,4 ; 0,35 ; 0,8]`. Hay 4 parejas (una cancelada, una no):

Pareja (cancelada vs no)	**¿La cancelada tiene mayor probabilidad?**
0,35 frente a 0,1	
0,35 frente a 0,4	
0,8 frente a 0,1	
0,8 frente a 0,4	

AUC = 3/4 = **0,75**. **1 = ordena perfecto; 0,5 = como tirar una moneda.**

16. Métricas de regresión

Cuando predices un **número** (por ejemplo, `precio_noche`):

Métrica	Qué dice
MAE	Error medio **en euros**: «nos equivocamos 12 €»
RMSE	Como el MAE pero **castiga más los errores grandes**
R^2	**1 = perfecto; 0 = no mejora a predecir la media**

Ejemplo: precios reales `[100, 120, 90, 110]` y predicciones `[110, 115, 100, 100]`. Errores: 10, 5, 10, 10.

```
MAE  = (10 + 5 + 10 + 10) / 4 = 8,75 €
RMSE = √((100 + 25 + 100 + 100) / 4) = √81,25 ≈ 9,01 €
```

Compara siempre con predecir la media (105 €): sus errores son 5, 15, 15, 5 → MAE = **10 €**. Tu modelo (8,75 €) mejora un poco; su **$R^2 = 0{,}35$**.

17. Sobreajuste y sesgo-varianza

Ya lo conoces del Sprint 1:

- **Sobreajuste:** modelo muy flexible que **memoriza** el entrenamiento.
- **Infraajuste:** modelo demasiado simple que **no aprende lo importante**.

En el cuaderno haces crecer la **profundidad de un árbol** y miras el acierto:

Profundidad	Acierto en entrenamiento	Acierto en prueba
1	70 %	69 %
4	82 %	80 %
10	98 %	72 %

(Valores ilustrativos.) Entrenamiento **sigue subiendo**; prueba **sube y luego baja**. **El punto bueno está en medio** (profundidad 4): es la que elige `mejor_profundidad`.

18. Validación cruzada

Problema: una sola partición train/test depende de la **suerte** (¿tocaron las reservas fáciles o las difíciles?).

Solución: dividir en **5 trozos**; entrenar con 4 y evaluar con el 5.º, **5 veces**, rotando. Obtienes **5 notas** y su variabilidad.

```
auc_cv = cross_val_score(logistica, X_train, y_train,
                         cv=StratifiedKFold(5, shuffle=True, random_state=SEMILLA),
                         scoring="roc_auc")
auc_cv.mean(), auc_cv.std()
```

Resultado	Cómo leerlo
media 0,78, desv. 0,01	**Estable**: el resultado no depende de la suerte
media 0,78, desv. 0,10	**Inestable**: podría ser 0,68 o 0,88 según la partición

- Se hace **con el `Pipeline` completo**, para que el preprocesado no filtre información.
- **El test final se usa una sola vez, al terminar.**

> **Mini-reto:** tabla `resultados` con `auc_cv_media` y `auc_cv_desv` del **baseline** y de la **logística**, y una frase `conclusion`: **¿compensa el modelo?**

19. Fuga de datos: la prueba del «¿lo sabía al reservar?»

Hay fuga cuando el modelo usa información que no tendría en el momento de predecir.

Columna candidata	¿Se conoce al reservar?
`antelacion_dias`	Sí: días entre reservar y llegar
`tarifa`	Sí: se elige al reservar
`cancelaciones_previas`	Sí: historial del cliente
`importe_devuelto`	**No**: euros reembolsados *tras* cancelar → **fuga**
`fecha_cancelacion`	**No**: vacía si no canceló → **fuga**

> **La primera señal de fuga: un AUC «demasiado bueno»** (0,99). Si de repente tu modelo es casi perfecto, **desconfía y revisa las columnas**, en vez de celebrarlo. En el ejercicio rellenas `columnas_con_fuga`.

20. Dónde practicar cada cosa

Si no entiendes...	Mira la sección	Practica en
`info`, `describe`, filtros, `groupby`, `merge`, gráficos	1-6	Cuaderno `S06_01_pandas_eda`
Duplicados, fechas, categorías, imposibles, nulos	7-9	`S06_02_limpieza`
Train/test, escalado, one-hot, pipeline	10-13	`S06_03_preprocesado_pipeline`
Baseline, métricas, validación cruzada, fuga	14-19	`S06_04_metricas_validacion`
Todo junto	todas	Reto: inventario de defectos, función de limpieza, pipeline, baseline, informe

21. Chuleta de vocabulario

Palabra	En lengua normal
EDA	Análisis exploratorio: mirar los datos antes de modelar
DataFrame	Tabla de pandas
NaN / NaT	Valor vacío (número / fecha)
Duplicado	Fila repetida
Outlier	Valor muy alejado del resto, pero posible
Imputar	Rellenar un vacío con un valor razonable
Escalar	Poner las variables en una escala comparable
One-hot	Una columna 0/1 por cada categoría
Pipeline	Cadena de pasos que se aplica siempre igual
Train / test	Datos para aprender / datos para el examen final
Estratificar	Mantener la misma proporción de clases en cada trozo
Baseline	Modelo «tonto» que hay que batir
Precisión / Recall / F1	Cuántos avisos son ciertos / cuántos casos detecto / equilibrio
AUC-ROC	Qué bien ordena el modelo por riesgo (0,5 azar; 1 perfecto)
MAE / RMSE / R^2	Error medio / error que castiga lo grande / mejora frente a la media
Validación cruzada	Evaluar varias veces rotando los trozos

Palabra	En lengua normal
Fuga de datos	El modelo ve información que no tendría al predecir

22. Cómo estudiar estos apuntes

1. **Antes de cada cuaderno**, lee la sección que indica la tabla del apartado 20.
2. **Comprueba a mano los ejemplos** de métricas (matriz → precisión, recall, F1): es lo que más se confunde.
3. **En el reto, lleva un diario de decisiones**: cada defecto, **por qué** lo trataste así y **cuánto cambió**. Eso vale más que el código.
4. **Desconfía de los resultados demasiado buenos**: antes de celebrarlos, busca la fuga.