Sprint 6 · Reto «Datos sucios, cliente impaciente» · en una página

> Versión corta para **trabajar con ella abierta**. La ficha completa (palabras nuevas, recursos, uso de la IA y errores frecuentes) sigue en Reto_Sprint_06.md y cada paso, explicado, en su propio archivo (enlaces tras el reparto de minutos); la plantilla del informe está en `informe_calidad_plantilla.md` y los datos en `reservas_sucio.csv`. **Probad antes la demo interactiva** (una página, sin instalar nada).

- **El cliente.**
  - TurisData os manda `reservas_sucio.csv`, exportado a mano de varios sistemas.
  - El gerente quiere un primer modelo de cancelaciones «para ayer», pero no se fía de los datos.
  - Pide un informe de qué está mal y un proceso que limpie el fichero siempre igual.
- **Qué entregáis (no cambia):**
  - `informe_calidad.md`.
  - `reto_S06.ipynb`.
  - `README.md`.
  - Al final se suben a `sprint-06/` del repositorio del equipo (lista completa en «Antes de entregar»).
- **Tiempo en clase:**
  - Planning: 10 min.
  - Reto: 80 min (30 el día 1 y 50 el día 2).
  - Entrega y review: 35 min.
  - Lo que no quepa, a casa o a la 6.ª hora.

Tres niveles: el equipo decide hasta dónde llega

Nivel	Qué hay que tener	Nota*
🟢 **Mínimo** (todos los equipos)	Tabla de **al menos 6 defectos** con las columnas de la plantilla (defecto, columna(s), filas afectadas, cómo se detectó, causa probable, tratamiento y por qué; los tres más graves destacados) · **una** función `limpiar_reservas` con docstring que devuelve la tabla limpia y un resumen de lo cambiado · el cuaderno corre con *Reiniciar y ejecutar todo* · README corto · subido a `sprint-06/`	2
🟡 **Estándar**	`Pipeline` que imputa, escala y codifica **ajustando solo con train** · `DummyClassifier` y un modelo comparados con validación cruzada (media ± desviación) · 3 preguntas al cliente · IA responsable (país de origen) · README con versiones y uso de la IA · revisión con la rúbrica	3
🔴 **Extra**	Tabla con 8–10 defectos · partición temporal en lugar de aleatoria, justificada · explicar o probar qué pasaría si se ajustara el escalado con todos los datos (fuga)	4

*Orientativo; puntúa el docente con la rúbrica del curso (0–4 en cada criterio). El mínimo es una entrega válida y evaluable; la «Definition of Done» de la ficha completa describe el nivel **estándar**.

Reparto sugerido de los 90 minutos

Min	Qué	Se sabe que está hecho cuando...
10	Planning: roles (Scrum Master y responsable técnico) y tablero	Seis tarjetas con persona asignada
30	Inventario de defectos con `resumen_calidad` y gráficos; tabla del informe	Seis o más defectos con sus datos completos
15	`limpiar_reservas`, antes y después, y partición *train/test*	La función devuelve tabla y resumen sin tocar el original
15	*Pipeline*, *baseline* y validación cruzada	Hay una frase con media ± desviación, modelo frente a tonto
20	Informe, README y revisión con la rúbrica	Otra persona podría repetir el cuaderno con el README

Cada paso, explicado al detalle: Paso 1 · Paso 2 · Paso 3 · Paso 4 · Paso 5

Frases para el informe y el README

- «Hemos encontrado … defectos. El más grave es …, que afecta a … filas. Creemos que viene de … y lo tratamos con … porque …»
- «`limpiar_reservas` no toca el CSV original: devuelve una tabla nueva y un resumen con …»
- «Nuestro modelo obtiene un F1 medio de … ± …, frente a … del modelo tonto. Eso significa que …»
- «Límites: … Hemos usado IA para …; lo hemos revisado …»

Antes de entregar

- **Archivos subidos en `sprint-06/`:** `informe_calidad.md` · `reto_S06.ipynb` · `README.md` · `autoevaluacion_nombre.md` (**uno por persona**) = 3 + N ficheros
- ☐ El cuaderno corre con *Reiniciar y ejecutar todo* · ☐ El informe recoge cada defecto con causa y tratamiento · ☐ Pipeline ajustado solo con *train*
- ☐ Baseline y modelo comparados · ☐ Sección «Revisión con la rúbrica» rellena en el informe · ☐ README con cómo ejecutar y versiones
- ☐ Autoevaluación y coevaluación: **una por persona**, subida a `sprint-06/`