Sprint 11 · Reto «Visión artificial para el cliente»

Ficha completa del reto, para consultar. Para trabajar, el reto en una página. Qué se sube y cómo se evalúa: entrega y rúbrica.

- Volver al README del sprint.
- Si es vuestro primer reto: Cómo se trabaja un reto.

RETO **Ficha del reto**

1 Qué os pide el cliente

Qué os pide el cliente. TurisData recibe **cientos de fotos** de alojamientos cada semana y una persona las clasifica a mano (hotel, apartamentos, casa rural, camping, piscina). Quiere saber si un **modelo de visión artificial** (una IA que trabaja con imágenes) puede **pre-clasificarlas** y, sobre todo, **en qué se equivoca**, para decidir cuánto puede fiarse de él y **qué fotos debe revisar una persona**. Lo importante no es el acierto, sino **saber cuándo no fiarse**: un modelo que acierta el 90 % pero no sabe cuándo falla es peligroso; uno que acierta el 85 % y dice «esto no lo tengo claro, que lo revise una persona» es útil. Os pide tres cosas: un **modelo** entrenado con *transfer learning* (reutilizar una red ya entrenada y adaptarla a vuestras clases), un **demostrador** (una función que recibe una foto y responde clase, confianza o «revisar a mano») y un **análisis de errores** de 1–2 páginas.

Cómo se trabaja. No hace falta experiencia previa: el cuaderno `S11_04` (que practicáis el día 2) trae casi todo el código y cinco ejercicios cortos; vuestro trabajo es completarlo, entender los resultados y **mirar las fotos que el modelo falla**. Por defecto se usa un conjunto de **dibujos sintéticos** (no son fotos reales) y, si queréis, uno propio con licencia. En clase tenéis 10 minutos de planning y **25 minutos de reto el día 1**, **80 minutos el día 2** y 30 de entrega, *review* y retro; lo que no quepa va a casa o a la 6.ª hora. El equipo decide hasta dónde llega: mínimo, estándar o extra.

2 · Recursos del reto

Recurso	Para qué lo usaréis	Dónde está
Google Colab (Python con TensorFlow/Keras y scikit-learn ya instalados)	Ejecutar el cuaderno sin instalar nada	En el navegador, con una cuenta de Google. Colab puede desconectarse: ejecutad otra vez desde arriba
El cuaderno del reto `S11_04_reto_vision_cliente`	Es el esqueleto: genera el conjunto de fotos, parte los datos, entrena, evalúa y trae el demostrador	Colab. Haced una copia (*Archivo → Guardar una copia en Drive*); su código explicado
Cuadernos de las prácticas: `S11_01` (CNN) y `S11_02` (*transfer learning*)	Las pistas para congelar la red, entrenar la «cabeza» y hacer el ajuste fino	
Presentación y apuntes `S11.2` · apuntes de visión por computador	Repasar qué es una CNN y qué es el *transfer learning*	
Las fotos sintéticas	5 clases (hotel, apartamentos, casa rural, camping, piscina), 60 dibujos por clase; algunos con la etiqueta dudosa a propósito	
Fotos propias (opcional)	Probar con fotos reales: hechas por vosotros o con licencia abierta, **sin personas reconocibles**	
Cómo entregar en GitHub	Subir los ficheros a `sprint-11/` y subir el cuaderno de Colab	
Autoevaluación y coevaluación	Cada persona rellena su hoja	
Un asistente de IA (opcional)	Entender errores y pedir ideas	

3 · Guía paso a paso

Son cinco pasos, de **105 minutos en total**: el primero el día 1 (25 minutos) y los otros cuatro el día 2 (80 minutos). Cada uno dice **qué hacéis** (la lista corta), **cómo se hace** con el detalle, **qué deberíais ver** y **cuándo está hecho**. Las ayudas (IA, errores, atascos) están al

final. Si el tiempo aprieta, completad el nivel mínimo y dejad lo demás para casa. Una idea para todo el reto: **primero se mira, después se mide**. Mirad siempre las fotos, no solo los números.

Paso 1 · Preparar los datos (día 1, 25 minutos)

1. Abrir el cuaderno `S11_04` en Colab, hacer una copia y compartirla con el equipo.
2. Decidir si usáis las fotos sintéticas del cuaderno o un conjunto propio.
3. Comprobar cuántas fotos hay por clase y mirarlas.
4. Anotar las etiquetas dudosas y ver cómo se parten los datos.

Cómo se hace

- **Copiar el cuaderno.** Abrid `S11_04_reto_vision_cliente`, *Archivo → Guardar una copia en Drive*, y compartidla con el resto del equipo para que todos puedan editar. Ejecutad **primero la celda de «Preparación»** y después las de los imports y la semilla (`SEMILLA = 42`).
- **Elegir las fotos.** Por defecto (`USAR_DATASET_PROPIO = False`) el cuaderno crea 60 dibujos por clase en `datos_sinteticos/alojamientos`. Si usáis fotos propias, poned `USAR_DATASET_PROPIO = True` y la ruta de vuestra carpeta en `RUTA_PROPIA`: **una carpeta por clase**, nombres sin espacios ni tildes (`casa_rural`), mínimo 30 fotos por clase (mejor 100 o más), hechas por vosotros o con licencia abierta, **sin personas reconocibles**. Apuntad autor y licencia.
- **Contar por clase (ejercicio 1).** Completad `contar_por_clase(ruta)`: devuelve un diccionario `{clase: nº de imágenes}`. Sirve para detectar clases vacías o desequilibradas.
- **Mirar las fotos.** Abrid unas cuantas de cada clase. ¿Hay alguna con la etiqueta dudosa (una piscina en una carpeta de hotel)? Anotadlas: el cuaderno incluye algunas **a propósito**, como pasa con las etiquetas dudosas de los datos reales.
- **Ver la partición.** La celda con `image_dataset_from_directory` reparte las fotos en **entrenamiento (60 %), validación (20 %) y prueba (20 %)** con la misma semilla. La prueba se usa **una sola vez**, al final.

Qué deberíais ver. El mensaje `Dataset sintético generado en datos_sinteticos/alojamientos` (solo la primera vez), un diccionario con las cinco clases y 60 fotos en cada una, y una línea como `entrenamiento (180, 48, 48, 3) · validación (60, 48, 48, 3) · prueba (60, 48, 48, 3)`, más una fila de ocho fotos de ejemplo con su clase.

Hecho cuando: `contar_por_clase` pasa sus comprobaciones, habéis mirado las fotos y anotado las dudosas, y todo el equipo sabe que la prueba no se toca hasta el paso 3.

Paso 2 · Entrenar con *transfer learning* y una referencia (día 2, 25 minutos)

1. Completar `modelo_transfer` (ejercicio 2): copia congelada de la base preentrenada más una cabeza nueva.
2. Entrenar el modelo y hacer el ajuste fino del último bloque.
3. Entrenar una referencia «desde cero» con la misma arquitectura.
4. Anotar la precisión de validación de las tres versiones.

Cómo se hace

- **La idea.** Una red que ya ha aprendido a ver formas y texturas se **reutiliza**: se **congelan** sus capas (no cambian) y solo se entrena la **cabeza** (las capas nuevas que dan una respuesta por clase). Después, el **ajuste fino** (*fine-tuning*) descongela el último bloque y lo ajusta con una tasa de aprendizaje muy baja. Pista: `S11_02`.
- **Ejercicio 2.** Escribid `modelo_transfer(base_preentrenada, n_clases)`: haced una copia de la base con `keras.models.clone_model`, pasadle los pesos con `set_weights(...get_weights())`, ponedle `trainable = False` y añadid la cabeza con `con_cabeza`. **La base original no debe quedar congelada**: el `assert` de la celda os lo dirá.
- **Entrenar.** Ejecutad las celdas de la sección 2: se crea la base preentrenada con una tarea auxiliar (unos 15 segundos), se entrena con la base congelada y luego con el último bloque descongelado.
- **La referencia.** La celda siguiente entrena `desde_cero`, la misma red sin preentrenar. Anotad su precisión de validación con `desde_cero.evaluate(X_val, y_val, verbose=0)[1]`.
- **Solo validación.** Aquí se mide **únicamente en validación**. La prueba no se toca todavía.
- **Extra .** Con fotos reales en Colab podéis usar la rama de MobileNetV2 (sección 7: `USAR_INTERNET = True`, `TAM` de 96 a 160 y `construir_mobilenet(N_CLASES, pesos="imagenet")`). Es opcional y necesita internet.

Qué deberíais ver. Tres cifras de precisión de validación: base congelada, tras el ajuste fino y desde cero. Lo esperable es que el *transfer learning* sea igual o mejor que la referencia y aprenda con menos fotos; si no lo es, no es un error: anotadlo y pensad por qué.

Hecho cuando: `modelo_transfer` pasa sus comprobaciones y tenéis anotadas las tres cifras de validación.

Paso 3 · Evaluación y análisis de errores (día 2, 20 minutos)

1. Evaluar en la prueba (una sola vez) y sacar las métricas por clase.

2. Mirar la matriz de confusión y completar los ejercicios 3 y 4.
3. Elegir las fotos mal clasificadas (3 como mínimo, 6 como estándar) y rellenar la tabla de errores.
4. Buscar patrones entre los errores.

Cómo se hace

- **Evaluar.** Ejecutad las celdas de la sección 3: precisión de los dos modelos, `classification_report` y la **matriz de confusión** (filas = clase real, columnas = clase predicha; lo que queda fuera de la diagonal son los errores).- **Ejercicio 3.** Con la matriz `cm`, calculad `recall_clase` (la diagonal entre la suma de cada fila), `precision_clase` (entre la suma de cada columna) y `clase_mas_dificil`. Con ello sabréis qué clase falla más.
- **Ejercicio 4.** Completad `indices_errores(y_real, prob)`: devuelve los índices de las fotos mal clasificadas, **de más a menos confianza**. Los primeros son los más preocupantes: el modelo estaba seguro y se equivocó. La celda siguiente os enseña hasta diez, con la clase real, la predicha y la confianza.
- **Rellenar la tabla de errores.** Elegid las fotos y copiad la tabla en `analisis_errores.md`. En «Foto» poned la carpeta de la clase real y el nombre del fichero, por ejemplo `camping/img_031.png`:

Foto	Verdadera	Predicha	Confianza	Hipótesis de causa	Mejora propuesta
`piscina/img_012.png` (ejemplo inventado)	Piscina	Hotel	81 %	El edificio ocupa media imagen y la piscina es muy pequeña	Más ejemplos con la piscina en primer plano

- **Buscar patrones.** ¿Los errores se juntan en un par de clases? ¿Son fotos oscuras o con ruido? ¿Hay etiquetas dudosas? ¿Fondos parecidos? La celda de los pares (`value_counts`) os dice cuáles se confunden más. Una hipótesis vale cuando **se ve en la foto**: «por falta de datos» no basta.

Qué deberíais ver. La precisión en la prueba de los dos modelos, el informe por clase, la matriz de confusión, entre cero y diez fotos mal clasificadas con su clase real y predicha, y la lista de pares más confundidos.

Hecho cuando: tenéis las métricas por clase y la matriz interpretada en una frase, y la tabla con al menos 3 errores (6 si vais al estándar), cada uno con hipótesis y mejora. **A partir de aquí la prueba no se vuelve a usar para decidir nada.**

Paso 4 · Demostrador y umbral de confianza (día 2, 15 minutos)

1. Probar `clasificar_foto` con 2 o 3 fotos de la prueba.
2. Medir cobertura y acierto para varios umbrales con el ejercicio 5.
3. Elegir el umbral y apuntar la recomendación.

Cómo se hace

- **El demostrador.** Está en la sección 6 del cuaderno (queda bajo la línea «en casa» de la práctica, pero en el reto sí se hace). `clasificar_foto(ruta_imagen, umbral=0.7)` carga una foto y devuelve la **clase**, la **confianza** (lo seguro que está el modelo, de 0 a 1) y las probabilidades; si la confianza es menor que el **umbral**, en vez de la clase dice «revisar a mano». Probadla con 2 o 3 rutas de fotos de la prueba (`rutas_pru[0]`, `rutas_pru[1]`…) y ved qué responde.
- **Ejercicio 5.** Completad `cobertura_y_precision(prob, y_real, umbral)`: devuelve la **cobertura** (qué parte de las fotos decide el modelo solo) y la **precisión de las aceptadas** (qué parte de esas acierta). Un umbral alto da menos fotos automáticas, pero más fiables.
- **Elegir el umbral.** Para el estándar basta con el umbral que trae el cuaderno y explicar qué hace. Para el extra , calculad la tabla con varios umbrales **sobre validación** (`modelo.predict(X_val, verbose=0)`), porque la tabla del cuaderno usa las probabilidades de la prueba. Elegid el que equilibre fotos revisadas y errores evitados.
- **Una frase para el cliente.** Escribidla ya, con números: «Con un umbral de …, el modelo decide solo el … % de las fotos y acierta el … % de ellas; el resto lo revisa una persona».

Qué deberíais ver. La respuesta de `clasificar_foto` para cada foto, con su confianza (a veces «revisar a mano»), y una tabla con la cobertura y la precisión de las aceptadas para cada umbral probado.

Hecho cuando: `clasificar_foto` funciona con 2 o 3 fotos delante del equipo, `cobertura_y_precision` pasa sus comprobaciones y tenéis anotado el umbral elegido con su frase.

Paso 5 · Informe, README y entrega (día 2, 20 minutos)

1. Completar `analisis_errores.md` con lo que ya habéis ido apuntando.
2. Crear el `README.md`.
3. Pedir a alguien que no escribió esa parte que revise con la rúbrica y anote el resultado en el README.
4. Reiniciar y ejecutar todo el cuaderno, bajarlo y subir los ficheros a `sprint-11/`.

Cómo se hace

- **El informe** (`analisis_errores.md`, 1–2 páginas), con estos seis apartados: (1) **qué se ha hecho y con qué datos** (origen y licencia); (2) **resultados**: tabla de métricas por clase y comparación con la referencia; (3) **la matriz de confusión interpretada**; (4) **los errores** (la tabla del paso 3); (5) **la recomendación al cliente**: qué se automatiza, qué fotos se revisan a mano y con qué umbral; (6) **al menos dos riesgos de IA responsable** con su medida. Para el nivel mínimo bastan los apartados 1, 3 y 4.
- **El README.** No hay plantilla. Para el nivel mínimo, estas secciones en pocas líneas:

Sección del README	Qué escribís
Qué es	Dos o tres frases: el cliente, qué clasifica el modelo y qué se entrega
Cómo se ejecuta	Abrir `reto_vision_cliente.ipynb` en Colab, *Entorno de ejecución → Reiniciar y ejecutar todo*, semilla 42. Para el , las versiones (`print(tf.__version__)`)
Datos	Sintéticos (los genera el cuaderno) o propios, con **autor y licencia** de las fotos; cuántas fotos por clase
Uso de IA y límites	Qué pedisteis a la IA, qué revisasteis y qué cambiasteis; los dibujos sintéticos **no son fotos reales**
Quién hizo qué	Una línea por persona

- **La revisión con la rúbrica (5 minutos).** Quien revisa sigue los cinco pasos de «Cómo se revisa» de entrega y rúbrica y añade al final del README esta sección: un nivel de 1 a 4 por criterio y **una frase de prueba**. Si hay tiempo, arreglad lo más fácil; lo demás queda como «lo primero que mejoraríamos».

```
## Revisión con la rúbrica
**Revisado por:** <nombre> · **Fecha:** <dd/mm/aaaa>

| Criterio | Nivel (1–4) | Prueba: una frase de lo que has comprobado |
|---|---|---|
| Corrección técnica | <1–4> | <p. ej. «se ejecuta de arriba abajo; la prueba se usa dos veces»> |
| Reproducibilidad | <1–4> | <¿salen las mismas cifras siguiendo solo este README?> |
| Análisis y comunicación al cliente | <1–4> | <¿se entiende en qué se equivoca y qué se revisa a mano?> |
| IA responsable | <1–4> | <¿dice qué se pidió, qué se revisó y de dónde salen las fotos?> |

**Lo primero que mejoraríamos:** <una cosa concreta>
```

- **Subir los ficheros (la vía del curso, desde el navegador).** Seguid Cómo entregar en GitHub: (1) en Colab, *Entorno de ejecución → Reiniciar y ejecutar todo* y luego *Archivo → Descargar → Descargar .ipynb*; (2) abrid el repositorio del equipo y **entrad primero en la carpeta `sprint-11`**; (3) *Add file → Upload files*, arrastrad el fichero y pulsad **Commit changes**. El `README.md` y el informe se pueden escribir con *Add file → Create new file*. Cada subida es un *commit* con el nombre de quien la hace. Un reparto posible: la persona A sube `reto_vision_cliente.ipynb` («Añado cuaderno con el modelo y el demostrador»), la B sube `analisis_errores.md` («Añado análisis de errores») y la C sube `README.md` («Añado README»). Los nombres de archivo, **en minúsculas y sin espacios**.

Qué deberíais ver. En la carpeta `sprint-11` del repositorio, los tres ficheros del equipo y una hoja de autoevaluación por persona (**3 + N**); y en el historial (el icono del reloj), al menos tres *commits* con nombres distintos.

Hecho cuando: otra persona podría ejecutar el cuaderno siguiendo solo el README, la sección «Revisión con la rúbrica» está rellena y los tres *commits* están en el repositorio.

Después, 30 minutos de entrega y review: cada persona rellena y sube su autoevaluación y coevaluación a `sprint-11/`, y el equipo enseña, en unos 5 minutos, el demostrador funcionando con 2 o 3 fotos, la matriz de confusión y tres errores comentados («el modelo confunde X con Y porque… y propondríamos…»). Después, la retro.

Ayuda 1 · Cómo usar la IA en este reto

La IA puede ahorrar tiempo, pero **suena muy segura aunque se equivoque** y no ha visto vuestras fotos. Reglas:

- **Todo lo que dé, lo ejecutáis y lo entendéis.** Si el docente pregunta por una línea o por un error del informe, tenéis que saber explicarlo.
- **Las hipótesis se comprueban mirando la foto.** La IA propone causas típicas; vosotros dejáis solo las que **se ven en vuestras fotos**.
- **Declaradlo** en el README: qué pedisteis, qué revisasteis y qué cambiasteis.
- **Nada de datos personales ni claves** en una IA, y **no subáis fotos con personas** a ningún servicio.

Para qué	Ejemplo de petición	Qué comprobáis
Entender el *transfer learning*	«Explícame transfer learning con la analogía de un cocinero experto que aprende un plato nuevo»	Que podéis contarlo con vuestras palabras
Interpretar una matriz	«Mi modelo confunde mucho camping con casa rural. ¿Qué causas habituales puede haber?»	Que las contrastáis mirando las **fotos reales**
Entender un error de Keras	«Me sale este error al cargar las imágenes: *[mensaje completo]*. Explícame qué significa, sin darme todavía la solución»	Que entendéis la causa y lo arregláis vosotros
Revisar el informe	«Léelo como si fueras el cliente y dime qué no se entiende»	Que no cambia ninguna cifra

Ayuda 2 · Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

Error	Por qué ocurre	Cómo evitarlo
`AssertionError` al ejecutar un ejercicio	La función no devuelve lo que pide el enunciado	Leer el mensaje del `assert`: dice qué esperaba. Probar con un ejemplo pequeño
La base original queda congelada	Se pone `trainable = False` sobre la base y no sobre la copia	Trabajar con la copia (`clone_model`); el ejercicio 2 lo comprueba
Fotos casi idénticas en entrenamiento y prueba	Se parte sin cuidado o se generan variantes antes de partir	No tocar la partición del cuaderno; si hacéis aumento de datos, solo con las fotos de entrenamiento
Pocas fotos en alguna clase	Es difícil conseguirlas	Mínimo 30 por clase; si no llegáis, avisad del límite en el informe
Fiarse solo de la exactitud global	Es un solo número y esconde las clases que fallan	Mirar las **métricas por clase** y la matriz de confusión
Analizar errores sin mirar las fotos	Es más cómodo	Abrir las fotos mal clasificadas una a una
Usar la prueba para decidir	Se prueba «a ver qué sale» varias veces	Decidir con validación; la prueba se mira **una vez**
Umbral de confianza «a ojo»	Se pone 0,5 sin más	Medir cobertura y acierto de varios umbrales
Usar fotos de internet sin licencia	«Total, es un curso»	Solo fotos propias o con licencia abierta; guardar autor y licencia

Ayuda 3 · Si os atascáis

1. **Colab dice que no hay memoria o se desconecta:** reducid el tamaño de las imágenes o el número de fotos, y usad *Entorno de ejecución → Reiniciar y ejecutar todo*.
2. **El modelo acierta siempre la misma clase:** hay desequilibrio; comprobad con `contar_por_clase` cuántas fotos hay en cada clase.
3. **No sabemos explicar un error:** mirad la foto como si fuerais el modelo: ¿qué rasgo la haría parecerse a la otra clase?
4. **Hay menos de 6 errores en la prueba:** analizadlos todos y completad hasta 6 con errores de validación, diciéndolo en la tabla. Preguntad al docente si dudáis.
5. Repasad el apartado del paso en el que estáis y el código explicado del cuaderno; después, preguntad al equipo y, por último, al docente.