SPRINT 10 · REDES NEURONALES · S10.2

Redes densas con Keras

Con Keras montamos el mismo tipo de red en pocas líneas y la aplicamos a las reservas de TurisData: clasificar cancelaciones y predecir el precio.



Preparar los datos para una red

Las redes son sensibles a la escala: si antelacion_dias va de 0 a 400 y adultos de 1 a 4, la primera «grita» más.

```
cols_num = ["antelacion_dias", "noches", "adultos", "ninos", "peticiones_especiales",
            "cliente_repetidor", "cancelaciones_previas", "mes_llegada"]     # Ejercicio 1
cols_cat = ["tipo_habitacion", "regimen", "canal", "pais_origen", "tarifa", "deposito"]
```

- Numéricas: estandarizar. Categóricas: one-hot.
- Sin id_reserva, sin fechas y sin el objetivo.

Un MLP para clasificar cancelaciones

> Pila de capas Dense: todas las neuronas de una capa conectadas con todas las de la siguiente.

```
def construir_mlp_clasificacion(n_entradas, capas=(32, 16)):        # Ejercicio 2
    m = keras.Sequential([keras.layers.Input((n_entradas,))])
    for u in capas:
        m.add(keras.layers.Dense(u, activation="relu"))
    m.add(keras.layers.Dense(1, activation="sigmoid"))
    m.compile(optimizer="adam", loss="binary_crossentropy",
              metrics=[keras.metrics.AUC(name="auc")])
    return m
```

Ocultas: relu. Salida: 1 neurona sigmoid (probabilidad de cancelar). Pérdida: binary_crossentropy.

Entrenar y comparar con la logística

```
hist = modelo.fit(A_ent, y_ent, epochs=15, batch_size=64,
                  validation_data=(A_val, y_val))
auc_mlp = roc_auc_score(yc_pru, prob_mlp)          # Ejercicio 3
auc_log = roc_auc_score(yc_pru, prob_log)
mlp_gana = auc_mlp > auc_log + 0.02
```

- Época: una pasada por todos los datos; lote (batch_size): filas por actualización.
- ¿El MLP gana por más de 0,02 de AUC? Esa respuesta es la pregunta del reto en pequeño. Con datos tabulares, no siempre.

Un MLP para predecir el precio (regresión)

	Clasificación	Regresión
Salida	Dense(1, "sigmoid")	Dense(1) sin activación
Pérdida	binary_crossentropy	mse
Métrica legible	AUC	mae (euros)

```
mae_mlp_euros = mean_absolute_error(yr_pru, pred_mlp)      # Ejercicio 5
mejora_vs_media = 1 - mae_mlp_euros / mae_base
```

El objetivo (precio_noche) se escala para entrenar y la predicción se devuelve a euros. construir_mlp_regresion es el Ejercicio 4.

Mini-reto: ¿es mejor la red grande?

```
hist_ancho = construir_mlp_clasificacion(n, capas=(128, 64)).fit(
    A_ent, y_ent, epochs=15, batch_size=64, validation_data=(A_val, y_val))
auc_ancho = hist_ancho.history["val_auc"][-1]
```

> Más neuronas = más capacidad… y más facilidad para memorizar.

Compara auc_ancho con el MLP pequeño y escribe tu conclusión. Eso lleva a la siguiente presentación: regularización.

S10 · EN EL REPOSITORIO DEL CURSO

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio; no hace falta buscar ejercicios fuera.

CUADERNO

S10_02_mlp_keras — 60 min

MLP en Keras: clasificación y regresión (los ejercicios marcados «en clase»)

sprints/S10/2_Practica/S10_02_mlp_keras.ipynb