


# NLP clásico y embeddings

SPRINT 12 · SERIES, LENGUAJE Y GENERATIVA · S12.2

TurisData recibe reseñas de huéspedes y nadie puede leerlas todas. ¿De qué se quejan? ¿Cuál es el sentimiento?

# Los datos: reseñas sintéticas

resenas.csv: texto, nota (1–5), sentimiento (positivo / neutro / negativo) y temas mencionados.

Son reseñas sintéticas (inventadas para el curso): más repetitivas y fáciles que las reales. Por eso una exactitud muy alta no hay que creérsela del todo.

# Limpieza y tokenización

El ordenador ve «Bueno», «bueno!» y «BUENO» como palabras distintas.

```
def limpiar(texto):
    texto = texto.lower()
    texto = re.sub(r"[^a-záéíóúüñ\s]", " ", texto)
    return " ".join(texto.split())

top5 = Counter(tokens_todos).most_common(5)        # Ejercicio 2
```

- **Tokens**: las palabras.
- **Stopwords** («de», «el»…): casi no aportan, pero no quites «no».

# De texto a números: BoW y TF-IDF

### Bolsa de palabras

Una columna por palabra; cada reseña cuenta cuántas veces aparece. Pierde el orden, pero es muy útil.

### TF-IDF

Igual, pero las palabras que salen en todas las reseñas pesan menos y las poco frecuentes pesan más.

El vectorizador se ajusta solo con el entrenamiento (misma idea que el escalado sin fuga).

# Clasificar el sentimiento

```
modelo_lr = make_pipeline(TfidfVectorizer(preprocessor=limpiar),
                          LogisticRegression(max_iter=1000))    # Ejercicio 3
modelo_nb = make_pipeline(CountVectorizer(preprocessor=limpiar),
                          MultinomialNB())
acc_lr, acc_nb = modelo_lr.score(X_pru, y_pru), modelo_nb.score(X_pru, y_pru)
```

Ambos son explicables: los pesos de la regresión dicen qué palabras empujan hacia «negativo».

# Los límites: negaciones y n-gramas

Una bolsa de palabras no entiende el orden: «no es impecable» se parece a «es impecable».

- Ejercicio 4: ¿trata el modelo igual las frases con y sin negación? (falla_negacion).
- Bigramas (ngram_range=(1, 2)): «no fue» mantiene la negación junto a la palabra.
- Los bigramas y trigramas más frecuentes en las reseñas negativas revelan quejas concretas («no compensa el precio»).

# Temas por palabras clave

- Sin entrenar nada: para cada tema, una lista de palabras que lo delatan.
- Transparente y barata; su límite es que hay que mantener la lista.
- Ejercicio 5: tema_peor (menor F1) y n_precio (reseñas que mencionan realmente el precio). Mira los fallos y decide qué cambiar en el diccionario.
- Mini-reto: panel de quejas = nº de reseñas negativas por tema, de mayor a menor, y queja_principal.

# Embeddings: de la bolsa de palabras al vector denso (S12_04)

- TF-IDF da a cada reseña un vector enorme y casi vacío; «ruidoso» y «no nos dejó dormir» quedan lejos.
- Un embedding representa el texto con pocos números y deja cerca lo parecido.

```
lsa = TruncatedSVD(n_components=12, random_state=SEMILLA)      # Ejercicio 1
Z = lsa.fit_transform(M)                                       # (1500, 12)
def parecidas(i, k=3): ...    # coseno sobre Z, sin contar la propia reseña (Ejercicio 2)
```

Similitud del coseno: 1 = misma dirección, 0 = sin relación; no depende de la longitud. Es ampliación para casa.

S12 · EN EL REPOSITORIO DEL CURSO

# Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio; no hace falta buscar ejercicios fuera.

CUADERNO

**S12_03_nlp_clasico** — 55 min

Reseñas: limpieza, TF-IDF, sentimiento, temas y n-gramas (los ejercicios marcados «en clase»)

sprints/S12/2_Practica/S12_03_nlp_clasico.ipynb