# Sprint 13 · Reto «Informe visual para dirección» · en una página

> Versión corta para **trabajar con ella abierta**. La ficha completa (qué pide el cliente, recursos, uso de la IA y errores frecuentes) sigue en Reto_Sprint_13.md y cada paso, explicado, en su propio archivo (enlaces tras el reparto de minutos); el texto del informe está en `plantilla_informe_visual.md` y el cuaderno en `S13_02`.

- **El cliente.**
  - Marcos, director de TurisData Canarias, tiene 10 minutos y no sabe qué es un AUC.
  - Pide: *«Una página. ¿Puedo fiarme del modelo, qué mueve las cancelaciones y qué hago el lunes?»*
- **Qué entregáis (no cambia):**
  - El informe de una página (`informe_visual.md` con el PNG del panel).
  - El cuaderno que lo genera.
  - Al final se suben a `sprint-13/` del repositorio del equipo (lista completa en «Antes de entregar»).
- **Tiempo en clase:**
  - 25 min de reto el 25/11, dentro del último día del Sprint 12; luego, entrega y review.
  - **Llegad con el modelo elegido.**

### Tres niveles: el equipo decide hasta dónde llega

| Nivel | Qué hay que tener | Nota* |
|---|---|---|
| 🟢 **Mínimo** (todos los equipos) | Vuestro mejor modelo cargado en la plantilla · costes de los errores escritos · **tres gráficos** (matriz, importancia y ahorro) con título-conclusión, calculados sobre el test · titular-decisión · tres viñetas | 2 |
| 🟡 **Estándar** | Los **cuatro gráficos** honestos (ejes con nombre, barras desde 0, sin 3D) · sin jerga y cifras del texto = cifras del gráfico · pie con datos, modelo, umbral y límites · un riesgo de IA con su medida · cuaderno que se ejecuta de arriba abajo · prueba de los 30 segundos | 3 |
| 🔴 **Extra** | Comparar dos umbrales o modelos · rendimiento por subgrupos (país, canal) · ahorro en euros con una recomendación accionable y sus límites | 4 |

*Orientativo; puntúa el docente con la rúbrica del curso (0–4 en cada criterio). El mínimo es una entrega válida y evaluable; la «Definition of Done» de la ficha completa describe el nivel **estándar**.

### Reparto sugerido de los 25 minutos

| Min | Qué | Se sabe que está hecho cuando… |
|---|---|---|
| 4 | Elegir el modelo, cargarlo y fijar `COSTE_FN`, `COSTE_FP` y `UMBRAL` | El cuaderno llega al final sin errores |
| 8 | Ajustar los gráficos: un título-conclusión en cada uno | Se genera `informe_visual_panel.png` |
| 8 | Titular, tres viñetas, IA responsable y pie en `informe_visual.md` | Las cifras del texto son las del gráfico |
| 5 | Prueba de los 30 segundos con otro equipo y revisión con la rúbrica | Otro equipo dice vuestra misma decisión |

**Cada paso, explicado al detalle:** Paso 1 · Paso 2 · Paso 3 · Paso 4

### Frases para el informe (completad los huecos)

- Titular: «… cada … a las … reservas de mayor riesgo evitaría unas … habitaciones vacías (≈ … €)».
- «Detectamos … de cada 10 cancelaciones; … de cada 10 avisos son falsas alarmas.»
- «Lo que más pesa en una cancelación es …» · «El modelo no debe usarse para …»
- Pie: «Modelo: …; datos: … reservas sintéticas; umbral …; límite: …; responsables: …»

### Antes de entregar

- **Archivos subidos en `sprint-13/`:** `informe_visual.md` · `informe_visual_panel.png` · `informe_visual.ipynb` · `autoevaluacion_nombre.md` (**uno por persona**) = 3 + N ficheros
- ☐ Una página con titular, gráficos con título-conclusión, 3 viñetas y pie · ☐ Cuaderno ejecutado de arriba abajo · ☐ Revisión con la rúbrica anotada
- ☐ Un equipo ajeno entendió la decisión en 30 segundos · ☐ Autoevaluación y coevaluación: **una por persona**, subida a `sprint-13/`