Sprint 9 · Reto «Conocer al huésped» · en una página

> Versión corta para **trabajar con ella abierta**. La ficha completa (qué pide el cliente, recursos, uso de la IA y errores frecuentes) sigue en Reto_Sprint_09.md y cada paso, explicado, en su propio archivo (enlaces tras el reparto de minutos); la plantilla de la ficha está en `plantilla_ficha_segmentos.md`. **Probad antes la demo interactiva** (una página, sin instalar nada).

- **El cliente.**
  - Lucía, directora comercial de TurisData, envía la misma newsletter a sus 1.200 huéspedes.
  - Pide: *«Decidme quiénes son mis clientes, cómo los llamo y qué le enseño a cada uno.»*
  - Aquí **no hay respuesta correcta en los datos**: hay que descubrir los grupos y darles sentido de negocio.
- **Qué entregáis (no cambia):**
  - Un cuaderno (`reto_S09_conocer_al_huesped.ipynb`).
  - Una **ficha de segmentos de 1 página** (`ficha_segmentos.md`) con la nota de IA responsable dentro.
  - Al final se suben a `sprint-09/` del repositorio del equipo (lista completa en «Antes de entregar»).
- **Tiempo en clase:**
  - Planning: 10 min.
  - Reto: 95 min (45 el día 1 y 50 el día 2).
  - Entrega, review y retro: 40 min.
  - Lo que no quepa, a casa.

Tres niveles: el equipo decide hasta dónde llega

Nivel	Qué hay que tener	Nota*
🟢 **Mínimo** (todos los equipos)	Variables **escaladas** antes de agrupar · `k` elegido con la silueta y una razón de negocio · mapa 2D con PCA (segmentos coloreados, % de varianza en los ejes) · ficha con **nombre, tamaño, perfil y una acción comercial por segmento** · nota de IA responsable de 5 líneas · IA declarada en el cuaderno	2
🟡 **Estándar**	Recomendador con **dos métodos** (popularidad e *item-item*) comparados con RMSE y precision@3 (valoraciones escondidas) · `recomendar(id_usuario, n)` que no propone lo ya valorado, probada con 3 usuarios · experiencia estrella por segmento · 2 riesgos concretos con medida · cuaderno que se ejecuta entero con semillas fijas · un *commit* por persona	3
🔴 **Extra**	Comparar k-means con jerárquico o DBSCAN y explicar la diferencia · ejes del PCA interpretados con las cargas · recomendación para un huésped nuevo (sin historial)	4

*Orientativo; puntúa el docente con la rúbrica del curso (0–4 en cada criterio). El mínimo es una entrega válida y evaluable; la «Definition of Done» describe el nivel **estándar**.

Reparto sugerido de los 105 minutos (45 el día 1 · 60 el día 2)

Min	Qué	Se sabe que está hecho cuando…
10	Cuaderno nuevo, datos cargados y variables escaladas	Existe `X` con 1200 filas y 7 columnas
20	k-means con `k` de 2 a 8, curva de silueta y elección de `k`	Hay una frase con la razón técnica y la de negocio
15	Mapa PCA, perfil de cada segmento, nombre y acción	Cada segmento tiene nombre, tamaño, cifras y acción
30	Dos recomendadores, RMSE, precision@3 y `recomendar`	La función no propone nada ya valorado
30	Ficha, nota de IA, revisión con la rúbrica y subida	Todo está en `sprint-09/`

Cada paso, explicado al detalle: Paso 1 · Paso 2 · Paso 3 · Paso 4 · Paso 5

Frases para la ficha de segmentos

- «Segmento … («…»): … huéspedes (… %). Perfil: … Acción comercial: …»
- «Elegimos k = … porque la silueta es … y, para el negocio, … grupos es un número que se puede gestionar.»
- «Nuestro recomendador (…) mejora a la popularidad en precision@3 (… frente a …), aunque su RMSE es …»
- «Riesgos: … (por ejemplo, que un segmento se use para …). Medida: …»

Antes de entregar

- **Archivos subidos en `sprint-09/`:** `reto_S09_conocer_al_huesped.ipynb` · `ficha_segmentos.md` · `autoevaluacion_nombre.md` (**uno por persona**) = 2 + N ficheros
- ☐ Cuaderno de arriba abajo («Reiniciar y ejecutar todo»), semillas fijas · ☐ Ficha de 1 página con nombre, tamaño, perfil y acción por segmento
- ☐ Mapa 2D con PCA · ☐ Nota de IA responsable y sección «Revisión con la rúbrica» rellena · ☐ ≥ 1 *commit* por persona
- ☐ Autoevaluación y coevaluación: **una por persona**, subida a `sprint-09/`