IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ETAPA B · CONSTRUIR · SPRINT 8 DE 17

Sprint 8 · Árboles, ensembles y SVM

¿cuál es el mejor modelo y cuánto nos cuesta mantenerlo?

FECHAS
9–11 de noviembre

HORAS
11 h (3 h teoría · 5 h práctica guiada · 3 h PBL)

CONTENIDOS
M3 UD 3.6 (árboles de decisión), UD 3.7 (Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost y LightGBM) y UD 3.8 (SVM), más ajuste de hiperparámetros (`GridSearchCV`, `RandomizedSearchCV`).

EVALUACIÓN
test de M3 (primera parte) y reto PBL «Duelo de modelos».

Qué aprenderás

1. Entrenar un **árbol de decisión**, detectar su sobreajuste, podarlo y leer sus reglas y su importancia de variables.
2. Explicar la diferencia entre **bosque aleatorio** (promediar árboles) y **boosting** (corregir errores en cadena), y usar XGBoost y LightGBM con parada temprana.
3. Ajustar una **SVM** (`C`, `gamma`, kernel) y saber cuándo su coste la descarta.
4. Buscar hiperparámetros con **`GridSearchCV`** y **`RandomizedSearchCV`** sin engañarte con la nota de validación.
5. **Elegir un modelo campeón** justificando rendimiento, explicabilidad y coste, y documentarlo en una *model card*.

Requisitos previos

- Sprint 6 y 7: pipelines, validación cruzada, métricas de clasificación (AUC, precisión, recall), umbral y regresión logística como referencia.
- Datos: `datos/reservas_turisdata.csv` (objetivo `cancelada`). Los notebooks lo descargan solos si no lo encuentran.
- Librerías: scikit-learn, xgboost y lightgbm (vienen instaladas en Colab; en local: `pip install xgboost lightgbm`).

Prácticas

Notebook	Tema	Tiempo	Colab
`S08_01_arboles_decision`	Árbol de decisión: reglas, sobreajuste, poda, importancia	55 min	Abrir en Colab
`S08_02_random_forest`	Random Forest: bagging, OOB, importancia por permutación	55 min	Abrir en Colab
`S08_03_boosting_xgboost_lightgbm`	Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM y parada temprana	65 min	Abrir en Colab
`S08_04_svm`	SVM: margen, kernels, `C`, `gamma`, escalado y coste	55 min	Abrir en Colab
`S08_05_busqueda_hiperparametros`	`GridSearchCV`, `RandomizedSearchCV`, `cv_results_`, test final	60 min	Abrir en Colab
`S08_06_leaderboard_plantilla`	**Herramienta del reto**: leaderboard para rellenar	45 min	Abrir en Colab

Las cinco primeras son las prácticas guiadas; la sexta es la plantilla que usaréis en el reto. Los ejercicios se autocorrigen con `assert`.

RETO Reto PBL · «Duelo de modelos» (3 h, en equipo)

Contexto del cliente. TurisData ya sabe que puede predecir cancelaciones (Sprint 7). Ahora quiere saber **qué modelo poner en producción**. El gerente pregunta: «¿el más preciso? ¿el que puedo entender? ¿el más barato de mantener?». Vuestro equipo compite consigo mismo: tenéis que enfrentar **árboles, bosques, boosting y SVM**, y **elegir un campeón** con argumentos.

Qué se entrega.

1. **Leaderboard**: `leaderboard_S08.csv` con al menos **6 modelos** (baseline y logística incluidos) medidos igual. Se rellena con el notebook `S08_06_leaderboard_plantilla` (plantilla del CSV: `plantillas/leaderboard_plantilla.csv`).
2. **Model card** del campeón: `model_card.md` siguiendo `plantillas/model_card_plantilla.md` (1–2 páginas).
3. `reto_S08.ipynb` con la comparación reproducible y la búsqueda de hiperparámetros de, al menos, **dos** familias.
4. `README.md` para reproducirlo (versiones, semilla, orden de ejecución).

Restricciones.

- Mismos datos, mismos folds y misma métrica para todos los modelos (ya lo garantiza la plantilla).
- La búsqueda de hiperparámetros se hace **solo sobre train**. **El test se usa una vez**, únicamente con el campeón.
- Máximo 8 modelos en el leaderboard; tiempo máximo de cada búsqueda: 5 minutos en Colab.
- Solo librerías del curso. Semilla fija (`SEMILLA = 42`).
- El campeón se justifica con **tres** criterios: **rendimiento** (AUC con incertidumbre), **explicabilidad** (¿puede el gerente entender por qué?) y **coste** (tiempo, tamaño, mantenimiento).

Criterios de evaluación (0–4 cada uno; misma rúbrica de todos los retos):

Criterio	1 · Insuficiente	2 · Suficiente	3 · Bueno	4 · Excelente
Corrección técnica	Errores que invalidan el resultado	Correcto con fallos menores	Correcto y bien justificado	Correcto, justificado y con alternativas comparadas
Reproducibilidad	No se puede volver a ejecutar	Se ejecuta con ayuda	Se ejecuta desde el README	Además incluye datos o script y versiones fijas
Análisis y comunicación al cliente	Solo código o cifras sin interpretar	Interpretación básica	Conclusiones claras para el cliente	Recomendación accionable con límites explicados
IA responsable	No se considera	Menciones genéricas	Riesgos específicos identificados	Medidas aplicadas y evaluadas

Pistas de IA responsable (en la model card): usos previstos y **no** previstos, qué variables sensibles hay (país de origen), qué pasa si el comportamiento de los clientes cambia (deriva), cómo se vigilará el modelo y quién revisa las decisiones.

Pasos sugeridos.

- **Día 1 (9/11):** *planning* (30 min); acordar los **pesos** de rendimiento/explicabilidad/coste con la «voz del cliente»; registrar baseline, logística, árbol podado y bosque en el leaderboard.
- **Día 2 (10/11):** boosting y SVM; búsqueda de hiperparámetros (rejilla o aleatoria) para las dos familias más prometedoras; actualizar el leaderboard con los mejores modelos.
- **Día 3 (11/11):** análisis de sensibilidad de los pesos, elección del campeón, evaluación en test **una vez**, *model card*, README, autoevaluación y coevaluación; **review + retrospectiva** (última hora).

Qué se enseña en la review (5 min por equipo): el leaderboard (tabla o gráfico), el campeón y **por qué no ganó otro**, y una frase sobre qué cambiaría la elección si el cliente valorara otra cosa.

Preguntas de la retrospectiva: ¿nos sorprendió que un modelo sencillo compitiera con uno complejo? ¿Qué criterio pesó más en nuestra decisión? ¿Qué mediríamos en producción para saber que el modelo se degrada?

Definition of Done

- [ ] `leaderboard_S08.csv` con ≥ 6 modelos de al menos 4 familias (árbol, ensemble, SVM y lineal/baseline).
- [ ] Búsqueda de hiperparámetros con validación cruzada sobre train para al menos dos familias.
- [ ] Campeón elegido con los tres criterios y análisis de sensibilidad de los pesos.
- [ ] AUC de test calculado **una sola vez**, solo para el campeón.
- [ ] `model_card.md` completa (usos, datos, métricas, limitaciones, IA responsable, mantenimiento).
- [ ] Notebook ejecutable de principio a fin y README con versiones.
- [ ] Subido a Git; autoevaluación y coevaluación rellenadas.

Recursos

- Documentación de scikit-learn: *Ensemble methods*, *Decision Trees* y *Support Vector Machines*.
- Documentación de XGBoost y de LightGBM: *Parameters Tuning* (guía de ajuste de hiperparámetros).
- «Model Cards for Model Reporting» (Mitchell et al., 2019): artículo que da origen a las model cards.
- Guía de scikit-learn: *Tuning the hyper-parameters of an estimator*.
- Tu propio notebook `S07_03` (umbral y coste) y el informe del Sprint 7: la recomendación de negocio sigue en pie.