


الحركة والفتحات والخلوص

القطعة قد تدخل المكان، لكن فتح الباب أو الدرج يوقف الحركة. بنراجع الجسم والفتح ومسار المستخدم معاً.

وش بتنجز؟


- ارسم مسار فتح الباب
- راجع امتداد الدرج ومكان الوقوف
- راجع الأشياء اللي تنفتح مع بعض



راجع نطاق الفتح مع القطع
المجاورة.

ارسم مسار فتح الباب


حدد جسم الوحدة ومحور المفصلة وقوس الفتح في المسقط. صف باب الغرفة والأثاث اللي حولها. إذا الحركة تتداخل مع ممر أو قطعة ثانية، سجّل المشكلة. لا تعتمد على صورة الباب وهو مغلق؛ المطلوب فتح يسمح بالاستخدام الفعلي.



لا تحسب الدرج لحاله وتنسى
المستخدم.

راجع امتداد الدرج ومكان الوقوف

ارسم الواجهة وهي مغلقة وعند الامتداد المطلوب، وصف مكان المستخدم وهو يطلع المحتوى. راجع بيانات المجرى اللي اخترته؛ الأنظمة مو كلها نفس الحركة. جرّب المقيض والغرض، لأن مساحة الامتداد وحدها ما تمثل الاستخدام كامل.



راجع الفتح المتزامن بعد كل تعديل.

راجع الأشياء اللي تنفتح مع بعض

راجع الحالة المتوقعة إذا انفتح باب الغرفة والدرج مع بعض. وضّح هل التشغيل المتزامن مطلوب أو فيه ترتيب استخدام مقصود. لا تجمع أرقام عامة بدون قراءة المخطط. بعد تعديل الوحدة أو الباب، ارجع افحص الوصول لباقي القطع.

مثال عملي وقرار

في المدخل، باب الغرفة يصدم درجاً مفتوحاً. الجسم المغلق مناسب، لكن دخول شخص واستخدام الدرج معاً فيه تعارض.

القرار: قارن نقل الوحدة بتغيير نظام الفتح، وجرّب مسار الدخول في كل بديل.

اختبر فهمك

متى أراجع الخلوص؟

- وهي مغلقة بس
- مع الجسم والفتح والمستخدم في الحالات المطلوبة
- من الصورة فقط

إجابة صحيحة: مع الجسم والفتح والمستخدم في الحالات المطلوبة. الخلوص مرتبط باستخدام، مو مقاس الجسم المغلق لحاله.

أسئلة عن الدرس

أصغر الدرج على طول؟

حدد سبب التعارض أول. ممكن تعديل الموضع أو اتجاه الفتح يحافظ على الاستخدام بدل تصغير الدرج.

جرب بنفسك

ارسم مدخلاً فيه باب ودرج، ووضح تعارضاً وبدلين للحل.

الأجسام وحركة الفتح

حالات الاستخدام والتعارض

البديل ومراجعته

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- رسمت حركة الفتح
- حددت مكان المستخدم
- راجعت البديل في نفس الحالة