


الأبواب والمفصلات والخلوص

عرض الجسم ما يحدد الباب لحاله. بنميز الباب الداخلي عن الباب اللي يغطي الجنب، ونحسب فجوات تدريبية ونراجع حركته ومفصلته.

وش بتنجز؟


- فرّق بين الداخلي والتغطية
- احسب فجوات بابين بالتدريب
- راجع الحركة والمفصلة



داخل الفتحة والتغطية علاقتان مختلفتان.

فرّق بين الداخلي والتغطية


الباب الداخلي يكون داخل حدود الفتحة، وباب التغطية يتجاوز الحافة على وجه الجانب. حدد التغطية وهل الجانب مشترك أو خارجي. ارسم قطاع أفقي والباب مقفول وعلم وجه الجسم والباب وحافة الفتحة. بابان على جانب مشترك قد يختلفون عن الباب في نهاية الوحدة؛ الاسم لحاله مو مقاس.



فجوة الوسط واحدة بين البابين.

احسب فجوات بابين بالتدريب

افتراض في التمرين فتحة 560 مم وبابين داخليين متساويين، وفجوة 2 مم يمين و2 وسط و2 يسار. المجموع 6 مم، والبابان 554 مم، وكل باب 277 مم. علم الفجوات ولا تخصم الوسط مرتين. هذي فرضيات حساب للتدريب؛ الخلوص الفعلي يحتاج مراجعة نظام الباب والمفصلة.



الفتح مش قوس افتراضي ينفع لكل المفصلات.

راجع الحركة والمفصلة

حدد جهة الفتح ومسار الطرف والمقبض مع الحائط والجوار. مو كل مفصلة تدور حول حافة ثابتة؛ الرسم المبدئي يساعد يكشف التعارض وما يعتمد حركة المنتج النهائية. اربط نوع الباب وسمكه ومقاسه ووزنه بنظام محدد، وراجع بياناته للثقوب والعدد والضبط بدل صورة مشابهة.

مثال عملي وقرار

عرض كل باب داخلي في التمرين 277 مم. إذا تغير النظام لتغطية، ما تثبت نفس البعد تلقائياً. ارجع للقطاع وحدد التغطية والفجوات ونظام المفصلة، ثم احسب البعد المراجع.

القرار: 277 مم للفرض الداخلي فقط؛ التغطية تحتاج حساب مراجع.

اختبر فهمك

فتحة 560 مم وثلاث فجوات 2 مم؛ كم عرض كل باب متساوي؟

- 277 مم
- 278 مم
- 280 مم

إجابة صحيحة: 277 مم. $(560 - 6) \div 2 = 277$ مم في التمرين.

أسئلة عن الدرس

قوس واحد ينفع لكل المفصلات؟

لا، هو فحص مبدئي وتراجع حركة المنتج الفعلي.

جرب بنفسك

جهز قطاع البابين والفجوات وحساب العرض وقائمة معلومات المفصلة والحركة.

القطاع والفجوات

حساب العرض

الحركة ونظام المفصلة

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- 277 مم حسب الفرض
- احتساب الوسط مرة
- المقاس مربوط بنوع الباب