


الأدراج والمجاري والحركة

فتحة الدرج وصندوقه وواجهته مو نفس المقاس. بنرسم العلاقة مع المجرى ونحسب مثال واضح، ثم نراجع السحب والوصول.

وش بتنجز؟


- مَيِّز أجزاء الدرج وأبعادها
- احسب عرض الصندوق بالتدريب
- راجع عمق الدرج وسحبه



عرض الواجهة ما يحدد عرض الصندوق.

مَيِّز أجزاء الدرج وأبعادها


الفتحة هي الحيز داخل الجسم، والصندوق يحمل المحتويات، والواجهة الوجه الظاهر. المجرى له مكان بين الجسم والصندوق حسب نظامه. ارسم قطاع أفقي للجوانب والمجرى والصندوق والواجهة، ورأسي للقاع والارتفاع. الواجهة ممكن تغطي الجوانب والصندوق أضيق؛ لا تستخدم مقاس واحد للثنيين.



الصندوق 535 مم في الفرض المحدد فقط.

احسب عرض الصندوق بالتدريب

للتدريب فتحة الجسم 560 مم، ونفترض النظام يحتاج 12.5 مم بكل جانب. عرض الصندوق الخارجي $535 = 560 - 12.5 - 12.5$ مم، ومجموع الجانبين 25 مم. هذا حساب فرضي مو قيمة لكل المجاري ولا مقاس تخريم؛ راجع علاقة النظام الفعلي بالفتحة والصندوق والقاع.



الحركة تراجع في الوضعين ومع المقبض والجوار.

راجع عمق الدرج وسحبه

عمق الجسم من بره مو طول المجرى تلقائياً؛ الظهر والخدمة والتركيب يأترون على الداخل. ارسم الدرج مقفول ومفتوح وراجع الوصول لآخره وتعارض الواجهة والمقبض. السحب الجزئي والكامل يغيرون الوصول. حدد المحتوى والحمل ونظام الصندوق، وافحص الحركة والمحاذاة وفق شروط النظام بدون اختبار تحميل مفترض.

مثال عملي وقرار

في فرض فتحة 560 مم و 12.5 مم لكل جانب، الصندوق 535 مم. إذا الجدول كتب 560 مم للصندوق، فهو أكبر 25 مم عن علاقة التمرين. صحح 535 وطابق القطاع وسجل الواجهة منفصلة.

القرار: 535 مم للصندوق حسب الفرض والواجهة لها صف مستقل.

اختبر فهمك

فتحة 560 مم و 12.5 مم لكل جانب؛ كم عرض الصندوق؟

- 535 مم
- 547.5 مم
- 560 مم

إجابة صحيحة: 535 مم. نخصم الجانبين: $560 - 25 = 535$ مم.

أسئلة عن الدرس

عرض الواجهة نفسه للصندوق؟

لا، الواجهة ممكن تغطي الجنب والصندوق مرتبط بالمجرى والفتحة.

جرب بنفسك

جهز القطاع وجدول الفتحة والصندوق والواجهة والحساب ووضع الفتحة.

القطاع

حساب وأبعاد مستقلة

السحب والوصول

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- 535 مم حسب الفرض
- الأجزاء بأبعاد منفصلة
- وضوح الحيز الداخلي