


## تطبيق غرفة ملابس متكاملة

هناك البرنامج والمخطط والواجهات والخدمات في مشروع غرفة ملابس واحد. نجاح المشروع إن نفس المستخدم يقدر يدخل ويفتح ويختار ويرجع المحتوى، وكل قرار له رسم ومرجع.

### هتقدر تعمل إيه؟


- قارن التخطيط من البرنامج
- احسب الفراغ وارسم حالة الفتح
- نسق الإضاءة وملف التسليم



المقارنة تربط سعة التخزين بوصول فعلي.

### قارن التخطيط من البرنامج

ابدأ برفع الغرفة والباب والشباك والخدمات والجرد واحتياجات المستخدم. قارن توزيعًا على جانب واحد أو جانبيين أو حرف L حسب المساحة، وسجل التخزين المتحقق والمفقود والوصول للركن. زيادة الواجهات لا تعني تخزينًا أفضل لو ركن محجوب أو ممر غير مناسب. احتفظ بسبب رفض كل بديل، مش صورة الحل المختار بس.




1400 مم مغلق؛ 950 مم مع درج واحد وفق الفرض فقط.

### احسب الفراغ وارسم حالة الفتح

تمرين هندسي فقط: عرض غرفة 2600 مم ووحدتان متقابلتان عمق كل منهما 600 مم؛ الباقي بين الواجهتين  $1400 = 2600 - 600 - 600$  مم. لو درج واحد يبرز 450 مم في حالة الاستخدام، يتبقى هندسيًا 950 مم، قبل أثر المستخدم أو مقابض إضافية. دي نواتج طرح وليست موافقة على الممر؛ راجع الاستخدام الفعلي والمتطلبات المطبقة وحالات فتح الجانبيين.

### نسق الإضاءة وملف التسليم

حدد مناطق الإضاءة والتحكم ومسار الخدمة ووصول الصيانة مع المختص، وراجع إن الباب المفتوح أو المستخدم ما يحجبش الهدف من الإضاءة. اربط المخطط بواجهات داخلية وقطاعات وأكواد وحدات وخامات وأكسسوارات وخطة تصنيع وتركيب وفحص. اعمل قائمة قرارات معلقة ومسؤول كل قرار؛ منظر جذاب ما يعوضش قطاع ناقص أو خدمة محجوبة.



المخطط والواجهة والقطاع والخدمة يشرحوا نفس الحل.

## مثال وقرار

في غرفة التمرين، بديل الجانبين يوفر فئات تخزين أكثر، لكن فتح درجين متقابلين يحتاج مراجعة. نوثق 1400 مم بين الواجهات وحالة درج واحد، ونرسم الحالة المتزامنة ومكان المستخدم. لو الاستخدام ما يتحققش، نعدل التوزيع أو موضع الأدراج قبل استكمال الملف؛ ما نسميش 950 مم رقم صالحًا لكل غرفة.

القرار: نكمل الملف بعد مراجعة حالات الفتح والمستخدم وتوثيق الخدمات.

## اختبر فهمك

### 950 مم في المثال معناها إيه؟

- باقي هندسي مع درج واحد، يحتاج مراجعة استخدام
- حد قبول عام لكل الممرات
- المسافة قبل فتح الدرج

إجابة صحيحة: باقي هندسي مع درج واحد، يحتاج مراجعة استخدام.  $1400 - 450 = 950$  مم تحت الفرض؛ ده لا يحسب المستخدم ولا يعتمد كل حالات الفتح.

## أسئلة عن الدرس

### زيادة عدد الوحدات دايماً أحسن؟

لا؛ قارن التخزين اللي فعلاً يمكن استخدامه بالحركة والوصول والركن والخدمة.

## طبّق بنفسك

جهاز بديلين للغرفة وبرنامج تخزين وحساب الحالة المغلقة والمفتوحة، واربط المخطط بواجهة وقطاع وسجل خدمات.

### البدايل وبرنامج التخزين

### الحساب وحالات الاستخدام

### الرسومات والخدمات والقرارات المتعلقة

### قيّم تطبيقك باستخدام المعايير. حفظ الملف مش معناه اعتماد فني للمشروع.

- 1400 و950 مم حسب الفرض
- عدم تحويل الحساب لمعيار
- تطابق الأكواد ووصول الخدمة