


تصميم الكنية والكرسي بحسب المستخدم

مقاس الكنية الخارجي مو نفسه مساحة الجلوس الفعلية. يربط المستخدم ووضعية القعدة والدعم بتجربة ومواصفة واضحة.

وش بتنجز؟


- ابدأ بالمستخدم وطريقة الجلوس
- ميّز الخارجي عن الجلسة الفعلية
- سجّل التجربة والعينة المعتمدة



المقاس المثالي العام مش بديل للتجربة.

ابداً بالمستخدم وطريقة الجلوس


اسأل عن القراءة والكلام والاسترخاء ومدة الجلوس وطريقة القيام. جرب دعم القدمين والظهر والحيز خلف الركبة على نموذج. طول الشخص لحاله ما يحدد مقعد مناسب للجميع. سجّل الملاحظات ومتطلبات الوصول أو التجربة الإضافية بدل تعميم مقاس واحد.



الحساب يحدد الصافي مو راحة المستخدم.

ميّز الخارجي عن الجلسة الفعلية

العرض الخارجي فيه الذراعين والعمق الخارجي فيه الظهر. ارسم قطاع يوضح مساحة الاستخدام ودعم الظهر والوسادة أثناء الجلوس. بتمرين هندسي: عرض 1800 مم وذراع 100 مم بكل طرف يترك 1600 مم صافي. هذا ما يحدد عدد أشخاص مرتاحين ولا ارتفاع الجلسة تحت الاستخدام.



العينة تربط المواصفة بتجربة فعلية.

سجّل التجربة والعينة المعتمدة

جرب عينة تمثل الهيكل والدعم والحشو الحقيقي المقترح. سجل الأبعاد الفعلية وحالة القياس وملاحظات القعدة والقيام. تغيير الحشو أو ميل الظهر ممكن يغير الراحة والمقاس الفعّال، فأعد التجربة. اربط المواصفة بعينة مرجعية، وخل تحقق القوة والمتانة منفصل عن قبول الراحة.

مثال عملي وقرار

الفرض 1800 مم وذراعين 100 مم يعطي صافي 1600 مم. إذا صار كل ذراع 150 مم وبقي الخارجي نفسه، الصافي 1500 مم. فقدنا 100 مم من الاستخدام؛ نحدث الرسم ونعيد التجربة قبل اعتماد الشكل.

القرار: الصافي 1500 مم والتجربة تتعاد.

اختبر فهمك

1800 مم و150 مم بكل ذراع؛ كم الصافي؟

- 1500 مم
- 1650 مم
- 1800 مم

إجابة صحيحة: 1500 مم. نخصم الذراعين: 1500 مم حسب الفرض.

أسئلة عن الدرس

نفس المقاس من بره يعني نفس الراحة؟

لا، الذراع والظهر والحشو والدعم يغيرون الحيز والتجربة.

جرب بنفسك

جهز بطاقة المستخدم وقطاع المقعد والحساب وسجل تجربة ومراجعة الأداء.

المستخدم والمهمة

القطاع والمقاسات

العينة والتجربة

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- الحساب صحيح
- حالة القياس واضحة
- راحة بدون تعميم