

رفع الموقع وتوثيق العوائق


نتعلم توثيق الموقع بطريقة تربط كل قياس بمرجع وتكشف العوائق والمعلومات الناقصة قبل تطوير الأثاث.

ماذا ستنجز؟


- تحديد المرجع
- توثيق العوائق والحركة
- التحقق وتسجيل الاختلافات

تحديد المرجع

ابدأ بمخطط يحدد الحوائط والفتحات ونقطة أو خط القياس المرجعي. استخدم وحدة واحدة وعزّف منسوب الارتفاع. إذا كانت الأرضية أو الكسوة غير نهائية، دوّن حالة الموقع وأثر التغير المتوقع، ولا تعامل القياس الأولي كقياس للتصنيع.




رسم تمثيلي؛ تُقرأ التفاصيل مع الشرح.



رسم تمثيلي؛ تُقرأ التفاصيل مع الشرح.

توثيق العوائق والحركة

وثّق الأبواب واتجاه الفتح والنوافذ والوزرات والخدمات والبروزات. اربط كل صورة بموضع في المخطط. ميّز بين حد القطعة الثابت ومسار أجزائها المتحركة. لا تستنتج مقاومة سطح التثبيت من صورة؛ سجّل بيانات السطح المطلوبة للمراجعة المتخصصة.



رسم تمثيلي؛ تُقرأ التفاصيل مع الشرح.

التحقق وتسجيل الاختلافات

كرر القياس حيث يلزم لإظهار عدم الاستواء أو اختلاف الفراغ، مع تسجيل القراءات الفعلية. قارن الأبعاد الجزئية بالبعد الكلي؛ الاختلاف مؤشر يحتاج تحقيقًا، لا سماحة تُخترع تلقائيًا. تتكون مخرجات الرفع من مخطط مؤرخ وصور مرتبطة وسجل معلومات مفتوحة.

مثال محلول

في مثال تعليمي، عرض الفراغ 1200 مم أسفل و1194 مم أعلى. نوثق موضع كل قراءة ونراجع حالة الأسطح قبل تحديد عرض الوحدة وتفصيل الفاصل.

القرار: فرق 6 مم معلومة للتحقيق، وليس سماحة تركيب معتمدة.

اختبر فهمك

ما التصرف عند اختلاف مجموع الأبعاد عن البعد الكلي؟

- نعدّل الأرقام دون تحقق
- نراجع القياس والمرجع ونوثق السبب
- نتجاهل البعد الكلي

إجابة صحيحة: نراجع القياس والمرجع ونوثق السبب. القرار: فرق 6 مم معلومة للتحقيق، وليس سماحة تركيب معتمدة.

التطبيق العملي

أعد رفعاً موثقاً لموضع تخزين: مخطط وتاريخ وفتحات وخدمات وصور وقرارات متباينة.

المراجع والوحدات والقراءات

العوائق والصور وربطها بالمخطط

الاختلافات والأسئلة المفتوحة

راجع تطبيقك وفق المعايير. حفظه لا يُعد اعتماداً فنياً للمشروع.

- يرتبط كل قرار بمعلومة أو سؤال محدد.
- المخرج مكتمل ومؤرخ وقابل للمراجعة.
- البيانات غير المؤكدة محددة قبل الاعتماد.