H3

HTML: tabelas e formulários

Apostila do aluno · duração da aula: 2h

O que você vai aprender

- 1. Tabelas
- 2. Formulários: form, input e textarea
- 3. Os tipos de input
- 4. select, botões, validação e fieldset

Antes de começar

Tabelas organizam dados em linhas e colunas; formulários são a porta de entrada de qualquer sistema (cadastro, login, busca). O que o formulário faz com os dados é assunto da aula de JavaScript **Bônus: Formulários**; aqui a gente monta a estrutura.

Prof. Walter Caciano · Greenn School

1 Tabelas

Uma tabela é feita de **linhas** (`<tr>`) e, dentro de cada linha, as **células**: `<th>` para cabeçalho e `<td>` para dados. Para organizar, use `<thead>`, `<tbody>` e `<caption>` (o título).

```
<table>
  <caption>Notas do 1º bimestre</caption>
  <thead>
    <tr><th>Aluno</th><th>Nota</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Ana</td><td>9</td></tr>
    <tr><td>Caio</td><td>7</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

Mesclando células: `colspan="2"` faz a célula ocupar duas colunas; `rowspan="2"`, duas linhas. As células "engolidas" precisam ser removidas da linha para a conta fechar.

> Sem CSS a tabela não tem bordas. Nos exemplos usamos `border="1"` só para enxergar; o visual de verdade vem no módulo de CSS. Tabela é para **dados**, não para montar o layout da página.

2 Formulários: form, input e textarea

```
<form>
  <label for="nome">Nome</label>
  <input type="text" id="nome" name="nome" placeholder="Seu nome">

  <label for="msg">Mensagem</label>
  <textarea id="msg" name="mensagem"></textarea>

  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

Peça	Para que serve
`<form>`	agrupa os campos e o botão de envio
`<input>`	campo de uma linha (tag vazia); o `type` define o tipo
`<textarea>`	campo de várias linhas
`name`	o nome com que o dado é enviado (e lido no JavaScript)
`placeholder`	a dica cinza dentro do campo
`<label for="id">`	o rótulo: ligado ao campo pelo `for` + `id`, clicar nele foca o campo

3 Os tipos de input

type	O que mostra	Atributos úteis
text	texto de uma linha	maxlength, minlength
email	texto que precisa ter @	required
password	texto escondido	minlength
number	só números, com setinhas	min, max, step
date / time	calendário / relógio	min, max
checkbox	caixa de marcar (vários)	checked
radio	bolinha: só **um** do mesmo `name`	checked, value
color / range	seletor de cor / controle deslizante	min, max

```
<label><input type="checkbox" name="news"> Quero receber novidades</label>

<label><input type="radio" name="plano" value="mensal" checked> Mensal</label>
<label><input type="radio" name="plano" value="anual"> Anual</label>
```

4 select, botões, validação e fieldset

```
<select name="curso">
  <option value="html">HTML e CSS</option>
  <option value="js" selected>JavaScript</option>
</select>

<button type="submit">Enviar</button>   <!-- envia -->
<button type="reset">Limpar</button>    <!-- limpa os campos -->
<button type="button">Ação</button>     <!-- não faz nada sozinho: é para o JavaScript -
->
```

Validação do navegador: `required` obriga a preencher; `min`, `max`, `minlength` e `type="email"` conferem o formato. Se algo falha, o navegador mostra um balão e **não envia**. É a primeira camada; o JavaScript faz as regras do seu negócio.

```
<fieldset>
  <legend>Dados pessoais</legend>
  <label>Nome <input type="text" name="nome" required minlength="3"></label>
  <label>E-mail <input type="email" name="email" required></label>
</fieldset>
```

`<fieldset>` agrupa campos relacionados numa caixa e `<legend>` dá o título do grupo.

5 Exercícios

Do 1 ao 3, tabelas; do 4 ao 7, formulários; o 8 é uma ficha de matrícula completa. Em cada um, compare a sua saída com a esperada — cada letra, espaço e acento conta.

01 Tabela de notas

NÍVEL 1

Cabeçalho Aluno/Nota e duas linhas: Ana 9, Bia 8.

Saída esperada: Tabela 3×2

02 Tabela organizada

NÍVEL 2

caption "Cardápio", thead com Prato/Preço e tbody com Pizza/R$ 40 e Suco/R$ 8.

Saída esperada: Tabela com título e seções

03 Célula mesclada

NÍVEL 2

Um th com colspan="2" "Turma de sábado" e uma linha Ana/Presente.

Saída esperada: Título ocupando as 2 colunas

04 Formulário de contato

NÍVEL 1

form com input name="nome" (placeholder "Seu nome"), textarea name="mensagem" e botão submit Enviar.

Saída esperada: Nome, mensagem e botão

05 Labels ligados

NÍVEL 2

label for + id para e-mail (type email) e senha (type password).

Saída esperada: Clicar no rótulo foca o campo

06 Tipos certos

NÍVEL 2

idade (number, min 1), nascimento (date) e aceite (checkbox).

Saída esperada: Cada dado com o input certo

07 Radio e select

NÍVEL 2

Dois radios name="turno" (manha/noite) e um select name="curso" com html, js e php.

Saída esperada: Escolha única e lista suspensa

08 Ficha de matrícula

DESAFIO

Dois fieldsets (Dados e Curso), nome required minlength 3, e-mail required, labels ligados, select, checkbox termos required, botões submit e reset.

Saída esperada: Formulário completo com validação

> **Travou?** Volte ao exemplo da seção correspondente, rode o código no site e mude um valor por vez para entender o que cada parte faz.