

# Teoría de Control

Roberto Cadena Vega

22 de noviembre de 2014



# Índice general

<b>1. Criterio de Estabilidad de Routh-Hurwitz</b>	<b>9</b>
Tabla de Routh . . . . .	10
Casos Especiales . . . . .	11
Aplicación del criterio de Routh . . . . .	14
Ejemplo . . . . .	14
Acción Proporcional . . . . .	16
Estabilidad . . . . .	16
Error en el estado permanente al escalón unitario . . . . .	16
Acción Integral . . . . .	18
Estabilidad . . . . .	18
Error en el estado permanente al escalón unitario . . . . .	18
Acción Proporcional Integral . . . . .	19
Estabilidad . . . . .	19
Error en el estado permanente al escalón unitario . . . . .	19
<b>2. Lugar de las Raíces</b>	<b>21</b>
<b>3. Compensador Adelanto/Atraso (LR)</b>	<b>25</b>
Compensador de adelanto de fase . . . . .	26
Ejemplo . . . . .	27
Compensador de atraso de fase . . . . .	28
Error estático de posición $k_p$ . . . . .	29
Error estático de velocidad $k_v$ . . . . .	30
Ejemplo . . . . .	30
<b>4. Diagramas de Bode</b>	<b>31</b>
Factores de primer orden . . . . .	33
Factor integral . . . . .	33
Factor derivativo . . . . .	35
Factores de segundo orden . . . . .	36
Frecuencia de resonancia $\omega_r$ . . . . .	36
Valor pico de resonancia $M_r$ . . . . .	37
Factores de orden cero . . . . .	39

<b>5. Diagramas de Nyquist</b>	<b>41</b>
Factor integral . . . . .	41
Factor derivativo . . . . .	41
Factores de primer orden . . . . .	41
Factores de segundo orden . . . . .	41
<b>6. Criterio de Estabilidad de Nyquist</b>	<b>43</b>
Ejemplos . . . . .	43
<b>7. Estabilidad Relativa</b>	<b>45</b>
Margen de Fase . . . . .	45
Estable . . . . .	45
Inestable . . . . .	45
Margen de Ganancia . . . . .	45
Estable . . . . .	45
Inestable . . . . .	45
<b>8. Compensador de adelanto y atrase de fase (Frecuencia)</b>	<b>47</b>
Compensador de adelanto de fase . . . . .	47
Compensador de atraso de fase . . . . .	47
Ejemplos . . . . .	47
<b>9. Controladores PID</b>	<b>49</b>
Sintonización: Reglas de Ziegler-Nichols . . . . .	49
Respuesta al escalón . . . . .	49
Respuesta a oscilaciones sostenidas . . . . .	49
Esquemas modificados . . . . .	49
Controlador PID . . . . .	49
Controlador PI-D . . . . .	49
Controlador I-PD . . . . .	49
<b>10. Representación de estado</b>	<b>51</b>
Solución temporal de la ecuación de estado . . . . .	54
Función (Matriz) de transferencia de la ecuación de estado . . . . .	57
Función de transferencia de la representación de estado . . . . .	58
Matriz sistema . . . . .	60
Propiedades de la Matriz A . . . . .	61
<b>11. Controlabilidad y asignación de polos</b>	<b>65</b>
Alcanzabilidad y Controlabilidad . . . . .	67
Asignación de polos . . . . .	69
Propiedades de la matriz de controlabilidad . . . . .	73
Formas canónicas . . . . .	76
Forma canónica controlador . . . . .	76
Forma canónica controlabilidad . . . . .	76

<b>12. Inobservabilidad y observador de estado</b>	<b>79</b>
Observabilidad e inobservabilidad . . . . .	81
Dualidad . . . . .	85
Propiedades de la matriz de observabilidad . . . . .	86
Formas canónicas . . . . .	87
Forma canónica observador . . . . .	87
Forma canónica observabilidad . . . . .	87
Observador de estado . . . . .	88
<b>13. Principio de Separación</b>	<b>89</b>
<b>14. Antecedentes al control óptimo</b>	<b>91</b>
Estabilidad de Lyapunov . . . . .	91
Introducción a la optimización de funcionales . . . . .	97
Ecuación de Euler . . . . .	98
Multiplicadores de Lagrange . . . . .	99
Multiplicadores de Lagrange . . . . .	102
<b>15. Introducción al control óptimo</b>	<b>105</b>
Propiedades de la matriz de Hamilton . . . . .	109
La controlabilidad del par $(A, b)$ , garantiza la existencia de la solución del problema de control óptimo. . . . .	109
La observabilidad del par $(Q_{1/2}, A)$ , donde $Q = Q_{1/2}^T Q_{1/2}$ , asegura la solución estable de la solución de Riccati. . . . .	111
<b>16. Sistemas lineales bajo el punto de vista de teoría de anillos</b>	<b>113</b>
Anillos conmutativos euclidianos . . . . .	113
Representación de sistemas lineales en $\mathbb{R}[s]$ . . . . .	115
Asignación de polos con cancelación de ceros . . . . .	115
Asignación de polos sin cancelación de ceros . . . . .	116



# Todo list

Figure: Diagrama de bloques de una función de transferencia general . . . . .	9
Figure: Gráfica de respuesta sobreamortiguada y con error en estado estacionario. . . .	16
Falta escribir apunte . . . . .	18
Falta escribir apunte . . . . .	19
Falta escribir apunte . . . . .	19
Falta escribir apunte . . . . .	19
Figure: Diagrama de bloques de sistema bajo realimentación negativa . . . . .	21
Figure: Lugar geométrico de las raíces en el eje real . . . . .	22
Figure: Punto de partida de asintotas . . . . .	23
Figure: Punto de ruptura del lugar geometrico de las raíces . . . . .	23
Figure: Punto de cruce de lugar geometrico con el eje imaginario . . . . .	24
Falta escribir apunte . . . . .	27
Figure: Gráfica de escalon unitario con error en estado estacionario. . . . .	29
Figure: Gráfica de rampa unitaria con error en estado estacionario. . . . .	30
Falta escribir apunte . . . . .	30
Falta escribir apunte . . . . .	41
Falta escribir apunte . . . . .	41
Falta escribir apunte . . . . .	41
Falta escribir apunte . . . . .	41
Falta escribir apunte . . . . .	43
Falta escribir apunte . . . . .	45
Falta escribir apunte . . . . .	45
Falta escribir apunte . . . . .	45
Falta escribir apunte . . . . .	45
Falta escribir apunte . . . . .	45
Falta escribir apunte . . . . .	45
Falta escribir apunte . . . . .	45
Falta escribir apunte . . . . .	45
Falta escribir apunte . . . . .	47
Falta escribir apunte . . . . .	47
Falta escribir apunte . . . . .	47
Falta escribir apunte . . . . .	49
Falta escribir apunte . . . . .	49
Falta escribir apunte . . . . .	49
Falta escribir apunte . . . . .	49
Falta escribir apunte . . . . .	49
Falta escribir apunte . . . . .	49
Falta escribir apunte . . . . .	49
Figure: Trayectoria en plano de estados de condicion inicial general al origen . . . . .	67
Figure: Trayectoria de condicion inicial al origen atraves del tiempo . . . . .	67

Figure: Trayectorias de entrada y salida del sistema a una condición requerida desde una condicion inicial general . . . . .	81
Figure: Trayectoria del estado del sistema atraves del tiempo . . . . .	81
Falta escribir apunte . . . . .	87
Falta escribir apunte . . . . .	87
Falta escribir apunte . . . . .	87
Falta escribir apunte . . . . .	88
Falta escribir apunte . . . . .	89
Resumen de matrices Hermitianas de Introduction to Matrix Computations - G.W. Stewart Cap. 4 y 6 . . . . .	91
Resumen de estabilidad de Lyapunov de Linear Systems - Thomas Kailath Cap. 2.6 . . .	93
Feedback Systems - Input/Output Properties - Desoer, Vidyasagar Ap. E . . . . .	94
Buscar demostración en The Theory of Matrices - F.R. Gantmacher, Vol 1, Cap. 8 . . . .	95
Figure: Superficie con vector posición evaluado y vector dirección de la derivada unitario. .	99
Figure: Curva cortada por una recta por la que pasa un vector restando los dos puntos evaluados de la curva. . . . .	100
Figure: Superficie con vector tangente. . . . .	101
Figure: Plano tangente a superficie de nivel y vector normal al plano. . . . .	101



# Capítulo 1

## Criterio de Estabilidad de Routh-Hurwitz



Dado el sistema mostrado en la figura, tenemos que su función de transferencia es de la forma:

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} = \frac{B(s)}{A(s)} \tag{1.1}$$

es decir:

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \sum \frac{k_{1,i}}{s + \alpha_i} + \sum \frac{k_{2,j} + k_{3,j} \cdot s}{(s + \beta_i)^2 + \gamma_i^2}; m \leq n \tag{1.2}$$

El criterio de Routh-Hurwitz determina si existen raíces en el semiplano complejo derecho cerrado.

# Tabla de Routh

La tabla de Routh es un método para obtener el numero de raíces con parte real positiva que se encontraran en el polinomio característico del sistema (Ecuación 1.3) sin tener que calcular las raíces en cuestión. Se puede dividir en cuatro pasos que se enumeran a continuación.

$$A(s) = a_0s^n + a_1s^{n-1} + ... + a_{n-1}s + a_n = 0 \tag{1.3}$$

- Hipótesis Si  $a_0 = 0 \Rightarrow$  el polinomio es de orden menor a  $n$ .  
Si  $a_n = 0 \Rightarrow \exists$  una raíz que es 0  $\Rightarrow A(s) = (\pi_0s^{\bar{n}} + \bar{a}_{\bar{n}}s^{\bar{n}-1} + ...)s^k$ .
- Si existen coeficientes nulos o de diferente (cambio de) signo, entonces existen raíces con parte real positiva.
- Construir la tabla de Routh (Ver Cuadro 1.1).

$s^n$	$a_0$	$a_2$	$a_4$	$a_6$	...
$s^{n-1}$	$a_1$	$a_3$	$a_5$	$a_7$	...
$s^{n-2}$	$b_1$	$b_3$	$b_5$	$b_7$	...
$s^{n-3}$	$c_1$	$c_3$	$c_5$	$c_7$	...
$s^{n-4}$	$d_1$	$d_3$	$d_5$	$d_7$	...
$\vdots$					
$s^2$	$e_1$	$e_2$			
$s^1$	$f_1$				
$s^0$	$g_1$				

Cuadro 1.1: Ejemplo de tabla de Routh.

Donde:

$$\begin{aligned}
 b_1 &= \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}, b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}, \dots \\
 c_1 &= \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1}, c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1}, \dots \\
 d_1 &= \frac{c_1 b_2 - b_1 c_2}{c_1}, d_2 = \frac{c_1 b_3 - b_1 c_3}{c_1}, \dots \\
 &\vdots
 \end{aligned}$$

- El número de raíces con parte real positiva es igual al numero de cambios de signo en la primera columna(Ver Cuadro 1.2).

$s^n$	$a_0$
$s^{n-1}$	$a_1$
$s^{n-2}$	$b_1$
$s^{n-3}$	$c_1$
$s^{n-4}$	$d_1$
$\vdots$	$\vdots$
$s^2$	$e_1$
$s^1$	$f_1$
$s^0$	$g_1$

Cuadro 1.2: Números en los que hay que revisar el cambio de signo.

## Casos Especiales

1. En los casos en los que un coeficiente es 0 se puede intercambiar por un  $\epsilon$  lo suficientemente pequeño para aproximar a 0 (Véase el Cuadro 1.3).

$$A(s) = s^3 + 2s^2 + s + 2 = 0$$

```
>> A = [1 2 1 2];
>> r = roots(A)
r =
-2.00000 + 0.00000i
-0.00000 + 1.00000i
-0.00000 - 1.00000i
```

$s^3$	1	1
$s^2$	2	2
$s^1$	$0 \approx \epsilon$	
$s^0$	2	

Cuadro 1.3: Caso Especial 1.

2. Cuando existen cambios en los coeficientes del polinomio característico se sabe que existirán raíces con parte real positiva (Véase el Cuadro 1.4).

$$A(s) = s^3 - 3s + 2 = 0$$

```
>> A = [1 0 -3 2];
>> r = roots(A)
r =
-2.00000
1.00000
1.00000
```

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & -3 \\ s^2 & 0 \approx \epsilon & 2 \\ s^1 & -\frac{2}{\epsilon} & 0 \\ s^0 & 2 & \end{array}$$

Cuadro 1.4: Caso Especial 2.

3. Cuando todos los coeficientes en una línea se eliminan se puede crear un nuevo polinomio auxiliar con la línea anterior, obtener su derivada e insertar en la siguiente línea para continuar calculando la tabla (Véase el Cuadro 1.5 y 1.6).

$$A(s) = s^5 + 2s^4 + 24s^3 + 48s^2 - 25s - 50 = 0$$

$$p_{aux}(s) = 2s^4 + 48s^2 - 50$$

$$\frac{d}{dx}p_{aux}(s) = 8s^3 + 96s$$

```
>> A = [1 2 24 48 -25 -50];
>> r = roots(A)
r =
-0.00000 + 5.00000i
-0.00000 - 5.00000i
 1.00000 + 0.00000i
-2.00000 + 0.00000i
-1.00000 + 0.00000i
```

$$\begin{array}{c|ccc} s^5 & 1 & 24 & -25 \\ s^4 & 2 & 48 & -50 \\ s^3 & 0 & 0 & 0 \\ s^2 & & & \\ s^1 & & & \\ s^0 & & & \end{array}$$

Cuadro 1.5: Caso Especial 3a.

$$\begin{array}{c|ccc} s^5 & 1 & 24 & -25 \\ s^4 & 2 & 48 & -50 \\ s^3 & 8 & 96 & 0 \\ s^2 & 24 & -50 & 0 \\ s^1 & 112,6 & 0 & \\ s^0 & -50 & & \end{array}$$

Cuadro 1.6: Caso Especial 3b.



Figura 1.1: Polos en el plano complejo.




Figura 1.2: Sistema para analizar estabilidad por el criterio de Routh - Hurwitz.

## Aplicación del criterio de Routh

Si bien los sistemas numéricos actuales permiten el cálculo de las raíces de un sistema de manera más rápida y sencilla que con la aplicación de este método, aun existen aplicaciones prácticas en las que es de suma importancia el determinar el número de raíces positivas. Por ejemplo podemos tener ganancias en un sistema para las que queremos determinar de primera instancia, un rango de valores para los cuales el sistema no se volverá inestable.

Para ello calculamos la tabla de Routh de la misma manera en que lo hicimos anteriormente, pero teniendo en cuenta las ganancias a incluir en el cálculo de las raíces (Por ejemplo con una ganancia proporcional véase Cuadro 1.7).

$s^n$	$a_0$	$a_2$	$a_4$	$a_6$	...
$s^{n-1}$	$a_1$	$a_3$	$a_5$	$a_7$	$k$
$s^{n-2}$	$b_1$	$b_3$	$b_5$	$b_7$	...
$s^{n-3}$	$c_1$	$c_3$	$c_5$	$c_7$	...
$s^{n-4}$	$d_1$	$d_3$	$d_5$	$d_7$	...
$\vdots$					
$s^2$	$e_1$	$e_2$			
$s^1$	$f_1$				
$s^0$	$g_1$				

Cuadro 1.7: Aplicación del criterio de Routh.

## Ejemplo

Se toma el sistema  $\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{k}{s^4+3s^3+3s^2+2s+k}$ , entonces el polinomio característico del sistema será  $F(s) = s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 2s + k$ .

Construimos su tabla de Routh (Cuadro 1.8):

De lo anterior podemos concluir que, para que no existan cambios de signos, toda la primera columna tiene que ser positiva, por lo que  $k > 0$  y  $2 - 9/7k > 0$ , por lo que el rango de valores que puede ocupar la ganancia  $k$  es  $0 < k < 14/9$

$s^4$	1	3	k
$s^3$	3	2	0
$s^2$	$\frac{7}{3}$	k	0
$s^1$	$2 - \frac{9}{7}k$	0	
$s^0$	k		

Cuadro 1.8: Ejemplo de Aplicación del criterio de Routh.

Si bien esto no nos aporta una ganancia específica para un comportamiento deseado, si nos da la pauta a los valores a tomar en cuenta, si no se desea que el sistema sea inestable.




Figura 1.3: Sistema de primer orden con controlador proporcional.

## Acción Proporcional

Tenemos un sistema de primer orden, al que le agregaremos un controlador de ganancia proporcional y una retroalimentación negativa, por lo que las ecuaciones que describen la salida y el error del sistema quedan:

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{k}{Ts + 1 + k} \quad (1.4)$$

$$\frac{\hat{e}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\hat{r}(s) - \hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{Ts + 1}{Ts + 1 + k} \quad (1.5)$$

## Estabilidad

El problema reside en encontrar un conjunto de ganancias  $k$  para las cuales el sistema es estable.

$$F(s) = s + \frac{1 + k}{T} \quad (1.6)$$

Aplicamos una tabla de Routh a este polinomio característico (Cuadro 1.9).

$$\begin{array}{c|c} s^1 & 1 \\ s^0 & 1 + k/T \end{array}$$

Cuadro 1.9: Tabla de Routh para acción proporcional.

Por lo que concluimos que la ganancia  $k$  debe de seguir:  $k > -1$

## Error en el estado permanente al escalón unitario

También es importante investigar el error que causara el controlador al introducirse. Si ponemos como señal de referencia al escalón unitario ( $R(s) = \frac{1}{s}$ ), podemos ver lo siguiente:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} se(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{Ts + 1}{Ts + 1 + k} = \frac{1}{1 + k}$$





Missing  
figure

Gráfica de respuesta sobreamortiguada y con error en estado estacionario.




Figura 1.4: Sistema de primer orden con controlador integral.

## Acción Integral

Tenemos un sistema de primer orden, al que le agregaremos un controlador de ganancia integral y una realimentación negativa, por lo que las ecuaciones que describen la salida y el error del sistema quedan:

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{k}{s(Ts + 1) + k} \quad (1.7)$$

$$\frac{\hat{e}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\hat{r}(s) - \hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{s(Ts + 1)}{s(Ts + 1) + k} \quad (1.8)$$

## Estabilidad

El problema reside en encontrar un conjunto de ganancias  $k$  para las cuales el sistema es estable.

$$F(s) = s^2 + \frac{1}{T}s + \frac{k}{T} \quad (1.9)$$

Aplicamos una tabla de Routh a este polinomio característico (Cuadro 1.10).

$s^2$	1	$k/T$
$s^1$	$1/T$	0
$s^0$	$k/T$	

Cuadro 1.10: Tabla de Routh para acción integral.

Por lo que concluimos que la ganancia  $k$  debe de seguir:  $k > 0$

## Error en el estado permanente al escalón unitario

También es importante investigar el error que causará el controlador al introducirse. Si ponemos como señal de referencia al escalón unitario ( $\hat{r}(s) = \frac{1}{s}$ ), podemos ver lo siguiente:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} se(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left( \frac{s(Ts + 1)}{s(Ts + 1) + k} \frac{1}{s} \right) = 0$$




Figura 1.5: Sistema de segundo orden con controlador proporcional.




Figura 1.6: Sistema de segundo orden con controlador proporcional integral.

## Acción Proporcional Integral

### Estabilidad

### Error en el estado permanente al escalón unitario



# Capítulo 2

## Lugar de las Raíces



Diagrama de bloques de sistema bajo realimentación negativa

Si tenemos un sistema con realimentación, su polinomio característico es el siguiente:

$$F(s) = 1 + H(s)G(s) = 0 \tag{2.1}$$

Donde  $G(s)$  es la planta y  $H(s)$  es el elemento de retroalimentación. Las condiciones de ángulo y magnitud son las siguientes:

$$\angle H(s)G(s) = \pm 180^\circ (2R + 1) \mid R \in \mathbb{Z}^+ \tag{2.2}$$

$$|H(s)G(s)| = 1 \tag{2.3}$$

De aquí notamos que la condición de ángulo, nos da la forma del lugar de las raíces, y la condición de magnitud nos da su posición.

Pues bien, para trazar el lugar geométrico de las raíces seguimos una serie de pasos enumerados a continuación:

- 1. Determinar el lugar de las raíces en el eje real.

Ejemplo:  $H(s) = 1, G(s) = \frac{k}{s(s+1)(s+2)}$

Sabemos, por una inspección visual, que los polos del sistema son 0, -1, y -2, y que este sistema no tiene ceros. Lo cual nos indica, por la condición de ángulo, que la suma de las interacciones de estas raíces, nos dará la interacción total del sistema:

$$\angle G(s) = -\angle s - \angle s + 1 - \angle s + 2 = \pm 180^\circ (2R + 1)$$

Notemos que cualquier lugar de las raíces en el semiplano derecho complejo (inestable), viene con un ángulo de  $0^\circ$ , por lo que las interacciones de cada polo serían:

$$\angle G(s) = -0^\circ - 0^\circ - 0^\circ = 0^\circ$$

lo cual obviamente no cumple con la condición de ángulo del sistema.

Si pasamos a la siguiente sección del eje real (creada por los mismos polos del sistema), tenemos que los ángulos de interacción de cada polo son:

$$\angle G(s) = -180^\circ - 0^\circ - 0^\circ = -180^\circ$$

lo cual cumple con la condición de ángulo del sistema.

En la siguiente sección (entre  $-1$  y  $-2$ ), tenemos lo siguiente:


$$\angle G(s) = -180^\circ - 180^\circ - 0^\circ = -360^\circ = 0^\circ$$

y esto no cumple con la condición de ángulo del sistema.

En la última sección (entre  $-2$  y  $-\infty$ ) tenemos:

$$\angle G(s) = -180^\circ - 180^\circ - 180^\circ = -540^\circ = -180^\circ$$

por lo que esta última sección también es parte del lugar geométrico de las raíces.



## 2. Determinar las asíntotas del lugar de las raíces.

El lugar de las raíces se aproxima a sus asíntotas, mientras  $s \rightarrow \infty$ , por lo que podemos hacer una simplificación:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{k}{s(s+1)(s+2)} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{K}{s^3}$$

por lo que la condición de ángulo queda:


$$\angle G(s) = -3\angle s = \pm 180^\circ (2R+1) \implies \angle s = \pm 60^\circ (2R+1)$$

lo cual nos da que los ángulos de las asíntotas son  $60^\circ$ ,  $-60^\circ$  y  $120^\circ$ .

Por otro lado, si hacemos un proceso similar, pero con el polinomio característico desarrollado, podremos ver que hay terminos mas importantes que otros, en especial cuando hacemos  $s \rightarrow \infty$ , por lo que:

$$G(s) = \frac{k}{s(s+1)(s+2)} = \frac{k}{s^3 + 3s^2 + 2s} \approx \frac{k}{(s+1)^3}$$

por lo que podemos ver que las asintotas tienen esa forma, y que podemos asegurar que parten del punto  $-1 + 0i$ .



### 3. Determinar el punto de ruptura o partida de las asintotas en el eje real.

Para determinar el punto de ruptura del lugar de las raices, tenemos que pensar en el polinomio característico como la suma de 2 polinomios diferentes  $A(s)$  y  $B(s)$ , de tal manera que ninguno contenga a la ganancia  $k$ , entonces tendremos:

$$F(s) = B(s) + kA(s) = 0 \implies k = -\frac{B(s)}{A(s)}$$

implicando que estamos obteniendo las ganancias, para las cuales se tienen polos en el plano complejo.

De aqui podemos pensar en el punto maximo de esta función de ganancias, como el punto de ruptura buscado, es decir:

$$\frac{dk}{ds} = 0 \tag{2.4}$$

En nuestro ejemplo, esto nos da como resultado:

$$k = -s^3 - 3s^2 - 2s \implies \frac{dk}{ds} = -3s^2 + 6s + 2 = 0$$

de donde obtenemos un par de respuestas  $s_1 = -0,423$  y  $s_2 = -1,577$ , con ganancias asociadas  $k_1 = 0,385$  y  $k_2 = -0,385$ .

De aqui podemos descartar  $s_2$  ya que no se encuentra en el lugar de las raices del eje real, y obviamente no puede partir de ahi, si no existe en ese lugar en especifico.

Missing  
figure

Punto de ruptura del lugar geometrico de las raices

4. Determinar los puntos donde el lugar de las raíces atraviesa el eje imaginario.

Ya hemos visto que los polos sobre el eje real no cruzan el eje imaginario, ahora solo tenemos que encontrar las ganancias críticas, es decir, cuando los polos están sobre el eje imaginario.

$$F(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + k$$

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 2 \\ s^2 & 3 & k \\ s^1 & 2 - k/3 & 0 \\ s^0 & k & \end{array}$$

De donde obtenemos que  $k > 0$ , lo cual ocurre en el polo del origen y  $k < 6$ , que es justo cuando cruza por el eje imaginario.

Ahora, tan solo tenemos que obtener las raíces del polinomio característico con la ganancia adecuada y obtendremos el punto de cruce, alternatively, podemos usar el polinomio auxiliar de la tabla de Routh, usaremos el correspondiente a  $s^2$ .

$$P_{aux} = 3s^2 + k = 3s^2 + 6 = 0 \implies s = \pm\sqrt{2}j$$

Missing  
figure

Punto de cruce de lugar geometrico con el eje imaginario



## Capítulo 3

# Compensador Adelanto/Atraso (LR)

El concepto de fase surge del análisis del lugar de las raíces, al pensar que el ángulo que tiene un conjunto de raíces complejas conjugadas con respecto al eje real positivo es la fase, es decir, el ángulo del fasor. De esta manera, podemos modificar el comportamiento de un sistema agregando dinámicas al sistema ayudándolo a mover el lugar geométrico de las raíces hacia donde lo necesitemos.

El adelanto de fase pues, será un comportamiento demasiado rápido y subamortiguado y el atraso de fase demasiado lento y sobreamortiguado, por lo que agregaremos polos que atraigan el lugar de las raíces y que modifiquen la fase para adelantarla (si es un comportamiento demasiado lento o sobreamortiguado) o atrasarla (si es un comportamiento demasiado rápido o subamortiguado).

Empezaremos considerando el siguiente sistema como base para nuestros cálculos:




Figura 3.1: Planta con controlador proporcional y realimentación unitaria.




Figura 3.2: Planta con compensador y realimentación unitaria.




Figura 3.3: Polo y cero introducidos por el compensador de adelanto de fase.

## Compensador de adelanto de fase

Dado el siguiente sistema realimentado:

Tenemos que el controlador es de la forma:

$$G_c(s) = k_c \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} = \hat{k}_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}} \quad (3.1)$$

con  $k_c > 0$  y  $0 < \alpha < 1$ .

Dadas estas condiciones, el lugar de las raíces de los polos y ceros<sup>1</sup> agregados se verán como en la figura.

Dado este controlador se pueden modificar el comportamiento del sistema para hacerlo tan rápido como sea necesario. El calculo de los parametros  $T$  y  $\alpha$  será explicado con un ejemplo.

<sup>1</sup>El cero atrae el lugar de las raíces hacia la izquierda.






Figura 3.4: Planta con compensador y realimentación unitaria.




Figura 3.5: Polo y cero introducidos por el compensador de atraso de fase.

## Compensador de atraso de fase

Dado el siguiente sistema realimentado:

Tenemos que el controlador es de la forma:

$$G_c(s) = k_c \beta \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} = \hat{k}_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}} \quad (3.2)$$

con  $k_c > 0$  y  $\beta > 1$ .

Dadas estas condiciones, el lugar de las raíces de los polos y ceros agregados se verán como en la figura.

Si el cero y el polo están muy cercanos, entonces para  $s = s_1$  un polo dominante en lazo cerrado, se tiene que la magnitud del sistema:

$$|G_c(s_1)| = \left| \hat{k}_c \frac{s_1 + \frac{1}{T}}{s_1 + \frac{1}{\beta T}} \right| \approx |\hat{k}_c|$$




Figura 3.6: Planta con realimentación unitaria.

y en específico para la fase:

$$-5^\circ < \angle \frac{s_1 + \frac{1}{T}}{s_1 + \frac{1}{\beta T}} < 0^\circ$$

Por lo que se puede aumentar la ganancia en el polo del sistema, sin sufrir un corrimiento considerable en el lugar de las raíces.

## Error estático de posición $k_p$

Para el sistema dado:

con una entrada de tipo escalón:

$$r(s) = \frac{1}{s}$$

y un sistema  $G(s)$ :

$$G(s) = k_p \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}}$$

El error en estado permanente a una entrada escalón unitario es:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \left( \frac{1}{1 + G(s)} \frac{1}{s} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + G(s)} = \frac{1}{1 + G(0)} = \frac{1}{1 + k_p}$$

Missing  
figure

Gráfica de escalon unitario con error en estado estacionario.

## Error estático de velocidad $k_v$

El error en estado permanente a una entrada rampa unitaria es:

$$r(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \left( \frac{1}{a + G(s)} \frac{1}{s^2} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s + sG(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{sG(s)} = \frac{1}{k_v}$$

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$$

Missing  
figure

Gráfica de rampa unitaria con error en estado estacionario.

## Ejemplo



# Capítulo 4

## Diagramas de Bode

Dado el siguiente sistema:  
con  $G(s)$  Hurwitz estable:

$$y(s) = G(s)r(s)$$

asumimos que la entrada es de la forma:

$$r(s) = X\left(\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}\right)$$

y la planta es de la forma:

$$G(s) = \frac{p(s)}{q(s)} = \frac{p(s)}{(s + s_1)(s + s_2) \dots (s + s_n)}$$

de donde se asumen polos simples de primero orden, aunque los reslutados por obtener se mantienen si los polos no lo son.

Al sustituir pues en la ecuación del sistema, tendremos:

$$\begin{aligned} y(s) &= X\left(\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}\right) \frac{p(s)}{(s + s_1)(s + s_2) \dots (s + s_n)} \\ &= \frac{a}{s + j\omega} + \frac{\bar{a}}{s - j\omega} + \frac{b_1}{s + s_1} + \dots + \frac{b_n}{s + s_n} \end{aligned}$$

lo cual podemos resolver obteniendo la transformada inversa de Laplace:

$$y(t) = ae^{-j\omega t} + \bar{a}e^{j\omega t} + b_1e^{-s_1 t} + \dots + b_ne^{-s_n t}$$




Figura 4.1: Sistema Hurwitz estable.

lo cual implica que tendremos una salida en estado estacionario:

$$y_{ss}(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = a e^{-j\omega t} + \bar{a} e^{j\omega t}$$

es decir, cuando  $t$  tiende a  $\infty$  todos los polos del sistema se eliminan y nos queda el comportamiento de la entrada a seguir.

Por otro lado, para obtener los valores de  $a$  y  $\bar{a}$  aplicamos fracciones parciales y obtenemos:

$$\begin{aligned} a &= G(s)X \left( \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \right) + (s + j\omega) \Big|_{s=-j\omega} = -G(-j\omega)X \frac{1}{2j} \\ \bar{a} &= G(s)X \left( \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \right) + (s - j\omega) \Big|_{s=j\omega} = G(j\omega)X \frac{1}{2j} \end{aligned}$$

de donde sabemos que  $G(j\omega)$  lo podemos escribir como su magnitud multiplicado por una exponencial de magnitud unitaria con el ángulo deseado:

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= |G(j\omega)| e^{j\phi} \\ G(-j\omega) &= |G(j\omega)| e^{-j\phi} \end{aligned}$$

en donde  $\phi = \angle G(j\omega) = \arctan \left( \frac{\Im G}{\Re G} \right)$ .

Por lo tanto,  $a$  y  $\bar{a}$  los podemos escribir como:

$$\begin{aligned} a &= -|G(j\omega)| e^{-j\phi} X \frac{1}{2j} \\ \bar{a} &= |G(j\omega)| e^{j\phi} X \frac{1}{2j} \end{aligned}$$

Tomando esto en cuenta, la salida en estado estacionario nos quedará:

$$\begin{aligned} y_{ss}(t) &= X |G(j\omega)| \frac{e^{j(\omega t + \phi)} - e^{-j(\omega t + \phi)}}{2j} \\ &= X |G(j\omega)| \sin(\omega t + \phi) \\ &= y \sin(\omega t + \phi) \end{aligned}$$

en donde  $y = X |G(j\omega)|$  y  $\phi = \angle G(j\omega)$ .



# Factores de primer orden

Para analizar ahora el comportamiento de una planta con factores de primer orden, proponemos el sistema siguiente:

$$G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$$

el cual tiene magnitud y fase:

$$\begin{aligned} |G(j\omega)| &= \left| \frac{1}{j\omega T + 1} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}} \\ |G(j\omega)|_{dB} &= 20 \log |G(j\omega)| = -20 \log \sqrt{1 + (\omega T)^2} \\ \phi &= -\arctan(\omega T) \end{aligned}$$

en donde a la magnitud le hemos sacado el  $\log_{10}$  y multiplicado por 20 para expresarla en dB.

De estas expresiones podemos ver, que para diferentes valores de  $\omega T$  obtendremos diferentes valores de magnitud:

$$\begin{aligned} \omega T \ll 1 &\implies |G(j\omega)|_{dB} \approx -20 \log \sqrt{1} = 0 \text{ dB} \\ \omega T \gg 1 &\implies |G(j\omega)|_{dB} \approx -20 \log \sqrt{(\omega T)^2} = -20 \log(\omega T) \text{ dB} \\ \omega T = 1 &\implies |G(j\omega)|_{dB} = -20 \log \sqrt{2} \approx -3 \text{ dB} \end{aligned}$$

y de fase:

$$\begin{aligned} \omega T \ll 1 &\implies -\arctan(\omega T) \approx -\arctan(0) = 0^\circ \\ \omega T \gg 1 &\implies -\arctan(\omega T) \approx -\arctan(\infty) = -90^\circ \\ \omega T = 1 &\implies -\arctan(\omega T) = -\arctan(1) = -45^\circ \end{aligned}$$

Con estas expresiones podemos trazar asintotas, las cuales nos ayudarán a graficar el diagrama de Bode del sistema  $G(s) = \frac{1}{Ts+1}$  en la figura 4.2.

De manera similar podemos graficar el sistema inverso  $G(s) = Ts + 1$  en la figura 4.3.

## Factor integral

Dado el sistema  $G(s) = \frac{1}{s}$  tendremos los siguientes valores para la magnitud y la fase:

$$\begin{aligned} |G(j\omega)|_{dB} &= \left| \frac{1}{j\omega} \right|_{dB} = -20 \log(\omega) \\ \angle G(j\omega) &= -90^\circ \end{aligned}$$

Por lo que el diagrama de Bode queda como en la figura 4.4.




Figura 4.2: Diagrama de Bode del sistema  $G(s) = \frac{1}{Ts+1}$ .




Figura 4.3: Diagrama de Bode del sistema  $G(s) = Ts + 1$ .




Figura 4.4: Diagrama de Bode del sistema  $G(s) = \frac{1}{s}$ .




Figura 4.5: Diagrama de Bode del sistema  $G(s) = s$ .

## Factor derivativo

Dado el sistema  $G(s) = s$  tendremos los siguientes valores para la magnitud y la fase:

$$\begin{aligned} |G(j\omega)|_{\text{dB}} &= |j\omega|_{\text{dB}} = 20 \log(\omega) \\ \angle G(j\omega) &= 90^\circ \end{aligned}$$

Por lo que el diagrama de Bode queda como en la figura 4.5.

# Factores de segundo orden

Dado el sistema de segundo orden

$$G(s) = \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 + 2\zeta\left(\frac{s}{\omega_n}\right) + 1}$$

tendremos que su magnitud y fase estarán dados por:

$$\begin{aligned}|G(j\omega)|_{\text{dB}} &= -20 \log \sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^2 + \left(2\zeta\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)\right)^2} \\ \angle G(j\omega) &= -\arctan\left(\frac{2\zeta\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}\right)\end{aligned}$$

De estas ecuaciones, podemos aproximar su comportamiento cuando  $\frac{\omega}{\omega_n}$  es muy grande o muy pequeño:

$$\frac{\omega}{\omega_n} \ll 1 \implies |G(j\omega)|_{\text{dB}} \approx -20 \log \sqrt{1} = 0 \text{ dB}$$

$$\frac{\omega}{\omega_n} \gg 1 \implies |G(j\omega)|_{\text{dB}} \approx -20 \log \sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^4} = -40 \log \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right) \text{ dB}$$

## Frecuencia de resonancia $\omega_r$

Para encontrar la frecuencia de resonancia, necesitamos encontrar el punto en que la gráfica de magnitud cambia de dirección, es decir cuando la derivada cambia de signo. Por comodidad lo haremos con la función auxiliar  $g(s) = \left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + \left(2\zeta\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)\right)^2\right)$ . Así pues, la derivada será:

$$\begin{aligned}\frac{dg}{d\omega} &= 2\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)\left(-2\frac{\omega}{\omega_n}\right) + 4\zeta^2(2)\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right) \\ &= -4\frac{\omega}{\omega_n}\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right) + 4\frac{\omega}{\omega_n}(2\zeta^2) \\ &= 4\frac{\omega}{\omega_n}\left(\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 - 1 + 2\zeta^2\right) = 0\end{aligned}$$

por lo que la gráfica tiene pendiente nula cuando  $\omega = 0$  o bien cuando  $\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 - 1 + 2\zeta^2 = 0$ , por lo que podemos ver que la frecuencia de resonancia se encuentra cuando:

$$\begin{aligned}\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 &= 1 - 2\zeta^2 \\ \frac{\omega}{\omega_n} &= \sqrt{1 - 2\zeta^2} \\ \omega_r &= \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}\end{aligned}$$

donde  $0 \leq \zeta \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$ .

### Valor pico de resonancia $M_r$

Si sustituimos esta frecuencia de resonancia en la magnitud, tendremos el valor pico de resonancia.

$$\begin{aligned}M_r = |G(j\omega_r)|_{dB} &= \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega_n \sqrt{1-2\zeta^2}}{\omega_n}\right)^2 + \left(2\zeta \left(\frac{\omega_n \sqrt{1-2\zeta^2}}{\omega_n}\right)\right)^2\right)}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \left(\sqrt{1-2\zeta^2}\right)^2 + \left(2\zeta \left(\sqrt{1-2\zeta^2}\right)\right)^2\right)}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{4\zeta^4 + 4\zeta^2(1-2\zeta^2)}} \\ &= \frac{1}{2\zeta\sqrt{\zeta^2 + 1 - 2\zeta^2}} = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}\end{aligned}$$

Note que para diferentes valores de amortiguamiento tenemos:

$$\begin{aligned}\zeta = 0 &\implies \omega_r = \omega_n \text{ y } M_r \rightarrow \infty \\ \zeta = \frac{1}{\sqrt{2}} &\implies \omega_r = 0 \text{ y } M_r = 1 \\ \zeta > \frac{1}{\sqrt{2}} &\implies M_r = 1\end{aligned}$$

Tendremos pues el diagrama de Bode de la figura 4.6. y el inverso en la figura 4.7.




Figura 4.6: Diagrama de Bode del sistema  $G(s) = \frac{1}{(\frac{s}{\omega_n})^2 + 2\zeta(\frac{s}{\omega_n}) + 1}$ .




Figura 4.7: Diagrama de Bode del sistema  $G(s) = (\frac{s}{\omega_n})^2 + 2\zeta(\frac{s}{\omega_n}) + 1$ .




Figura 4.8: Diagrama de Bode del sistema  $G(s) = k$ .

## Factores de orden cero

Tan solo podemos notar rapidamente que los factores de orden cero, o ganancias, no tienen una dinámica asociada, por lo tanto sus diagramas de Bode son muy simples de graficar.

$$G(s) = k$$

por lo que tendremos magnitud y fase:

$$\begin{aligned} |G(j\omega)|_{dB} &= 20 \log k \\ \angle G(j\omega) &= 0^\circ \end{aligned}$$

y sus diagramas de bode, los de la figura 4.8.





# Capítulo 5

## Diagramas de Nyquist

Factor integral

---

Factor derivativo

---

Factores de primer orden

---

Factores de segundo orden

---



# Capítulo 6

## Criterio de Estabilidad de Nyquist

### Ejemplos

---



# Capítulo 7

## Estabilidad Relativa

### Margen de Fase

Estable

Inestable

### Margen de Ganancia

Estable

Inestable



# Capítulo 8

## Compensador de adelanto y atrase de fase (Frecuencia)

Compensador de adelanto de fase

---

Compensador de atraso de fase

---

Ejemplos

---





# Capítulo 9

## Controladores PID

### Sintonización: Reglas de Ziegler-Nichols

Respuesta al escalón

Respuesta a oscilaciones sostenidas

### Esquemas modificados

Controlador PID

Controlador PI-D

Controlador I-PD



# Capítulo 10

## Representación de estado

La siguiente funcion de transferencia es la Transformada de Laplace de la ecuacion diferencial ordinaria de orden  $n$  que describe al sistema.

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{u}(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} = \frac{B(s)}{A(s)}, m \leq n \quad (10.1)$$

$$\begin{aligned} \frac{d^n}{dt^n} y(t) + a_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} y(t) + \dots + a_{n-1} \frac{d}{dt} y(t) + a_n y(t) \\ = b_0 \frac{d^m}{dt^m} u(t) + b_1 \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} u(t) + \dots + b_{m-1} \frac{d}{dt} u(t) + b_m u(t) \end{aligned} \quad (10.2)$$

Haciendo la siguiente asignacion de variables:

$$\begin{aligned} x_1 &= z \\ x_2 &= \frac{d}{dt} x_1 = \frac{d}{dt} z \\ x_3 &= \frac{d}{dt} x_2 = \frac{d^2}{dt^2} z \\ &\vdots \\ x_{n-1} &= \frac{d}{dt} x_{n-2} = \frac{d^{n-2}}{dt^{n-2}} z \\ x_n &= \frac{d}{dt} x_{n-1} = \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} z \end{aligned}$$

Donde:

$$\frac{d}{dt} x_n = -a_n x_1 - a_{n-1} x_2 - \dots - a_2 x_{n-1} - a_1 x_n + u(t) \quad (10.3)$$

$$y = b_m x_1 + b_{m-1} x_2 + \dots + b_1 x_{m-1} + b_0 x_m \quad (10.4)$$

Por lo que se obtiene:

$$\left( \frac{d^n}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{d}{dt} + a_n \right) z(t) = u(t)$$

$$y(t) = \left( b_m + b_{m-1} \frac{d}{dt} + \cdots + b_1 \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} + b_0 \frac{d^m}{dt^m} \right) z(t)$$

es decir:

$$M \left( \frac{d}{dt} \right) z(t) = u(t) \quad (10.5)$$

$$y(t) = N \left( \frac{d}{dt} \right) z(t) \quad (10.6)$$

Lo cual implica  $M \left( \frac{d}{dt} \right) y(t) = N \left( \frac{d}{dt} \right) u(t)$ . Donde:

$$M \left( \frac{d}{dt} \right) = \left( \frac{d^n}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{d}{dt} + a_n \right)$$

$$N \left( \frac{d}{dt} \right) = \left( b_m + b_{m-1} \frac{d}{dt} + \cdots + b_1 \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} + b_0 \frac{d^m}{dt^m} \right)$$

Esta es la misma ecuación diferencial con la que empezamos. Note que la escritura matricial de esta Ecuación Diferencial Ordinaria<sup>1</sup> es:

$$\frac{d}{dt} \vec{x} = A \vec{x}(t) + \vec{b} u(t) \quad (10.7)$$

$$\vec{y}(t) = \vec{c}^T \cdot \vec{x}(t) \quad (10.8)$$

Donde:

$$\vec{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix} \quad (10.9)$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_2 & -a_1 \end{pmatrix} \quad (10.10)$$

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad (10.11)$$

---

<sup>1</sup>Si bien la notación correcta es la que se utiliza justo ahora, al final del capítulo se dejará a un lado, para obviar el hecho de que son vectores y matrices, sin que por eso se entienda que ya no lo son.




Figura 10.1: Diagrama de bloques de una representación en espacio de estados.

$$\vec{c} = \begin{pmatrix} b_m \\ b_{m-1} \\ \vdots \\ b_1 \\ b_0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (10.12)$$

Por lo que esta representación puede ser vista de la siguiente manera en un diagrama de bloques.

# Solución temporal de la ecuación de estado

1. Para el caso en que  $A$  es un escalar y la solución es homogénea se considera la siguiente Ecuación Diferencial Ordinaria:

$$\frac{d}{dt}x(t) = ax(t) \mid x(0) = x_0 \quad (10.13)$$

Suponga una solución de la forma:

$$x(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \dots + \alpha_k t^k + \dots \quad (10.14)$$

Entonces se tiene:

$$\begin{aligned} \alpha_1 + 2\alpha_2 t + 3\alpha_3 t^2 + \dots + k\alpha_k t^{k-1} + \dots \\ = a\alpha_0 + a\alpha_1 t + a\alpha_2 t^2 + \dots + a\alpha_k t^k + \dots \end{aligned}$$

Por lo que las  $\alpha_i$  deben satisfacer:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a\alpha_0 = \frac{1}{1!} a^1 \alpha_0 \\ \alpha_2 &= a\alpha_1 = \frac{1}{2!} a^2 \alpha_0 \\ \alpha_3 &= a\alpha_2 = \frac{1}{3!} a^3 \alpha_0 \quad ; \quad \alpha_0 = x_0 \\ \vdots &= \vdots = \vdots \\ \alpha_k &= a\alpha_{k-1} = \frac{1}{k!} a^k \alpha_0 \end{aligned} \quad (10.15)$$

Esto es:

$$\begin{aligned} x(t) &= \left( \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (at)^i \right) x_0 \\ x(t) &= e^{at} x_0 \end{aligned} \quad (10.16)$$

Notese que:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}x(t) &= \left( \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} \frac{d}{dt} (at)^i \right) x_0 = \left( \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{(i-1)!} (at)^{i-1} \right) ax_0 = \left( \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} (at)^j \right) ax_0 \\ \frac{d}{dt}x(t) &= ae^{at} x_0 = ax(t) \quad x(0) = x_0 \end{aligned}$$

2. Para el caso en que  $A$  es una matriz y la solución es homogénea se considera la siguiente Ecuación Diferencial Ordinaria:

$$\frac{d}{dt}\vec{x}(t) = A\vec{x}(t) \mid \vec{x}(0) = \vec{x}_0 \quad (10.17)$$

De la misma manera que en el caso escalar, se supone una solución de la forma:

$$\vec{x}(t) = \vec{\alpha}_0 + \vec{\alpha}_1 t + \vec{\alpha}_2 t^2 + \cdots + \vec{\alpha}_k t^k + \cdots \quad (10.18)$$

Entonces se tiene:

$$\begin{aligned} \vec{\alpha}_1 + 2\vec{\alpha}_2 t + 3\vec{\alpha}_3 t^2 + \cdots + k\vec{\alpha}_k t^{k-1} + \cdots \\ = A\vec{\alpha}_0 + A\vec{\alpha}_1 t + A\vec{\alpha}_2 t^2 + \cdots + A\vec{\alpha}_k t^k + \cdots \end{aligned}$$

Por lo que las  $\vec{\alpha}_i$  deben satisfacer:

$$\begin{aligned} \vec{\alpha}_1 &= A\vec{\alpha}_0 = \frac{1}{1!} A^1 \vec{\alpha}_0 \\ \vec{\alpha}_2 &= A\vec{\alpha}_1 = \frac{1}{2!} A^2 \vec{\alpha}_0 \\ \vec{\alpha}_3 &= A\vec{\alpha}_2 = \frac{1}{3!} A^3 \vec{\alpha}_0 \quad ; \quad \vec{\alpha}_0 = \vec{x}_0 \\ \vdots &= \vdots = \vdots \\ \vec{\alpha}_k &= A\vec{\alpha}_{k-1} = \frac{1}{k!} A^k \vec{\alpha}_0 \end{aligned} \quad (10.19)$$

Esto es:

$$\vec{x}(t) = \left( \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (At)^i \right) \vec{x}_0$$

En análisis real, se demuestra que esta serie es absolutamente convergente y se define como:

$$\exp(At) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (At)^i \quad (10.20)$$

Notese que:

$$\frac{d}{dt} \exp(At) = \frac{d}{dt} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (At)^i = \left( \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{(i-1)!} (At)^{i-1} \right) A = A \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} (At)^j = A \exp(At)$$

Por lo que:

$$\vec{x}(t) = \exp(At) \vec{x}_0$$

$$\frac{d}{dt} \vec{x}(t) = A \exp(At) \vec{x}_0 = A \vec{x}(t) \quad \vec{x}(0) = \vec{x}_0$$

3. Para el caso en que  $A$  es escalar y la solución es forzada:

$$\frac{d}{dt}x(t) = ax(t) + bu(t) \mid x(0) = 0 \quad (10.21)$$

La solución a esta ecuación es:

$$x(t) = \int_0^t e^{a(t-\tau)} bu(\tau) d\tau \quad (10.22)$$

$$\frac{d}{dt}x(t) = e^{a(t-t)}bu(t) + \int_0^t \frac{d}{dt}e^{a(t-\tau)}bu(\tau) d\tau = bu(t) + a \int_0^t e^{a(t-\tau)}bu(\tau) d\tau$$

$$\frac{d}{dt}x(t) = bu(t) + ax(t) \quad (10.23)$$

Por lo que la solución general (con  $x(0) = x_0$ ):

$$x(t) = e^{at}x_0 + \int_0^t e^{a(t-\tau)}bu(\tau) d\tau \quad (10.24)$$

4. Para el caso en que  $A$  es una matriz y la solución es forzada:

$$\frac{d}{dt}\vec{x}(t) = A\vec{x}(t) + \vec{b}u(t) \mid \vec{x}(0) = 0 \quad (10.25)$$

La solución de esta ecuación es:

$$\vec{x}(t) = \int_0^t \exp(A(t-\tau))\vec{b}u(\tau) d\tau \quad (10.26)$$

En efecto, derivando tenemos:

$$\frac{d}{dt}\vec{x}(t) = \exp(A(t-t))\vec{b}u(t) + \int_0^t \frac{d}{dt}\exp(A(t-\tau))\vec{b}u(\tau) d\tau = \vec{b}u(t) + A \int_0^t \exp(A(t-\tau))\vec{b}u(\tau) d\tau$$

$$\frac{d}{dt}\vec{x}(t) = \vec{b}u(t) + A\vec{x}(t) \quad (10.27)$$

Por lo que la solución general (con  $x(0) = x_0$ ):

$$\vec{x}(t) = \exp(At)\vec{x}_0 + \int_0^t \exp(A(t-\tau))\vec{b}u(\tau) d\tau \quad (10.28)$$



# Función (Matriz) de transferencia de la ecuación de estado

1. Para el caso escalar, se tiene que la transformada de Laplace con coeficientes independientes nulos es:

$$\begin{aligned}sx(s) &= ax(s) + bu(s) \\(s - a)x(s) &= bu(s) \\x(s) &= (s - a)^{-1}bu(s) \\x(s) &= \frac{b}{s - a}u(s)\end{aligned}$$

Por lo que:

$$e^{at} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ (s - a)^{-1} \right\} \quad (10.29)$$

2. Para el caso matricial, tenemos que la transformada de Laplace con coeficientes independientes nulos es:

$$\begin{aligned}s\vec{x}(s) &= A\vec{x}(s) + \vec{b}u(s) \\(sI - A)\vec{x}(s) &= \vec{b}u(s) \\x(s) &= (sI - A)^{-1}\vec{b}u(s)\end{aligned}$$

Por lo que:

$$\exp (At) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ (sI - A)^{-1} \right\} \quad (10.30)$$

# Función de transferencia de la representación de estado

Sea la siguiente Ecuación Diferencial Ordinaria:

$$M\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) = N\left(\frac{d}{dt}\right)u(t)$$

donde:

$$M\left(\frac{d}{dt}\right) = \frac{d^n}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{d}{dt} + a_n$$
$$N\left(\frac{d}{dt}\right) = b_m + b_{m-1} \frac{d}{dt} + \cdots + b_1 \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} + b_0 \frac{d^m}{dt^m}$$

La función de transferencia con coeficientes independientes nulos de las ecuaciones es:

$$F(s) = \frac{N(s)}{M(s)} = \frac{\frac{d^n}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{d}{dt} + a_n}{b_m + b_{m-1} \frac{d}{dt} + \cdots + b_1 \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} + b_0 \frac{d^m}{dt^m}} \tag{10.31}$$

**Ceros.** Las raíces del polinomio  $N(s)$ .

**Polos.** Las raíces del polinomio  $M(s)$ .

Sea la siguiente representación de estado de la Ecuación Diferencial Ordinaria:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}x &= Ax + bu \\ y &= c^T x + du \end{aligned}$$

La función de transferencia con coeficientes independientes nulos en esta representación es:

$$\begin{aligned} sx(s) &= Ax(s) + bu(s) \\ y(s) &= c^T x(s) + du(s) \end{aligned}$$

$\vdots$

$$\begin{aligned} (sI - A)x(s) &= bu(s) \\ y(s) &= c^T x(s) + du(s) \end{aligned}$$

$\vdots$

$$\begin{aligned} x(s) &= (sI - A)^{-1}bu(s) \\ y(s) &= c^T x(s) + du(s) \end{aligned}$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{y}(s) = \mathbf{c}^T[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}\mathbf{u}(s)] + \mathbf{d}\mathbf{u}(s) = [\mathbf{c}^T(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b} + \mathbf{d}]\mathbf{u}(s)$$

$$\vdots$$

$$F(s) = \mathbf{c}^T(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b} + \mathbf{d} \tag{10.32}$$

# Matriz sistema

$$\Sigma(s) = \begin{pmatrix} sI - A & b \\ -c^T & d \end{pmatrix} \tag{10.33}$$

Note que:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} (sI - A)^{-1} & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} sI - A & b \\ -c^T & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -(sI - A)b \\ 0 & I \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} I & (sI - A)^{-1}b \\ -c^T & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -(sI - A)b \\ 0 & I \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} I & 0 \\ -c^T & c^T(sI - A)^{-1}b + d \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Por lo que:

$$\det \left( (sI - A)^{-1} \right) \cdot \det (\Sigma(s)) \cdot I = c^T (sI - A)^{-1} b + d$$

$$F(s) = \frac{\det (\Sigma(s))}{\det (sI - A)} \tag{10.34}$$

Por lo que los polos coinciden con los valores propios de A y los ceros son los números complejos que hacen perder rango a la matriz sistema.

$$\text{Polos: } F(s) = \{s \in \mathbb{C} \mid \det (sI - A) = 0\} \tag{10.35}$$

$$\text{Ceros: } F(s) = \{s \in \mathbb{C} \mid \det (\Sigma(s)) = 0\} \tag{10.36}$$

# Propiedades de la Matriz A

I) Definición de la matriz exponencial.

$$\exp (At)=\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!}(At)^i \tag{10.37}$$

II) Derivada de la matriz exponencial.

$$\frac{d}{dt} \exp (At)=A \exp (At)=(\exp (At))A \tag{10.38}$$

III) Linealidad del operador matriz exponencial bajo escalar.

$$\begin{aligned} \exp (At) \exp (A\tau) &= \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!}(At)^i\right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!}(A\tau)^j\right) \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} A^{i+j} \frac{t^i \tau^j}{i!j!} = \sum_{k=0}^{\infty} A^k \sum_{i=0}^k \frac{t^i \tau^{k-i}}{i!(k-i)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} A^k \frac{(t+\tau)^k}{k!} = \exp (A(t+\tau)) \end{aligned} \tag{10.39}$$

IV) Linealidad del operador matriz exponencial bajo matriz.

$$\exp ((A+B)t)=\exp (At) \exp (Bt) \iff AB=BA \tag{10.40}$$

V) Cambio de base.

Sean dos matrices similares A y  $\bar{A}$ , esto es, dos matrices relacionadas por un cambio de base, T matriz invertible, esto es  $\bar{A}=T^{-1}AT$ .

a) Las matrices exponenciales asociadas a las matrices A y  $\bar{A}$  también son similares. En efecto:

$$\begin{aligned} T^{-1} \exp (At)T &= T^{-1} \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!}(At)^i\right) T = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} T^{-1}A^i T t^i \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (T^{-1}AT)^i t^i = \exp \bar{A}t \end{aligned}$$

b) Los valores propios son invariantes bajo cambio de base. En efecto:

$$\begin{aligned} \det (sI-\bar{A}) &= \det (sI-T^{-1}AT) = \det (sT^{-1}T-T^{-1}AT) \\ &= \det (T^{-1}(sI-A)T) = \det (T^{-1}) \det (sI-A) \det (T) \\ &= \frac{1}{\det (T)} \det (sI-A) \det (T) = \det (sI-A) \end{aligned}$$

- c) Las raíces de la matriz sistema son invariantes bajo cambio de base. En efecto, sea el sistema representado por:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}x &= Ax + bu \\ y &= c^T x + du\end{aligned}$$

Sea el cambio de variable  $x = T\bar{x}$ ,  $T$  invertible. Entonces:

$$\begin{aligned}T \frac{d}{dt} \bar{x} &= AT\bar{x} + bu \\ y &= c^T T\bar{x} + du\end{aligned}$$

$\vdots$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \bar{x} &= T^{-1}AT\bar{x} + T^{-1}bu \\ y &= c^T T\bar{x} + du\end{aligned}$$

$\vdots$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \bar{x} &= \bar{A}\bar{x} + \bar{b}u \\ y &= \bar{c}^T \bar{x} + du\end{aligned} \tag{10.41}$$

donde  $\bar{A} = T^{-1}AT$ ,  $\bar{b} = T^{-1}b$ ,  $\bar{c}^T = c^T T$ . La matriz sistema se puede escribir de la siguiente manera:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} sI - A & b \\ -c^T & d \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{\Sigma} = \begin{pmatrix} sI - \bar{A} & \bar{b} \\ -\bar{c}^T & d \end{pmatrix} \tag{10.42}$$

Notese que:

$$\bar{\Sigma} = \begin{pmatrix} sI - \bar{A} & \bar{b} \\ -\bar{c}^T & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} sI - A & b \\ -c^T & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Por lo que:

$$\det \bar{\Sigma} = \det T^{-1} \det \Sigma \det T = \det \Sigma$$

## VI) Forma de Jordan

Dada una matriz  $A$ , existe una matriz de cambio de base  $T$ , tal que:

$$T^{-1}AT = J = D + N \quad (10.43)$$

donde  $D$  es una matriz diagonal (conteniendo los valores propios) y  $N$  es una matriz nilpotente ( $\exists \gamma \in \mathbb{N} \mid N^\gamma = 0$ ) de la forma:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Note que  $DN = ND$ , por lo que:

$$\exp((D + N)t) = \exp(Dt) \exp(Nt) \quad (10.44)$$

donde:

$$\exp(Dt) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}$$

$$\exp(Nt) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (Nt)^i = \sum_{i=0}^{\gamma-1} \frac{1}{i!} (Nt)^i$$

## VII) Teorema de Cayley-Hamilton

Toda transformación lineal  $A$  satisface su polinomio característico.

$$\Pi(s) = \det(sI - A) = s^n + \pi_1 s^{n-1} + \dots + \pi_{n-1} s + \pi_n \quad (10.45)$$

$$\Pi(A) = A^n + \pi_1 A^{n-1} + \dots + \pi_{n-1} A + \pi_n I = 0 \quad (10.46)$$

Una implicación directa es que la  $n$ -ésima potencia de una transformación lineal  $A$ , es una combinación lineal de sus potencias predecesoras.

$$A^n = -\pi_n I - \pi_{n-1} A - \dots - \pi_1 A^{n-1}$$

A su vez, esto implica:

$$\exp (At)=\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} A^i t^i=\sum_{i=0}^{n-1} \varphi(t) A^i \tag{10.47}$$

donde:

$$\varphi_i(t)=\sum_{j=0}^{\infty} \varphi_{ij} t^j$$



# Capítulo 11

## Controlabilidad y asignación de polos

Sea un sistema para la Ecuación Diferencial Ordinaria:

$$M\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) = N\left(\frac{d}{dt}\right)u(t) \tag{11.1}$$

Sea la siguiente representación de estado de esta Ecuación Diferencial Ordinaria:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}x &= Ax + bu \\ y &= c^T x + du \end{aligned}$$

donde  $x \in \mathbb{R}^n$  y  $u, y \in \mathbb{R}$ .

Problema. Se desea encontrar una ley de control  $u = f(x)$ , que nos permita asignar los polos a voluntad.

Sabemos que:

**Polos.**  $\{s \in \mathbb{C} \mid M(s) = 0\} = \{s \in \mathbb{C} \mid \det(sI - A)\}$




Figura 11.1: Diagrama de bloques de una representación en espacio de estados simplificado.

Para resolver este problema hay que investigar el concepto estructural de la alcanzabilidad.

# Alcanzabilidad y Controlabilidad

- Una representación de estado se dice controlable, si para cualquier condición inicial,  $x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^n$ , existe una trayectoria,  $x(\cdot)$ , solución de la ecuación de estado, tal que en tiempo finito  $t_f \in \mathbb{R}$  se llega al origen ( $x(t_f) = 0$ ).



Trayectoria en plano de estados de condición inicial general al origen



Trayectoria de condición inicial al origen a través del tiempo

- Una representación de estado se dice alcanzable, si para cualquier punto  $x \in \mathbb{R}$ , existe una trayectoria,  $x(\cdot)$ , solución de la ecuación de estado, tal que en tiempo finito  $t_f \in \mathbb{R}$  se llega a un punto cualquiera ( $x(t_f) = x_f$ ) desde el origen.

En los sistemas lineales estas dos propiedades están mutuamente implicadas, por lo que se les trata indistinguiblemente. Pero en general:

$$\text{Alcanzabilidad} \implies \text{Controlabilidad} \quad (11.2)$$

La solución temporal de  $\frac{dx}{dt} = Ax + bu$  con  $x(0) = 0$  es:

$$x(t) = \int_0^t \exp(A(t-\tau))bu(\tau)d\tau \quad (11.3)$$

del teorema de Cayley-Hamilton se tiene:

$$\exp(At) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} A^i t^i = \sum_{i=0}^{n-1} \varphi_i(t) A^i \quad (11.4)$$

donde  $\varphi_i(t) = \sum_{j=0}^{\infty} \varphi_{ij} t^j$ ,  $\varphi_{ij} \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $j \in \mathbb{Z}^+$ . Por lo anterior, tenemos:

$$x(t) = \sum_{i=0}^{n-1} \psi_i(t) A^i b$$

$$x(t) = \begin{pmatrix} b & Ab & \dots & A^{n-1}b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_0(t) \\ \psi_1(t) \\ \vdots \\ \psi_{n-1}(t) \end{pmatrix} \quad (11.5)$$

donde  $\psi_i(t) = \int_0^t \varphi_i(t-\tau)u(\tau)d\tau$ .

Entonces una condición necesaria para que  $x(t_f) = x_f \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall t_f \in \mathbb{R}, t_f > 0$ , es que la matriz de controlabilidad

$$C_{(A,b)} = \begin{pmatrix} b & Ab & \dots & A^{n-1}b \end{pmatrix} \quad (11.6)$$

sea de rango pleno por filas, de lo contrario existen componentes de  $x(t)$  que siempre serán nulos. En nuestro caso particular ( $y, u \in \mathbb{R}^n$ ):

$$\det C_{(A,b)} \neq 0 \quad (11.7)$$

Si la matriz de controlabilidad  $C_{(A,b)}$  es de rango pleno por filas, entonces el gramiano de controlabilidad es invertible.<sup>1</sup>

$$W = \int_0^t \exp(A\sigma) b b^t \exp(A^t \sigma) d\sigma \quad t > 0, \sigma = t - \tau \quad (11.8)$$

Entonces, con la siguiente ley de control se tiene:

$$u(t) = b^t \exp(A^t(t_f - t)) W_{t_f}^{-1} x_f \quad (11.9)$$

Por lo que si sustituimos  $t_f$  en la solución para  $x(t)$ :

$$\begin{aligned} x(t_f) &= \int_0^{t_f} \exp(A(t_f - \tau)) b u(\tau) d\tau \\ &= \int_0^{t_f} \exp(A(t_f - \tau)) b b^t \exp(A^t(t_f - \tau)) W_{t_f}^{-1} x_f d\tau \\ &= \int_{t_f}^0 \exp(A\sigma) b b^t \exp(A^t \sigma) d\sigma W_{t_f}^{-1} x_f \\ &= W_{t_f} W_{t_f}^{-1} x_f = x_f \end{aligned} \quad (11.10)$$

- Por lo que una condición suficiente y necesaria para que la ecuación de estado sea alcanzable (y por lo tanto controlable), es que su matriz de controlabilidad,  $C_{(A,b)}$ , sea de rango pleno por filas.
- Cuando la matriz de controlabilidad es de rango pleno por filas, se dice que el par  $(A, b)$  es controlable.

<sup>1</sup> Aquí se está abusando de la notación, ya que el gramiano de controlabilidad corresponde al caso en que  $t \rightarrow \infty$

# Asignación de polos

Sea la ecuación de estado controlable, es decir  $\frac{dx}{dt} = Ax + bu$  con  $b \neq 0$ ,  $\det (C_{(A,b)}) \neq 0$ ,  $\Pi(s)$  y  $\alpha(s)$  los polinomios característico y mínimo de  $A$  respectivamente.

$$\Pi(s) = \det (sI - A) \quad \text{grado } \Pi(s) = n$$

$\alpha(s)$  es el polinomio de menor grado tal que  $\alpha(A) = 0$

Sea  $\kappa = \text{grado } \alpha(s)$ , donde obviamente  $1 \leq \kappa \leq n$ .

$$\alpha(s) = s^\kappa + (a_\kappa + a_{\kappa-1}s + \cdots + a_1s^{\kappa-1})$$

$$\alpha(A) = A^\kappa + (a_\kappa + a_{\kappa-1}A + \cdots + a_1A^{\kappa-1})$$

Sean  $\alpha_i$  con  $i \in \{0, 1, \dots, \kappa\}$ , los polinomios mónicos auxiliares tales que:

$$\begin{aligned} \alpha_0(s) &= \alpha(s) \\ \alpha_1(s) &= s^{\kappa-1} + (a_{\kappa-1} + a_{\kappa-2}s + \cdots + a_1s^{\kappa-2}) \\ &\vdots \\ \alpha_{\kappa-1}(s) &= s + a_1 \\ \alpha_\kappa(s) &= 1 \end{aligned}$$

en donde, por definición,  $\alpha_1(A) \neq 0$  y  $\alpha_0(A) = 0$ .  
 Sea  $b \neq 0$ , un vector en  $\mathbb{R}^n$  tal que su polinomio mínimo coincide con  $\alpha(s)$ .

$$\begin{aligned} \alpha_i(A)b &\neq 0 \quad i \in \{1, 2, \dots, \kappa\} \\ \alpha_0(A)b &= 0 \end{aligned}$$

$$\vdots$$

$$\begin{aligned} (A^{\kappa-1} + (a_{\kappa-1} + a_{\kappa-2}A + \cdots + a_1A^{\kappa-2}))b &\neq 0 \\ \alpha_0(A)b &= 0 \end{aligned}$$

$$\vdots$$

$$\begin{aligned} (b \quad Ab \quad \dots \quad A^{\kappa-1}b) \begin{pmatrix} a_{\kappa-1} \\ a_{\kappa-2} \\ \vdots \\ a_1 \end{pmatrix} &\neq 0 \\ \alpha_0(A)b &= 0 \end{aligned}$$

Suponga que el par  $(A, b)$  es controlable, por lo tanto  $\det C_{(A,b)} \neq 0$ , entonces:

$$(b \quad Ab \quad \dots \quad A^{n-1}b)v \neq 0 \quad \forall v \neq 0 \quad \therefore \kappa = n \quad (11.11)$$

Por lo que el polinomio mínimo y el polinomio característico coinciden cuando el par  $(A, b)$  es controlable. Definimos la base:

$$\begin{aligned} e_n &= \alpha_n(A)b = b \\ e_{n-1} &= \alpha_{n-1}(A)b = (A + a_1I)b = Ae_n + a_1e_n \\ e_{n-2} &= \alpha_{n-2}(A)b = (A^2 + (a_2I + a_1A))b = A(A + a_1I)b + a_2b = Ae_{n-1} + a_2e_n \\ &\vdots \\ e_1 &= \alpha_1(A)b = Ae_2 + a_{n-1}e_n \end{aligned} \quad (11.12)$$

Note que sustituyendo  $A$ , tenemos:

$$\alpha(A)b = (A^n + (a_nI + a_{n-1}A + \dots + a_1A^{n-1}))b = Ae_1 + a_ne_n = 0 \quad (11.13)$$

Por lo que:

$$\begin{aligned} e_n &= b \\ Ae_n &= e_{n-1} - a_1e_n \\ Ae_{n-1} &= e_{n-2} - a_2e_n \\ &\vdots \\ Ae_2 &= e_1 - a_{n-1}e_n \\ Ae_1 &= -a_ne_n \end{aligned} \quad (11.14)$$

Entonces, bajo la base definida, las transformaciones lineales tienen la siguiente forma:

$$A_c = [A]_{\{e_1, e_2, \dots, e_n\}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{pmatrix} \quad (11.15)$$

$$b_c = [b]_{\{e_1, e_2, \dots, e_n\}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (11.16)$$




Figura 11.2: Diagrama de bloques de la ecuación de estado.

Por lo tanto:

$$\frac{d}{dt}x_c = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{pmatrix} x_c + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \quad (11.17)$$

## Observaciones.

### 1. Polinomio Característico

$$\det(sI - A_c) = s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n = \Pi(s)$$

### 2. Retroalimentación de Estado

Sea  $u = f_c x_c + v$ , donde  $f_c = (a_n - \bar{a}_n)(a_{n-1} - \bar{a}_{n-1}) \dots (a_1 - \bar{a}_1)$ . Entonces el sistema de lazo cerrado es:

$$\frac{d}{dt}x_c = A_{f_c} x_c + b_c v \quad (11.18)$$

donde  $A_{f_c} = A_c + b_c f_c$ , es decir:

$$A_{f_c} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\ -\bar{a}_n & -\bar{a}_{n-1} & -\bar{a}_{n-2} & \dots & -\bar{a}_3 & -\bar{a}_2 & -\bar{a}_1 \end{pmatrix} \quad (11.19)$$

y su polinomio característico es  $\det(sI - A_{f_c}) = s^n + \bar{a}_1 s^{n-1} + \dots + \bar{a}_{n-1} s + \bar{a}_n$ .



# Propiedades de la matriz de controlabilidad

1. Matriz de controlabilidad del par  $(A_c, b_c)$ .

$$C_{(A_c, b_c)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & \dots & * \\ 0 & 1 & * & \dots & * \\ 1 & * & * & \dots & * \end{pmatrix} \quad (11.20)$$

lo que implica:

$$\det C_{(A_c, b_c)} = \pm 1 \quad (11.21)$$

2. Invarianza de la matriz de controlabilidad bajo cambio de base.

Sea el par  $(A, b)$  controlable, sea  $T$  una matriz de cambio de base y sean  $A_1 = T^{-1}AT$  y  $b_1 = T^{-1}b$  las matrices de nuestra nueva base.

$$\begin{aligned} C_{(A_1, b_1)} &= (b_1 \quad A_1 b_1 \quad \dots \quad A_1^{n-1} b_1) = \\ &= (T^{-1}b \quad T^{-1}AT T^{-1}b \quad \dots \quad (T^{-1}AT \dots T^{-1}AT) T^{-1}b) = \\ &= (T^{-1}b \quad T^{-1}Ab \quad \dots \quad T^{-1}A^{n-1}b) = \\ &= T^{-1} (b \quad Ab \quad \dots \quad A^{n-1}b) = T^{-1} C_{(A, b)} \end{aligned}$$

por lo que, podemos notar la siguiente correspondencia:

$$C_{(A_1, b_1)} = \frac{C_{(A, b)}}{T}$$

Mas notablemente podemos notar una manera de calcular la transformación lineal a una forma controlable.

$$T = C_{(A, b)} C_{(A_1, b_1)}^{-1} \quad (11.22)$$

3. Invarianza de la matriz de controlabilidad bajo retroalimentación de estado,  $u = f^T x + v$ .

Sea  $A_f = A + bf^T$  la matriz  $A$  del sistema bajo la retroalimentación de estado  $u = f^T x + v$ . Tendremos que la matriz de controlabilidad de este sistema retroalimentado será:

$$\begin{aligned} C_{(A_f, b)} &= (b \quad A_f b \quad \dots \quad A_f^{n-1} b) = \\ &= (b \quad (A + bf^T) b \quad \dots \quad (A + bf^T)^{n-1} b) \end{aligned}$$

en donde podemos notar que los terminos van obteniendo la siguiente forma:

$$\begin{aligned}
(A + bf^T)b &= Ab + b(f^Tb) = Ab + k_1b \\
(A + bf^T)^2b &= A^2b + k_1Ab + b(f^TAb + k_1(f^Tb)) \\
&= A^2b + k_1Ab + k_2b \\
&\vdots \\
(A + bf^T)^{n-1}b &= A^{n-1}b + k_1A^{n-2}b + \dots + k_{n-2}Ab + k_{n-1}b
\end{aligned}$$

en donde los terminos  $k_i$  estan relacionados unicamente con  $f^T$  y  $b$ , y dejan de fuera a un termino  $b$ , por lo que es inmediato ver que lo podemos reescribir de la siguiente manera:

$$C_{(A_f, b)} = \begin{pmatrix} b & Ab & \dots & A^{n-1}b \end{pmatrix} \mathbb{X}$$

$$C_{(A_f, b)} = C_{(A, b)} \mathbb{X} \quad (11.23)$$

donde  $\mathbb{X}$  toma la forma:

$$\mathbb{X} = \begin{pmatrix} 1 & k_1 & k_2 & \dots & k_{n-1} \\ 0 & 1 & k_1 & \dots & k_{n-2} \\ 0 & 0 & 1 & \dots & k_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

lo cual implica que  $\det \mathbb{X} = \pm 1$ , es decir:

$$\det C_{(A, b)} \neq 0 \implies \det C_{(A_f, b)} \neq 0$$

en particular nosotros tenemos que:

$$\det C_{(A, b)} = \det C_{(A_f, b)} \quad (11.24)$$

Dada la invarianza de la matriz de controlabilidad ( $C_{(A, b)}$ ) bajo cambio de base y retroalimentación de estado, Brunovskii estudió la controlabilidad de los sistemas lineales con todos sus valores propios (polos) en el origen<sup>2</sup>:

$$(A_{Br} \quad b_{Br}) = \left( \begin{array}{cccc|ccc} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (11.25)$$

<sup>2</sup>El teorema de Brunovskii en realidad esta redactado para sistemas multientradas, y se expresa en matrices diagonales por bloques de tamaño  $k_i \times (k_i + 1)$ , con  $\sum_{i=0}^n k_i = n$ , donde  $k_i$  son los indices de controlabilidad

A los índices  $k_i$  de los polinomios mínimos se les denomina índices de controlabilidad. En nuestro caso particular, existe solamente un índice de controlabilidad;  $k_i = n$ .

#### 4. Invarianza de los ceros del sistema bajo retroalimentación de estado.

Sea la matriz sistema del sistema en lazo abierto la siguiente:

$$\Sigma(s) = \begin{pmatrix} sI - A & b \\ -c^T & d \end{pmatrix}$$

entonces, la matriz sistema bajo la retroalimentación será:

$$\Sigma_{lc}(s) = \begin{pmatrix} sI - (A + bf^T) & b \\ -(c^T + df^T) & d \end{pmatrix}$$

notando que:

$$\begin{pmatrix} sI - A & b \\ -c^T & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ -f^T & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} sI - (A + bf^T) & b \\ -(c^T + df^T) & d \end{pmatrix}$$

por lo que:

$$\det \Sigma(s) = \det \Sigma_{lc}(s) \quad (11.26)$$

Se concluye que la retroalimentación de estado no afecta a los ceros del sistema; solo puede modificar a los polos controlables.

# Formas canónicas

Sea un sistema lineal invariante en el tiempo, una entrada, una salida (SISO), descrito por la siguiente Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO):

$$\left( \frac{d^n}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{d}{dt} + a_n \right) y(t) = \left( b_n + b_{n-1} \frac{d}{dt} + \cdots + b_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} \right) u(t) \quad (11.27)$$

## Forma canónica controlador

$$\frac{d}{dt} x_c = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{pmatrix} x_c + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \quad (11.28)$$

$$y = (b_n \quad b_{n-1} \quad b_{n-2} \quad \dots \quad b_2 \quad b_1) x_c \quad (11.29)$$

## Polos.

$$\det(sI - A_c) = s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \cdots + a_{n-1} s + a_n \quad (11.30)$$

## Ceros.

$$\det \Sigma(s) = b_1 s^{n-1} + \cdots + b_{n-1} s + b_n \quad (11.31)$$

## Matriz de Controlabilidad.

$$C_{(A_c, b_c)} = (b_c \quad A_c b_c \quad \dots \quad A_c^{n-1} b_c) \implies \det C_{(A_c, b_c)} = 1 \quad (11.32)$$

## Forma canónica controlabilidad

$$\frac{d}{dt} x_c = \begin{pmatrix} -a_1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ -a_2 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ -a_3 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ -a_{n-2} & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ -a_{n-1} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\ -a_n & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} x_c + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \quad (11.33)$$

$$y = (\beta_n \quad \beta_{n-1} \quad \beta_{n-2} \quad \dots \quad \beta_2 \quad \beta_1) x_c \quad (11.34)$$

donde:




Figura 11.3: Diagrama de bloques de una representación en espacio de estados, en su forma controlador.

$$\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \\ \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -a_1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -a_2 & -a_1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -a_{n-3} & -a_{n-4} & -a_{n-5} & \dots & 0 & 0 \\ -a_{n-2} & -a_{n-3} & -a_{n-4} & \dots & 1 & 0 \\ -a_{n-1} & -a_{n-2} & -a_{n-3} & \dots & -a_1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_{n-2} \\ b_{n-1} \\ b_n \end{pmatrix} \quad (11.35)$$

**Polos.**

$$\det(sI - A_{co}) = s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_{n-1} s + a_n \quad (11.36)$$

**Ceros.**

$$\det \Sigma(s) = b_1 s^{n-1} + \dots + b_{n-1} s + b_n \quad (11.37)$$

**Matriz de Controlabilidad.**

$$C_{(A_{co}, b_{co})} = (b_{co} \quad A_{co} b_{co} \quad \dots \quad A_{co}^{n-1} b_{co}) \implies \det C_{(A_{co}, b_{co})} = \pm 1 \quad (11.38)$$

# Capítulo 12

## Inobservabilidad y observador de estado

Sea la siguiente representación de estado:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}x &= Ax + bu \\ y &= c^T x + du\end{aligned}\tag{12.1}$$

para el siguiente sistema:

donde  $x \in \mathbb{R}^n$  es el estado,  $u(t) \in \mathbb{R}^n$  y  $y(t) \in \mathbb{R}^n$  sean la entrada y salida respectivamente; siendo la condición inicial del estado  $x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^n$ . La solución esta descrita por:

$$x(t) = \exp (At)x_0 + \int_0^t \exp (A(t-\tau))bu(\tau) d\tau$$

**Problema.** Sea la representación de estado de la ecuación 12.1, donde el estado  $x$  no esta disponible. Se desea reconstruir el estado  $x$ , para poder aplicar una retroalimentación de estado.




Figura 12.1: Diagrama de bloques de una representación en espacio de estados simplificado.

$$\mathbf{u} = \mathbf{f}^T \mathbf{x} + \mathbf{v} \quad (12.2)$$


Para resolver este problema, hay que investigar el concepto estructural de la inobservabilidad.



# Observabilidad e inobservabilidad


Una representación de estado se dice observable si dadas las trayectorias de salida,  $y(t)$ , y entrada,  $u(t)$ , en un horizonte de tiempo finito,  $t_1 \in \mathbb{R}$ ,  $t_1 > 0$ , existe una función  $\mathbb{F}(t, u, y)$ , tal que:

$$\mathbb{F}(t_1, u(t), y(t)) = x(0) \quad t \in [0, t_1] \tag{12.3}$$



Missing figure

Trayectorias de entrada y salida del sistema a una condición requerida desde una condicion inicial general



Missing figure

Trayectoria del estado del sistema atraves del tiempo

Una representación de estado se dice inobservable, si no es observable.

$$\begin{aligned} x(t) &= \exp (At)x_0 + \int_0^t \exp (A(t-\tau))bu(\tau)d\tau \\ y(t) &= c^T \exp (At)x_0 + \int_0^t c^T \exp (A(t-\tau))bu(\tau)d\tau + du(t) \end{aligned} \tag{12.4}$$

Sabemos del teorema de Caley-Hamilton que:

$$\exp (At) = \sum_{i=0}^{n-1} \varphi(t)A^i \tag{12.5}$$

donde:

$$\varphi_i(t) = \sum_{j=0}^{\infty} \varphi_{ij}t^j, \quad \varphi_{ij} \in \mathbb{R}, \quad i \in \{0,1,\dots,n-1\}, \quad j \in \mathbb{Z}^+$$

Si juntamos las ecuaciones 12.4 y 12.5 obtendremos:

$$y(t_1) = \sum_{i=0}^{n-1} \varphi_i(t_1) c^T A^i x_0 +$$

$$\int_0^{t_1} c^T \exp(A(t-\tau)) b u(\tau) d\tau + du(t_1) =$$

$$\begin{pmatrix} \varphi_0(t_1) & \varphi_1(t_1) & \dots & \varphi_{n-1}(t_1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c^T \\ c^T A \\ \vdots \\ c^T A^{n-1} \end{pmatrix} x_0 +$$

$$\int_0^{t_1} c^T \exp(A(t-\tau)) b u(\tau) d\tau + du(t_1)$$

$$\varphi^T(t_1) \mathcal{O}_{(c^T, A)} x(0) = y(t_1) - \int_0^{t_1} c^T \exp(A(t-\tau)) b u(\tau) d\tau + du(t_1) \quad (12.6)$$

siendo el lado derecho, la función  $\mathbb{F}$ . Entonces, una condición necesaria para que se pueda inferir cualquier condición inicial del estado  $x(0) = x_0$ , a partir de las trayectorias de salida,  $y(t)$ , y de entrada  $u(t)$ , en el horizonte de tiempo, es que la matriz de observabilidad:

$$\mathcal{O}_{(c^T, A)} = \begin{pmatrix} c^T \\ c^T A \\ \vdots \\ c^T A^{n-1} \end{pmatrix} \quad (12.7)$$

sea de rango pleno por columnas.

En nuestro caso particular, como la entrada y la salida están en  $\mathbb{R}$ , esta condición es:

$$\det \mathcal{O}_{(c^T, A)} \neq 0$$

En efecto, si  $\mathcal{O}_{(c^T, A)}$ , no es de rango pleno por columna, existe una transformación  $T$ , invertible, tal que:

$$\mathcal{O}_{(c^T, A)} T^{-1} = (\mathbb{X} \quad 0)$$

siendo  $\mathbb{X}$  una matriz de rango plano por columnas.

Haciendo el cambio de base,  $\bar{x} = Tx$ , se obtiene de la ecuación 12.6:

$$\varphi^T(t_1) \mathcal{O}_{(c^T, A)} T^{-1} \bar{x}(0) = \bar{\mathbb{F}}(t_1, u, y)$$

$$\varphi^T(t_1) (\mathbb{X} \quad 0) \begin{pmatrix} \bar{x}_1(0) \\ \bar{x}_2(0) \end{pmatrix} = \bar{\mathbb{F}}(t_1, u, y)$$

$$\varphi^T(t_1) \mathbb{X} \bar{x}_1(0) = \bar{\mathbb{F}}(t_1, u, y)$$

por lo que no es posible determinar la segunda parte de componentes,  $\bar{x}_2(0)$ , a partir de  $\bar{\mathbb{F}}(t_1, u, y)$ .

Si la matriz de observabilidad es de rango pleno por columnas, entonces<sup>1</sup>:

$$\ker \mathcal{O}_{(c^T, A)} = 0$$

y para nuestro caso particular,  $u, y \in \mathbb{R}$ :

$$\det \mathcal{O}_{(c^T, A)} \neq 0$$

es decir,  $\mathcal{O}_{(c^T, A)}$  es invertible.

De la representación de estado en la ecuación 12.1 se tiene:

$$y = c^T x + du$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= c^T \frac{dx}{dt} + d \frac{du}{dt} \\ &= c^T A x + c^T b u + d \frac{du}{dt} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dt^2} &= c^T A \frac{dx}{dt} + c^T b \frac{du}{dt} + d \frac{d^2 u}{dt^2} \\ &= c^T A^2 x + c^T A b u + c^T b \frac{du}{dt} + d \frac{d^2 u}{dt^2} \end{aligned}$$

$\vdots$

$$\frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} = c^T A^{n-1} x + \sum_{i=0}^{n-2} c^T A^i b \frac{d^{n-2-i} u}{dt^{n-2-i}}$$

por lo que tendremos que:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{d}{dt} \\ \vdots \\ \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} \end{pmatrix} y = \begin{pmatrix} c^T \\ c^T A \\ \vdots \\ c^T A^{n-1} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 + d \\ b + d \frac{d}{dt} \\ \vdots \\ \sum_{i=0}^{n-2} c^T A^i b \frac{d^{n-2-i}}{dt^{n-2-i}} + d \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} \end{pmatrix} u$$

o escrito de otra manera:

$$\Delta \left( \frac{d}{dt} \right) y = \mathcal{O}_{(c^T, A)} x + \Gamma \left( \frac{d}{dt} \right) u$$

lo cual implica:

$$x = \mathcal{O}_{(c^T, A)}^{-1} \left[ \Delta \left( \frac{d}{dt} \right) y - \Gamma \left( \frac{d}{dt} \right) u \right] \quad (12.8)$$

---

<sup>1</sup> Este es un resultado del teorema de espacios vectoriales que indica que  $\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T$ , y que lo que queremos es que  $\dim V = \dim \operatorname{Im} T$

Por lo que es una condición necesaria y suficiente, para que la representación de estado sea observable que su matriz de observabilidad,  $\mathcal{O}_{(c^T, A)}$ , sea de rango pleno por columnas.

Cuando la matriz de observabilidad es de rango pleno por columnas, se dice que el par  $(c^T, A)$  es observable.

# Dualidad

La operación matricial "transpuesta", establece una dualidad entre la observabilidad y la controlabilidad. En efecto,

$$\mathcal{O}_{(c^T, A)} = \begin{pmatrix} c^T \\ c^T A \\ \vdots \\ c^T A^{n-1} \end{pmatrix} \tag{12.9}$$

$$\mathcal{O}_{(c^T, A)}^T = \begin{pmatrix} c^T \\ c^T A \\ \vdots \\ c^T A^{n-1} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} c & A^T c & \dots & (A^T)^{n-1} c \end{pmatrix} = C_{(A^T, c)} \tag{12.10}$$

$$C_{(A, b)}^T = \begin{pmatrix} b & Ab & \dots & A^{n-1}b \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} b^T \\ b^T A^T \\ \vdots \\ b^T (A^T)^{n-1} \end{pmatrix} = \mathcal{O}_{(b^T, A^T)} \tag{12.11}$$

note tambien que la función de transferencia es una funcion continua en  $\mathbb{R}^1$ , por lo que:

$$FT = FT^T$$

$$b^T \left( sI - A^T \right)^{-1} c + d = c^T (sI - A)^{-1} b + d \tag{12.12}$$

ademas, el polinomio caracteristico es el mismo:

$$\det (sI - A) = \det (sI - A^T) \implies \sigma(A) = \sigma(A^T) \tag{12.13}$$

Por lo que obtenemos la siguiente dualidad:

$$A \leftrightarrow A^T$$

$$b \leftrightarrow c$$

$$c^T \leftrightarrow b^T$$

$$d \leftrightarrow b$$

$$f^T \leftrightarrow k^T$$

# Propiedades de la matriz de observabilidad

Dada la dualidad entre observabilidad y controlabilidad, todos los resultados de controlabilidad del par  $(A, b)$  son extrapolables a la observabilidad del par  $(c^T, A)$ .

1. Asignación de los valores propios (polos), mediante la inyección de salida.

a) Si  $\det C_{(A,b)} \neq 0$ , entonces dado un conjunto simétrico con respecto al eje real de  $n$  números complejos,  $\Lambda$ , existe un vector  $f \in \mathbb{R}^n$ , tal que:

$$\sigma(A + bf^T) = \Lambda$$

b) Si  $\det \mathcal{O}_{(c^T,A)} \neq 0$ , entonces dado un conjunto simétrico con respecto al eje real de  $n$  números complejos,  $\Lambda$ , existe un vector  $k \in \mathbb{R}^n$ , tal que:

$$\sigma(A + kc^T) = \Lambda$$

$$\sigma(A^T + ck^T) = \Lambda$$

2. Invarianza de la matriz de observabilidad bajo cambio de base

Sea el siguiente cambio de base:

$$A_1 = T^{-1}AT \tag{12.14}$$

$$c_1^T = c^T T \tag{12.15}$$

dado un cambio de base  $T$  invertible; entonces tendremos lo siguiente:

$$\mathcal{O}_{(c_1^T,A_1)} = \mathcal{O}_{(c^T,A)} T^{-1} \tag{12.16}$$

de donde podemos notar que:

$$T = \mathcal{O}_{(c_1^T,A_1)}^{-1} \mathcal{O}_{(c^T,A)} \tag{12.17}$$

siempre que el par  $(c^T, A)$  sea observable.

3. Invarianza de la matriz de observabilidad bajo inyección de salida

4. Invarianza de los ceros del sistema bajo inyección de salida

# Formas canónicas

Forma canónica observador

Forma canónica observabilidad

# Observador de estado





## Capítulo 13

# Principio de Separación

---



# Capítulo 14

## Antecedentes al control óptimo

### Estabilidad de Lyapunov

Dada la siguiente representación de estado:

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + bu(t) \tag{14.1}$$

con  $x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^n$ .

**Definición 14.1.** El sistema representado por la ecuación 14.1 es estable si para cada  $\epsilon > 0$ , existe un  $\delta = \delta(\epsilon)$  tal que:

$$\|x_0\| < \delta(\epsilon) \implies \|x(t)\| < \epsilon \quad \forall t \geq 0$$

Si no es estable, decimos que es inestable.

**Teorema 14.1.** Una matriz  $A$  es Hurwitz estable, es decir  $\Re\{\lambda(A)\} < 0$ , si y solo si para cualquier matriz simétrica definida positiva dada,  $Q$ , existe una matriz simétrica definida positiva,  $P$ , que satisfice:

$$A^T P + PA = -Q \tag{14.2}$$

**Nota 14.1.** Una matriz  $H \in \mathbb{C}^{n \times n}$ , se dice Hermitiana si su transpuesta conjugada es ella misma,  $H^* = H$ . Si  $H \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , se dice simétrica si su transpuesta es ella misma,  $H^T = H$ .

De estas matrices, podemos notar ciertas propiedades:

1. Todos sus valores propios son reales.
2. Cuando los valores propios de  $H$  son todos positivos o negativos, se dice que  $H$  es definida positiva o negativa, y se escribe  $H > 0$  o  $H < 0$  respectivamente.
3. Cuando los valores propios de  $H$  son todos no negativos o no positivos, se dice que  $H$  es semidefinida positiva o semidefinida negativa y se escribe  $H \geq 0$  o  $H \leq 0$  respectivamente.

#### 4. Desigualdad de Raleigh

Dada  $H$  Hermitiana:




Figura 14.1: Trayectoria acotada por un limite  $\epsilon$ .




Figura 14.2: Trayectoria acotada por un limite  $\epsilon$  a través del tiempo.

$$\lambda_{\min}(H)x^*x \leq x^*Hx \leq \lambda_{\max}(H)x^*x \quad \forall x \in \mathbb{C}^n$$

Dada  $H$  simétrica:

$$\lambda_{\min}(H)x^T x \leq x^T Hx \leq \lambda_{\max}(H)x^T x \quad \forall x \in \mathbb{C}^n$$

5.  $H$  es semidefinida positiva, si y solo si, puede escribirse de la forma factorizada:

$$H = G^* G$$

para alguna matriz  $G$ , conocida como raíz cuadrada de  $H$ , también denotada por  $H_{1/2}$ ,  $\sqrt{H}$ ,  $H^{1/2}$ , por lo que la factorización queda como sigue:

$$H = H_{1/2}^* H_{1/2}$$

Cuando  $H$  es definida positiva,  $H_{1/2}$  es una matriz de rango pleno.

*Demostración.* Sea la función de Lyapunov:

$$V(x(t)) = x^T P x(t) \quad \forall t \geq 0 \quad (14.3)$$

con  $P = P^T > 0$ .

Derivando a la ecuación 14.3 con respecto del tiempo, a lo largo de las trayectorias solución de la ecuación 14.1, con  $u = 0$ , se tiene:

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= \frac{dx(t)}{dt}^T P x(t) + x^T(t) P \frac{dx(t)}{dt} \\ &= x^T(t) A^T P x(t) + x^T(t) P A x(t) \\ &= x^T(t) (A^T P + P A) x(t) \\ &= -x^T(t) Q x(t) \end{aligned} \quad (14.4)$$

Por otro lado, de la ecuación 14.3 se tiene:

$$\lambda_{\min}(P)x^T(t)x(t) \leq V(x(t)) \leq \lambda_{\max}(P)x^T(t)x(t)$$

por lo que:

$$0 \leq \frac{V(x(t))}{\lambda_{\min}(P)} \leq x^T(t)x(t) \leq \frac{V(x(t))}{\lambda_{\max}(P)} \quad (14.5)$$

Entonces, de las ecuaciones 14.4 y 14.5 se obtiene:

$$\frac{dV(x(t))}{dt} \leq -\frac{\lambda_{\min}(Q)}{\lambda_{\max}(P)} V(x(t)) \quad (14.6)$$

De manera análoga

$$\lambda_{\min}(Q)x^T(t)x(t) \leq x^T(t)Qx(t) \leq \lambda_{\max}(Q)x^T(t)x(t)$$

Si integramos la ecuación 14.6 tendremos:

$$\int_0^t \frac{dV(x(\tau))}{d\tau} d\tau \leq -\frac{\lambda_{\min}(Q)}{\lambda_{\max}(P)} \int_0^t V(x(\tau)) d\tau$$

para lo cual necesitamos el lema de Bellman - Grönwall.

**Nota 14.2.**

$$u(t) \leq c + \int_0^t K(\tau) u(\tau) d\tau \implies u(t) \leq c \exp \left( \int_0^t K(\tau) d\tau \right) \quad \forall t \geq 0$$

por lo tanto, podemos ver que:

$$V(x(t)) \leq V(x(0)) - \frac{\lambda_{\min}(Q)}{\lambda_{\max}(P)} \int_0^t V(x(\tau)) d\tau \quad (14.7)$$

y aplicando el lema de Bellman - Grönwall aquí:

$$V(x(t)) \leq V(x(0)) \exp -\frac{\lambda_{\min}(Q)}{\lambda_{\max}(P)} t \quad \forall t \geq 0 \quad (14.8)$$

de la ecuación 14.5 y 14.8, obtenemos finalmente:

$$0 \leq x^T(t)x(t) \leq \frac{\lambda_{\max}(P)}{\lambda_{\min}(P)} x^T(0)x(0) \exp \left( -\frac{\lambda_{\min}(Q)}{\lambda_{\max}(P)} t \right)$$

es decir:

$$\|x(t)\|^2 \leq \frac{\lambda_{\max}(P)}{\lambda_{\min}(P)} \|x(0)\|^2 \exp \left( -\frac{\lambda_{\min}(Q)}{\lambda_{\max}(P)} t \right)$$

Dado que A es Hurwitz estable tenemos que  $\Re \lambda(A) < 0$ , sea la siguiente matriz definida positiva:

$$P = \int_0^\infty \exp(A^T t) Q \exp(At) dt$$

con  $Q = Q^T > 0$ . Entonces tendremos:

$$\begin{aligned} A^T P + P A &= \int_0^\infty \left( A^T \exp(A^T t) Q \exp(At) + \exp(A^T t) Q \exp(At) A \right) dt \\ &= \int_0^\infty \frac{d}{dt} \left( \exp(A^T t) Q \exp(At) \right) dt \\ &= \exp(A^T t) Q \exp(At) \Big|_0^\infty \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \exp(A^T t) Q \exp(At) - \exp(A^T \cdot 0) Q \exp(A \cdot 0) \\ &= 0 - Q = -Q \end{aligned}$$




Figura 14.3: Solución exponencialmente estable.

**Lema 14.1.** *La ecuación matricial  $AX = XB$ , tiene unicamente la solución trivial,  $X = 0$ , si y solo si,  $A$  y  $B$  no tienen valores propios en común, es decir:*

$$\sigma(A) \cap \sigma(B) \neq \emptyset$$

Demostración.

□

**Corolario 14.1.** *En el teorema 14.1 se puede elegir a  $Q$  como una matriz semidefinida positiva,  $Q \geq 0$ , bajo la condición inicial de que  $x^T(t)Qx(t)$  no sea idénticamente nula a lo largo de cualquier trayectoria no nula, solución de:*

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t)$$

*El requerimiento de este corolario se reduce a la condición de que el par  $(Q_{1/2}, A)$  sea observable:*

$$Q \geq 0 \exists Q_{1/2} \text{ tal que } Q = Q_{1/2}^T Q_{1/2}$$

**Corolario 14.2.** *Si  $A$  es una matriz Hurwitz estable entonces la ecuación de Lyapunov,  $A^T P + PA = -Q$ , tiene una única solución para cada  $Q$ .*

*Demostración.* Suponga que existen dos soluciones,  $P_1$  y  $P_2$ , de la ecuación de Lyapunov, es decir:

$$\begin{aligned} A^T P_1 + P_1 A &= -Q \\ A^T P_2 + P_2 A &= -Q \end{aligned}$$

lo cual implica:

$$\begin{aligned} A^T(P_2 - P_1) + (P_2 - P_1)A &= 0 \\ A^T(P_2 - P_1) - (P_2 - P_1)(-A) &= 0 \end{aligned}$$

pero sabemos que el espectro de una matriz, no cambia debido a la transposición,  $\sigma(A^T) = \sigma(A)$ , y por otro lado tenemos que la matriz  $A$  es Hurwitz estable, es decir  $\Re\{\lambda(A)\} < 0$ , lo cual implica que:

$$\Re\{\lambda(-A)\} > 0$$

por lo que podemos concluir que:

$$\sigma(A^T) \cap \sigma(-A) = \emptyset$$

por lo tanto, solo hay una solución y es la trivial. □






Figura 14.4: Trayectorias  $v(\alpha, t)$  solución para  $J(v(t), v'(t))$ .

## Introducción a la optimización de funcionales

El problema que tratamos de resolver es el siguiente; determinar  $v(t)$ , tal que la siguiente ecuación:

$$J(v(t), v'(t)) = \int_{t_1}^{t_2} f_1(v(t), v'(t), t) dt \quad (14.9)$$

sea un extremo.

Primero definamos una función de vecindad  $v(t) \rightarrow v(\alpha, t)$  tal que si  $\alpha = 0 \implies v^* = v(0, t) = v(t)$ , es decir,  $v^*$  es la función que extremiza a  $J(v(t), v'(t))$ .

Proponemos una solución en forma lineal:

$$v(\alpha, t) = v(0, t) + \alpha \eta(t) \quad (14.10)$$

pero  $v(t)$  y  $u(t)$  deben ser idénticos en los puntos extremos.

es decir  $\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0$ , pero además  $\eta(t) \in \mathcal{E}^1$ .<sup>1</sup>

Con esta parametrización en  $\alpha$ :

$$v(t) \rightarrow v(\alpha, t) = v(0, t) + \alpha \eta(t)$$

tenemos que la ecuación 14.9 nos queda:

$$J(\alpha) = \int_{t_1}^{t_2} f_1(v(\alpha, t), v'(\alpha, t), t) dt$$

donde tenemos que  $\alpha = 0$  implica que  $J$  es un extremo y  $\alpha \neq 0$  implica que  $J$  no es un extremo.

<sup>1</sup>Si  $f \in \mathcal{E}^1$ ,  $f$  es una función diferenciable al menos una vez.

Debido a esto, podemos concluir que  $J$  también está parametrizada de esta manera:

$$J \rightarrow J(\alpha)$$

La condición necesaria para que  $J$  tenga un valor estacionario (extremo), es que  $J$  sea independiente de  $\alpha$  en primer orden (que este relacionado linealmente), a lo largo de la trayectoria que otorga el extremo ( $\alpha = 0$ ), es decir:

$$\left. \frac{\partial J}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} = 0 \quad \forall \eta \in \mathcal{E}^1 \quad (14.11)$$

**Nota 14.3.** Observe que solo es una condición necesaria, es decir:

$$J \text{ es extremo} \implies \left. \frac{\partial J}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} = 0$$

## Ecuación de Euler

La condición necesaria es:

$$\left. \frac{\partial J}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} = 0$$

entonces hay que seguir los siguientes pasos:

1. Calcular  $\frac{\partial J}{\partial \alpha}$ .
2. Hacer  $\alpha = 0$ .

Empecemos calculando la derivada parcial de  $J$ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial \alpha} &= \frac{\partial}{\partial \alpha} \int_{t_1}^{t_2} f_1(v(\alpha, t), v'(\alpha, t), t) dt = \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left( \frac{\partial f_1(\dots)}{\partial v(\alpha, t)} \frac{\partial v(\alpha, t)}{\partial \alpha} + \frac{\partial f_1(\dots)}{\partial v'(\alpha, t)} \frac{\partial v'(\alpha, t)}{\partial \alpha} \right) dt \end{aligned}$$

en este punto aparecen términos reducibles:

$$\begin{aligned} \frac{\partial v(\alpha, t)}{\partial \alpha} &= \frac{\partial v(t)}{\partial \alpha} + \frac{\partial (\alpha \eta(t))}{\partial \alpha} = \eta(t) \\ \frac{\partial v'(\alpha, t)}{\partial \alpha} &= \frac{\partial}{\partial \alpha} \left( \frac{dv(\alpha, t)}{dt} \right) = \frac{\partial}{\partial \alpha} \left( v'(t) + \alpha \frac{d\eta(t)}{dt} \right) = \frac{d\eta(t)}{dt} \end{aligned}$$

lo que nos deja:

$$\frac{\partial J}{\partial \alpha} = \int_{t_1}^{t_2} \left( \frac{\partial f_1(\dots)}{\partial v(\alpha, t)} \eta(t) + \frac{\partial f_1(\dots)}{\partial v'(\alpha, t)} \frac{d\eta(t)}{dt} \right) dt$$

la segunda parte de esta integral es integrable por partes, si hacemos  $u = \frac{\partial f_1(\dots)}{\partial v'(\alpha, t)}$ ,  $dv = \frac{d\eta(t)}{dt} dt$ ,  $du = \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f_1(\dots)}{\partial v'(\alpha, t)} \right)$  y  $v = \eta(t)$ :

$$\frac{\partial J}{\partial \alpha} = \int_{t_1}^{t_2} \left( \frac{\partial f_1(\dots)}{\partial v(\alpha, t)} \eta(t) - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f_1(\dots)}{\partial v'(\alpha, t)} \right) \eta(t) \right) dt + \left. \frac{\partial f_1(\dots)}{\partial v'(\alpha, t)} \eta(t) \right|_{t_1}^{t_2}$$

pero recordemos que  $\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0$ , por lo que el ultimo termino se elimina y nos queda:

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial \alpha} &= \int_{t_1}^{t_2} \left( \frac{\partial f_1(\dots)}{\partial v(\alpha, t)} \eta(t) - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f_1(\dots)}{\partial v'(\alpha, t)} \right) \eta(t) \right) dt = \\ &\int_{t_1}^{t_2} \left( \frac{\partial f_1(v(\alpha, t), v'(\alpha, t), t)}{\partial v(\alpha, t)} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f_1(v(\alpha, t), v'(\alpha, t), t)}{\partial v'(\alpha, t)} \right) \right) \eta(t) dt \quad (14.12) \end{aligned}$$

Si ahora, en la ecuación 14.12 sustituimos  $\alpha = 0$ , obtendremos:

$$\left. \frac{\partial J}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} = \int_{t_1}^{t_2} \left( \frac{\partial f_1(v(t), v'(t), t)}{\partial v(t)} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f_1(v(t), v'(t), t)}{\partial v'(t)} \right) \right) \eta(t) dt$$

Por lo que la condición necesaria es:

$$\int_{t_1}^{t_2} \left( \frac{\partial f_1(v(t), v'(t), t)}{\partial v(t)} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f_1(v(t), v'(t), t)}{\partial v'(t)} \right) \right) \eta(t) dt = 0 \quad \forall \eta(t) \in e^1$$

lo cual implica que:

$$\frac{\partial f_1(v(t), v'(t), t)}{\partial v(t)} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f_1(v(t), v'(t), t)}{\partial v'(t)} \right) = 0 \quad (14.13)$$

esta es la que conocemos como ecuación de Euler.

## Multiplicadores de Lagrange

Deseamos resolver el siguiente problema:

Minimizar la función  $f(v) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  sujeta a la restricción  $\mathcal{G}(v) = 0$ , donde  $\mathcal{G}(v) = (\mathcal{G}_1(v) \quad \mathcal{G}_2(v) \quad \dots \quad \mathcal{G}_m(v)) \in \mathbb{R}^m$  y  $\mathcal{G}_i(v) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  con  $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ .

Para resolver este problema haremos uso de los multiplicadores de Lagrange, los cuales estan basados en el concepto de la derivada direccional<sup>2</sup>

### Derivada direccional y vector gradiente

**Definición 14.2.** La derivada direccional de  $f_1$  en  $v_0 \in \mathbb{R}^n$  en la dirección del vector unitario  $\eta \in \mathbb{R}^n$  es:

$$D_{\eta} f_1(v_0) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{f_1(v_0 + \alpha \eta) - f_1(v_0)}{\alpha} \quad (14.14)$$

donde  $\alpha$  es un escalar, es decir,  $\alpha \in \mathbb{R}$ , en el caso de que este limite exista.

<sup>2</sup>Esta derivada es formalmente conocida como la derivada de Fréchet, la cual se relaciona linealmente con la diferencial de Fréchet.

Missing  
figure

*Superficie con vector posición evaluado y vector dirección de la derivada unitario.*

Missing  
figure

*Curva cortada por una recta por la que pasa un vector restando los dos puntos evaluados de la curva.*

Esta derivada nos da la razón de cambio de  $f_1$  en el punto  $v_0$  y en la dirección  $\eta$ , siempre y cuando  $\alpha \rightarrow 0$ .

**Teorema 14.2.** Si  $f_1$  es una función diferenciable de  $v \in \mathbb{R}^n$ , entonces  $f_1$  tiene una derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario  $\eta \in \mathbb{R}^n$  y por lo tanto:

$$D_{\eta} f_1(v) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_1(v_i)}{\partial v_i} \eta_i \quad (14.15)$$

donde  $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n, \eta = \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$  con  $\|\eta\| = 1$ .

**Definición 14.3.** Dada una base ortonormal de  $\mathbb{R}^n, \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ , entonces el gradiente de  $t_1$  es la función vectorial,  $\nabla f_1$ , definida por:

$$\nabla_v f_1(v) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_1}{\partial v_i} e_i \quad (14.16)$$

donde  $v_i = \sum_{i=1}^n v_i e_i$ .

Con esta notación gradiente, la ecuación 14.27 de la derivada direccional se escribe:

$$D_{\eta} f_1(v) = (\nabla f_1(v), \eta) \quad (14.17)$$

donde  $(R, S) : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  es el producto punto, es decir, la proyección escalar del vector  $R$  sobre la dirección del vector  $S$ .

**Teorema 14.3.** Suponga que  $f_1 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  es una funcional diferenciable. El máximo valor de la derivada  $D_{\eta}f(v)$  es  $\|D_{\eta}f(v)\|$  y se obtiene cuando la dirección de  $\eta$  coincide con el vector gradiente  $\nabla_v f_1(v)$ .

Sea la superficie,  $\mathcal{S}$ , definida por la funcional  $\mathcal{G} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  de la siguiente manera:

$$\mathcal{S} = \{v \in \mathbb{R}^n \mid \mathcal{G}(v) = k\} \tag{14.18}$$

Sea  $\mathcal{C}$  una curva contenida en  $\mathcal{S}$  y que pase por el punto  $v_0 \in \mathbb{R}$ , la cual está definida por la función vectorial  $R : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ , esto es:

$$\mathcal{C} = \{v \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R} \mid v = R(t)\} \tag{14.19}$$

Sea  $t_0 \in \mathbb{R}$  tal que  $R(t_0) = v_0$ .  
 Como  $\mathcal{C} \subset \mathcal{S}$ , entonces cualquier punto,  $v \in \mathcal{C}$ , satisface:

$$\mathcal{G}(v) = k$$

lo cual implica (asumiendo que  $v$  es una función diferenciable y que tambien  $\mathcal{G}$  lo es):

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathcal{G}}{\partial v_i} \frac{dv_i}{dt} = 0$$

es decir:

$$(\nabla_i \mathcal{G}, R'(t)) = 0$$

donde  $R'(t) = \frac{dR(t)}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{dv_1(t)}{dt} \\ \frac{dv_2(t)}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dv_n(t)}{dt} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$

En particular, cuando  $t = t_0$ , se tiene:

$$R(t_0) = v_0$$

$$\left( \nabla_v \mathcal{G}(v_0), \frac{dR(t_0)}{dt} \right) = 0$$

Esta ecuación indica que el vector gradiente en  $v_0$ ,  $\nabla_v \mathcal{G}(v_0)$ , es perpendicular al vector tangente  $\frac{dR(t_0)}{dt}$  a cualquier  $\mathcal{C} \subset \mathcal{S}$  que pase por  $v_0$ .



Missing  
figure

Superficie con vector tangente.

Missing  
figure

Plano tangente a superficie de nivel y vector normal al plano.

Si  $\nabla_v \mathcal{G}(v_0) \neq 0$ , entonces se define el plano tangente a la superficie de nivel  $\mathcal{S}$ , en el punto  $\mathcal{G}(v_0)$  y tiene un vector normal  $\nabla_v \mathcal{G}(v_0)$ , esto es, el plano tangente  $\tau$  que esta definido por:

$$\tau = \{v \in \mathbb{R}^n \mid (\nabla_v \mathcal{G}(v_0), v - v_0) = 0\} \quad (14.20)$$

## Multiplicadores de Lagrange

Procederemos ahora a resolver el problema original. Suponga que la funcional  $f_1$  tiene un extremo en el punto  $v_0$  en la superficie:

$$\mathcal{S}_m = \{v \in \mathbb{R}^n, i \in \{1, 2, \dots, m\} \mid \mathcal{G}(v) = 0\} \quad (14.21)$$

$$\text{donde } \mathcal{G}(v) = \begin{pmatrix} \mathcal{G}_1(v) \\ \mathcal{G}_2(v) \\ \vdots \\ \mathcal{G}_m(v) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m \text{ y } \mathcal{G}_i(v) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ con } i \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

Sea una curva:

$$\mathcal{C} = \{v \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R} \mid v = R(t)\} \subset \mathcal{S}_m \quad (14.22)$$

tal que  $v_0 \in \mathcal{C}$ .

Sea  $t_0 \in \mathbb{R}$  el parametro correspondiente a  $v_0$ , es decir  $v_0 = R(t_0)$ .

La funcional compuesta:

$$\mathcal{H} = f_1(R(t)) \quad (14.23)$$

representa a los valores de  $f$  que también está en  $\mathcal{C}$ .

Como  $f_1$  tiene un extremo en  $v_0$ , entonces  $\mathcal{H}$  tiene un extremo en  $t_0$ , por lo que:

$$\left. \frac{d\mathcal{H}(t)}{dt} \right|_{t=t_0} = 0 \quad (14.24)$$

Pero si  $f$  es diferenciable, se deduce por la regla de la cadena:

$$0 = \left. \frac{d}{dt} \mathcal{H} \right|_{t=t_0} = \sum_{i=1}^n \left. \frac{\partial f_1}{\partial v_i} \frac{v_i(t)}{dt} \right|_{t=t_0, v=v_0} = \left( \nabla_v f_1(v_0), \frac{d}{dt} R(t_0) \right) \quad (14.25)$$

esto nos indica que el vector gradiente  $\nabla_v f_1(v_0)$ , es ortogonal al vector tangente,  $\frac{dR(t_0)}{dt}$ , para cada una de estas curvas.

Pero sabemos que los vectores gradientes de las coordenadas,  $(\mathcal{G}_i, \mathcal{G}_i(v_0))$ , son tambien ortogonales a  $\frac{dR(t_0)}{dt}$ , por lo que los vectores gradiente  $\nabla_v f_1(v_0)$  y  $\nabla_v \mathcal{G}_i(v_0)$  con  $i \in \{1, 2, \dots, m\}$  necesariamente son paralelos.

Entonces, si  $\nabla_v \mathcal{G}_i(v_0)$  con  $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ , existen  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ , tales que:

$$\nabla_v f_1(v_0) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla_v \mathcal{G}_i(v_0) \quad (14.26)$$

y al vector  $\lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$  se le conoce como multiplicadores de Lagrange.

Entonces para resolver el problema original se procede como sigue:

1. Se construye la siguiente funcional aumentada:

$$f_a(v, \lambda) = f_1(v) - (\lambda, \mathcal{G}(v)) \quad (14.27)$$

2. Se encuentran los puntos estacionarios de la ecuación 14.27:

$$\begin{aligned} \nabla_v f_a(v, \lambda) &= 0 \\ \nabla_\lambda f_a(v, \lambda) &= 0 \end{aligned} \quad (14.28)$$

El par  $(v_0, \lambda_0)$  que satisface la ecuación 14.28 es la solución del problema original.

Observe que con este método, se esta transformando un problema de optimización con restricciones, en uno sin restricciones.





# Capítulo 15

## Introducción al control óptimo

Sea el sistema descrito por la representación de estado:

$$\frac{dx}{dt} = Ax + bu \quad (15.1)$$

donde  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $b \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ , con condiciones iniciales  $x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^n$ ; se desea minimizar el índice de desempeño:

$$J(x, u) = \frac{1}{2} \int_0^\infty (x^T Q x + \rho u^2) dt \quad (15.2)$$

donde  $\rho > 0$  y  $Q = Q^T \geq 0$ , a lo largo de las trayectorias solución de la ecuación 15.1. Es decir se desea minimizar la ecuación 15.2 con las restricciones de la ecuación 15.1.

Este problema de minimización con restricciones se va a resolver usando los multiplicadores de Lagrange.

El índice de desempeño aumentado es:

$$J_a(x, u, \lambda) = \int_0^\infty \left( \frac{1}{2} (x^T Q x + \rho u^2) + \lambda^T \left( Ax + bu - \frac{dx}{dt} \right) \right) dt$$

Definiendo los siguientes funcionales:

**Lagrangiano**

$$\mathcal{L}(x, u, \lambda, t) = \frac{1}{2} (x^T Q x + \rho u^2) \quad (15.3)$$

**Hamiltoniano**

$$\mathcal{H}(x, u, \lambda, t) = \mathcal{L}(x, u, \lambda, t) + \lambda^T (Ax + bu) \quad (15.4)$$

se obtiene:

$$J_a(x, u, \lambda) = \int_0^\infty (\mathcal{H}(x, u, \lambda, t) - \lambda^T \dot{x}) dt \quad (15.5)$$

si tenemos que  $v = \begin{pmatrix} x \\ u \\ \lambda \end{pmatrix}$ , podemos ver al índice de desempeño aumentado como una función:

$$J\mathbf{a}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \lambda) = \int_0^\infty f(\mathbf{v}, \dot{\mathbf{v}}, t) dt$$

Sabemos que la ecuación de Euler es:

$$\frac{\partial f(\mathbf{v}, \dot{\mathbf{v}}, t)}{\partial \mathbf{v}} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f(\mathbf{v}, \dot{\mathbf{v}}, t)}{\partial \dot{\mathbf{v}}} \right) = 0 \quad (15.6)$$

pero sabemos que  $\mathbf{v}$  es un vector con 3 funciones, por lo que al derivar con respecto a cada una tendremos:

1. Con respecto a  $\mathbf{x}$ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial \dot{\mathbf{x}}} \right) &= 0 \\ \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{x}} - \frac{d}{dt} (-\lambda) &= 0 \\ Q\mathbf{x} + \mathbf{A}^T \lambda + \frac{d\lambda}{dt} &= 0 \end{aligned}$$

lo cual implica:

$$-\frac{d\lambda}{dt} = Q\mathbf{x} + \mathbf{A}^T \lambda \quad (15.7)$$

2. Con respecto a  $\mathbf{u}$ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial \dot{\mathbf{u}}} \right) &= 0 \\ \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{u}} - \frac{d}{dt} (0) &= 0 \\ \rho \mathbf{u} + \lambda^T \mathbf{b} &= 0 \end{aligned}$$

lo cual implica:

$$\mathbf{u} = -\rho^{-1} \mathbf{b}^T \lambda \quad (15.8)$$

3. Con respecto a  $\lambda$ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \lambda} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial \dot{\lambda}} \right) &= 0 \\ \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda} - \frac{d\mathbf{x}}{dt} - \frac{d}{dt} (0) &= 0 \\ A\mathbf{x} + \mathbf{b}\mathbf{u} - \frac{d\mathbf{x}}{dt} &= 0 \end{aligned}$$

lo cual implica:




Figura 15.1: Trayectoria óptima solución del sistema.

$$\frac{dx}{dt} = Ax + bu \quad (15.9)$$

De las ecuaciones 15.7, 15.8 y 15.9 podemos obtener el siguiente resultado:

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & -b\rho^{-1}b^T \\ -Q & -A^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \lambda \end{pmatrix} \quad (15.10)$$

de donde  $M = \begin{pmatrix} A & -b\rho^{-1}b^T \\ -Q & -A^T \end{pmatrix}$  es la matriz de Hamilton, y las condiciones de frontera del sistema son  $x(0) = x_0$  y  $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda(t) = 0$ .

Si bien hemos usado a  $\lambda$ , aun no hemos mencionado que esta variable representa el coestado del sistema y si bien las condiciones de frontera del sistema son correctas, cabe mencionar que lo que realmente queremos es que  $x(0) = x_0$  y  $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$ , por lo que hace falta relacionar al estado del sistema,  $x(t)$ , con el coestado,  $\lambda(t)$ .

En base a la ecuación 15.8 se propone que la solución sea una realimentación de estado, para esto se propone que el estado  $x$  y el coestado  $\lambda$  esten relacionados por una matriz  $P$ , esto es:

$$\lambda = Px \quad (15.11)$$

Por lo que de las ecuaciones 15.10 y 15.11, podemos obtener que:

$$\begin{pmatrix} I \\ P \end{pmatrix} \dot{x} = \begin{pmatrix} A & -b\rho^{-1}b^T \\ -Q & -A^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I \\ P \end{pmatrix} x$$

si premultiplicamos esta expresión con  $(P \quad -I)$ , obtendremos:

$$0 = (PA + Q \quad -Pb\rho^{-1}b^T + A^T) \begin{pmatrix} I \\ P \end{pmatrix} x$$

$$0 = (A^T P + PA - Pb\rho^{-1}b^T P + Q) x \quad \forall x \text{ solución del sistema 15.1}$$

Por lo que hemos llegado a la ecuación algebraica de Riccati:

$$A^T P + PA - Pb\rho^{-1}b^T P + Q = 0 \quad (15.12)$$

siendo la ley de control óptimo (de las ecuaciones 15.8 y 15.11):

$$u = -f_*^T x \quad (15.13)$$

donde  $f_*^T = \rho^{-1}b^T P$ .

Note que de las ecuaciones 15.12 y 15.13, se obtiene la ecuación de Lyapunov del sistema en lazo cerrado:

$$\begin{aligned} A^T P + PA - Pb f_*^T &= -Q \\ A^T P + P(A - b f_*^T) &= -Q \\ (A - b f_*^T)^T P + P(A - b f_*^T) &= -(Q + f_* b^T P) \\ (A - b f_*^T)^T P + P(A - b f_*^T) &= -(Q + f_* \rho f_*^T) \end{aligned} \quad (15.14)$$

En donde la expresión del lado derecho debe ser  $(Q + f_* b^T P) = (Q + f_* \rho f_*^T)^T \geq 0$ , por lo que también pediremos que  $P$  sea simétrica y semidefinida positiva ( $P = P^T \geq 0$ ).

Como nota final, tan solo hacemos notar que el sistema realimentado queda:

$$\frac{dx}{dt} = (A - b f_*^T) x \quad (15.15)$$

Y que una manera de interpretar la minimización del índice de desempeño es con la siguiente gráfica:




Figura 15.2: Trayectoria óptima solución del sistema del estado y coestado.

## Propiedades de la matriz de Hamilton

**La controlabilidad del par  $(A, b)$ , garantiza la existencia de la solución del problema de control óptimo.**

Definiendo la siguiente matriz de cambio de base:

$$T = \begin{pmatrix} I & 0 \\ P & I \end{pmatrix}, \quad T^{-1} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ -P & I \end{pmatrix} \quad (15.16)$$

y aplicando este cambio de base, la representación de estado de la ecuación 15.10 queda:

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\bar{\lambda}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A - bf_*^T & -b\rho^{-1}b^T \\ -0 & -(A - bf_*^T)^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \bar{\lambda} \end{pmatrix} \quad (15.17)$$

En efecto:

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\bar{\lambda}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ -P & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\lambda} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} T^{-1}MT &= \begin{pmatrix} I & 0 \\ -P & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & -b\rho^{-1}b^T \\ -Q & Pb\rho^{-1}b^T - A^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ P & I \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & -b\rho^{-1}b^T \\ -(PA + Q) & Pb\rho^{-1}b^T - A^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ P & I \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A - b\rho^{-1}b^TP & -b\rho^{-1}b^T \\ -(A^TP + PA - Pb\rho^{-1}b^TP + Q) & -(A^T + Pb\rho^{-1}b^T) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

si sustituimos las ecuaciones 15.12 y 15.13, tendremos:

$$T^{-1}MT = \begin{pmatrix} A - bf_*^T & -b\rho^{-1}b^T \\ 0 & -(A - bf_*^T)^T \end{pmatrix}$$

**Nota 15.1.** Note que el determinante de la matrix Hamiltoniana es igual al de esta matriz:

$$\begin{aligned} \det(sI - M) &= \det(sI - T^{-1}MT) \\ &= (-1)^n \pi(s) \pi(-s) \end{aligned}$$

donde  $\pi(s) = \det(sI - (A - bf_*^T))$ , es decir que los valores propios de  $M$  son simetricos con respecto al eje  $j\omega$ .

Resolviendo el sistema de la ecuación 15.17 en el horizonte de tiempo  $[0, T]$  y con  $A_{f_*} = A - bf_*^T$ :

$$\bar{\lambda}(t) = \exp(A_{f_*}^T(T-t))\bar{\lambda}(t) \quad (15.18)$$

$$\chi(t) = \exp(A_{f_*}t)x_0 - \int_0^t \exp(A_{f_*}(t-\tau))b\rho^{-1}b^T\bar{\lambda}(\tau)d\tau$$

especificamente para nuestro tiempo  $T$  y sustituyendo  $\bar{\lambda}(t)$  en  $\chi(t)$ :

$$\chi(T) = \exp(A_{f_*}T)x_0 - \int_0^T \exp(A_{f_*}(T-\tau))b\rho^{-1}b^T \exp(A_{f_*}^T(T-\tau))\bar{\lambda}(T)d\tau\bar{\lambda}(T)$$

Siendo la parte integral de esta solución el Gramiano de controlabilidad.

Recordemos que:

$$\begin{aligned} (A, b) \text{ controlable} &\implies (A_{f_*}, b) \text{ controlable} \\ &\implies \det \int_0^T \exp(A_{f_*}(T-\tau))bb^T \exp(A_{f_*}^T(T-\tau))\bar{\lambda}(T)d\tau \\ &\implies \det \int_0^T \exp(A_{f_*}(T-\tau))b\rho^{-1}b^T \exp(A_{f_*}^T(T-\tau))\bar{\lambda}(T)d\tau\bar{\lambda}(T) \end{aligned}$$

Asi pues, asumiremos la controlabilidad del par  $(A, b)$ .

Sea  $x^*$  la trayectoria óptima, por lo que:

$$J(x^*, x_0) \leq J(x, x_0)$$

para toda solución de la ecuación 15.1.

Entonces, el coestado  $\bar{\lambda}^*$  que minimice a  $J_a$  será:

$$J_a(x^*, \lambda^*, x_0, \bar{\lambda}(T)) \leq J_a(x, \bar{\lambda}, x_0, \bar{\lambda}(T))$$

para todo par  $(x, \bar{\lambda})$  solución de la ecuación 15.17 y estará caracterizada por:

$$\begin{aligned} \bar{\lambda}^*(T) &= W_c^{-1}(0, T) (\exp(A_{f_*}T)x_0 - x^*(T)) \\ W_c(0, T) &= \int_0^T \exp(A_{f_*}(T-\tau))b\rho^{-1}b^T \exp(A_{f_*}^T(T-\tau))d\tau \end{aligned}$$

por lo que si  $W_c$  es invertible, existe una solución; y para que  $W_c$  sea invertible, el par  $(A, b)$  debe ser controlable.

**La observabilidad del par  $(Q_{1/2}, A)$ , donde  $Q = Q_{1/2}^T Q_{1/2}$ , asegura la solución estable de la ecuación de Riccati.**

De las ecuaciones 15.12 y 15.13, la ecuación de Riccati se puede escribir de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} A^T P + PA - Pb\rho^{-1}b^T P &= -Q \\ (A - bf_*^T)P + P(A - bf_*^T) &= -Q - f_* b^T P \\ A_{f_*}^T P + PA_{f_*} &= -Q - f_* \rho f_*^T \end{aligned}$$

en donde el termino izquierdo se reconoce de la ecuación de Lyapunov y el termino derecho sabemos que es una matriz simétrica, por lo que se obtiene la siguiente ecuación de Lyapunov:

$$A_{f_*}^T P + PA_{f_*} = \begin{pmatrix} -Q_{1/2}^T & f_* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & \rho \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_{1/2} \\ f_*^T \end{pmatrix} \quad (15.19)$$

en donde podemos nombrar al segundo termino como:

$$\bar{Q} = \begin{pmatrix} -Q_{1/2}^T & f_* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & \rho \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_{1/2} \\ f_*^T \end{pmatrix}$$

y de donde tenemos que  $P = P^T > 0$  y  $\bar{Q} = \bar{Q}^T \geq 0$ .

Si recordamos el corolario 14.1 de Kalman, sabemos que podemos escoger una  $Q \geq 0$  para la ecuación de Lyapunov, siempre y cuando el par  $(Q_{1/2}, A)$  sea observable.

Notemos que la observabilidad del par  $(Q_{1/2}, A)$ , implica la observabilidad del par  $\left( \begin{pmatrix} Q_{1/2} \\ f_*^T \end{pmatrix}, A \right)$ .

En efecto, primero notamos que:

$$\begin{pmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & -b & I \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_{1/2} \\ f_*^T \\ sI - A + bf_*^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Q_{1/2} \\ sI - A \\ f_*^T \end{pmatrix} \quad (15.20)$$

lo cual implica que:

$$\text{rango} \begin{pmatrix} Q_{1/2} \\ sI - A \end{pmatrix} \leq \text{rango} \begin{pmatrix} Q_{1/2} \\ sI - A \\ f_*^T \end{pmatrix}$$

es decir, aumentar filas en una matriz no disminuye el rango, y de la ecuación 15.19 podemos notar que:

$$\text{rango} \begin{pmatrix} Q_{1/2} \\ f_*^T \\ sI - A + bf_*^T \end{pmatrix} = \text{rango} \begin{pmatrix} Q_{1/2} \\ sI - A \\ f_*^T \end{pmatrix} \leq n \quad (15.21)$$

por lo que:

$$\text{rango} \begin{pmatrix} Q_{1/2} \\ sI - A \end{pmatrix} = n \forall s \in \mathbb{C} \implies \text{rango} \begin{pmatrix} Q_{1/2} \\ f_*^T \\ sI - A + bf_*^T \end{pmatrix} = n \forall s \in \mathbb{C} \quad (15.22)$$

**Nota 15.2.** *Criterio del rango de Popov-Belevitch-Hautus*

I El par  $(A, b)$  es controlable si y solo si:

$$\text{rango} \begin{pmatrix} sI - A & b \end{pmatrix} = n \quad \forall s \in \mathbb{C}$$

II El par  $(c^T, A)$  es observable si y solo si:

$$\text{rango} \begin{pmatrix} c^T & sI - A \end{pmatrix} = n \quad \forall s \in \mathbb{C}$$

Tomando en cuenta el criterio de Popov-Belevitch-Hautus podemos afirmar que si el par  $\left( \begin{pmatrix} Q_{1/2}^T \\ f_*^T \end{pmatrix}, sI - A_{f_*} \right)$  es observable, tambien lo será  $\left( \begin{pmatrix} Q_{1/2}^T \\ f_*^T \end{pmatrix}, A_{f_*} \right)$  y por lo tanto tambien lo será  $(Q_{1/2}, A_{f_*})$ , es decir:

$$(Q_{1/2}, A) \text{ es observable} \implies \left( \begin{pmatrix} Q_{1/2}^T \\ f_*^T \end{pmatrix}, A \right) \text{ es observable}$$

Construyamos entonces la siguiente función de Lyapunov:

$$V(x(t)) = x^T(t)Px(t) \tag{15.23}$$

derivando la función de Lyapunov a lo largo de las trayectorias solución de la ecuación 15.15 y sustituyendo la ecuación 15.19 tendremos:

$$\begin{aligned} \frac{dV(x(t))}{dt} &= x^T(t)(A_{f_*}^T P + PA_{f_*})x(t) \\ &= -x^T(t)\tilde{Q}x(t) \end{aligned}$$

por lo que el criterio de estabilidad de Kalman se deduce la estabilidad Hurwitz del sistema en lazo cerrado, ademas la solución es única, debido al corolario 14.2.



# Capítulo 16

## Sistemas lineales bajo el punto de vista de teoria de anillos

### Anillos conmutativos euclidianos

Un anillo es una estructura algebraica de un conjunto  $\mathcal{A}$ , provisto de dos operaciones a las que les llamamos suma (+) y producto ( $\cdot$ ), con las siguientes propiedades:

1.  $(\mathcal{A}, +)$  es un grupo abeliano

$$a) \ a, b, \in \mathcal{A} \implies a + b \in \mathcal{A}$$

$$b) \ a, b, c \in \mathcal{A} \implies a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$c) \ \exists! 0 \in \mathcal{A} \text{ tal que } 0 + a = a + 0 = a \quad \forall a \in \mathcal{A}$$

$$d) \ \forall a \in \mathcal{A} \exists \bar{a} \in \mathcal{A} \text{ tal que } a + \bar{a} = 0 \quad \bar{a} = -a \quad b + \bar{a} = b - a$$

$$e) \ a, b \in \mathcal{A} \implies a + b = b + a$$

2.  $(\mathcal{A}, \cdot)$  es un semigrupo con unidad

$$a) \ a, b \in \mathcal{A} \implies a \cdot b \in \mathcal{A}$$

$$b) \ a, b, c \in \mathcal{A} \implies a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

$$c) \ \exists! 1 \in \mathcal{A} \text{ tal que } 1 \cdot a = a \cdot 1 = a \quad \forall a \in \mathcal{A}$$

3. Distributividad de (+) y ( $\cdot$ )

$$a) \ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$b) \ (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

4. Propiedad Euclidiana

Existe una función euclidiana llamada grado,  $\text{grado} : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{Z}^+$ , tal que para todo par de elementos  $a, b \in \mathcal{A}$ , existen  $c, r \in \mathcal{A}$  tales que:

$$a = b \cdot c + r$$

con  $\text{grado } r < \text{grado } b$  o  $\text{grado } r = 0$ .

A esto se le conoce como el algoritmo de la división de Euclides.

## 5. Conmutatividad de $(\cdot)$

Si  $a \cdot b = b \cdot a \quad \forall a, b \in \mathcal{A}$  se dice que el anillo  $\mathcal{A}$  es conmutativo.

De aquí en adelante a los anillos euclidianos conmutativos les llamaremos simplemente anillos.

Esta estructura es la generalización de los números enteros. La función grado del anillo de los números enteros corresponde al valor absoluto y en el anillo de los polinomios corresponde al grado de los polinomios.

Dos nociones importantes de la teoría de anillos es el máximo común divisor y primos relativos.

**Definición 16.1.** *Dados  $a, b, c \in \mathcal{A}$ , siendo  $\mathcal{A}$  un anillo conmutativo, entonces tendremos:*

1.  $b \neq 0$  es un divisor de  $a$  si existe  $m \in \mathcal{A}$  tal que:

$$a = b \cdot m$$

en dado caso se escribe  $b/a$  y se dice que  $b$  divide a  $a$ .

2.  $c \in \mathcal{A}$  es el máximo común divisor de  $a, b \in \mathcal{A}$  si:

a)  $c$  es divisor de  $a$  y  $b$ , es decir  $c/a$  y  $c/b$ , es decir, existen  $m, n \in \mathcal{A}$  tal que:

$$a = m \cdot c \quad y \quad b = n \cdot c$$

b) Cualquier otro divisor de  $a$  y  $b$  es también divisor de  $c$ , es decir,  $d/a$  y  $d/b$  implica que  $d/c$ , es decir, existe  $l \in \mathcal{A}$  tal que:

$$c = l \cdot d$$

y se escribe como  $c = (a, b)$ .

**Lema 16.1.** Si  $a, b \in \mathcal{A}$ ,  $a \neq 0$  y  $b \neq 0$ , entonces existe  $(a, b)$ . Además existen  $m, n \in \mathcal{A}$  tales que:

$$m \cdot a + n \cdot b = (a, b) \tag{16.1}$$

**Definición 16.2.** Sean  $a, b \in \mathcal{A}$ ,  $a$  y  $b$  serán primos relativos si  $(a, b) = 1$ .

**Lema 16.2.** Sean  $a, b, c \in \mathcal{A}$  con  $(a, b) = 1$ , entonces:

$$\exists m_0, n_0 \in \mathcal{A} \text{ tal que } m_0 a + n_0 b = 1 \tag{16.2}$$

$$\exists m, n \in \mathcal{A} \text{ tal que } m a + n b = c \tag{16.3}$$

A la primera ecuación la conocemos como la identidad de Bezout y a la segunda como ecuación Diofantina.

**Definición 16.3.** El anillo de los polinomios, en el indeterminado  $s$ , y con coeficientes reales se le denomina  $\mathbb{R}[s]$ , siendo su función grado, el grado de los polinomios.

El anillo de fracciones propias de polinomios, en el indeterminado  $s$ , y con coeficientes reales se le denomina  $\mathbb{R}(s)$ , siendo su función grado, el grado relativo de la función, es decir, para una función  $f(s) = \frac{a(s)}{b(s)} \in \mathbb{R}(s)$  con  $a(s), b(s) \in \mathbb{R}[s]$ ,  $b \neq 0$  y grado  $a(s) \leq \text{grado } b(s)$ , el grado relativo es:

$$\text{grado } f(s) = \text{grado } b(s) - \text{grado } a(s)$$

# Representación de sistemas lineales en $\mathbb{R}[s]$

Sea un sistema lineal representado por la ecuación diferencial ordinaria:

$$M\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) = N\left(\frac{d}{dt}\right)u(t) \quad (16.4)$$

donde  $M(s), N(s) \in \mathbb{R}[s]$  y  $\text{grado } M(s) \geq \text{grado } N(s)$ ,  $y(t)$  es la salida y  $u(t)$  es la señal de control.

## Asignación de polos con cancelación de ceros

Se desea encontrar una ley de control lineal tal que el sistema en lazo cerrado este representado por la siguiente ecuación diferencial ordinaria siguiente:

$$Q\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) = r(t) \quad (16.5)$$

donde  $Q(s) \in \mathbb{R}[s]$  es un polinomio Hurwitz y  $r(t)$  es la señal de referencia.

Este problema se resuelve utilizando el algoritmo de la división de Euclides. Para esto se propone la siguiente ley de control lineal:

$$S\left(\frac{d}{dt}\right)N\left(\frac{d}{dt}\right)u(t) = -\mathcal{R}\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) + r(t) \quad (16.6)$$

donde  $S(s), \mathcal{R}(s) \in \mathbb{R}[s]$ , son solución del algoritmo de la división de Euclides, es decir:

$$Q(s) = S(s)M(s) + \mathcal{R}(s) \quad (16.7)$$

donde  $\text{grado } \mathcal{R}(s) < \text{grado } M(s)$  o  $\text{grado } \mathcal{R}(s) = 0$ .

En efecto, aplicando el operador  $S\left(\frac{d}{dt}\right)$  a la ecuación 16.4 se obtiene que:

$$S\left(\frac{d}{dt}\right)M\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) = S\left(\frac{d}{dt}\right)N\left(\frac{d}{dt}\right)u(t)$$

y sustituyendo la ecuación 16.6 tenemos:

$$\begin{aligned} S\left(\frac{d}{dt}\right)M\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) &= -\mathcal{R}\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) + r(t) \\ \left(S\left(\frac{d}{dt}\right)M\left(\frac{d}{dt}\right) + \mathcal{R}\left(\frac{d}{dt}\right)\right)y(t) &= r(t) \end{aligned}$$

por lo que la ecuación 16.7 implica:

$$Q\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) = r(t)$$

Con respecto a la dinámica de la entrada, podemos aplicar el operador  $\mathcal{R}\left(\frac{d}{dt}\right)$  a la ecuación 16.4 y obtener:

$$\begin{aligned}
\mathcal{R}\left(\frac{d}{dt}\right)M\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) &= \mathcal{R}\left(\frac{d}{dt}\right)N\left(\frac{d}{dt}\right)u(t) \\
M\left(\frac{d}{dt}\right)\mathcal{R}\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) &= \mathcal{R}\left(\frac{d}{dt}\right)N\left(\frac{d}{dt}\right)u(t) \\
M\left(\frac{d}{dt}\right)\left(r(t) - \mathcal{S}\left(\frac{d}{dt}\right)N\left(\frac{d}{dt}\right)u(t)\right) &= \mathcal{R}\left(\frac{d}{dt}\right)N\left(\frac{d}{dt}\right)u(t) \\
\left(\mathcal{R}\left(\frac{d}{dt}\right)N\left(\frac{d}{dt}\right) + M\left(\frac{d}{dt}\right)\mathcal{S}\left(\frac{d}{dt}\right)N\left(\frac{d}{dt}\right)\right)u(t) &= M\left(\frac{d}{dt}\right)r(t) \\
\left(\mathcal{R}\left(\frac{d}{dt}\right) + M\left(\frac{d}{dt}\right)\mathcal{S}\left(\frac{d}{dt}\right)\right)N\left(\frac{d}{dt}\right)u(t) &= M\left(\frac{d}{dt}\right)r(t)
\end{aligned}$$

por lo que la ecuación 16.7 implica:

$$Q\left(\frac{d}{dt}\right)N\left(\frac{d}{dt}\right)u(t) = M\left(\frac{d}{dt}\right)r(t) \quad (16.8)$$

por lo que los ceros del sistema, raíces de  $N(s)$ , pasan a formar parte de los polos de la dimensión del controlador.

Este esquema de control solo funcionará para sistemas de fase mínima, es decir, cuando  $N(s)$  es un polinomio Hurwitz.

## Asignación de polos sin cancelación de ceros

Se desea encontrar una ley de control, tal que el sistema en lazo cerrado este representado por la ecuación diferencial ordinaria:

$$Q_D\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) = N\left(\frac{d}{dt}\right)r(t) \quad (16.9)$$

donde  $Q_D(s) \in \mathbb{R}[s]$  es un polinomio Hurwitz dado y  $r(t)$  es la señal de referencia.

Para obtener la ley de control, se tiene que resolver la ecuación Diofantina (16.3), se asume que los polinomios de  $M(s)$  y  $N(s)$  son primos relativos, es decir  $(M, N) = 1$ .

Para esto se supone la siguiente ley de control lineal:

$$\mathcal{S}\left(\frac{d}{dt}\right)u(t) = -\mathcal{R}\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) + r(t) \quad (16.10)$$

donde  $\mathcal{S}(s), \mathcal{R}(s) \in \mathbb{R}[s]$ , son solución de la ecuación Diofantina:

$$\mathcal{S}(s)M(s) + \mathcal{R}(s)N(s) = Q_D(s) \quad (16.11)$$

En efecto, aplicando el operador  $\mathcal{S}\left(\frac{d}{dt}\right)$  a la ecuación 16.4 y sustituyendo la ecuación 16.10, obtenemos:

$$\begin{aligned}
\mathcal{S}\left(\frac{d}{dt}\right)M\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) &= \mathcal{S}\left(\frac{d}{dt}\right)N\left(\frac{d}{dt}\right)u(t) \\
&= N\left(\frac{d}{dt}\right)\mathcal{S}\left(\frac{d}{dt}\right)u(t) \\
&= N\left(\frac{d}{dt}\right)\left(-\mathcal{R}\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) + r(t)\right) \\
&= -N\left(\frac{d}{dt}\right)\mathcal{R}\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) + N\left(\frac{d}{dt}\right)r(t) \\
\left(\mathcal{S}\left(\frac{d}{dt}\right)M\left(\frac{d}{dt}\right) + N\left(\frac{d}{dt}\right)\mathcal{R}\left(\frac{d}{dt}\right)\right) &= N\left(\frac{d}{dt}\right)r(t) \\
Q_D\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) &= N\left(\frac{d}{dt}\right)r(t)
\end{aligned}$$

por lo que hemos llegado a la ley de control que esperabamos.

Con respecto a la dinámica de la entrada, aplicando el operador  $\mathcal{R}\left(\frac{d}{dt}\right)$  a la ecuación 16.4 y sustituyendo la ecuación 16.10, obtenemos:

$$\begin{aligned}
\mathcal{R}\left(\frac{d}{dt}\right)M\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) &= \mathcal{R}\left(\frac{d}{dt}\right)N\left(\frac{d}{dt}\right)u(t) \\
M\left(\frac{d}{dt}\right)\mathcal{R}\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) &= \\
M\left(\frac{d}{dt}\right)\left(-\mathcal{S}\left(\frac{d}{dt}\right)u(t) + r(t)\right) &= \\
\left(M\left(\frac{d}{dt}\right)\mathcal{S}\left(\frac{d}{dt}\right) + \mathcal{R}\left(\frac{d}{dt}\right)N\left(\frac{d}{dt}\right)\right)u(t) &= M\left(\frac{d}{dt}\right)r(t)
\end{aligned}$$

por lo que llegamos a:

$$Q_D\left(\frac{d}{dt}\right)u(t) = M\left(\frac{d}{dt}\right)r(t) \quad (16.12)$$

Note ahora que tanto la salida como la entrada tienen la misma dinámica dada por el polinomio Hurwitz seleccionado,  $Q_D(s)$ .

Note tambien que la salida continua con los mismos ceros determinados por  $N(s)$ .

Este esquema de control sirve tanto para sistemas de fase mínima, como para sistemas de fase no mínima.

Ahora bien, para resolver la ecuación Diofantina, se utiliza la matriz de Sylvester; consideremos por ejemplo:

$$\begin{aligned}
M(s) &= s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3 \\
N(s) &= b_0s^3 + b_1s^2 + b_2s + b_3 \\
\mathcal{R}(s) &= r_0s^2 + r_1s + r_2 \\
\mathcal{S}(s) &= s_0s^2 + s_1s + s_2 \\
Q_D(s) &= q_0s^5 + q_1s^4 + q_2s^3 + q_3s^2 + q_4s + q_5
\end{aligned} \quad (16.13)$$

Note que:

$$\begin{aligned}
 \text{grado } M(s) &= n \\
 \text{grado } N(s) &\leq n \\
 \text{grado } \mathcal{R}(s) &< n \\
 \text{grado } \mathcal{S}(s) &< n \\
 \text{grado } Q_D(s) &< 2n
 \end{aligned} \tag{16.14}$$

Sustituyendo las ecuaciones 16.13 en la ecuación 16.11 e igualando los coeficientes de los mismos monomios  $s^i$  con  $i \in 1, 2, \dots, n$ , se obtiene la siguiente expresión matricial.

$$\mathcal{S}(s)M(s) + \mathcal{R}(s)N(s) = Q_D(s)$$

$$\begin{aligned}
 (s_0 s^2 + s_1 s + s_2)(s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3) \\
 + (r_0 s^2 + r_1 s + r_2)(b_0 s^3 + b_1 s^2 + b_2 s + b_3) \\
 = q_0 s^5 + q_1 s^4 + q_2 s^3 + q_3 s^2 + q_4 s + q_5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 s^5 (s_0 + b_0 r_0) + s^4 (s_1 + a_1 s_0 + b_0 r_1 + b_1 r_0) \\
 + s^3 (s_2 + a_1 s_1 + a_2 s_0 + b_0 r_2 + b_1 r_1 + b_2 r_0) \\
 + s^2 (a_1 s_2 + a_2 s_1 + a_3 s_0 + b_1 r_2 + b_2 r_1 + b_3 r_0) \\
 + s (a_2 s_2 + a_3 s_1 + b_2 r_2 + b_3 r_1) + a_3 s_2 + b_3 r_2 \\
 = q_0 s^5 + q_1 s^4 + q_2 s^3 + q_3 s^2 + q_4 s + q_5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 q_0 &= s_0 + b_0 r_0 \\
 q_1 &= s_1 + a_1 s_0 + b_0 r_1 + b_1 r_0 \\
 q_2 &= s_2 + a_1 s_1 + a_2 s_0 + b_0 r_2 + b_1 r_1 + b_2 r_0 \\
 q_3 &= a_1 s_2 + a_2 s_1 + a_3 s_0 + b_1 r_2 + b_2 r_1 + b_3 r_0 \\
 q_4 &= a_2 s_2 + a_3 s_1 + b_2 r_2 + b_3 r_1 \\
 q_5 &= a_3 s_2 + b_3 r_2
 \end{aligned}$$

es decir:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & b_0 & 0 & 0 \\ a_1 & 1 & 0 & b_1 & b_0 & 0 \\ a_2 & a_1 & 1 & b_2 & b_1 & b_0 \\ a_3 & a_2 & a_1 & b_3 & b_2 & b_1 \\ 0 & a_3 & a_2 & 0 & b_3 & b_2 \\ 0 & 0 & a_3 & 0 & 0 & b_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_0 \\ s_1 \\ s_2 \\ r_0 \\ r_1 \\ r_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \\ q_5 \end{pmatrix}$$

$$S(M, N) \begin{pmatrix} s \\ \mathcal{R} \end{pmatrix} = Q_D$$

MacDuffee demostró que la matriz de Sylvester,  $S(M, N)$ , es invertible si y solo si los polinomios son primos relativos, o equivalentemente, si y solo si el sistema es controlable.