Manual de Usuario Definitivo

Sistema de Automatización Notarial y Procesamiento de Documentos v2.0

1. Introducción y Propósito del Software

El sistema de automatización notarial ha sido diseñado para optimizar la redacción de escrituras públicas, contratos y minutas legales en estudios jurídicos. Basado en Java y Apache POI, el motor procesa plantillas estándar en formato Word (`.docx`), inyectando datos de forma automatizada mediante motores de sustitución léxica, bloques condicionales y transformadores especializados en lenguaje legal.

2. Configuración Técnica Crítica: Directorio de Trabajo

Para garantizar el almacenamiento correcto de archivos temporales de escritura y la correcta lectura de plantillas predeterminadas, es imperativo configurar el entorno de ejecución del acceso directo (*shortcut*).

> **Directriz de Configuración del Working Directory:**
> El acceso directo de la aplicación debe configurarse explícitamente para apuntar al directorio raíz personal del usuario: **`$HOME`** (en sistemas Unix / Linux / macOS) o bien **`%USERPROFILE%`** (en entornos Windows).

Pasos para Establecer el Directorio de Trabajo

- **Paso 1:** Haga clic derecho sobre el icono de acceso directo de la aplicación y seleccione **Propiedades**.
- **Paso 2:** En la pestaña de accesos directos, localice el campo denominado *Iniciar en* (o *Working Directory*).
- **Paso 3:** Ingrese la ruta correspondiente al perfil del usuario asegurando el uso de la variable nativa (ej. `$HOME`).
- **Paso 4:** Guarde los cambios y ejecute la aplicación para validar el acceso al entorno seguro.

3. Sintaxis y Uso de Variables Simples

Las plantillas de documentos admiten campos dinámicos encerrados entre llaves dobles con signos de pesos. El procesador evalúa cada etiqueta y preserva intactas las propiedades tipográficas originales (negritas, cursivas, fuentes y colores) del texto base.

> **Formato Base:**
> `${NOMBRE_VARIABLE}` para sustituciones textuales directas.
> `${VARIABLE:modificador}` para transformaciones avanzadas automáticas.

4. Bloques Condicionales Dinámicos

Para gestionar cláusulas opcionales o redacciones variables según los requerimientos del acto jurídico, el sistema implementa directivas de control de flujo basadas en marcas de apertura y cierre:

```
 ${#if INCLUYE_GARANTIA}
CLÁUSULA ESPECIAL: El bien objeto de este contrato cuenta con una garantía extendida...
${/if}
```

> **Evaluación Estructural XML:** Si la variable asociada es nula, vacía, igual a `false` o `0`, el bloque completo se elimina físicamente de la estructura del documento, evitando líneas vacías.

Preservación de Estilos en Múltiples Runs

El motor es capaz de identificar variables fragmentadas por procesadores de texto en múltiples nodos internos (`runs`), unificando la lectura sin alterar el formato visual de la escritura.

5. Transformadores de Formato Incorporados

La versión 2.0 incluye el componente `TextTransformer`, el cual permite aplicar transformaciones avanzadas sobre los datos ingresados antes de escribirlos en el documento Word final.

Modificador	Descripción Funcional y Propósito	Ejemplo de Uso
`:letras`	Convierte montos numéricos a su expresión monetaria literal extendida en palabras.	`${MONTO:letras}`
`:moneda` / `:currency`	Transforma valores a formato monetario explícito con denominación de moneda.	`${VALOR:moneda}`
`:extenso` / `:fecha`	Convierte fechas estándar al formato legal y notarial en letras.	`${FECHA:extenso}`
`:puntos` / `:dni`	Inserta separadores de miles y puntos para documentos de identidad o cifras.	`${DNI:puntos}`
`:upper` / `:mayusculas`	Fuerza la conversión completa del texto resultante a mayúsculas sostenidas.	`${NOMBRE:mayusculas}`
`:capitalize`	Ajusta las iniciales de cada palabra del segmento de texto a mayúscula.	`${CIUDAD:capitalize}`

Gestión Avanzada de Fechas Notariales

El modificador `:extenso` (o `:fecha`) procesa cadenas en formatos estándar (ej. `2026-10-15`) y genera la redacción formal notarial completa (ej. *"quince de octubre de dos mil veistiséis"*), gestionando de forma automática la regla especial del día uno como *"primero"*.

6. Procesamiento Masivo en Lote (Archivos CSV)

Mediante el método `procesarLotesCsv`, el sistema automatiza la producción en cadena de escrituras múltiples a partir de fuentes tabulares tabuladas:

- **Lectura Tabular Secuencial:** Analiza de forma estructurada cada registro contenido en el archivo CSV de origen.
- **Nomenclatura Automatizada:** Crea ficheros individuales combinando prefijos personalizados con identificadores clave extraídos de los datos (como nombres de clientes o números de cédula).
- **Ejecución Simultánea:** Aplica de manera concurrente los modificadores de texto y el filtrado de bloques condicionales por cada fila evaluada.

7. Recomendaciones de Arquitectura y Licenciamiento

Este software se distribuye bajo los términos de la licencia pública general de GNU, versión 3 o posterior (**GNU GPLv3+**). Esto garantiza las libertades de uso, estudio, modificación y redistribución del código fuente bajo las mismas condiciones de copyleft.

> **Buenas Prácticas para Escribanías:** Se recomienda realizar copias de respaldo de las plantillas base antes de actualizar versiones del sistema y mantener validados los esquemas de codificación UTF-8 en los archivos CSV de entrada para evitar discrepancias en tildes y caracteres especiales.