# Manual de Usuario y Operación

Sistema Integrado de Automatización y Generación de Documentos Notariales

**Autor:** Adrian Tabak

**Versión:** 2.0.0 (Con Motor de Lotes)

**Licencia:** Copyleft (GNU GPLv3+)

## 1. Visión General del Sistema

El **Sistema de Automatización Notarial** es una plataforma diseñada para digitalizar, estandarizar y acelerar la redacción de actos jurídicos, escrituras públicas, boletos de compraventa y contratos civiles o comerciales. Su motor interno procesa documentos de Microsoft Word (`.docx`), combinando lógica condicional avanzada con la sustitución dinámica de datos en tiempo real.

A través de su interfaz intuitiva desarrollada en JavaFX, los escribanos y operadores jurídicos pueden:

- Reducir a cero los errores tipográficos o de copiado y pegado manual.
- Mantener una única plantilla maestro por cada tipo de acto jurídico en lugar de docenas de archivos independientes.
- Generar documentos individuales interactivos o procesar cientos de trámites en lote a partir de archivos masivos CSV.

## 2. Configuración Taller y Despliegue (Acceso Directo / Shortcut)

Para asegurar una correcta ejecución en entornos corporativos o multipuesto, la aplicación requiere un acceso directo correctamente configurado en el escritorio o menú del sistema operativo.

> ### Configuración Crítica del Directorio de Trabajo (Working Directory)
>
> Es indispensable que el parámetro **Start in / Directo de Inicio / Working Directory** apunte a la carpeta del perfil de usuario del sistema operativo (`$HOME` o `%USERPROFILE%`). Esto garantiza que el sistema disponga de permisos para resolver la creación de carpetas de salida, rutas temporales y cache de fuentes.

### A. Configuración en Microsoft Windows

1. Haga clic derecho sobre el acceso directo de la aplicación y seleccione **Propiedades**.
2. En la pestaña **Acceso directo**, ubique el campo **Iniciar en:** (Working Directory).
3. Ingrese exactamente el valor: `%USERPROFILE%`
4. Presione **Aplicar** y luego **Aceptar**.

### B. Configuración en Linux / macOS

Si ejecuta la aplicación mediante un lanzador `.desktop` o script de inicio, asegúrese de declarar la variable dentro del archivo de configuración:

```
[Desktop Entry]
Name=Aplicacion Notarial
Exec=java -jar /ruta/a/notary-app.jar
Path=$HOME
Terminal=false
Type=Application
```

## 3. Estructura y Sintaxis de las Plantillas Word (`.docx`)

El motor de procesamiento interpreta dos tipos principales de marcadores colocados en cualquier parte del cuerpo del documento Word, incluyendo tablas, encabezados y pies de página.

### 3.1. Reemplazo de Variables Simples

Permite sustituir texto dinámico directo. La sintaxis debe ser estrictamente en mayúsculas sin espacios entre las llaves:

| Etiqueta en Plantilla | Descripción | Ejemplo de Salida |
|---|---|---|
| `${COMPRADOR_NOMBRE}` | Nombre completo del comprador | Juan Carlos Pérez |
| `${COMPRADOR_DNI}` | Documento de identidad | 28.450.912 |
| `${PRECIO_TOTAL}` | Monto de la operación | USD 150.000 |

### 3.2. Bloques Condicionales Dinámicos (`#if` / `/if`)

Los bloques condicionales permiten incluir o remover secciones completas del documento sin alterar la estructura estética ni dejar renglones en blanco sobrantes.

```
${#if CON_HIPOTECA}
CUARTA CLÁUSULA - CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA: El comprador constituye en est
```

- **Evaluación Positiva (Verdadero / "true" / "1"):** Se remueven únicamente las etiquetas de control `${#if ...}` y `${/if}`, conservando el texto interno y reemplazando las variables intermedias.
- **Evaluación Negativa (Falso / "false" / "0" / Vacío):** El motor elimina automáticamente todo el párrafo o fragmento comprendido dentro del bloque, reestructurando el flujo del documento.

## 4. Modos de Operación

## 4.1. Modo Manual (Generación Individual)

1. Cargue la plantilla base `.docx` desde el panel superior.
2. El sistema detectará las variables y creará automáticamente un formulario dinámico:
   - Las condiciones (ej. `CON_HIPOTECA`) se convertirán en casillas de verificación (*Checkboxes*).
   - Las variables simples se convertirán en campos de texto (*TextFields*).
3. Complete los datos en pantalla y presione **Generar Escritura**.

## 4.2. Modo Masivo por Lotes (Importación CSV)

Este modo permite la confección automática de múltiples escrituras o contratos simultáneos a partir de una planilla o base de datos expuesta como CSV.

> **Requisitos del Archivo CSV:**
>
> - La **primera fila** debe contener exactamente los nombres de las variables sin el prefijo `${}` (ej. `COMPRADOR_NOMBRE,COMPRADOR_DNI,CON_HIPOTECA`).
> - El delimitador puede ser coma (`,`) o punto y coma (`;`); el motor lo detecta automáticamente.
> - Los valores para columnas condicionales deben ser `true` / `false` o `1` / `0`.

**Pasos para Ejecutar un Lote:**

1. Haga clic en el botón **Generación Masiva por CSV**.
2. Seleccione el archivo `.csv` con los datos de las operaciones.
3. Indique la carpeta de destino donde se depositarán los archivos procesados.
4. El sistema procesará las filas secuencialmente y generará un documento individual nombrado automáticamente por registro.

## 5. Diagnóstico y Resolución de Problemas

| Síntoma / Error | Causa Probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| `java.lang.IllegalStateException: No match found` | Uso de versiones desactualizadas del motor de expresiones regulares. | Asegúrese de contar con la versión compilada más reciente de la clase `DocumentProcessor`. |
| El documento generado queda con líneas en blanco sobrantes. | Etiqueta `${/if}` colocada en una línea independiente. | Sitiar el marcador de cierre al final del último párrafo del bloque o dentro de la misma línea. |
| No se leen las columnas del archivo CSV. | Incompatibilidad de caracteres o encabezados mal escritos. | Guardar el archivo CSV codificado en formato **UTF-8** y verificar que las cabeceras coincidan en mayúsculas con la plantilla. |

Copyright © 2026 Adrian Tabak - Licencia Copyleft (GNU General Public License v3.0 o posterior)

*Este sistema es software libre: puede redistribuirlo y/o modificarlo bajo los términos de la Licencia Pública General GNU.*