Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Водопровод В1 (ввод) и подводка полива КХ-8							
1	Труба напорная ПЭ 100 SDR11 32×3,0 питьевая	ГОСТ 18599-2001			м	17		В1-н, ввод от выпуска ВК217 до фундамента 1.6
2	Труба напорная ПЭ 100 SDR11 25×2,3 питьевая	ГОСТ 18599-2001			м	3		КХ-8н, подводка полива до КП-1
3	Муфта электросварная ПЭ 100 SDR11 Ø32	или аналог			шт.	2		стык с выпуском ВК (после шурфа) и с вводом ВК у фундамента
4	Отвод электросварной ПЭ 100 Ø32, 90°	или аналог			шт.	3		подъём к вводу (2), поворот у дома (1); повороты 45° — изгибом трубы, R ≥ 0,8 м
5	Кран шаровой подземный ПЭ 100 Ø32 (Ду 25) под приварку, с телескопическим штоком	или аналог			шт.	1		на вводе у участка (лист 3)
6	Ковер малый с бетонной подушкой — для штока подземного крана	или аналог			шт.	1		
7	Футляр из трубы ПНД Ø110, L = 2,0 м, с центраторами и заглушками торцов	или аналог			шт.	1		В1 под крыльцом 1.6 (лист 7)
8	Скорлупа ППУ 40 мм в защитной оболочке для трубы Ø32	или аналог			м	4		подъём к вводу и 1 м до него (лист 8, узел 1)
9	Кабель нагревательный саморегулирующийся 10 Вт/м с концевой муфтой и холодным концом	или аналог			м	4		под скорлупой ППУ; подключение и терморегулятор — ЭОМ
10	Муфта компрессионная ПЭ 25 × наружная резьба ¾"	или аналог			шт.	2		стык с КХ-8 (ВК) у фундамента, вход в кран КП-1
11	Колодец полимерный Ø400 с крышкой (газонный), H ≈ 0,92 м	или аналог			шт.	1		КП-1 (лист 8, узел 7)
12	Кран шаровой Ду 20 латунный с полусгоном для шланга	или аналог			шт.	1		КП-1: полив, беседка
13	Кран шаровой спускной Ду 15	или аналог			шт.	1		КП-1: слив на зиму
14	Лента сигнальная «Осторожно! Водопровод»	или аналог			м	20		
	2. Канализация бытовая К1							
15	Труба ПП гофрированная двухслойная SN8 Ø110 с раструбом и уплотнительным кольцом	ГОСТ 32413-2013			м	8		выпуски К1-1н, К1-бн
16	Труба ПП гофрированная двухслойная SN8 Ø160 с раструбом и уплотнительным кольцом	ГОСТ 32413-2013			м	62		сеть бани К1-б1…К1-б3
17	Отвод ПП Ø110, 15°	или аналог			шт.	1		стык с выпуском К1-1 (ВК), угол — по месту
18	Колодец канализационный полимерный Ø630 с проточным лотком (приём Ø110, выход Ø160), шахтой гофр. Ø400 телескопической и люком, H = 0,81 м	или аналог			шт.	1		КК-1 (лист 8, узел 4)
19	Колодец канализационный полимерный Ø630 с проточным лотком (проход Ø160, поворот 90°), шахтой гофр. Ø400 телескопической и люком, H = 1,16 м	или аналог			шт.	1		КК-2 (лист 8, узел 4)
20	Колодец канализационный полимерный Ø630 с проточным лотком (проход Ø160, поворот 81°), шахтой гофр. Ø400 телескопической и люком, H = 1,34 м	или аналог			шт.	1		КК-3 (лист 8, узел 4)

Взам.инв№

Подпись и дата

Инв№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

И05.09.26-НВК.СО

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Наружные сети водопровода и канализации

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Уплотнитель (манжета) для ввода трубы в стенку ж/б колодца Ø110	или аналог			шт.	1		врезка К1-1н в ДК5-018 (узел 3)
22	Уплотнитель (манжета) для ввода трубы в стенку ж/б колодца Ø160	или аналог			шт.	1		врезка К1-б3 в ДК5-018 (узел 3)
23	Лента сигнальная «Осторожно! Канализация»	или аналог			м	69		
	3. Канализация ливневая К2. Сборный колодец КЛ-1							
24	Труба ПП гофрированная двухслойная SN8 Ø110 с раструбом и уплотнительным кольцом	ГОСТ 32413-2013			м	164		кольца К2 дома и бани, транзит, выпуск лотка гаража
25	Труба напорная ПЭ 100 SDR17 63×3,8	ГОСТ 18599-2001			м	2		выпуск КЛ-1 → выпуск ЛК Ø63
26	Муфта электросварная ПЭ 100 Ø63	или аналог			шт.	1		стык с выпуском ЛК (после шурфа)
27	Отвод ПП Ø110, 45°	или аналог			шт.	36		углы колец (по 2 на угол), транзит, выпуск гаража; выпуски водостоков — по 2
28	Тройник ПП Ø110, 90°	или аналог			шт.	3		слияние полуколец, приём транзита бани
29	Тройник ПП Ø110 косой 45°	или аналог			шт.	9		выпуски водостоков (8, ориентировочно — по привязке воронок) и лотка гаража
30	Футляр (гильза) из трубы ПП Ø160, L = 0,6 м — закладная в край плиты	или аналог			шт.	8		выпуски водостоков (узел 9), ориентировочно; закладка — при бетонировании (КР)
31	Плита днища ПН15	ГОСТ 8020-2016			шт.	1		КЛ-1 (лист 8, узел 2)
32	Кольцо стеновое КС15.9	ГОСТ 8020-2016			шт.	1		КЛ-1
33	Кольцо стеновое КС15.6	ГОСТ 8020-2016			шт.	1		КЛ-1
34	Плита перекрытия 1ПП15-1	ГОСТ 8020-2016			шт.	1		КЛ-1
35	Кольцо стеновое КС7.3 (горловина)	ГОСТ 8020-2016			шт.	1		КЛ-1
36	Люк чугунный лёгкий Л (А15)	ГОСТ 3634-2019			шт.	1		КЛ-1; в зоне проезда — Т (С250)
37	Скобы ходовые	ГОСТ 8020-2016			шт.	4		КЛ-1, шаг 0,3 м
38	Мастика битумная для наружной гидроизоляции колец, 2 слоя	или аналог			м²	13		КЛ-1, наружная поверхность
39	Уплотнитель (манжета) для ввода трубы в стенку ж/б колодца Ø110	или аналог			шт.	2		КЛ-1: К2-К, Др-К
40	Уплотнитель (манжета) для ввода трубы в стенку ж/б колодца Ø63	или аналог			шт.	1		КЛ-1: выпуск
41	Клапан обратный канализационный (захлопка) Ø110	или аналог			шт.	1		КЛ-1: вход дренажа Др-К
42	Решётка-корзина из нержавеющей стали на входе выпуска Ø63	или аналог			шт.	1		КЛ-1
	4. Дренаж Др							
43	Труба дренажная гофрированная перфорированная Ø110 в фильтре из геотекстиля	ГОСТ Р 59249-2020 или ТУ изготовителя			м	150		кольца дренажа дома и бани
44	Труба ПП гофрированная двухслойная SN8 Ø110 (без перфорации)	ГОСТ 32413-2013			м	10		транзит Др-Т, выход Др-К в КЛ-1

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Колодец дренажный полимерный: шахта гофр. Ø315, днище, крышка	или аналог			шт.	8		Др-1…Др-4, ДрБ-1…ДрБ-4 (лист 8, узел 5)
46	Труба гофрированная Ø315 для шахт дренажных колодцев	или аналог			м	14		H = 1,39…1,71 м, отстойная часть 0,3 м
47	Уплотнитель резиновый для ввода трубы Ø110 в колодец Ø315	или аналог			шт.	19		
	5. Материалы траншей и утепление							
48	Песок средней крупности для основания и обсыпки труб и колодцев	ГОСТ 8736-2014			м³	56.5		основание 100 мм, обсыпка 300 мм над трубой
49	Щебень гранитный фракции 20–40 мм, промытый	ГОСТ 8267-93			м³	33.0		призма вокруг дренажа (узел 8), основание КЛ-1
50	Геотекстиль иглопробивной 150–200 г/м²	или аналог			м²	360		обёртка щебня, нахлёст 0,3 м
51	Плиты ЭППС 50 мм, плотность не менее 35 кг/м³	или аналог			м²	13		полоса 1,2 м над трубой на мелких участках (узел 6)
	6. Не входит в НВК.СО							
52	Стояки внутренних водостоков в стенах, выпуски К1, ввод В1 и подводка КХ-8 до наружной грани фундамента, лоток гаража ЛГ-1 с пескоуловителем — И05.09.26-ВК.СО							
53	Утеплённая отмостка, утепление торца плиты, футляры в фундаменте — КР/АР							
54	Терморегулятор и питание греющего кабеля — ЭОМ							
55	Автополив участка и водопровод беседки от КП-1 — по ландшафтному проекту							

Примечание — Допускается применение оборудования, изделий и материалов других изготовителей с техническими характеристиками не ниже указанных в настоящей спецификации.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	И05.09.26-НВК.СО	Лист 3

Формат А3