Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Оборудование							
1	Насос циркуляционный для ГВС Н8 (дом), корпус — бронза или нержавеющая сталь, Q = 0,09 м³/ч, H = 0,5 м, 1~230 В, со встроенным таймером и термостатом	Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM, или аналог			шт.	1		топочная 1.6, на Т4 у Б1 (П4)
2	Насос циркуляционный для ГВС Н9 (баня), то же, Q = 0,14 м³/ч, H = 0,6 м	Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM, или аналог			шт.	1		у Б2 (П4)
3	Бак мембранный для ГВС 12 л, 10 бар, с проточной арматурой	Reflex Refix DD 12, или аналог			шт.	1		РБ-Б2
4	Группа безопасности бойлера 6 бар с обратным клапаном и воронкой	или аналог			шт.	1		Б2
5	Полотенцесушитель водяной (рекомендуется комбинированный с ТЭН ≈300 Вт), номинальная мощность не менее 690 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	1		Пс-1 (2.8), от Т3/Т4
6	То же, не менее 250 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	1		Пс-2 (2.9)
7	То же, не менее 840 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	2		Пс-б1.1, Пс-б1.2 (б3)
8	То же, не менее 770 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	1		Пс-б2 (б4)
9	Комплект запорных клапанов (угловых) G½" для полотенцесушителя	или аналог			компл.	5		Пс-1, Пс-2, Пс-б1.1, Пс-б1.2, Пс-б2
	2. Водомерный узел и коллекторы							
10	Кран шаровой полнопроходной Ду 32, PN16	или аналог			шт.	2		ввод, за счётчиком
11	Фильтр сетчатый косой Ду 32 с промывным краном	или аналог			шт.	1		Kvs ≥ 16
12	Манометр 0–10 бар, Ø63, с трёхходовым краном	или аналог			шт.	1		
13	Счётчик холодной воды крыльчатый Ду 20, эксплуатационный расход 2,0 м³/ч, с импульсным выходом и комплектом присоединителей	или аналог			шт.	1		п. 12.1; поверка — при поставке
14	Муфта переходная Ду 32 × Ду 20 (латунь)	или аналог			шт.	2		до и после счётчика
15	Клапан обратный Ду 32	или аналог			шт.	1		
16	Фильтр тонкой очистки самопромывной Ду 32, 100 мкм, с манометром	или аналог			шт.	1		
17	Регулятор давления «после себя» Ду 32, настройка 4,0 бар, с манометром	или аналог			шт.	1		
18	Гребёнка (коллектор) Ду 32 на 7 выходов с шаровыми кранами на выходах, латунь никелированная	или аналог			шт.	1		КХ, топочная 1.6
19	Коллектор распределительный 1¼" (В1) проходной на 8 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная	или аналог			шт.	1		ШВК-2 (в коробе гаража)
20	Коллектор распределительный 1" (Т3) проходной на 6 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами	или аналог			шт.	1		ШВК-2
21	Коллектор распределительный 1" (В1) на 4 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами	или аналог			шт.	1		ШВК-1
22	Коллектор распределительный ¾" (Т3) на 4 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (последний — Т4 с балансировочным клапаном)	или аналог			шт.	1		ШВК-1
23	Коллектор распределительный 1" (В1) на 8 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами	или аналог			шт.	1		ШВК-Б

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

И05.09.26-ВК.СО

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Водопровод и канализация

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Коллектор распределительный ¾" (ТЗ) на 6 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (последний — Т4)	или аналог			шт.	1		ШВК-Б
25	Группа концевая коллектора: воздухоотводчик автоматический и кран спускной	или аналог			компл.	7		КХ, ШВК-1, ШВК-2, ШВК-Б
26	Шкаф коллекторный накладной ≈950×700×200 мм	ШРН, или аналог			шт.	1		ШВК-1, гараж
27	Шкаф коллекторный накладной ≈1100×650×180 мм	ШРН, или аналог			шт.	1		ШВК-Б, б4
	3. Трубопроводы (по 3D-модели)							
28	Труба напорная ПЭ 100 SDR11 32×3,0 питьевая	ГОСТ 18599-2001			м	2		ввод до приямка; по модели 1,2 м
29	Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa 32×4,4, класс 2 и ХВ, 10 бар	ГОСТ 32415-2013, или аналог			м	11		по модели В1 9,9 м + 10 %
30	Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa 25×3,5, класс 2 и ХВ, 10 бар	ГОСТ 32415-2013, или аналог			м	51		по модели В1 37,9, Т3 7,9 м + 10 %
31	Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa 20×2,8, класс 2 и ХВ, 10 бар	ГОСТ 32415-2013, или аналог			м	138		по модели В1 48,0, Т3 44,6, Т4 32,4 м + 10 %
32	Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa 16×2,2, класс 2 и ХВ, 10 бар	ГОСТ 32415-2013, или аналог			м	155		по модели В1 82,0, Т3 58,4 м + 10 %
33	Труба полипропиленовая канализационная Ø110×2,7	ГОСТ 32414-2013			м	28		внутри здания; по модели 24,9 м
34	Труба полипропиленовая канализационная Ø50×1,8	ГОСТ 32414-2013			м	23		внутри здания; по модели 20,5 м
35	Труба полипропиленовая канализационная Ø50×1,8 — в грунте под плитой	ГОСТ 32414-2013			м	24		отводы в песчаной обсыпке; по модели 21,1 м
36	Труба полипропиленовая канализационная Ø32×1,8	ГОСТ 32414-2013			м	1		внутри здания; по модели 0,6 м
37	Труба полипропиленовая канализационная наружная Ø110, SN8	ГОСТ 32413-2013			м	37		сборные под плитой и выпуски; по модели 31,3 м + стояки прочисток 2 × 0,8 м
38	Футляр из трубы ПП наружной Ø160 SN8, L = 1,0 м	ГОСТ 32413-2013			шт.	2		выпуски К1-1, К1-б (лист 14, узел 2)
	4. Фасонные части (подсчёт по 3D-модели)							
39	Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 16×2,2	или аналог			шт.	21		выходы коллекторов
40	Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 20×2,8	или аналог			шт.	10		выходы коллекторов
41	Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 25×3,5	или аналог			шт.	1		выходы коллекторов
42	Фитинг для трубы PE-Xa 16×2,2 с переходом на резьбу G½" (водорозетка, угольник или прямой)	или аналог			шт.	24		приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ
43	Фитинг для трубы PE-Xa 20×2,8 с переходом на резьбу G½" (водорозетка, угольник или прямой)	или аналог			шт.	30		приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ, Пс (10)
44	Фитинг для трубы PE-Xa 25×3,5 с переходом на резьбу G¾" (водорозетка, угольник или прямой)	или аналог			шт.	15		приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ
45	Фитинг для трубы PE-Xa 32×4,4 с переходом на резьбу G1" (водорозетка, угольник или прямой)	или аналог			шт.	4		приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ
46	Тройник для трубы PE-Xa 20×2,8 × 16×2,2	или аналог			шт.	1		ответвления по модели
47	Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 16×2,2	или аналог			шт.	36		выходы из пола
48	Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 20×2,8	или аналог			шт.	28		выходы из пола
49	Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 25×3,5	или аналог			шт.	12		выходы из пола

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

И05.09.26-ВК.СО

Лист 2

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 32×4,4	или аналог			шт.	1		выходы из пола
51	Переход ПЭ 32 / PE-Xa 32×4,4 (компрессионный или пресс)	или аналог			шт.	1		в приямке ввода (лист 14, узел 1)
52	Комплект латунных ниппелей, муфт, американок и уплотнений для сборки водомерного узла Ду 32	или аналог			компл.	1		лист 7
53	Отвод ПП канализационный Ø110, 45°	ГОСТ 32414-2013			шт.	15		повороты по модели, прочистки
54	Отвод ПП канализационный Ø50, 45°	ГОСТ 32414-2013			шт.	34		повороты по модели
55	Отвод ПП канализационный Ø32, 45°	ГОСТ 32414-2013			шт.	2		повороты по модели
56	Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×110	ГОСТ 32414-2013			шт.	5		присоединения по модели
57	Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×50	ГОСТ 32414-2013			шт.	6		присоединения по модели
58	Тройник ПП канализационный косой 45° Ø50×50	ГОСТ 32414-2013			шт.	1		присоединения по модели
59	Тройник ПП канализационный косой 45° Ø50×32	ГОСТ 32414-2013			шт.	1		присоединения по модели
60	Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×110 — прочистки в грунте	ГОСТ 32414-2013			шт.	2		К1-1 у 1.8, К1-б у б2
61	Ревизия ПП канализационная Ø110	ГОСТ 32414-2013			шт.	2		Ст.К1-1 (+1,000), начало сборного в гараже
62	Заглушка ПП канализационная Ø110 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 32414-2013			шт.	2		прочистки в грунте
63	Патрубок компенсационный, переходы, заглушки и уплотнительные кольца ПП Ø32–110	ГОСТ 32414-2013			компл.	1		по месту
	5. Арматура (по 3D-модели; краны на выходах коллекторов — в поз. коллекторов: 39 шт.)							
64	Кран шаровой Ду 20, PN16, под трубу PE-Xa	или аналог			шт.	2		вход ШВК-Б, Т3/Т4 у бойлеров
65	Кран шаровой Ду 15, PN16, под трубу PE-Xa	или аналог			шт.	3		вход ШВК-Б, Т3/Т4 у бойлеров
66	Клапан обратный Ду 15 (Т4)	или аналог			шт.	2		на Т4 у Н8, Н9
67	Клапан балансировочный ручной Ду 15 с измерительными ниппелями, Kvs 0,5–1,0	или аналог			шт.	2		выход Т4 из ШВК-1 и ШВК-Б (П4)
68	Кран поливочный незамерзающий Ду 15 с выносом через стену	или аналог			шт.	3		ПК-1…ПК-3
69	Кран для стиральной машины Ду 15 с обратным клапаном	или аналог			шт.	1		СМ-1
70	Кран шаровой угловой Ду 15 для гибких подводок (умывальники, мойки, ПММ)	или аналог			шт.	13		УМ, М — по 2, ПММ — 1
	6. Санитарные приборы и изделия канализации							
71	Унитаз подвесной с инсталляцией и кнопкой смыва	по дизайн-проекту			компл.	4		УН-1…УН-3, УН-б1; поставка — по дизайн-проекту
72	Умывальник со смесителем и сифоном	по дизайн-проекту			компл.	4		УМ-1…УМ-3, УМ-б1
73	Ванна со смесителем (душевой системой) и сифоном	по дизайн-проекту			компл.	3		В-2, В-3, В-б1
74	Душ: душевая система, кабина или трап — по дизайн-проекту	по дизайн-проекту			компл.	3		Д-1 (кабина), Д-3, Д-б1 (трап)
75	Мойка кухонная со смесителем и сифоном с отводом для ПММ	по дизайн-проекту			компл.	2		М-1, М-б1
76	Смеситель настенный для наполнения СПА	по дизайн-проекту			шт.	1		СПА (б7)

Взам.инв№

Подпись и дата

Инв№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК.СО	Лист 3

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Трап душевой Ду 50 с сухим затвором (линейный или точечный)	или аналог			шт.	2		Д-3, Д-б1
78	Трап Ду 50 с сухим затвором, горизонтальный выпуск	или аналог			шт.	1		Т-1 (топочная)
79	Трап Ду 100 с сухим затвором, вертикальный выпуск	или аналог			шт.	1		Т-б1 (б7)
80	Сифон для конденсата кондиционеров с сухим затвором, встраиваемый в стену, с ревизией	или аналог			шт.	3		1.4, 2.9 — 2 шт. (лист 14, узел 7)
81	Сифон встраиваемый для стиральной машины с обратным клапаном	или аналог			шт.	1		СМ-1
82	Воронка с разрывом струи и сухим затвором Ду 32/50	или аналог			шт.	1		сброс ГБ Б2
83	Элемент кровельный проходной для канализационного стояка Ø110 с хомутом	по системе кровли			шт.	2		Ст.К1-1в, Ст.К1-б
84	Люк ревизионный напольный 300×300 мм под плитку, герметичный	или аналог			шт.	2		1.8, б2 (узел 5)
	7. Изоляция, гильзы и крепления							
85	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø18×13 мм (Т3, Т4, PE-Xa 16×2,2)	или аналог			м	65		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
86	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø22×13 мм (Т3, Т4, PE-Xa 20×2,8)	или аналог			м	85		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
87	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø28×13 мм (Т3, Т4, PE-Xa 25×3,5)	или аналог			м	9		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
88	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø18×9 мм (В1, PE-Xa 16×2,2)	или аналог			м	91		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
89	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø22×9 мм (В1, PE-Xa 20×2,8)	или аналог			м	53		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
90	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø28×9 мм (В1, PE-Xa 25×3,5)	или аналог			м	42		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
91	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø35×9 мм (В1, PE-Xa 32×4,4)	или аналог			м	11		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
92	Трубка теплоизоляционная Ø35×13 мм — ввод ПЭ 32	или аналог			м	2		в проёме фундамента
93	Труба гофрированная защитная ПНД Ø40 — В1 в изоляции, в стенах	или аналог			м	37		подъёмы к приборам
94	Труба гофрированная защитная ПНД Ø50 — Т3, Т4 в изоляции, в стенах	или аналог			м	19		подъёмы к приборам
95	Гильза из трубы ПП Ø50, L = толщина конструкции	ГОСТ 32414-2013			шт.	11		перекрытия и плиты 7, стены 4 (лист 14)
96	Гильза из трубы ПП Ø75, L = толщина конструкции	ГОСТ 32414-2013			шт.	35		перекрытия и плиты 25, стены 10 (лист 14)
97	Гильза из трубы ПП Ø160, L = толщина конструкции	ГОСТ 32414-2013			шт.	13		перекрытия и плиты 13, стены 0 (лист 14)
98	Заделка гильз: негорючий гидрофобный материал / огнезащитный герметик	или аналог			компл.	1		п. 11.5; лист 14
99	Заделка проёмов фундамента: уплотнитель из вспененного полиэтилена и герметик полиуретановый	или аналог			компл.	3		ввод В1, выпуски К1-1, К1-б (п. 8.8)
100	Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 16×2,2, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	76		шаг — лист 14
101	Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 20×2,8, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	133		шаг — лист 14
102	Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 25×3,5, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	35		шаг — лист 14
103	Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 32×4,4, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	21		шаг — лист 14
104	Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø110, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	23		шаг — лист 14
105	Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø32, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	2		шаг — лист 14

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø50, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	32		шаг — лист 14
107	Скоба-гарпун (фиксатор) для крепления РЕ-Ха к утеплителю пола	или аналог			шт.	450		шаг 0,5 м
	8. Не входит в ВК.СО							
108	Бойлеры Б1 300 л и Б2 200 л, санитарная труба Ecoflex Quattro (ввод В1 в баню) — И05.09.26-ОВ.СО							
109	ГБ-ГВС и РБ-ГВС бойлера Б1, нейтрализатор конденсата котлов, подпитка — И05.09.26-ТМ.СО							
110	Наружные сети, колодцы, водоподготовка (при скважине) — раздел НВК							
111	Короба, люки 600×600 и 300×400 в коробах, ниши — по АР (ТЗ-1)							

Примечание — Допускается применение оборудования, изделий и материалов других изготовителей с техническими характеристиками не ниже указанных в настоящей спецификации.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК.СО	Лист 5

Формат А3