Tarea Semana 1

Desarrollo de Interfaces

Joan Osorio Baeza DAM U

Fundamentos de Git I

1. git –version

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio> git --version
git version 2.30.0.windows.1
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio>
```

2. Configuración Git:

```
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio> git config --global user.name "cafetolo72"


PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio> git config --global user.mail joaniosorio@hotmail.com

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio> git config --global core.editor code

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio> git config --global credential.helper wincred

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio>
```

3.0 Crea una carpeta denominada S1R1.



3.0 a) Crea un repositorio Git.

```
PROBLEMS
           OUTPUT
                    DEBUG CONSOLE
                                    TERMINAL
d-----
             13/05/2021
                             10:58
                                                 SandCastle
             17/09/2020
                             20:09
                                                 SEDE electrónica becas
d----
-a----
             27/10/2020
                             18:31
                                            1315 Arduino IDE.lnk
-a----
                                            2465 balenaEtcher.lnk
             19/10/2020
                            14:07
                             12:04
                                             2198 Cisco Webex Meetings.lnk
-a----
             10/11/2020
              17/03/2021
                            7:56
                                            4385 Comandos github
-a----
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/joani/OneDrive/Escritorio/S1R1/.git/
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> echo Harry Potter > libros.txt
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> echo El código da Vinci >> libros.txt
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> echo Pensar rápido, pensar despacio >> libros.txt
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> type libros.txt
Harry
Potter
E1
código
da
Vinci
Pensar
rápido
pensar
despacio
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1>
```

3.0 c) Haz primer commit

```
TERMINAL
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> git status
On branch master
No commits yet
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        libros.txt
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> git diff
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> git add .
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> git diff --staged
diff --git a/libros.txt b/libros.txt
new file mode 100644
index 0000000..7dea711
Binary files /dev/null and b/libros.txt differ
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> git commit -m "Subida de prueba"
[master (root-commit) 4401899] Subida de prueba
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 libros.txt
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1>
```

3.0 d) Añade dos libros al archivo libros.txt

```
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> echo El cid >> libros.txt
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> echo La vuelta al mundo en 80 días >> libros.txt
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> type libros.txt
Harry
Potter
El
código
da
Vinci
Pensar
rápido
pensar
despacio
El
cid
La
vuelta
al
mundo
en
80
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1>
```

3.0. e) Haz segundo commit

```
DEBUG CONSOLE
                                    TERMINAL
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:
                  libros.txt
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> git diff
diff --git a/libros.txt b/libros.txt
index 7dea711..6c6c5fc 100644
Binary files a/libros.txt and b/libros.txt differ
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> git add .
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> git commit -m "Se han realizado cambios"
[master dbb0e8e] Se han realizado cambios
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1>
```

3.0 f) Crea fichero denominado peliculas.txt

```
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> ls > peliculas.txt

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> echo "Harry Potter" > peliculas.txt

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> echo "El señor de los anillos " >> peliculas.txt

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> type peliculas.txt

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> type peliculas.txt

Harry Potter

El señor de los anillos

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1>
```

3.0 g) Git status

```
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> git status
On branch master
Untracked files:
   (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        peliculas.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1>
```

3.0 h)

```
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> ls > comidas.txt
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> echo "Macarrones" > comidas.txt
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> echo "Paella" >> comidas.txt
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> echo "Bocata de calamares " >> comidas.txt
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> type comidas.txt
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> type comidas.txt
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> type comidas.txt
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> type comidas.txt
```

3.0 i) Commit, peliculas.txt y comidas.txt

```
OUTPUT
                    DEBUG CONSOLE
                                    TERMINAL
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
       comidas.txt
       peliculas.txt
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> git add .
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> git commit -m "Subida de dos ficheros .txt"
[master c945051] Subida de dos ficheros .txt
2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 comidas.txt
create mode 100644 peliculas.txt
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1>
```

3.0 j) Elimina archivo comidas.txt

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> git rm --cached comidas.txt rm 'comidas.txt'

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1>
```

3.0 k) Añade dos películas

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL


PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> echo "Star Wars " >> peliculas.txt

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> echo "Spiderman" >> peliuclas.txt

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1>
```

3.0 l) Haz captura de pantalla que muestre los cambios en el directorio.

```
OUTPUT
                    DEBUG CONSOLE
                                    TERMINAL
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> git show
commit c9450513b127e9cfd1c45202aed9f8ab340f611e (HEAD -> master)
Author: cafetolo72 <osorio21205@iesmarenostrum.com>
Date:
       Tue Sep 21 12:08:52 2021 +0200
   Subida de dos ficheros .txt
diff --git a/comidas.txt b/comidas.txt
new file mode 100644
index 0000000...f62571a
Binary files /dev/null and b/comidas.txt differ
diff --git a/peliculas.txt b/peliculas.txt
new file mode 100644
index 0000000...fdc575d
Binary files /dev/null and b/peliculas.txt differ
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1>
```



3.0 m) Añade los cambios al área de preparación.



3.0 n) Git status.

3.0 n) Commit

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> git commit -m "Cuarto commit"

[master 55f6949] Cuarto commit

3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)

delete mode 100644 comidas.txt

create mode 100644 peliuclas.txt

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1>
```

3.0 o) Archivo datos.bak

```
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> ls > datos.bak
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> echo "Los vencejos" >> datos.bak
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> echo "Lo que la marea esconde" >> datos.bak
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> echo "Vivir bien la vida" >> datos.bak
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> echo "Vivir bien la vida" >> datos.bak
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1>
```

3.0 P) Subcarpeta output. Archivo salida.txt . Nombre y apellidos

3.0 Q) git status

3.0 R)

```
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> echo *.bak > .gitignore
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> echo output/ >> .gitignore
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> type .gitignore
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> type .gitignore
*.bak
output/
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1>
```

3.0 S) Git status

3.0 T)

```
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> git add .
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> git commit -m "Último commir"
[master a0ef3c4] Último commir
4 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 comidas.txt
create mode 100644 datos.bak
create mode 100644 output/salida.txt
```

3.0 U)

```
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S1R1> git log
commit a0ef3c4d206ff646b8fc8470171da0e9ee4f05cb (HEAD -> master)
Author: cafetolo72 <osorio21205@iesmarenostrum.com>
Date: Tue Sep 21 15:55:26 2021 +0200
    Último commir
commit 55f69495517602ae8f122da314159ae8f5848c4d
Author: cafetolo72 <osorio21205@iesmarenostrum.com>
        Tue Sep 21 12:29:40 2021 +0200
    Cuarto commit
commit c9450513b127e9cfd1c45202aed9f8ab340f611e
Author: cafetolo72 <osorio21205@iesmarenostrum.com>
Date: Tue Sep 21 12:08:52 2021 +0200
:...skipping...
commit a0ef3c4d206ff646b8fc8470171da0e9ee4f05cb (HEAD -> master)
Author: cafetolo72 <osorio21205@iesmarenostrum.com>
Date: Tue Sep 21 15:55:26 2021 +0200
    Último commir
```

Fundamentos de Git II

1. Crea una carpeta llamada S2R1

1.0 A) git init

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> dir

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git init

Initialized empty Git repository in C:/Users/joani/OneDrive/Escritorio/S2R1/.git/

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1>
```

1.0 B)

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> ls > actores.txt

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> echo "Dani rovira" > actores.txt

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> echo "Will smith" >> actores.txt

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> echo "Antonio Banderas" >> actores.txt

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> echo "Antonio Banderas" >> actores.txt
```

1.0 C) Git commit

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git add .

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git commit -m "Primer commit "

[master (root-commit) 5160e2d] Primer commit

1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)

create mode 100644 actores.txt

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1>
```

1.0 D) Nueva Rama

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git branch test

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1>
```

1.0 E)

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git checkout test
Switched to branch 'test'

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1>
```

1.0 F)

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git checkout test

Switched to branch 'test'

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> ls > actrices.txt

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> echo "Penelope cruz " > actrices.txt

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> echo "KATHARINE HEPBURNKATHARINE" >> actrices.txt

>> "^C

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> echo "Emma Watson " >> actrices.txt

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> echo "Emma Watson " >> actrices.txt
```

```
-a----
              21/09/2021
                             16:20
                                               88 actores.txt
-a----
              21/09/2021
                             16:40
                                              120 actrices.txt
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git status
On branch test
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        actrices.txt
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git add .
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git commit -m "Segundo commit"
[test 3d8523e] Segundo commit
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 actrices.txt
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1>
```

1.0 G) git log --graph -all

```
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git log --graph --all
* commit 3d8523e640c8da3a85c5d4eb9419913506764cd4 (HEAD -> test)
| Author: cafetolo72 <osorio21205@iesmarenostrum.com>
| Date: Tue Sep 21 22:11:12 2021 +0200

| Segundo commit
|
* commit 5160e2d5a164bd582bc43bd70c6d7adf12a1e243 (master)
Author: cafetolo72 <osorio21205@iesmarenostrum.com>
Date: Tue Sep 21 16:21:57 2021 +0200

Primer commit
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1>
```

1.0 H) Cambiar rama master

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git checkout master
Switched to branch 'master'

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1>
```

1.0 I)

```
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git merge test
Updating 5160e2d..3d8523e
Fast-forward
actrices.txt | Bin 0 -> 120 bytes
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 actrices.txt
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git log
commit 3d8523e640c8da3a85c5d4eb9419913506764cd4 (HEAD -> master, test)
Author: cafetolo72 <osorio21205@iesmarenostrum.com>
Date: Tue Sep 21 22:11:12 2021 +0200
    Segundo commit
commit 5160e2d5a164bd582bc43bd70c6d7adf12a1e243
Author: cafetolo72 <osorio21205@iesmarenostrum.com>
Date: Tue Sep 21 16:21:57 2021 +0200
    Primer commit
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1>
```

1.0 J)

```
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git branch test2
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git branch
* master
   test
   test2
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git checkout test2
Switched to branch 'test2'
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1>
```

1.0 K)

```
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git branch

* master
    test
    test2

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> echo "Soraya" >> actrices.txt

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git add .

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git commit -m "Cambios en actrices.txt desde master "

[master dcbcde1] Cambios en actrices.txt desde master

1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> |
```

1.0 L)

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git checkout test2
Switched to branch 'test2'
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1>
```

1.0 M)

```
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git checkout test2
Switched to branch 'test2'
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> echo "Manuela carmona" >> actrices.txt
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git add .
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git commit -m "Añado a manuela"
[test2 32aca5a] Añado a manuela
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1>
```

1.0 N)

```
OUTPUT
                                    TERMINAL
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git log --graph --all
 commit 32aca5a45af896f8c64e7971b0416c073cf411e9 (HEAD -> test2)
 Author: cafetolo72 <osorio21205@iesmarenostrum.com>
         Tue Sep 21 22:29:04 2021 +0200
 Date:
     Añado a manuela
  commit dcbcde17f5178d1870ffab85e658eee8eb7228bc (master)
 / Author: cafetolo72 <osorio21205@iesmarenostrum.com>
   Date: Tue Sep 21 22:26:06 2021 +0200
       Cambios en actrices.txt desde master
 commit 3d8523e640c8da3a85c5d4eb9419913506764cd4 (test)
 Author: cafetolo72 <osorio21205@iesmarenostrum.com>
 Date: Tue Sep 21 22:11:12 2021 +0200
     Segundo commit
 commit 5160e2d5a164bd582bc43bd70c6d7adf12a1e243
 Author: cafetolo72 <osorio21205@iesmarenostrum.com>
 Date: Tue Sep 21 16:21:57 2021 +0200
     Primer commit
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1>
```

$1.0 \tilde{N}$

```
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git checkout master
Switched to branch 'master'
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1>
```

1.00

```
PROBLEMS
                                    TERMINAL
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git merge test2
warning: Cannot merge binary files: actrices.txt (HEAD vs. test2)
Auto-merging actrices.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in actrices.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git status
On branch master
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)
Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
        both modified: actrices.txt
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1>
```

1.0 P)

```
TERMINAL
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git merge test2
warning: Cannot merge binary files: actrices.txt (HEAD vs. test2)
Auto-merging actrices.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in actrices.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git status
On branch master
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)
Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git add .
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git commit -m "conflicto resuelto"
[master a756d3b] conflicto resuelto
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1>
```

```
PS C:\Users\joani\OneDrive\Escritorio\S2R1> git log --graph --all
   commit a756d3bfe160bc43fb6cd3fc33bbb2c1c848a1dc (HEAD -> master)
\ Merge: dcbcde1 32aca5a
  Author: cafetolo72 <osorio21205@iesmarenostrum.com>
   Date: Tue Sep 21 22:34:54 2021 +0200
       conflicto resuelto
  * commit 32aca5a45af896f8c64e7971b0416c073cf411e9 (test2)
   Author: cafetolo72 <osorio21205@iesmarenostrum.com>
   Date: Tue Sep 21 22:29:04 2021 +0200
       Añado a manuela
  commit dcbcde17f5178d1870ffab85e658eee8eb7228bc
   Author: cafetolo72 <osorio21205@iesmarenostrum.com>
   Date: Tue Sep 21 22:26:06 2021 +0200
       Cambios en actrices.txt desde master
 commit 3d8523e640c8da3a85c5d4eb9419913506764cd4 (test)
 Author: cafetolo72 <osorio21205@iesmarenostrum.com>
 Date: Tue Sep 21 22:11:12 2021 +0200
     Segundo commit
  ...skipping...
   commit a756d3bfe160bc43fb6cd3fc33bbb2c1c848a1dc (HEAD -> master)
```

2.0 Crea una carpeta denominada S2R2-remoto.

```
joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces (master)
$ mkdir S2R2-remoto

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces (master)
$ cd S2R2-remoto

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2-remoto (master)
$ git init --bare
Initialized empty Git repository in C:/Users/joani/OneDrive/Escritorio/Desarrollo interfaces/S2R2-remoto/
joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2-remoto (BARE:master)
$
```

3.0 Clona repositorio S2R2-remoto a S2R2

```
joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces (master)
$ git clone $2R2-remoto $2R2
Cloning into '$2R2'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
done.

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces (master)
$ ls
$1R1/ $2R1/ $2R2/ $2R2-remoto/
```

3. a) Crear archivo directores.txt 3 nombres.

```
joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (master)
$ ls > directores.txt

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (master)
$ echo "Primer director" > directores.txt

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (master)
$ echo "Segundo director" >> directores.txt

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (master)
$ echo "Tercer director" >> directores.txt

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (master)
$ echo "Tercer director" >> directores.txt
```

3. b) Commit

```
joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (master)

$ git add .

warning: LF will be replaced by CRLF in directores.txt.

The file will have its original line endings in your working directory

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (master)

$ git commit -m "Primer commit directores"

[master (root-commit) 79c35b6] Primer commit directores

1 file changed, 3 insertions(+)

create mode 100644 directores.txt

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (master)
```

3. c) Push

3. D)

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (master) \$ git branch version1

3. E)

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneD
\$ git checkout version1
Switched to branch 'version1'

3. F)

```
joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (version1)
$ echo "Añadiendo un director" >> directores.txt

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (version1)
$ echo "Añadiendo un segundo más director" >> directores.txt

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (version1)
$ git add .

warning: LF will be replaced by CRLF in directores.txt.
The file will have its original line endings in your working directory

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (version1)
$ git commit -m "He añadido dos directores más al archivo directores"
[version1 ba2fa9b] He añadido dos directores más al archivo directores
1 file changed, 2 insertions(+)

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (version1)
```

4.Clona el repositorio S2R2-remoto a S2R3.

```
joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces (master)
$ ls
S1R1/ S2R1/ S2R2/ S2R21/ S2R2-remoto/

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces (master)
$ git clone S2R2-remoto S2R3
Cloning into 'S2R3'...
done.

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces (master)
$ ls
S1R1/ S2R1/ S2R2/ S2R21/ S2R2-remoto/ S2R3/

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces (master)
$ $ \[ \]
```

4. a)

```
joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R3 (master)
$ ls
directores.txt

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R3 (master)
$ cat directores.txt
Primer director
Segundo director
Tercer director
joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R3 (master)
$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean
joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R3 (master)
$ \|
\|
\|
```

```
joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R3 (master)
$ git checkout version1
Switched to a new branch 'version1'
Branch 'version1' set up to track remote branch 'version1' from 'origin'.

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R3 (version1)
```

4.c)

```
joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R3 (version1)
$ cat directores.txt
Primer director
Segundo director
Tercer director
Añadiendo un director
Añadiendo un segundo más director

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R3 (version1)
$ \[ \bigcup \]
```

4.d)

```
joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R3 (version1)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R3 (master)
4.e)
joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (master)
$ git merge version1
Updating 79c35b6..ba2fa9b
Fast-forward
directores.txt | 2 ++
1 file changed, 2 insertions(+)
```

4.f)

```
joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (master)
$ git push origin master
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To C:/Users/joani/OneDrive/Escritorio/Desarrollo interfaces/S2R2-remoto
    79c35b6..ba2fa9b master -> master
```

5.0 Vuelve a la carpeta S2R2

```
joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (master)
$ |
```

5. a)

```
joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (master)
$ git show
commit ba2fa9bb01440bdd5a81e7b293d56cc6e9fb3a6f (HEAD -> master, origin/version1, origin/master, version1)
Author: cafetolo72 < joaniosoric@hotmail.com>
Date: Tue Sep 28 11:07:36 2021 +0200
    He añadido dos directores más al archivo directores
diff --git a/directores.txt b/directores.txt
index 23c13f8..0ae9d05 100644
--- a/directores.txt
+++ b/directores.txt
@@ -1,3 +1,5 @@
 Primer director
 Segundo director
 Tercer director
+Añadiendo un director
+Añadiendo un segundo más director
joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (master)
```

```
joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (master)
$ git fetch origin
joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (master)
$
```

5.b)

```
joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (master)
$ cat directores.txt
Primer director
Segundo director
Tercer director
Añadiendo un director
Añadiendo un segundo más director

joani@DESKTOP-QUACASP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Desarrollo Interfaces/S2R2 (master)
$ | |
```


4. GitHub

- 1. Ya tenía una cuenta de GitHub por eso no paso captura de como la creo.
- 2. Añadir cuenta educación.



3. He seguido este paso sin realizar captura porque no me había fijado. Pero no he tenido ningún problema.

4. No he realizado las capturas al momento de realizar el fork, pero muestro que está realizado.



4. a)

Uso de GitHub en la práctica docente


Práctica 3.2

Repositorio de prácticas para la sesión 3 del curso

Incluye a continuación tu nombre y apellidos:

Joan Osorio Baeza

4.b)




4.c)



4.d)

Realizo capturas del primer issues , ya que los otros 2 se hacen de la misma manera, realizo una captura final mostrando que están los 3 cerrados.



#3 opened 18 minutes ago by cafetolo72 🕈 Tareas sesion 3-2

#2 opened 18 minutes ago by cafetolo72 🕈 Tareas sesion 3-2

Añadir 3 películas



There aren't any open issues.

You could search all of GitHub or try an advanced search.

4.f) Aquí pide añadir al repositorio la carpeta capturas, yo he realizado las capturas en una carpeta externa y he creado este pdf, y están todas las capturas tomadas aquí. ¿Es necesario subir las capturas ?