

## Git Kvikreference 0.02

### Filehåndtering

<code>git rm -f filnavn</code>	Sletter filen eller mappen med filer fra Git. Angives <code>-f</code> slettes filen også fra filsystemet.
<code>git mv -f fra til</code>	Flytter filen eller mappen med filer i Git. Angives <code>-f</code> flyttes filen også i filsystemet.
<code>git checkout -f filnavn</code>	Indlæser filen fra den nuværende revision. Angives <code>-f</code> overskrives alt, som ikke er meldt ind.
<code>git checkout -f rev filnavn</code>	Indlæser filen fra den angivne revision. Angives <code>-f</code> overskrives alt, som ikke er meldt ind.

### Arbejdsstræet (working tree)

<code>git add filnavn</code>	Tilføjer filen eller mappen med filer som skal indmeldes i Git.
<code>git commit -a filnavn -m ""</code>	Indmelder alle tilføjede ændringer i Git. Angives <code>-a</code> indmeldes alle ændrede filer automatisk. Angives <code>filnavn</code> indmeldes de angivne filer eller mapper med filer. Angives <code>-m ""</code> indmeldes med kommentaren skrevet mellem anførselstegnene (udenlades <code>-m</code> spørges der om kommentaren.
<code>git reset --soft HEAD^</code>	Nulstiller tilføjelser, som skal indmeldes. Angives <code>--soft HEAD^</code> tilbageføres også seneste indmelding, som gemmes under <code>.git/OLD_HEAD</code> . <code>HEAD^2</code> og <code>HEAD^3</code> angiver de to forrige før seneste. Angives <code>--hard</code> i stedet for <code>--soft</code> , gemmes ændringer ikke, så de kan indmeldes igen.
<code>git clean</code>	Rydder arbejdsstræet for ukendte filer.
<code>git diff HEAD filnavn</code>	Viser ændring i arbejdsstræet. Angives <code>filnavn</code> gælder det kun for de angivne filer og mapper. Angives <code>HEAD</code> er det ændringer fra filen blev tilføjet til indmelding.
<code>git status -s</code>	Viser status for arbejdsstræet. Angives <code>-s</code> vises status i kortformat (short) med følgende statusflag: M Filen er blevet ændret ( <b>modified</b> ). C Filen er blevet kopieret og ændret ( <b>copy-edit</b> ). R Filen er blevet omdøbt og ændret ( <b>renam-edit</b> ). A Filen er blevet tilføjet til indmelding ( <b>added</b> ). D Filen er blevet slettet ( <b>deleted</b> ). U Filen har en eller flere uløste konflikter efter indfletning ( <b>merge</b> ).

### Fjernsteder (remote repositories)

<code>git fetch fjernsted</code>	Henter ændringer fra det angivne fjernsted til arbejdsstræet.
<code>git pull fjernsted</code>	Henter og indfletter ændringer fra det angivne fjernsted til arbejdsstræet.
<code>git push fjernsted</code>	Lægger indmeldte ændringer op på den angivne fjernsted.
<code>git remote add fjernsted url</code>	Tilføjer nyt fjernsted med det angivne fjernstednavn og url'en til fjernstedet.
<code>git remote</code>	Viser liste med tilføjede fjernsteder.
<code>git clone url</code>	Kloner fjernstedet med den angivne URL til en ny undermappe og dermed arbejdsstræ.

### Udgaver (branches)

### Hjælp

<code>git help kommando</code>	Viser hjælp for den angivne kommando. Uden at angive kommando vises den generelle hjælp.
--------------------------------	--