Zayıf Olmaktan Çok, Farklı Bir Kaynak: Mimari × Başlatma Tasarımıyla CNN-ViT Çekişmeli Transferinde Kırılganlık, Benzerlik ve Yön

Less a Weak Source than a Different One: Vulnerability, Similarity and Direction in CNN-ViT Adversarial Transfer under an Architecture-by-Initialization Design

Çağrı Şahin ve Özal Yıldırım

***Özet*—Çekişmeli eğitilmiş ViT'ler CNN'lere karşı zayıf transfer kaynakları gibi görünmektedir, ancak iki model bu asimetriyi kaynak ile hedef arasında bölüştüremez. Bu çalışmada log ölçeğindeki hedef doğru transfer oranları hedef kırılganlığı, simetrik benzerlik ve yönlü artık terimlerine ayrılmış ve terimler yedi gürbüz ResNet ailesi CNN'den oluşan sabit bir panel üzerinden ortalanmıştır. Önceden kaydedilen öngörüler hücre başına iki ya da üç koşuyla sınanmıştır (köşeli parantezler, eğitim koşuları üzerinden hesaplanan ve test görüntüleri ile panele koşullu %90 aralıklardır). CIFAR-10'da ViT-Tiny'nin ResNet-18'e göre panel kaynak açığının simetrik payı $0{,}936$ $[0{,}925;\ 0{,}948]$ olarak ölçülmüş, ViT'in yönlü terimi $(+0{,}012)$ $\pm 0{,}10$ sınırı içinde sıfıra eşdeğer bulunmuştur. Eşlenmiş bir hat üzerinde kurulan mimari × başlatma tasarımında sıfırdan eğitilmiş ViT panele ResNet'ten daha az benzemektedir $(-0{,}364$ $[-0{,}415;\ -0{,}314])$. Bu karşıtlık ViT'in daha düşük temiz doğruluğundan ayrıştırılamamaktadır. ImageNet başlatması farkı ViT'te daha çok daraltmakta $(+0{,}260)$, başlatma üzerinden ortalandığında ise mimari log ölçeğindeki yönlü terimi $\pm 0{,}10$ içinde bırakmaktadır $(+0{,}003)$. Açık, PGD-10, momentumlu PGD ve uyarlanmış jeton gradyanı düzenlileştirmesinin en iyisi altında da korunmuş $(0{,}960)$, AutoAttack maskeleme açısından yeni hiçbir modeli işaretlememiştir. CIFAR-100'de simetrik pay $(0{,}840)$ yinelenmiş, ancak ViT'in yönlü terimine ilişkin eşdeğerlik çürütülmüştür $(+0{,}143)$. Bu veri kümesinde ViT yönlü olarak da daha zayıf bir kaynaktır. Küçük yönlü terim yalnızca CIFAR-10'da, log ölçeğinde ve bir CNN panelinde geçerli olup logit ölçeğinde güçlü biçimde negatiftir. ImageNetV2'de aynı tarifle eğitilmiş iki çiftteki dönüştürücüler betimsel olarak panele daha az benzemekte $(-0{,}142)$, girdi gradyanı kosinüsü ise üç veri kümesinde benzerliği izlemektedir (toplamsal model etkileri arındırıldıktan sonra Spearman $0{,}893$–$0{,}944$).**

***Anahtar Kelimeler*—Çekişmeli gürbüzlük, transfer saldırıları, transfer edilebilirlik, Görü Dönüştürücüsü, evrişimli sinir ağları, ön kayıt, değerlendirme yöntembilimi**

I. Giriş

Derin sinir ağları, küçük bir norm bütçesiyle sınırlı kaldığı hâlde modeli yüksek güvenle yanlış sınıflandırmaya götüren, özenle üretilmiş pertürbasyonlar olan çekişmeli örneklere (adversarial examples) karşı savunmasızdır [1], [2]. Görü Dönüştürücüleri (Vision Transformer, ViT) [3], [4] evrişimli sinir ağlarının (CNN) [5] yanında baskın bir mimari aile hâline geldikçe hangi ailenin daha gürbüz olduğu ve bunun nedeni sorusu doğal olarak gündeme gelmiştir.

Literatür bu soruya tutarsız yanıtlar vermektedir. Eşlenmiş eğitim tarifleri altında dönüştürücülerin CNN'leri geçemediği gösterilmiş [6], Benz vd. [7] ise standart eğitilmiş ViT'leri daha gürbüz bulmuştur. Transfer çalışmaları da birbiriyle uyuşmamaktadır. Bu çalışmaların birçoğu saldırıların ViT'den CNN'e, tersine göre daha kolay taşındığını bildirmiş [7]–[9], Naseer vd. [10] ise ViT üzerinde üretilen pertürbasyonların geleneksel saldırılar altında zayıf transfer ettiğini bulmuştur. Bu makalede ölçülen yön ilk grubunkinin tersidir ve Bölüm V bu noktaya geri dönmektedir.

Bu çalışmadaki çekişmeli eğitilmiş çiftte ViT üzerinde üretilen örnekler CNN'i ters yöndekilerden daha seyrek yanıltmakta ve ViT zayıf bir transfer kaynağı gibi görünmektedir. Bu örüntüyü birbirinden farklı iki durum üretebilir. İlk durumda ViT'in ürettiği örnekler öteki modelleri yanıltan içeriği daha az taşır ve zayıflık kaynağın bir özelliği olur. İkinci durumda ise ViT ile CNN'ler birbirine benzemediği için transfer iki yönde de düşüktür ve çift içindeki asimetri hedef kırılganlığına ve çifte özgü bir artığa kalır. Bu çalışmada örnekleri üçüncü modellere zayıf taşınan bir model zayıf kaynak olarak adlandırılmaktadır ve bu nicelik çift içindeki asimetriden farklıdır. Tek bir CNN ile tek bir ViT içeren bir çalışmanın transfer matrisi yalnızca bir asimetri taşıdığından, bu asimetrinin kaynak ve hedef terimlerine toplamsal bölüşümü tanımlanamaz (Önerme 1) ve böyle bir çalışma iki durumu birbirinden ayıramaz. İki durumun ayrılması için çiftin dışındaki modellere gerek duyulmaktadır.

CIFAR-10 [11] üzerinde ResNet-18 ve ViT-Tiny modelleri çekişmeli olarak eğitilmiştir. Her mimari için eğitimden önce sabitlenen bir doğrulama bölmesiyle üç koşu yapılmış, tam test kümesinde örnek bazında kayıt tutulmuş ve iki model de RobustBench [12] kaynaklı yedi gürbüz CNN'den oluşan sabit bir panele karşı ölçülmüştür. Log ölçeğindeki her hedef doğru transfer oranı hedefin beyaz kutu kırılganlığı w_j, simetrik ikili benzerlik $\bar{\tau}_{ij}$ ve yönlü artık r_{ij} olmak üzere üç terime

Çağrı Şahin, Muş Alparslan Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'ndedir (49250 Muş, Türkiye) ve ayrıca Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde doktora öğrencisidir (23119 Elazığ, Türkiye).

Özal Yıldırım, Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'ndedir, 23119 Elazığ, Türkiye.

Sorumlu yazar: Çağrı Şahin (e-posta: c.sahin@alparslan.edu.tr).

ayrılmıştır. Son iki terimin panel üzerinden ortalanmasıyla modelin panel benzerliği σ ve yönlü terimi ρ elde edilmiştir (Bölüm III-E). Hücre başına iki olmak üzere altı yeni koşu, mimariyi ve başlatmayı (rastgele ya da ImageNet) iki etken olarak ele alan, girdi hattı ile eğitim tarifi eşlenmiş 2×2 tasarımı tamamlamıştır (Bölüm III-D). Ek bloklarda saldırı tarafı kaynak başına seçilen saldırılarla sınanmış, gradyan maskeleme AutoAttack ile denetlenmiş ve panel testleri CIFAR-100'de yinelenmiştir. Aynı nicelikler ImageNetV2 [13] üzerinde değerlendirilen bağımsız eğitilmiş ImageNet modelleri için betimlenmiş, girdi gradyanı hizalanmasının [14] ikili benzerliği öngörüp öngörmediği de sorulmuştur. Bu blokların öngörüleri, testleri ve karar kuralları koşulardan önce kaydedilmiştir. Yeni 2×2 hücreleri, CIFAR-100 yinelemesi, ImageNetV2 paneli ve gradyan testleri için kaydedilen öngörüler örneklem dışıdır, CIFAR-10 panel testleri ise daha önce görülmüş bir ilk tohumu genişletmektedir (Bölüm III-J).

Çalışmanın ilk katkısı bir tanımlanabilirlik sonucudur. İki modelli bir tasarımda asimetri yalnızca potansiyeller arasındaki farkı tanımlamaktadır. Tek bir ViT içeren bir ailede ise toplamsal kaynak-artı-hedef uydurması, CNN'lerin aile içi benzerliğini aynı anda ViT'in hem kaynak hem hedef terimine yüklemektedir. Bu nedenle böyle bir uydurmadan okunan kaynak etkisi, başka bir adla anılan benzerlik etkisi olabilir. Sabit bir dış panelin çarpımsal bir ayrışımla birleştirilmesi ise kırılganlığı, benzerliği ve yönü her model için tanımlanabilir kılmaktadır (Önerme 1 ve Bölüm IV-B).

İkinci katkıyı ayrışımın kendisi ve ölçtüğü büyüklükler oluşturmaktadır. $\log T_{ij} = \log w_j + \log \bar{\tau}_{ij} + \frac{1}{2} r_{ij}$ bağıntısı tanım gereği sağlanan bir muhasebe özdeşliğidir ve Caussinus'un [15] yarı simetri modeliyle, Demontis vd.'nin [16] hedef kırılganlığına verdiği rolle ilişkilidir. Bağıntının içeriği, terimlerinin aldığı değerlerde yatmaktadır. CIFAR-10'da ViT-Tiny'nin ResNet-18'e göre panel kaynak açığının simetrik payı $0{,}936$ olup saf bir kaynak etkisinde bu pay yarıdır (Önerme 1). ViT'in yönlü terimi $\rho = +0{,}012$ önceden kaydedilen $\pm 0{,}10$ eşdeğerlik sınırının içinde kalmış, ViT tohumlarının da birbirine panelden daha çok benzediği görülmüştür ($\Delta_{\text{seed}} = +0{,}566$). CIFAR-100'de simetrik pay $0{,}840$ olarak ölçülmüş ve tohum benzerliği yinelenmiştir. Buna karşın ViT'in yönlü terimi $+0{,}143$'e yükselmiş ve kaydedilen eşdeğerlik çürütülmüştür. Dolayısıyla bu veri kümesinde ViT yönlü olarak da daha zayıf bir kaynaktır (Bölüm IV-C).

Üçüncü katkı, çiftin kendisine yapılan bir müdahaledir. Aynı girdi hattında sıfırdan eğitilen ViT, panele ResNet'ten daha az benzemektedir ($A^{\sigma}_{\text{scr}} = -0{,}364$). ImageNet başlatması ViT'in panel benzerliğini ResNet'inkinden daha çok artırmıştır (etkileşim $I^{\sigma} = +0{,}260$). İki başlatma üzerinden ortalandığında mimarinin yönlü terim üzerindeki etkisi sıfıra eşdeğerdir ($A^{\rho} = +0{,}003$), ancak bu sonuç yönlü terimin her hücrede küçük olduğu anlamına gelmemektedir. Önceden kaydedilen üç test de Holm düzeltmesinden sonra desteklenmiştir (Bölüm IV-D). Her kaynakta PGD-10, momentumlu PGD ve Jeton Gradyanı Düzenlileştirme (TGR) yönteminin [17] bu çalışmadaki uyarlamasının en iyisi kullanıldığında açığın $0{,}960$'lık kısmı korunmuştur (Bölüm IV-E). Söz konusu uyarlama her ViT kaynağından PGD-10'dan daha kötü transfer etmiş, kaydedilen AutoAttack kuralı da yeni modellerin hiçbirini işaretlememiştir.

Dördüncü katkı, bu ölçümlerin altında yatan ölçüm katmanıyla ilgilidir. Koşullama protokolü, yani bir transfer oranının paydasına hangi örneklerin girdiği, aynı modellerin asimetrisini dört protokol boyunca $+4{,}36$ ile $+19{,}37$ puan arasında oynatmaktadır (Bölüm IV-I). Koşulsuz ve hedef doğru oranlar toplam olasılık yasası üzerinden bir p olasılığıyla birbirine bağlanmaktadır. Bu olasılık, hedefin zaten yanlış sınıflandırdığı bir örneğin yanlış kalma olasılığıdır ve bu çalışmanın çekişmeli eğitilmiş hedeflerinde en az $0{,}989$'dur. $h = -\log(1-T)$ ölçeğinde iki protokol, bu çalışmanın model havuzunda $0{,}0044$'ü aşmayan bir ayar terimi dışında yalnızca hedef potansiyellerinde ayrışmaktadır. Bu nedenle o ölçekteki kaynak terimleri ve ikili benzerlik iki protokol arasındaki seçime bağlı değildir (Önerme 2).

Bu sonuçlar belirli bir sınırın içinde geçerlidir. Küçük yönlü terim log ölçeğinde, bir CNN paneline karşı ve CIFAR-10'da elde edilmiş bir bulgudur. Logit ölçeğinde ViT'in yönlü terimi büyük ve negatiftir, CIFAR-100'de eşdeğerlik çürütülmüştür ve tek bir dönüştürücü referansa karşı sıfırdan eğitilmiş ViT yönlü olarak daha zayıf bir kaynaktır. Mimari karşıtlığı yama girişini, dikkati ve parametre sayısını birlikte taşıyan bütün paketleri karşılaştırmaktadır. Sıfırdan eğitim satırında bu karşıtlık ViT'in daha düşük temiz doğruluğuyla birlikte hareket etmekte ve bu tasarım temiz doğruluğun etkisini mimarinin etkisinden ayıramamaktadır. ImageNetV2 paneli betimseldir ve paneldeki tek sıfırdan eğitilmiş çift belirsiz bir kestirim vermektedir. Tek bir temiz noktada ölçülen girdi gradyanı hizalanması, gradyan hizalanmasına dayalı bir açıklamanın gerektirdiği biçimde benzerlikle ilişkilidir, ancak bir mekanizma kanıtı oluşturmamaktadır. Bir ImageNet çifti de sıfıra yakın bir kosinüsün ortancanın üstündeki bir benzerlikle bir arada bulunabildiğini göstermektedir (Bölüm IV-G ve V-D).

Mutlak gürbüzlük her saldırı altında CNN lehine olup AutoAttack doğrulukları $\%37{,}93$ ve $\%29{,}14$'tür (Tablo I). Bu tür karşılaştırmaların kolayca düşündürdüğü ve gradyanların mekânsal lokalitesi, saldırı altındaki dikkat ile dönüştürücüye özgü saldırılarla ilgili olan üç davranışsal okuma doğrudan ölçümde doğrulanmamaktadır (Ek A).

Bu çalışmanın ön sürümü ATEEC 2026'ya gönderilmiştir [18]. O sürüm koşullu ayrışımı, dört protokollü karşılaştırmayı ve gradyan ile kayma ölçümlerini yalnızca CIFAR-10 üzerinde raporlamıştır. Bu makale ise sabit paneliyle birlikte kırılganlık, benzerlik ve yön ayrışımını, mimari $\times$ başlatma tasarımını, CIFAR-100 ve ImageNetV2 panellerini, gradyan hizalanması testini, ölçülmüş öncülüyle protokol özdeşliğini ve ölçümden önce kaydedilmiş öngörüleri eklemektedir. Ayrıca önceki sürümdeki bir iddia düzeltilmiştir. Mimariler temiz doğrulukta eşlendiğinde asimetrinin yönü kararlı kalmamaktadır (Bölüm IV-I, Tablo II).

II. İLGILI ÇALIŞMALAR

A. CNN ve ViT Gürbüzlüğü

Çekişmeli eğitim [19] başvuru niteliğindeki deneysel savunma olmayı sürdürmektedir. RobustBench lider tablosu [12] bu savunmayı mimariler boyunca izlemekte ve tablonun

CIFAR-10 sıralamasının tepesinde geniş artık ağlar yer almaktadır. CNN'ler içinde atlama bağlantılarının transfer edilebilirliği etkilediği bilinmekte [20], büyük ölçekte yapılan çekişmeli eğitimin de temiz eğitimdekinden farklı parti normalizasyonu istatistikleri ürettiği gösterilmiştir [21].

Öz-dikkat [4] üzerine kurulan Görü Dönüştürücüleri [3], CNN'lerinkinden ölçülebilir biçimde ayrışan iç temsiller oluşturmaktadır [22]. Bu farkın onları daha gürbüz kılıp kılmadığı sorusu her iki yönde de yanıtlanmıştır. Bhojanapalli vd. [23] yeterli veriyle ön eğitildiklerinde ViT'lerin en az ResNet'ler kadar gürbüz olduğunu bulmuştur. Shao vd. [9] ise ViT'leri beyaz kutu ve transfer ayarlarında daha gürbüz bulmuş ve özniteliklerinin daha az yüksek frekanslı içerik taşıdığını göstermiştir. Benz vd. [7] aynı türden erken bir karşılaştırmayı frekans tercihlerine bağlamıştır. Bai vd. [6] iki aileyi eşlenmiş tarifler altında eğitmiş ve dönüştürücülerin dağılım kayması altında daha gürbüz olmakla birlikte çekişmeli gürbüzlükte CNN'leri geçmediğini bulmuştur.

Görüş ayrılığının önemli bir kısmı eğitimle ilgilidir. Mo vd. [24] ViT'lerin çekişmeli eğitiminin ön eğitime bağlı olduğunu bildirmiştir ve bu bulgu, sıfırdan çekişmeli eğitilen bir ViT'i bilinen bir zayıf nokta hâline getirmektedir. Debenedetti vd. [25] ise gürbüz XCiT modelleri için daha hafif bir tarif önermiştir. Singh vd. [26] ImageNet üzerinde evrişimli bir giriş katmanının ve eğitim düzeninin ViT gürbüzlüğünü önemli ölçüde değiştirdiğini göstermiş, aynı tarifle eğitilmiş ViT ve ConvNeXt modellerini de yayımlamıştır. Bu modeller bu çalışmada eşlenmiş çiftler olarak kullanılmıştır. Jain vd. [27] ViT'lerdeki bir gradyan maskeleme biçimini dikkatteki softmax alt taşmasına bağlamıştır ve bu bulgu yalnızca PGD'ye dayanan değerlendirmeler için bir uyarı niteliğindedir. Difüzyonla artırılmış çekişmeli eğitimle ViT'lerin küçük veri kümelerinde geniş artık ağları geçtiği de bildirilmiştir [28]. Tarifi sabit tutan karşılaştırmalar genel gerekçelerle de önerilmiştir [29]. Bu dergide yayımlanan yakın tarihli bir çalışma ViT ve CNN çekişmeli gürbüzlüğünü doğrudan karşılaştırmıştır [30]. Buradaki karşılaştırma ise iki ailenin sabit bir panele karşı transferin kaynağı ve hedefi olarak nasıl davrandığını, mimari ile başlatmayı ayrı ayrı değiştirerek sorması bakımından ondan ayrışmaktadır.

B. Bir Modeli Kaynak ve Hedef Yapan Etkenler

Çekişmeli örnekler modeller arasında transfer olmakta ve bu durum kara kutu saldırılarını mümkün kılmaktadır [31]. Demontis vd. [16] transfer edilebilirliği, vekil modelin karmaşıklığının yanı sıra iki etkene bağlamıştır. Bunlardan ilki hedefin vekilden bağımsız olan içkin kırılganlığı, ikincisi ise vekil ile hedefin girdi gradyanları arasındaki ve iki modele göre simetrik olan hizalanmadır. Adam vd. [32] aynı mimariye sahip iki model arasındaki asimetriyi gradyan normlarındaki farka bağlamıştır. Zhang vd. [14] aynı girdi üzerinde iki model arasındaki gradyan benzerliğini tanımlamış ve transfer edilebilirliği bu benzerlik ile model düzgünlüğü arasındaki bir ödünleşim olarak açıklamıştır. Bu açıklama, hafif gürbüz vekillerin iyi transfer ettiği gözlemini [33] de karşılamaktadır. Awad vd. [34], ImageNet üzerinde değerlendirilen 36 CNN ve ViT'ten oluşan bir model havuzunda çekişmeli eğitilmiş vekillerin iki aile arasındaki dört yönün hepsinde standart vekillerden daha iyi transfer ettiğini bildirmiştir.

İkinci bir çalışma çizgisi, ViT kaynaklarının saldırıdan dolayı zayıf olup olmadığını sormaktadır. Naseer vd. [10] ViT'lerde üretilen geleneksel saldırıların zayıf transferini elverişsiz saldırı yordamlarına bağlamış ve transferi öz-topluluklar ile jeton arıtmasıyla iyileştirmiştir. Wei vd. [35] dikkat gradyanlarını atlayan bir yöntem önermiş, Jeton Gradyanı Düzenlileştirme (TGR) [17] yönteminde de uç jeton gradyanları bastırılmıştır. Momentum Bütünleşik Gradyanlar [36] iki ailede de transferi iyileştirmiş, Chen vd. [37] ise CNN'ler ile ViT'lerin farklı tümevarım önyargılarından yararlanmıştır. Ölçüm tarafında Mahmood vd. [8] her ikisi doğru protokolü altında CNN'ler ile ViT'ler arasında düşük transfer bildirmiş, Shao vd. [9] ise ImageNet-21k üzerinde ön eğitilmiş ViT'leri CNN'lere karşı güçlü kaynaklar olarak bulmuştur. Liu vd. [38] çekişmeli eğitilmiş ImageNet modelleri arasında bir kaynak-hedef ısı haritası vermiş, PubDef [39] de 24 kaynak model arasındaki transferi kaydetmiştir. Bu çalışmaların her birinde transfer oranları ya da bu oranların toplulaştırılmış biçimleri raporlanmıştır. Transfer literatüründe 2017'den Ekim 2026'ya kadar yapılan taramada, bir transfer oranını hedefin beyaz kutu kırılganlığına, iki yönün paylaştığı bir benzerliğe ve yönlü bir kalana ayıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu makale söz konusu ayrımı yapmaktadır. Ayrım, ölçülmüş oranlar üzerinde parametre içermeyen ve hedef terimi ölçülmüş bir değere sabitlenen bir özdeşlik olduğundan vekil karmaşıklığı terimi bu özdeşlikte ayrı bir yer tutmamaktadır. Kaynağın ana etkisi yönlü kalana bir potansiyel olarak, paylaşılan benzerliğe ise yarım ağırlıkla girmektedir (Önerme 1).

C. Asimetrik Matrisler ve Ayrışımları

Transfer matrisi, kaynak ve hedefe göre dizinlenmiş oranlardan oluşan kare bir tablodur ve bu tür tabloların istatistiği eskiye dayanmaktadır. Caussinus [15] kare olumsallık tabloları için ψ simetrik olmak üzere $\pi_{ij} = a_i b_j \psi_{ij}$ biçimindeki yarı simetri modelini önermiştir. Bölüm III-E içinde yönlü artık eklenmeden önce kullanılan $T_{ij} = w_j \bar{\tau}_{ij}$ biçimi, satır etkisi bire sabitlenmiş ve sütun etkisi ölçülmüş bir nicelikle, yani hedefin beyaz kutu kırılganlığıyla değiştirilmiş aynı modeldir. İkili bir matrisin ters simetrik kısmı, model skorları arasındaki farktan oluşan bir potansiyele ve bir dolaşıma dik olarak ayrışmaktadır. Söz konusu ayrışım HodgeRank yönteminin [40] dayandığı birleşimsel Hodge ayrışımıdır ve Balduzzi vd. [41] aynı ayrışımı, Elo türü derecelendirmelerin makine öğrenmesi değerlendirme matrislerinde ne zaman yeterli olduğunu göstermek için kullanmıştır. İki modelli bir asimetrinin kaynaklar ve hedefler hakkında bilgi taşımaması, bu ayrışımın serbestlik derecesi sayımından kaynaklanmaktadır (Önerme 1). Aynı nesneler üzerinde tanımlı iki uzaklık matrisinin uyumu Mantel permütasyon testiyle [42] sınanmaktadır. Smouse vd. [43] bu testi ek matrisler verildiğinde kısmi korelasyona genişletmiştir ve Bölüm III-H içindeki gradyan hizalanması artık istatistiği bu fikre dayanmaktadır.

D. Transfer için Değerlendirme Protokolleri

Gürbüzlüğün nasıl ölçüldüğü çoğu zaman varılan sonucu belirlemektedir. Carlini vd. [44] gürbüzlük değerlendirmesin-

deki hata türlerini gradyan maskelemeden yakınsamaya kadar koşturulmayan saldırılara uzanan bir yelpazede derlemiştir. Carlini-Wagner saldırısı [45] ve AutoAttack [46] ile bu kaygı saldırı tarafından ele alınmış, Tramèr vd. [47] ise sabit saldırılar altında gürbüz sayılan savunmaların uyarlanabilir saldırılara yenildiğini göstermiştir. Bu çalışmalar saldırı gücüyle ilgilidir. Transfer oranının hangi örnek kümesine koşullandığı ise ikinci bir seçimdir ve daha az ilgi görmüştür. Temel transfer çalışmaları değerlendirmeyi doğru sınıflandırılan örneklerle sınırlamış [48], saldırı makaleleri başarı oranlarını aynı biçimde koşullamış [49], transfer saldırılarının sistematik yeniden değerlendirmeleri de havuzu her modelin doğru sınıflandırdığı örneklerle kısıtlamıştır [50]. Mahmood vd. [8] ve Ravikumar vd. [51] ise temiz doğruluk farklarını gidermek için iki modelin de doğru sınıflandırdığı örneklere koşullamıştır. Her çalışma kendi kümesini belirtmiş ve onunla ilerlemiştir. TA-Bench [52] kıyaslamasında puanlama kuralı sabit tutulmuş, saldırı ve model havuzu değiştirilmiştir. Yu vd. [53] birden çok hedef üzerindeki sonucun nasıl toplulaştırıldığını değiştirmiş ve tek bir mimari ailesi içinde ölçüldüğünde transfer edilebilirliğin olduğundan yüksek kestirildiğini göstermiştir. Waseda vd. [54] ise kaynağın hatasını yineleyen transferleri farklı biçimde başarısız olanlardan ayırmıştır. Bu makalenin protokol katmanı bu çalışmalardan farklı olarak koşullama kümesini sabit modeller üzerinde değiştirmektedir. Tek bir model üzerinde koşulsuz ve koşullu oran arasındaki ilişki, TRADES'in [55] doğal-artı-sınır ayrışımına karşılık gelmektedir. Transferde bu ayrışımın öncülü görgül bir nicelik hâline gelmekte ve Bölüm III-G bu niceliği tanımlamaktadır.

III. Yöntem

Çalışmanın merkezinde, her biri üç tohumla eğitilmiş bir ResNet-18 ve bir ViT-Tiny'den oluşan çekişmeli eğitilmiş tek bir çift bulunmaktadır. Bu çiftin transfer oranları, iki modeli de içermeyen gürbüz CNN'lerden kurulmuş sabit bir panele karşı bileşenlerine ayrılmaktadır. Bir 2×2 tasarımda mimari ve ImageNet başlatması iki etken olarak birlikte ele alınmış, bütün karar kuralları da ilgili koşulardan önce kayda geçirilmiştir (Şekil 1).

A. Tehdit Modeli ve Modeller

Bütün saldırılar hedefsizdir ve L_∞ normuyla, $\mathcal{B}_\epsilon(x) = \{x' : \|x' - x\|_\infty \leq \epsilon\}$ bölgesi içinde sınırlanmaktadır. Pertürbasyon bütçesi CIFAR-10 ve CIFAR-100 [11] için $\epsilon = 8/255$, ImageNetV2 için $\epsilon = 4/255$ olarak belirlenmiştir.

Eğitilen modellerin tasarımdaki yeri Şekil 1(a) içinde gösterilmiştir. Bu çalışmada R32 olarak anılan CIFAR ResNet-18 [5], 3×3 bir giriş katmanına ve 11,2M parametreye sahiptir ve 32×32 girdi almaktadır. ViT-Tiny (`timm` [56]; 5,5M parametre, 16×16 yamalar, 3 başlı ve 192 genişlikli 12 blok) ile 7×7 giriş katmanlı `timm resnet18` modeli olan R224, 32 pikselden 224 piksele çift doğrusal olarak büyütülmüş girdileri okumaktadır. ImageNet ağırlıkları `deit_tiny_patch16_224.fb_in1k` [57] ve `resnet18.a1_in1k` [58] kontrol noktalarından alınmıştır. CIFAR modelleri $[0, 1]$ aralığındaki ham pikselleri okurken ImageNet ile başlatılan modeller ImageNet normalizasyonunu model içinde uygulamaktadır.

B. Saldırı Yöntemleri

PGD [19], düzgün dağılımlı rastgele bir başlangıçtan çapraz entropi üzerinde $\alpha = 2/255$ (ImageNetV2'de $1/255$) boyunda on işaretli gradyan adımı atmakta ve her adımdan sonra $\mathcal{B}_\epsilon(x)$ üzerine izdüşüm almaktadır. Bu PGD-10 eğitimde, beyaz kutu değerlendirmede ve bütün transfer matrislerinde kullanılmıştır. AutoAttack [46], APGD-CE, APGD-T, FAB-T ve Square saldırılarından oluşan standart topluluktur. Sonucun saldırıya bağlılığını yoklamak için iki kaynak saldırısı daha eklenmiştir. Bunlardan ilki MI-FGSM'i [49] izleyen momentumlu PGD-10'dur ($\mu = 1{,}0$, $\alpha = \epsilon/10$). İkincisi ise yalnız ViT kaynaklarında uygulanan ve momentumu 1,0, adım boyu $\alpha = 2/255$, ölçek katsayısı $\gamma = 0{,}5$ olan TGR'dir [17] (Bölüm II-B). Bu çalışmadaki TGR dikkat, QKV ve MLP yollarına tek bir γ uyguladığından ve her örnek ve kanal için jetonlar boyunca yalnız bir en büyük ve bir en küçük girdiyi sıfırladığından sonuçları yalnız bu uyarlama için geçerlidir.

Her kaynağın en iyi saldırısı, izin verilen saldırılar arasından örnekleri panele en iyi transfer olan saldırıdır. Seçim çift indisli görüntülerde yapılıp tek indisli görüntülerde puanlanmış, ardından roller değiştirilmiş ve kaynak açığı bu seçim altında yeniden hesaplanmıştır (Bölüm III-E). Adım boyları saldırılar arasında farklıdır ve ayarlanmamıştır.

C. Çekişmeli Eğitim


Bütün modellerde $\frac{1}{2}\mathcal{L}_{\mathrm{CE}}(f_\theta(x), y) + \frac{1}{2}\mathcal{L}_{\mathrm{CE}}(f_\theta(x_{adv}), y)$ kaybı enküçültülmekte, x_{adv} ise Rice vd.'nin [59] referans gerçeklemesinde olduğu gibi model eğitim kipindeyken PGD-10 ile üretilmiştir. Kaybın yarısı temiz olduğundan ve eğitim temiz kontrol noktalarından başladığından bu karma kayıplı PGD çekişmeli ince ayar, Madry vd.'nin [19] PGD çekişmeli eğitimiyle aynı yöntem değildir ve ürettiği gürbüz doğruluklar o yöntemin referans sonuçlarıyla karşılaştırılarak okunmamalıdır. Mimarinin savunmayla karışmaması için her hücrede tek bir tarif kullanılmıştır.

R32 ve ViT-Tiny'nin temiz eğitiminde kosinüs tavlama [60] uygulanmış, CNN'de SGD (ağırlık sönümü 5×10^{-4}), ViT'te AdamW [61] (ağırlık sönümü 0,05) kullanılmıştır. Ardından gelen çekişmeli ince ayar da kosinüs çizelgesiyle yürütülmüş, her koşunun epok sayısı, öğrenme oranı, parti boyu ve tohumları Şekil 2 içinde verilmiştir. İnce ayarda gradyanlar L_2 normu 10'da kırpılmış, sonlu olmayan partiler atlanmış ve veri artırma 4 piksel dolgulu rastgele kırpma ile yatay çevirmeyle yapılmıştır. Seçim ve erken durdurma (sabır 20, eşik 0,1 puan), sabit 2.000 görüntülük bir doğrulama bölmesindeki PGD-10 doğruluğuna dayanmaktadır. Bu bölme tohum 777 ile bir kez çekilmiş ve her modelin iki eğitim aşamasından da çıkarılmıştır. Tohumlar indekse göre eşlenmiş, tablolar ise koşular üzerinden ortalama ve standart sapma vermektedir.

Temiz ön eğitimin zaten gördüğü bir doğrulama bölmesiyle seçilmiş daha eski bir kontrol noktası çifti de aynı mutlak sıralamayı vermiştir. Ancak bu çift sızıntısız protokolden önceye ait olduğundan hiçbir sayısı bu makaleye girmemektedir.

D. Mimari $\times$ Başlatma Tasarımı

Sıfırdan eğitilmiş bir ViT-Tiny, R32'den mimari, girdi hattı ve belki de eğitimin yeterliliği bakımından ayrılmaktadır.



Şekil 1: **Çalışmanın genel görünümü.** (a) Trained models, (b) Reference panels ve (c) Matrices panellerinde çift ve 2×2 tasarım, gürbüz CNN'lerden oluşan sabit panellere karşı PGD-10 saldırısıyla değerlendirilmektedir (panel üyeleri Şekil 4 içinde). (d) Registered before measurement paneli test ailelerini, (e) Exact split and contrasts paneli ise her matrisin log ölçeğinde bölünmüş yarı kestirimlerle ayrıştırılmasını vermektedir. Renkler ViT-Tiny'yi, iki ResNet-18 hattını ve paneli birbirinden ayırmaktadır.


ViT'lerin çekişmeli eğitiminin ön eğitime bağlı olduğu da bilinmektedir [24]. Şekil 2 ile verilen tasarım bu etkenleri birbirinden ayırmak için kurulmuştur. R224-scr, ViT-Tiny koşularının (V-scr) girdi hattını ve temiz aşama komutunu paylaşmaktadır. Böylece sıfırdan satırındaki iki hücre mimari paketinde, V-scr için ayrıca eğitim kampanyasında ve çekişmeli epok tavanında ayrışmakta, ImageNet satırı ise iki mimariyi de ImageNet ağırlıklarından başlatmaktadır. Başlatma etkeni ağırlıkları, daha kısa bir AdamW temiz aşamasını ve model içi normalizasyonu bir demet hâlinde taşımaktadır. Bu demet iki mimari için aynı olduğundan etkileşim karşıtlığından ancak etkisi mimariye bağlı değilse düşmekte, normalizasyonun ayrı etkisi ise tanımlanamamaktadır.

ImageNet ile başlatılan her koşunun, ilk temiz epoğundan sonra, kendi mimarisindeki rastgele başlatılmış koşuların ilk epok doğrulama doğruluğu ortalamasını 5 puan aşması gerekmiştir. Bu koşul, yüklemenin ve normalizasyonun bir denetimi olarak konmuştur. Beşinci çekişmeli epokta doğrulama PGD doğruluğunun %15'in altında kalması durumunda ImageNet satırının öğrenme oranının düşürülmesi öngörülmüştür. Tavana beş epoktan daha yakın bir noktada seçilen koşu kesilmiş olabileceği gerekçesiyle işaretlenmekte, hiçbir koşu sonuçlarına bakılarak dışlanmamaktadır. Kayıtlı karşıtlıklar σ ve ρ'nun hücre ortalamalarını kullanmaktadır (Denklem (5)):


$$\begin{aligned} A^{\sigma}_{\text{scr}} &= \sigma(\text{V-scr}) - \sigma(\text{R224-scr}), \\ I^{\sigma} &= [\sigma(\text{V-IN}) - \sigma(\text{V-scr})] \\ &\quad - [\sigma(\text{R224-IN}) - \sigma(\text{R224-scr})], \\ A^{\rho} &= \tfrac{1}{2}\{[\rho(\text{V-scr}) - \rho(\text{R224-scr})] \\ &\quad + [\rho(\text{V-IN}) - \rho(\text{R224-IN})]\}. \end{aligned}$$

E. Kırılganlık, Benzerlik ve Yön

Gürbüz doğruluk temizde yanlış sınıflandırılan görüntüleri gürbüz olmayan saydığından temiz doğruluk ile koşullu sağ-



Şekil 2: **Mimari × başlatma tasarımı.** CIFAR-10'da ViT-Tiny ve ResNet-18 satır şeritleri, scratch (random init.) ve ImageNet init. sütun şeritleriyle kesişmektedir. Her hücre temiz aşamasını (epok, öğrenme oranı) ve tohumlarını vermekte, var olan koşular özgün çiftten, yenileri ise B3 bloğundan gelmektedir. R32 köprüsü kendi tarifini korumakta, AT şeridi de dört hücrenin çekişmeli tarifini göstermektedir.



Şekil 3: **Çalışma boyunca kullanılan ayrışım.** Yukarıdan aşağıya per pair (i, j), panel mean ve R minus V köşeli okları üç adımı işaretlemektedir. Log hedef doğru oranı kırılganlığa, benzerliğe ve yönlü artığın yarısına birebir ayrışmakta, panel ortalamaları σ ile ρ'yu vermekte, kaynak açığı G ise simetrik ve yönlü parçalara bölünmektedir. Şekildeki $T(i, j)$ gösterimi T_{ij} anlamındadır; w, $\bar{\tau}$ ve r için de aynı gösterim kullanılmıştır.

kalımın çarpımına birebir ayrışmaktadır. Koşullu sağkalımın tümleyeni, j modelinin beyaz kutu koşullu yanıltma oranı w_j'dir. Kaynak i'den hedef j'ye transferde *hedef doğru* oranı, j'nin temizde doğru sınıflandırdığı ve i üzerinde üretilen örnekte yanlış sınıflandırdığı görüntülerin kesridir:

$$T_{ij} = \frac{\sum_x \mathbf{1}[f_j(x) = y]\,\mathbf{1}[f_j(x^{(i)}_{adv}) \neq y]}{\sum_x \mathbf{1}[f_j(x) = y]}. \tag{1}$$

Bu tanımla $w_j = T_{jj}$ olur.

Hedef doğru oranları T_{ij}, T_{ji} ve beyaz kutu oranları w_i, w_j olan iki model için

$$\log \bar{\tau}_{ij} = \tfrac{1}{2}\left[\log(T_{ij}T_{ji}) - \log(w_i w_j)\right], \tag{2}$$

$$r_{ij} = \log(T_{ij}/T_{ji}) - \log(w_j/w_i) \tag{3}$$

tanımlandığında

$$\log T_{ij} = \log w_j + \log \bar{\tau}_{ij} + \tfrac{1}{2} r_{ij} \tag{4}$$

eşitliği birebir sağlanır. Burada benzerlik $\bar{\tau}_{ij} = \bar{\tau}_{ji}$ iki yön tarafından paylaşılmakta, yönlü artık $r_{ij} = -r_{ji}$ ise kırılganlık oranı çıkarıldıktan sonra kalan log asimetrisini vermektedir. Denklem (4) bir muhasebe özdeşliğidir. Bu özdeşliğin içeriği terimlerin ölçülen büyüklüklerinde ve bu büyüklüklerin tasarıma verdiği yanıtta yatmaktadır. r olmadan yazılan $T_{ij} = w_j \bar{\tau}_{ij}$, sütun etkisi ölçülmüş bir değere sabitlenmiş hâliyle Caussinus'un [15] yarı simetri modelidir (Bölüm II-C). Bu biçimiyle Demontis vd.'nin [16] üç etkeninden ikisine, hedef kırılganlığına ve gradyan hizalanmasına yakın durmaktadır. Üçüncü etken olan vekil modelin karmaşıklığına ayrı bir terim ayrılmamış, bu etken Önerme 1(d)'nin anlattığı biçimde öteki terimlere katılmıştır (Şekil 3).

Model düzeyindeki nicelikler dış modellerden oluşan sabit bir P paneli üzerinden ortalanmaktadır:

$$\sigma_m = \frac{1}{|P|}\sum_{c\in P} \log \bar{\tau}_{mc}, \qquad \rho_m = \frac{1}{|P|}\sum_{c\in P} r_{cm}, \qquad \omega_m = \log w_m. \tag{5}$$

Yüksek bir σ_m, m'nin çekişmeli yönleri panelle paylaştığını gösterir. Pozitif bir ρ_m ise m'nin, kırılganlığın açıklayabildiğinin ötesinde, panelden gönderdiğinden fazlasını aldığı, yani yönlü olarak zayıf bir kaynak olduğu anlamına gelir. Oranlar logaritmaya yüzde olarak girdiğinden ω ve aşağıdaki L_k, her karşıtlıktan düşen toplamsal bir $\log 100$ sabiti taşımakta, σ_m ise ayrıca w'nin yakalamadığı her model ana etkisinin yarısını da üstlenmektedir. R ve V modelleri için panel kaynak açığı

$$G = \frac{1}{|P|}\sum_{c\in P}\left[\log T_{Rc} - \log T_{Vc}\right] = (\sigma_R - \sigma_V) - \tfrac{1}{2}(\rho_R - \rho_V)$$

olarak tanımlanmakta ve V'nin üçüncü modellere karşı R'den ne kadar zayıf bir kaynak olduğunu ölçmektedir. Bu açığın simetrik payı $q = (\sigma_R - \sigma_V)/G$'dir. Tohum çifti s için q_s,

çiftler üzerinden ortalama için q yazılmakta, panelin kendi kırılganlıkları bu paydan düşmektedir. Saf bir kaynak etkisi, K-a'nın sıfır değeri olan $q = 1/2$'yi verir ve daha büyük bir q, kaynak etkisinin ötesindeki farklılığı ölçer. Kaynak saldırısı k için $L_k(m) = |P|^{-1} \sum_{c \in P} \log T_k(m \to c)$, m kaynağının panel ortalamalı log transferidir ve böylece $G = L_{\mathrm{PGD}}(R) - L_{\mathrm{PGD}}(V)$ olur. G_{k} aynı farkın R32 ve ViT-Tiny koşuları için k saldırısı altındaki değeridir. Korunan oran $G_{\mathrm{best}}/G_{\mathrm{PGD}}$ ise açığın her kaynağın en iyi saldırısı altında korunup korunmadığını sorar (Bölüm III-B). Aile içi benzerlik Δ_{seed}, ViT tohum çiftleri üzerinden ortalama $\log \bar{\tau}$ değerinden bu tohumların σ ortalamasının çıkarılmasıyla elde edilir.

Önerme 1 (Tanımlanabilirlik): Aşağıda $i \neq j$ için $\ell_{ij} = \log T_{ij}$ yazılmaktadır. (a) İki modelde ℓ'nin antisimetrik kısmı tek bir sayıdan, $\ell_{12} - \ell_{21}$ farkından ibarettir. Simetrik s ile kurulan $\ell_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + s_{ij}$ toplamsal uydurması yalnız $(\alpha_1 - \alpha_2) - (\beta_1 - \beta_2)$ farkını tanımlar, bu farkın kaynak ile hedef arasındaki bölüşümünü tanımlamaz. (b) ℓ_{ij} bir $\gamma\,\mathbf{1}[i, j \in C]$ aile terimi içeriyorsa ve tasarımda C'ye ait olmayan tek bir V modeli varsa toplamsal uydurma bu terimi V'nin kaynak ve hedef etkilerine eşit $-\gamma$ ağırlığıyla katar ve asimetriyi değiştirmez. (c) ℓ_{ij} içindeki her simetrik terim, aile terimi de dâhil, r_{ij}'den düşer ve $\log \bar{\tau}_{ij}$'ye bütünüyle girer, sabit bir panel üzerinde de σ_m'yi değiştirip ρ_m'yi değiştirmez. (d) ℓ_{ij} içindeki bir α_i kaynak ana etkisi r_{ij}'ye $\alpha_i - \alpha_j$ potansiyel farkı olarak, $\log \bar{\tau}_{ij}$'ye ise $\frac{1}{2}(\alpha_i + \alpha_j)$ olarak girer. R ile V arasında simetrik bir fark yoksa bu etki $q = 1/2$ verir.

(a) şıkkı, K model için $K - 1$ potansiyel ve $(K-1)(K-2)/2$ dolaşım serbestlik derecesi veren Hodge ayrışımının [40] serbestlik derecesi sayımından gelmektedir. (b) şıkkı $i \neq j$ için $\mathbf{1}[i, j \in C] = 1 - \mathbf{1}[i = V] - \mathbf{1}[j = V]$ eşitliğinden, (c) ve (d) şıkları ise Denklem (2) ve (3) içinde yerine koymadan çıkmaktadır. Dolayısıyla tek bir ViT bulunan bir tasarımda ViT'in toplamsal bir kaynak etkisi CNN'lerden farklılığından ayırt edilemez ve ayrışım bu farklılığı σ'ya yüklemektedir.

Kestirimler bölünmüş yarı düzeniyle yapılmaktadır (Şekil 1(e)). w çift indisli test görüntülerinden, T tek indisli görüntülerden alınmış, ardından roller değiştirilip iki yarının ortalaması hesaplanmış ve böylece bir köşegen hücresi ile bir köşegen dışı hücre hiçbir zaman aynı görüntüleri paylaşmaz. ω ise tam örneklemden hesaplanan w'yi kullanmaktadır. Bir panel üyesinin kendi σ ve ρ değerleri o üye dışarıda bırakılarak hesaplanmıştır. Doğal logaritma birincil ölçektir. Duyarlılık analizi olarak logit ölçeği $\log x$ yerine $\log[x/(1-x)]$ kullanmakta, oran ölçeği ise oranların kendisiyle çalışmaktadır.

F. Referans Panelleri


Panel üyeleri RobustBench'ten [12] alınmış, her panel transfer hücreleri hesaplanmadan önce dondurulmuş ve bütün üyeler tanımlayıcılarıyla Şekil 4 içinde listelenmiştir. CIFAR panellerinin üyeleri [25], [59], [62]–[72] çalışmalarından alınmıştır. CIFAR-10'daki birincil P paneli, ImageNet ön eğitimi olmadan eğitilmiş ve ResNet ailesinden gelen yedi L_∞-gürbüz CNN'den oluşmakta, bunların dördü (PreAct) ResNet-18 türevidir. ImageNet ile ön eğitilmiş XCiT-S12 ise ikincil paneli oluşturmaktadır (Şekil 1(b)). Çift ve tasarım hücreleriyle birlikte CIFAR-10 matrisi 20 model içermektedir (Şekil 1(c)).

CIFAR-100 paneli, RobustBench'in elverdiği ölçüde P'ye yakın tutulmuş ve yedi CNN'den kurulmuştur. ImageNet ile ön eğitilmiş XCiT-S12 ve Hendrycks vd.'nin modeli ikincil paneli oluşturmaktadır. Bu veri kümesindeki çift, her biri üç tohumlu CIFAR-100 ResNet-18 ve ViT-Tiny modelleridir ve eğitildikleri dönemde geçerli olan, CIFAR-10 kuralından farklı tek bölmeli kurala göre seçilmiştir. Bu veri kümesindeki matris 15 model içermektedir.

ImageNet paneli altı CNN'den oluşmaktadır [63], [73]–[75]. Temiz eğitilmiş modellerden ortak bir tarifle çekişmeli olarak eğitilmiş ve hepsi evrişimli giriş katmanı taşıyan iki CNN-dönüştürücü çifti, yani ConvNeXt-T ile ViT-S ve ConvNeXt-B ile ViT-B [26], ImageNet ile başlatılmış satırı oluşturmaktadır. k çifti için dönüştürücü eksi CNN farkları σ, ρ ve ω'da sırasıyla A_k^σ, A_k^ρ ve A_k^ω ile, A_k^σ'nin bu iki çift üzerinden ortalaması ise A_{IN}^σ ile gösterilmektedir. Liu vd.'nin [38] ConvNeXt-B ve Swin-B modelleri sıfırdan satırını vermektedir. Ancak ortak yapılandırmalarında bir ön eğitim bayrağı bulunmadığından bu dayanak dolaylıdır. Bu çiftin karşıtlığı, CIFAR-10 karşıtlığı A_{scr}^σ ile karışmaması için $A_{\mathrm{scr,Liu}}^\sigma$ ile yazılmaktadır. Mo vd.'nin ViT-B modeli [24] eşi olmadan, XCiT-S12 ise ikincil üye olarak matrise girmekte ve toplam 14 model, ImageNetV2 MatchedFrequency kümesinin [13] 2.000 görüntüsü üzerinde değerlendirilmektedir. Bu görüntüler her sınıfın sözlük sırasındaki ilk iki dosyasından oluşmaktadır. Bütün modellere tek bir ön işleme hattı (256 piksele bikübik yeniden boyutlandırma, 224 piksele merkez kırpma) uygulandığından bir kaynağın çekişmeli tensörü her hedefe aynı piksel uzayında ulaşmaktadır. Normalizasyon her RobustBench modelinin uyguladığı biçimde bırakılmış, puanlamada 1.000 logitin tamamı kullanılmıştır. Her modelin kendi hattındaki temiz doğruluğunun %25'e ve RobustBench değerinin 0,6 katına ulaşması, ortak hattaki doğruluktan da en çok 5 puan ayrılması gerekmiştir. Bu panel betimseldir ve 2×2 tasarımı yinelememektedir. Panelde başlatma aynı veri kümesinde yapılmış temiz ön eğitim anlamına gelmekte, mimariler de farklı bulunmaktadır.

G. Koşullama Protokolleri

Köşegeni de aynı biçimde koşullandığı için ayrışımda baştan sona hedef doğru oranı kullanılmaktadır. Doğru sınıflandırılan görüntülerle koşullama yerleşik bir uygulamadır (Bölüm II-D). Ne var ki koşullama kümesi bir protokol seçimidir ve protokol katmanı (Bölüm IV-I) aynı örnek bazındaki kayıtlar üzerinde üç alternatifi puanlamaktadır. Bunlar koşulsuz oran, *her ikisi doğru* oranı [8], [51] ve Ravikumar vd.'nin [51] *başarılı kaynak* oranıdır ve bunların maskeleri o bölümdeki Şekil 14 üst kartında gösterilmiştir. Sonuncusu, beyaz kutu başarısının temizde doğru sınıflandıran bir kaynağı varsaydığı sıkı okumayla uygulanmakta, bu koşulu aramayan gevşek okuma ise yalnız duyarlılık analizi olarak kullanılmaktadır. Koşulsuz ve her ikisi doğru maskeleri bir çiftin iki yönünde aynı örnekleri kullanırken hedef doğru ve başarılı kaynak maskelerinde iki yönün örnekleri farklıdır. Oranlar örnek bazındaki sonuçları kaydedilmiş tam test kümelerinde hesaplanmakta, sabit kontrol noktalarının aralıkları ise görüntüler üzerinde 10.000 yeniden örneklemeli yüzdelik bootstrap ile elde edilmektedir.



Şekil 4: **Referans paneli üyeleri.** CIFAR-10 and CIFAR-100 başlıklı üst blok, her RobustBench tanımlayıcısının rolünü C10 ve C100 sütunlarında vermekte, ResNet-18 türevlerini de R18 sütununda işaretlemektedir. ImageNetV2 başlıklı alt blok solda CNN panelini ve ikincil XCiT-S12'yi, sağda ise dönüştürücü çiftlerini ve Mo vd.'nin eşi olmayan ViT-B modelini listelemektedir.

Hedefin temiz hatası e, bir yönün koşulsuz ve hedef doğru oranları r_{ham} ve $r_{\text{koş}}$ ($r_{\text{koş}} = T_{ij}$), hedefin temiz girdide yanlış sınıflandırdığı bir örneğin kaynakta üretilmiş girdide de yanlış sınıflandırılma olasılığı ise p ile gösterilsin. Toplam olasılık yasasına göre

$$r_{\text{ham}} = e\,p + r_{\text{koş}}\,(1-e) \tag{6}$$

olur ve $p = 1$ olduğunda

$$r_{\text{ham}} - r_{\text{koş}} = e\,(1 - r_{\text{koş}}) \tag{7}$$

elde edilir. Tek bir model üzerinde $p = 1$ tanım gereği sağlanırken transferde sabit bir pertürbasyon yanlış sınıflandırılmış bir örneği doğru sınıfa geri taşıyabileceğinden p'nin ölçülmesi gerekir. Denklem (6), tek görgül içeriği p olan bir muhasebe özdeşliğidir. Buna karşılık $p < 1$ olduğunda Denklem (7) sapmayı $e\,(1-p)$ kadar abartmaktadır. $h = -\log(1-T)$ ölçeğinde ise aynı özdeşlik, protokolün hangi sonuçları değiştirebileceğini de göstermektedir.

Önerme 2 (h ölçeğinde protokol ayar dönüşümü): Her $i \to j$ yönü için $g_{ij} = -\log\big(1+e_j(1-p_{ij})/[(1-e_j)(1-T_{ij})]\big)$ olmak üzere $h_{ij}^{\text{ham}} - h_{ij}^{\text{koş}} = -\log(1-e_j) + g_{ij}$ eşitliği sağlanır ve g_{ij}, $p_{ij} = 1$ olduğunda sıfırlanır. Dolayısıyla h matrisinin toplamsal bir ayrışımındaki kaynak etkileri, ikili simetrik terimler ve dolaşım, g dışında ham ve hedef doğru protokollerinde aynıdır. Yalnız hedef etkileri bilinen $-\log(1-e_j)$ miktarı kadar kaymaktadır.

Bu sonuç, Denklem (6) $1-r_{\text{ham}} = (1-e)(1-r_{\text{koş}}) + e(1-p)$ biçiminde yeniden düzenlenerek elde edilmektedir. Maskesi kaynağın temiz doğruluğuna bağlı olduğundan her ikisi doğru protokolü böyle bir ayar dönüşümü oluşturmamaktadır.

H. Girdi Gradyanı Hizalanması

Simetrik terimin transfer ve saldırı olmadan ölçülebilen bir şeyi yansıtıp yansıtmadığı, her model çiftinde girdi gradyanlarının temiz görüntülerdeki ortalama kosinüsüyle yoklanmıştır:

$$c_{ij} = \frac{1}{n}\sum_{x} \cos\left(\nabla_x \mathcal{L}_i(x,y),\, \nabla_x \mathcal{L}_j(x,y)\right). \tag{8}$$

Burada $\mathcal{L}_m$, m modelinin çapraz entropisidir. Gradyanlar model içindeki normalizasyondan geçilerek $[0,1]$ piksel uzayında alınmış, modeller değerlendirme kipinde tutulmuş ve ilgili transfer matrisinin görüntüleri kullanılmıştır. Bu nicelik Zhang vd.'nin [14] gradyan benzerliğinin görüntü ortalamasıdır, hizalanma ise Demontis vd.'nin [16] simetrik etkenine karşılık gelmektedir.

Ham istatistik, sırasız çiftler üzerinde c_{ij} ile $\log \bar{\tau}_{ij}$ arasındaki Spearman korelasyonu r_{S}'dir. Artık istatistiği ise her matrise kurulan $X_{ij} = \mu + a_i + a_j + e_{ij}$ en küçük kareler uydurmasının artıklarını ilişkilendirmektedir. Bu uydurma, gürbüzlük, gradyan normu ya da temiz doğruluk gibi bir çiftin iki üyesine de eklenen her model düzeyi özelliği ortadan kaldırmakta ve kısmi Mantel testinin [43] mantığını bütün model ana etkilerini bir kerede çıkararak izlemektedir. Anlamlılık Mantel testinden [42] elde edilmektedir. Bu testte $\log \bar{\tau}$ sabit tutulurken model etiketleri c'nin satır ve sütunları üzerinde birlikte 9.999 kez permüte edilmiş ve alt sınırı 10^{-4} olan tek yönlü bir p değeri hesaplanmıştır. Toplamsal uydurma çarpımsal ya da etkileşimli model etkilerini ve CNN ile dönüştürücü ailelerinin blok yapısını yerinde bırakmaktadır.

I. İstatistiksel Çıkarım

Çıkarım birimi eğitim koşusu, görüntüler ise bütün modellerin paylaştığı yinelenen ölçümlerdir. Bu nedenle koşular üzerinden kurulan aralıklar sabit test görüntülerine ve panel üyelerine koşulludur ve görüntü örneklemesi yalnız görüntüleri yeniden örnekleyen bootstrap analizlerine girmektedir. Tasarımın 2×2 karşıtlıkları koşu düzeyindeki hücre ortalamalarını ve 5 serbestlik dereceli, birleştirilmiş varyanslı bir t aralığını kullanmaktadır. Testler Şekil 1(d) içindeki kayıtlı aileleri oluşturmakta ve her aile içinde $\alpha = 0{,}05$ düzeyinde Holm düzeltmesi uygulanmaktadır (Şekil 5). Eşdeğerlik, $\delta = 0{,}10$ log birimlik marjla iki tek yönlü testle (TOST) sınanmaktadır. Bu marj bir oranda kabaca yüzde onluk göreli değişime karşılık gelmektedir. Eşdeğerlik testi log nicelikleri için kaydedildiğinden logit ve oran ölçeklerinde aynı banda karşı yapılan karşılaştırmalar betimseldir. Marj, ön kayıttan önce görülen çekişmeli eğitilmiş modeller arasındaki yönlü artığın karesel ortalama karekökünden (RMS) alınmıştır. Bu küme ViT'i de

içerdiğinden marj gevşektir ve her eşdeğerlik, yalnız CNN çiftlerinden gelen değer olan $\delta = 0{,}06$ ile yinelenmektedir. σ karşıtlıkları (H1, H2, K-c) için aynı marj, ayrı bir görgül dayanağı olmayan bir uzlaşımdır.

Destek Holm düzeltmeli $p < 0{,}05$ değerinden okunmaktadır. Çürütme ile H1 ve H2'nin eşdeğerlik kolları ham aralıklardan, K-b ve H3 için eşdeğerlik desteği ise önce çürütme denetlenmek koşuluyla Holm düzeltmeli TOST p değerinden okunmaktadır. Böylece aralığı $\pm\delta$ içinde kalan anlamlı bir etki ihmal edilebilir sayılmaktadır. Herhangi bir tohum çiftinde G_s açığı δ değerini aşmıyorsa K-a kararsız sayılmaktadır. Korunan oran $G_{\text{best}}/G_{\text{PGD}}$ ise $G_{\text{PGD}} \leq \delta$ olduğunda kararsız sayılmakta, %90 aralığının alt sınırı en az $0{,}5$ olduğunda desteklenmekte, üst sınırı $0{,}5$ değerinin altında kaldığında ise çürütülmektedir. H2'nin desteklenmesi için logit ölçeğindeki kestirimin de pozitif olması gerekmektedir. Hesaplanamayan bir test $p = 1$ sayılmakta, öngörülen büyüklükler ise ölçüt yapılmadan raporlanmaktadır. H1, H2 ve H3 sonuçlarının her bileşimi için önceden bir manşet yazılmış, maskeleme kuralı da bölge seçildikten sonra uygulanmıştır. H1 ve H2'nin desteklendiği, H3'ün eşdeğer çıktığı O1 bölgesinde kayıtlı manşet, ViT'in zayıf kaynak görünümünü ImageNet başlatmasının ViT için daha çok azalttığı simetrik ve mimariye bağlı bir farklılığa bağlamaktadır. Aynı manşet asimetriyi ise hedef kırılganlığına ve mimariden bağımsız küçük bir yönlü terime yüklemektedir. Aşağıdaki sonuçlar bu manşeti daraltmaktadır. Bunun bir nedeni de sıfırdan satırında tasarımın mimariyi yakınsamadan ayıramamasıdır. S1-S7 ikincil analizleri keşifseldir ve düzeltme uygulanmamıştır. Protokol eşdeğerliği ise ± 1 ve ± 3 puanda TOST ile sınanmaktadır.

J. Ön Kayıt

Ana ön kayıt (panel testleri, 2×2 tasarım, saldırı tarafı, maskeleme) bu koşuların hiçbirinden önce, 29 Ekim 2026'da dondurulmuştur. Ön kayıt eki (CIFAR-100, ImageNetV2, gradyan hizalanması) ise matrislerinin ve gradyanlarının hiçbiri hesaplanmadan önce, 30 Ekim 2026'da dondurulmuştur (Şekil 6). Ön kayıtlı testler dondurulmuş analiz betiğiyle, ön kayıt ekinin testleri ise bu betiği çağıran bir sarmalayıcıyla ve bir gradyan betiğiyle koşulmuştur. Bu iki betiğin özetleri ilk koşularından önce kayda geçirilmiştir. Dondurulmuş betiğin (`4bce2c983ace...`), ek betiklerin, hücre tablolarının ve iki kayıt metninin SHA-256 özetleri, dondurma anında ya da ilk koşudan önce yazılan kayıtlarla ve analiz çıktılarında saklanan özetlerle örtüşmektedir. Ana ön kayıtta bir uygulama sapması bulunmaktadır. Dondurulmuş betikte K-a ve K-b için öngörülen hiyerarşik bootstrap duyarlılığına ait kod bulunmamaktadır. Bu analiz, dondurulmuş fonksiyonları değiştirmeden yükleyen ayrı bir betikle, sonuçlar ve bir iç değerlendirme görüldükten sonra iki CIFAR veri kümesinde hesaplanmıştır (Bölüm IV-C). Ön kayıt ekinde sapma yoktur ve bu eke ait keşifsel S10-3 analizi, yani aile göstergeli kısmi Mantel testi, bu noktada belirlenmiştir.

Ön kayıttan önce görülen veriler test sayılmamaktadır. Bu veriler, Şekil 6 içindeki matrislerin yanı sıra havuz matrisi üzerindeki masa çözümlemelerini, 2×2 tasarım kodunun gerçek çift matrisleriyle yapılan bir deneme koşusunu ve küçük örneklemli duman testi matrisleri ile temiz doğrulukları kapsamaktadır. Deneme koşusu ve masa çözümlemesi, çiftin ViT'i ile 32 piksellik ResNet'i arasındaki σ açığını zaten göstermişti ve H1 öngörüsü bu açık bilinerek yazılmıştır. H1'in bunun ötesinde sınadığı şey, ViT'in girdi hattındaki 224 piksellik bir ResNet-18'in açığın ResNet tarafını yeniden üretip üretmediğidir. Yeni bir hücrenin tam tarifli hiçbir koşusu görülmediğinden CIFAR-10 panel öngörüleri ilk tohumdaki gözlemi iki ek tohuma ve yedi üyeli bir panele genişletmektedir. Veri görüldükten sonra iki kural değişmiştir. K-b'nin çürütme ölçütü iki işarete genişletilmiş ve bu değişiklik çürütmeyi kolaylaştırmıştır. Bununla birlikte CIFAR-100'deki çürütme özgün tek yönlü kuraldan da çıkmaktadır. Bir yükleme denetimi olan temiz aşama denetimi ilk epoğa taşınmış ve R224-IN için referans olarak tek bir R224-scr koşusu alınmıştır. Hiçbir karar bu denetime bağlı değildir. Saldırı tarafı öngörüsünün momentum ve TGR duman testi matrislerinden önce yazılıp yazılmadığı dosya geçmişinden doğrulanamamaktadır. CIFAR-10 panel tablosunun yönlü değerlerine ön kayıt eki dondurulmadan önce bakılmış, ekin öngörüleri de dondurulmuş öngörülerden kopyalanmıştır. CIFAR-100 matrisi hesaplanırken bir başlatma betiği tek bir kaynağın günlük satırlarını ekrana basmış, analiz ise seçim bırakmayan tek bir çağrıdan oluşmaktadır.

Kayda geçirilmiş bazı duyarlılık ve keşifsel analizler üretilmemiştir. Bunlar arasında CIFAR-100'ün her ikisi doğru ve Hodge analizleri, ImageNetV2 ve gradyan analizlerinin bir kısmı ve her ikisi doğru Mantel testi bulunmaktadır. İki başlatma kontrol noktasının ImageNet top-1 doğruluğu kaydedilmemiştir.


IV. Deneyler

Aksi belirtilmedikçe aşağıdaki her transfer oranı hedef doğru oranı T_{ij}'dir ve Denklem (4) ile bileşenlerine ayrılmaktadır. Log ölçeğindeki bölünmüş yarı kestirimleri birincil, logit ve oran ölçekleri ise duyarlılık çözümlemesi olarak kullanılmış, karar kuralları Şekil 5 içinde verilenlerdir.


A. Çiftin Gürbüzlüğü

Mutlak üstünlük her saldırı altında CNN'dedir (Tablo I). AutoAttack altında gürbüz doğruluk ResNet-18 AT için $\%37{,}93 \pm 0{,}14$, ViT-Tiny AT için $\%29{,}14 \pm 0{,}40$ olarak ölçülmüş ve tam test kümesinde görüntü bazında eşleştirilmiş McNemar testi üç tohum çiftinin her birinde CNN lehine sonuç vermiştir (AutoAttack altında $p \leq 1{,}2 \times 10^{-84}$, PGD-10 altında $p \leq 1{,}9 \times 10^{-120}$). Farkın bir kısmını temiz doğruluk açıklamakta, geri kalanı ise koşullu kırılganlıktan doğmaktadır. Her modelin doğru sınıflandırdığı görüntülerden PGD-10, CNN'de $\%48{,}58 \pm 0{,}80$, ViT'te ise $\%55{,}53 \pm 0{,}50$ oranında yanıltma üretmiş ve AutoAttack altında çarpanlara ayırma birebir tutmuştur ($85{,}78 \times 0{,}442 = 37{,}93$ ve $73{,}53 \times 0{,}396 = 29{,}14$). İki modelin de doğru sınıflandırdığı 7.061 ± 68 görüntüde PGD-10 altında CNN'in koruduğu doğruluk $\%59{,}86 \pm 0{,}35$, ViT'inki $\%46{,}11 \pm 0{,}59$'dur (AutoAttack altında $\%51{,}89$ ve $\%41{,}15$).

Koşullu PGD-10 sütunu ayrışımda kullanılan kırılganlık w değerlerini vermektedir ve hedef olarak daha kırılgan model ViT'tir. Pertürbasyon bütçesi taraması ile çiftin gradyan, dikkat ve öznitelik kayması ölçümleri Ek A içinde verilmektedir.



Şekil 5: **Kayıtlı testler ve karar kuralları.** Satırlar Family sütununa göre gruplanmıştır. Test and quantity sütunu her testi adlandırmakta, Pre-registered values sütunu öngörülen büyüklüğü ve çürütme eşiğini eşdeğerlik bandıyla birlikte satırın kendi ölçeğine yerleştirmekte, Falsified if sütunu ise çürütme kuralını vermektedir. Holm düzeltmesi her aile içinde uygulanmış, ImageNetV2 satırları betimsel bırakılmıştır. B5, B6 ve B8 ön kayıt bloklarının etiketleridir.



Şekil 6: **Ön kayıt zinciri.** Seen beforehand şeridi ön kayıttan önce bakılan verileri listelemektedir. Main registration: B2-B6 şeridi ile metindeki ön kayıt ekine karşılık gelen Supplement: B8-B10 şeridi her bloğun modellerini, görüntülerini ve hücrelerini vermektedir. Oklar dondurma tarihlerini (Ekim 2026), sürüm kayıtlarını (commit) ve ön kayıt özetinin önekini taşımakta, Added after the fact şeridi ise sonuçlardan sonra üretilen iki analizi adlandırmaktadır.

B. Toplamsal Bölüşümden Ayrışıma

Hedef doğru protokolünde çiftin asimetrisi, yani CNN→ViT eksi ViT→CNN farkı, pozitiftir (Tablo II). WideResNet referansını içeren üç modelli matrislere uydurulan toplamsal kaynak artı hedef modeli bu farkın $+5{,}13$ puanını kaynağa, $-2{,}03$ puanını ise hedefe yüklemektedir. Önerme 1, bu bölüşümün neden bir kaynak etkisi olarak yorumlanamayacağını göstermektedir. CNN'ler arasında tek bir ViT bulunduğunda ViT'in kaynak terimi ile CNN ailesine benzerliği aynı karşıtlığa girmekte, toplamsal uydurma da aile benzerliğini iki terime birden yüklemektedir. Bu iki bileşeni ayırmak için sabit bir dış panel ve bundan sonra kullanılan çarpımsal ayrışım gerekmektedir.

Çiftin kendisi üç terimden ikisini zaten ayırmaktadır (Tablo II). Log asimetri $\log(T_{RV}/T_{VR}) = +0{,}251$ iki bileşe-

Tablo I: ResNet-18 ve ViT-Tiny çiftinin CIFAR-10'daki gürbüzlüğü ($\epsilon = 8/255$, tam test kümesi); mimari başına üç bağımsız eğitim koşusu üzerinden ortalama±SS. Son iki sütun koşullu yanıltma oranını, yani doğru sınıflandırılan test görüntülerinden saldırının yanılttığı payı vermektedir; PGD-10 altında bu oran çalışma boyunca kullanılan beyaz kutu kırılganlığı w'dir.

Model	Savunma	Param.	Temiz	FGSM	PGD-10	AA	Koşullu PGD-10 (w)	Koşullu AA
ResNet-18	Yok	11,2M	95,25±0,15	40,29±1,77	0,03±0,03	–	–	–
ResNet-18	AT	11,2M	85,78±0,36	53,46±0,08	44,11±0,50	37,93±0,14	48,58±0,80	55,78±0,23
WRN-28-10	AT†	36,5M	89,48	70,91	66,92	62,76	–	–
ViT-Tiny	Yok	5,5M	80,09±0,60	6,10±1,47	0,05±0,05	–	–	–
ViT-Tiny	AT	5,5M	73,53±0,55	36,31±0,42	32,69±0,22	29,14±0,40	55,53±0,50	60,37±0,33

†Gowal vd. [65] tarafından yayımlanan ve RobustBench [12] üzerinden alınan tek bir harici gürbüz kontrol noktası; temiz, FGSM ve PGD-10 değerleri bu çalışmanın tam test değerlendirmeleri, AA ise RobustBench tarafından bildirilen değerdir.

nin toplamıdır. Bunlardan ilki, ViT'in daha kırılgan hedef olmasından gelen potansiyel bileşen $\log(w_V/w_R) = +0{,}136$'dır (w değerleri $\%55{,}53$ ve $\%48{,}58$), ikincisi ise koşudan koşuya standart sapması $0{,}010$ olan yönlü artık $r_{RV} = +0{,}115$'tir. Potansiyel payı $0{,}541$ olduğundan CIFAR-10'da çiftin yönünün yaklaşık yarısını hedef kırılganlığı taşımaktadır. Bu pay CIFAR-100'de daha küçüktür ($0{,}283$) ve r_{RV} burada $+0{,}154$ düzeyine çıkmıştır. Simetrik terim $\log \bar{\tau}_{RV} = -1{,}083$ iki yöne eşit girdiği için iki modelli bir asimetride hiç görünmez. Bir tohum çifti için görüntü bootstrap'i r_{RV} için $0{,}030$ standart sapma vermiştir. Bu değer koşudan koşuya yayılımın üç katıdır ve görüntüleri sabit tutan aşağıdaki koşu düzeyi aralıklar bu bileşeni içermemektedir.

ViT'in CNN'lere karşı genel olarak neden zayıf bir kaynak gibi göründüğü sorusu ViT'in çift dışındaki modellerle ilişkisine ait olduğu için iki modelli bir asimetri bu soruyu yanıtlayamaz. Ön kayıt dondurulmadan önce sekiz modelli CIFAR-10 havuzu (Tablo III) üzerinde yapılan bir masa çözümlemesinde havuzdaki dört gürbüz CNN panel olarak alınmıştır. Bu panele karşı ViT'in ResNet-18'e göre kaynak açığı $0{,}422$ log birimi olarak bulunmuş, bunun $0{,}392$'si simetrik, $0{,}030$'u yönlü çıkmış ve simetrik pay $0{,}928$ olmuştur. Bu değerler öngörülerin biçimlenmesinde kullanılmış olup sınama niteliği taşımamaktadır. Model düzeyinde panel benzerliği σ, ViT-Tiny'yi öteki bütün modellerden uzağa yerleştirmektedir (gürbüz CNN'lerde $-0{,}694$ ile $-0{,}519$ arasındaki değerlere karşı $-1{,}086$), ρ ise yedi modelin tamamında $-0{,}096$ ile $+0{,}083$ arasında kalmıştır. Dikkati evrişimli bileşenlerle birleştiren XCiT-S12, σ bakımından CNN'lerin arasında yer almaktadır ($-0{,}609$). Dolayısıyla havuzdaki dikkat tabanlı diğer tek model bu düşük benzerliği paylaşmamaktadır.

C. CIFAR-10 ve CIFAR-100'de Panel Sınamaları

CIFAR-10'daki kayıtlı panel ailesi üç sınamadan oluşmakta ve hepsine Holm düzeltmesinden sonra karar verilmektedir (Tablo IV). İlk sınama olan K-a, ViT'in yedi üyeli CNN paneline karşı kaynak açığının ne kadarının simetrik olduğunu sormaktadır. Üç tohum çiftinde G_s açığı $0{,}391$, $0{,}387$ ve $0{,}390$ log birimi olarak ölçülmüştür. Bu açığın simetrik kısmı $0{,}368$, $0{,}360$ ve $0{,}367$, yönlü kısmı ise $0{,}023$, $0{,}028$ ve $0{,}023$ olarak bulunmuştur. Ortalama simetrik pay $q = 0{,}936$, %90 aralığı ise $[0{,}925;\ 0{,}948]$ olarak hesaplanmıştır. Her tohum öngörülen $0{,}75$ eşiğini aşmış ve K-a desteklenmiştir (Şekil 7, CIFAR-10 paneli). Türetilmiş $2q - 1$ niceliğiyle ifade edildiğinde simetrik kısım yönlü kısmı açığın $0{,}873$'ü kadar aşmaktadır ($[0{,}849;\ 0{,}896]$).

İkinci sınama olan K-b, benzerlik ve kırılganlık çıkarıldıktan sonra ViT'in yönlü olarak zayıf bir kaynak olup olmadığını sormaktadır. ViT'in yönlü terimi ρ(V-scr) $= +0{,}012$'dir (tohumlarda $+0{,}025$, $+0{,}007$ ve $+0{,}004$). Bu terimin %90 aralığı $[-0{,}007;\ +0{,}031]$ ile $\pm 0{,}10$ eşdeğerlik bandının epey içinde kalmış ve eşdeğerlik desteklenmiştir (TOST, Holm $p = 2{,}73 \times 10^{-3}$). Bu panelde, CIFAR-10'da ve log ölçeğinde ViT-Tiny'nin CNN'lere karşı zayıf kaynak görünümü, iki yönde de geçerli olan farklılığından kaynaklanmaktadır.

Üçüncü sınama olan K-c, bu farklılığın aileye mi yoksa tek tek tohumlara mı ait olduğunu sormaktadır. Üç ViT tohumu birbirine panele olduğundan çok daha benzerdir ($\Delta_{\text{seed}} = +0{,}566$, bootstrap %90 aralığı $[0{,}537;\ 0{,}604]$) ve sınama desteklenmiştir. ViT tohumları arasındaki ortalama ikili $\log \bar{\tau}$ değeri $-0{,}443$, üç ResNet-18 tohumu arasındaki değer ise $-0{,}489$ olarak bulunmuştur. Dolayısıyla ViT koşuları ResNet koşuları kadar sıkı bir blok oluşturmakta ve bu blok CNN'lerden uzakta durmaktadır (Şekil 8). ViT'in kaynak olarak genel bir zayıflığı ViT tohumları arasındaki benzerliği de düşürecekken bu benzerlik ResNet tohumları arasındaki benzerlikle aynı düzeydedir.

Aynı aile, yedi üyeli bir CIFAR-100 paneliyle CIFAR-100'de bağlayıcı bir yineleme olarak da ön kayda alınmıştır. K-a ve K-c yine desteklenmiş ($q = 0{,}840$, $[0{,}795;\ 0{,}885]$; $\Delta_{\text{seed}} = +0{,}519$, $[0{,}469;\ 0{,}599]$), aile içi değerler de tekrarlanmıştır (ViT tohumları arasında $-0{,}487$, ResNet tohumları arasında $-0{,}501$). K-b ise bu veri kümesinde yinelenmemiştir. Yönlü terim $+0{,}143$ ($[+0{,}101;\ +0{,}184]$), TOST p değeri ise $0{,}953$ olarak elde edilmiştir. Bu terimin %95 aralığı sıfırı dışarıda bırakmış ve kestirim $0{,}10$ değerini aşmıştır. Bu nedenle eşdeğerlik pozitif yönde çürütülmüştür ve CIFAR-100'de ViT yönlü olarak da daha zayıf bir kaynaktır. Kaynak açığının yönlü kısımları da buna uygun biçimde CIFAR-10'daki $0{,}023$ ile $0{,}028$ düzeyinden $0{,}059$, $0{,}064$ ve $0{,}085$ düzeyine büyümüştür. Simetrik kısımlar aynı büyüklükte kalırken q değerinin düşmesinin nedeni budur. Yönlü terim veri kümesine bağlıdır. Bu terim CIFAR-100'de büyüktür, panelin koşulmadığı SVHN'de ise temiz doğruluk yakından eşleştiğinde çiftin hedef doğru asimetrisinin işareti değişmektedir (Bölüm IV-I).

CIFAR-100'de ViT-Tiny yalnız $\%41{,}94$ ile $\%44{,}06$ arasında temiz doğruluğa ulaşırken bu değer ResNet-18'de $\%62{,}68$ ile $\%64{,}65$, panelde ise $\%53{,}82$ ile $\%72{,}57$ arasındadır. Bu nedenle ViT'in w değeri ve hedef doğru paydaları çok daha küçük ve daha kolay bir görüntü altkümesine dayanmakta ve yönlü teriminin bir kısmı da temiz doğruluğu yansıtıyor olabilmektedir. Bu altkümeyi sabit tutacak olan her ikisi doğru

Tablo II: ResNet-18 ile ViT-Tiny arasındaki hedef doğru asimetrinin log ölçeğinde ayrışımı. Üst blok üç tohum çiftinin ortalamasını (koşudan koşuya standart sapma) vermektedir; matrisler ayrı yürütülen üç modelli saldırı koşusuna ait olduğundan buradaki değer $+4{,}41$, Şekil 14 içindeki değer ise $+4{,}36$'dır. Alt blok 2×2 tasarımın tohum eşleşmeli çiftlerini göstermektedir (ikincil çözümleme S4, betimsel, tam örneklem). Log oran tam olarak potansiyel bileşen ile yönlü artığın toplamıdır; ikisinin oranı olan potansiyel payı, log oran sıfıra yakın olduğunda tanımsızdır (–).

Ayar	**Asimetri (puan)**	$\log(T_{RV}/T_{VR})$	$\log(w_V/w_R)$	r_{RV}	$\log \bar{\tau}_{RV}$	**Potansiyel payı**
CIFAR-10, seçilen kontrol noktası	+4,41 (0,45)	+0,251 (0,032)	+0,136 (0,023)	+0,115 (0,010)	−1,083 (0,022)	0,541 (0,029)
CIFAR-10, son kontrol noktası	+4,64 (0,56)	+0,273 (0,029)	+0,144 (0,034)	+0,129 (0,044)	−1,170 (0,021)	0,531 (0,134)
CIFAR-100, seçilen kontrol noktası	+4,96 (1,02)	+0,215 (0,048)	+0,061 (0,020)	+0,154 (0,041)	−1,138 (0,023)	0,283 (0,087)
2×2 *tasarım, tohum eşleşmeli çiftler (ResNet / ViT)*						
R224-scr s1201 / V-scr s2001	+4,18	+0,248	+0,125	+0,123	−1,141	0,504
R224-scr s1202 / V-scr s2002	+4,43	+0,266	+0,142	+0,124	−1,142	0,534
R224-IN s1301 / V-IN s2101	−1,28	−0,056	−0,002	−0,054	−0,753	–
R224-IN s1302 / V-IN s2102	+0,78	+0,036	+0,068	−0,032	−0,825	–

Tohum çifti 1 için görüntü bootstrap standart sapması (CIFAR-10, seçilen kontrol noktası; $B = 300$): r_{RV} 0,030, $\log \bar{\tau}_{RV}$ 0,016.

Tablo III: Sekiz modelli CIFAR-10 havuzu (PGD-10, $\epsilon = 8/255$, tam test kümesi). $p_{\min}$, her hedefe giren yönler üzerinden Denklem (6) öncülü p'nin en küçük değeridir. σ ve ρ, havuzdaki dört gürbüz CNN'e (masa çözümlemesi, ön kayıttan önce görülmüştür) ve yedi üyeli kayıtlı panele karşı bölünmüş yarı log kestirimleridir.

			4 CNN'li panel		**7 üyeli panel**	
Model	**Temiz**	$p_{\min}$	σ	ρ	σ	ρ
ResNet-18 AT (bu çalışma)	85,37	0,9911	−0,694	−0,018	−0,648	−0,022
ViT-Tiny AT (bu çalışma)	74,10	0,9919	−1,086	+0,043	−1,015	+0,025
Standard WRN-28-10	94,78	0,9330	–	–	–	–
Wong2020 PRN-18	83,34	0,9892	−0,656	−0,033	−0,576	−0,033
Engstrom2019 RN-50	87,03	0,9846	−0,566	−0,058	−0,508	−0,055
Carmon2019 WRN-28-10	89,69	0,9884	−0,519	+0,008	−0,472	−0,009
Gowal2020 WRN-28-10	89,48	0,9895	−0,521	+0,083	−0,467	+0,065
Debenedetti2022 XCiT-S12	90,06	0,9940	−0,609	−0,096	−0,561	−0,095

56 yönün tamamında p değeri $[0{,}9330;\ 1{,}0000]$ aralığında kalmakta ve $p = 1$ artığı en çok $0{,}35$ puan olmaktadır.

sürümüyle söz konusu sınamalar henüz koşulmamıştır.

Koşuları hücreler içinde, tüm modellerin paylaştığı görüntüleri ise ortak olarak yeniden örnekleyen hiyerarşik bir bootstrap ($B = 2.000$), CIFAR-10'da q için $[0{,}894;\ 0{,}981]$, ρ(V-scr) için $[-0{,}021;\ +0{,}046]$ aralıklarını vermiştir ve bu aralıklar t aralıklarından daha geniş çıkmıştır. CIFAR-100'de elde edilen $[0{,}800;\ 0{,}880]$ ve $[+0{,}106;\ +0{,}178]$ aralıkları ise biraz daha dar çıkmıştır. Bu aralıklar ve p değerleri dondurulmuş karar kurallarına konulduğunda iki veri kümesinde de hiçbir karar değişmemiştir. İki aralık türü zıt yönlerde hata yapmaktadır. t aralıkları görüntü örneklemesini dışarıda bırakmakta, hücre başına üç koşu üzerinden alınan bootstrap ise koşu bileşenini olduğundan küçük kestirmektedir. Bootstrap p değerleri alttan $1/(B+1)$ ile sınırlıdır ve CIFAR-100'deki K-b dışındaki her sınamada bu tabana ulaşmıştır.

D. Mimari × Başlatma

Şekil 2 içindeki 2×2 tasarım, girdi hattı ve çekişmeli eğitim tarifi hücreler arasında eşit tutulduğunda farklılığın hangi kısmının mimariden, hangi kısmının başlatmadan geldiğini sormaktadır. Altı yeni koşunun tamamı kayıtlı manipülasyon denetimlerini geçmiştir. ImageNet ile başlatılan her koşu ilk temiz epokta sıfırdan eğitilen referansı $48{,}40$ ile $69{,}38$ puan aşmış, hiçbiri çöküş kuralını tetiklememiş ve her koşu 80 epokluk üst sınırın epey öncesinde erken durmuştur (Bölüm IV-J).

Tablo V içindeki koşular arasında temiz doğrulukta (öteki hücrelerdeki $\%83{,}39$ ile $\%86{,}35$ arasındaki değerlere karşı $\%73{,}01$ ile $\%74{,}10$) ve kırılganlıkta (w için $\%47{,}73$ ile $\%51{,}11$ arasındaki değerlere karşı $\%55{,}12$ ile $\%55{,}91$) yalnız sıfırdan eğitilen ViT ötekilerden ayrışmıştır. Panel benzerliğinde iki ResNet hücresi neredeyse özdeştir ve ImageNet ile başlatma yalnız ViT'i yerinden oynatmıştır (Şekil 9).

Kayıtlı 2×2 ailesinin her sınaması desteklenmiştir (Tablo VI). Eşlenmiş girdi hattıyla sıfırdan eğitildiğinde ViT, CNN paneline ResNet'ten daha az benzemektedir ($A^{\sigma}_{\text{scr}} = -0{,}364$, %90 aralığı $[-0{,}415;\ -0{,}314]$, Holm $p = 4{,}09 \times 10^{-5}$) ve bu fark öngörülen $-0{,}20$ büyüklüğünün ötesindedir (H1). ImageNet ile başlatma bu farkı ViT'te ResNet'tekinden daha çok daraltmış ($I^{\sigma} = +0{,}260$, $[+0{,}186;\ +0{,}335]$, Holm $p = 9{,}0 \times 10^{-4}$), destek kuralının gerektirdiği gibi etkileşim logit ölçeğinde de pozitif kalmıştır ($+0{,}354$; H2). Yönlü terimdeki mimari ana etkisi sıfıra eşdeğerdir ($A^{\rho} = +0{,}003$, $[-0{,}020;\ +0{,}026]$; TOST Holm $p = 3{,}79 \times 10^{-4}$; H3). Bu birleşim, Bölüm III-I içinde tanımlanan kayıtlı sonuç bölgesi O1'e karşılık gelmektedir. Maskeleme kuralı hiçbir modeli işaretlemediği için (Bölüm IV-E) bölge bu kuraldan sonra da geçerliliğini korumuş, daha dar $\delta = 0{,}06$ marjı da aynı bölgeyi vermiştir.


H1 kestirimi kayıtlı her duyarlılık çözümlemesinde ayakta kalmıştır. Panel jackknife bu kestirimi $-0{,}376$ ile $-0{,}346$ arasında oynatmış, hiyerarşik bootstrap aralığı ise $[-0{,}393;\ -0{,}335]$ olmuştur. Hücreler arasındaki varyans birleştirmesini bırakan Welch aralıkları, yeni hücrelerde ikişer koşu bulunduğu için çok daha geniştir ($1{,}10$ serbestlik derecesinde $[-0{,}569;\ -0{,}160]$), ancak H1 ve H2 için yine de sıfırı dışarıda bırakmıştır. Dört ResNet-18 türevi çıkarılmış üç üyeli keşifsel bir panelde CIFAR-10'daki altı sınamanın hepsi yönünü ve kararını korumuş, sonuç bölgesi O1 olarak kalmış ve büyüklükler benzer çıkmıştır (Ek D).

H3'ün kapsamı, kararının ilk bakışta düşündürdüğünden daha dardır. Bu sınama iki başlatma satırı üzerinden ortalanmış mimari ana etkisinin eşdeğerliğine dayanmakta olup her hücrede küçük bir yönlü terim bulunduğu anlamına gelmemektedir. ImageNet ile başlatılan ViT'in hücre ortalaması $\rho = -0{,}118$ ile bandın dışındadır ve başlatma ViT'in yönlü terimini $-0{,}130$ değiştirmiştir ($[-0{,}161;\ -0{,}099]$; ikincil çözümleme S2, öngörüldüğü gibi). Ana etkinin ardında ρ üzerin-

Tablo IV: ViT-Tiny için yedi üyeli CNN paneline karşı CIFAR-10'da ve bağlayıcı yineleme olarak CIFAR-100'de yürütülen kayıtlı panel sınamaları (bölünmüş yarı, log ölçeği; Holm düzeltmesi her veri kümesi içinde). K-a simetrik pay q'yu, K-b ViT'in yönlü terimini ($\pm 0{,}10$ marjla TOST), K-c ise aile içi benzerliği (hiyerarşik bootstrap) sınamaktadır. K-a ve K-b, sabit test görüntülerine ve panele koşullu olarak üç tohum üzerinden t aralıkları kullanmaktadır; K-c bootstrap'i ve hiyerarşik bootstrap satırı görüntüleri de yeniden örneklemektedir.

	CIFAR-10					CIFAR-100				
Sınama	**Kestirim**	**%90 GA**	**%95 GA**	**Holm p**	**Karar**	**Kestirim**	**%90 GA**	**%95 GA**	**Holm p**	**Karar**
K-a, q	0,936	[0,925; 0,948]	[0,919; 0,953]	$1{,}26 \times 10^{-4}$	destek	0,840	[0,795; 0,885]	[0,773; 0,906]	$2{,}05 \times 10^{-3}$	destek
K-b, ρ(V-scr)	+0,012	[−0,007; +0,031]	[−0,016; +0,040]	$2{,}73 \times 10^{-3}$	destek	+0,143	[+0,101; +0,184]	[+0,082; +0,203]	0,953	çürütüldü (+)
K-c, Δ_{seed}	+0,566	[+0,537; +0,604]	[+0,533; +0,608]	$1{,}00 \times 10^{-3}$	destek	+0,519	[+0,469; +0,599]	[+0,463; +0,604]	$1{,}50 \times 10^{-3}$	destek
Öng. büyüklük	K-a ($q_s \geq 0{,}75$), K-b (%90 GA $\pm 0{,}10$ içinde), K-c ($\Delta_{\text{seed}} \geq 0{,}30$): evet					K-a, K-c: evet; K-b (%90 GA $\pm 0{,}10$ içinde): hayır				
Duyarlılık çözümlemeleri										
$\delta = 0{,}06$	üçü de desteklendi					K-a, K-c desteklendi; K-b çürütüldü (+)				
$2q - 1$, türetilmiş	+0,873 [+0,849; +0,896]					+0,679 [+0,589; +0,769]				
Tam örneklem, log	q 0,937; ρ +0,012 [−0,007; +0,031]					q 0,840; ρ +0,143 [+0,101; +0,184]				
Logit ölçeği	q 1,101; ρ −0,304 [−0,320; −0,289]					q 1,026; ρ −0,413 [−0,546; −0,280]				
Oran ölçeği	q 1,542; ρ −14,66 puan [−14,93; −14,39]					q 1,216; ρ −14,61 puan [−17,32; −11,89]				
Hiy. bootstrap	%90 GA: q [0,894; 0,981]; ρ [−0,021; +0,046]; kararlar aynı					%90 GA: q [0,800; 0,880]; ρ [+0,106; +0,178]; kararlar aynı				
Panel jackknife	q 0,931 ile 0,941; ρ +0,001 ile +0,022					q 0,831 ile 0,847; ρ +0,127 ile +0,150				
İkincil panel	XCiT-S12: q_s 0,899, 0,825, 0,842; ρ +0,198, +0,202, +0,204					XCiT-S12, Hendrycks: q_s 0,799, 0,834, 0,771; ρ +0,129, +0,136, +0,221				

Hiyerarşik bootstrap: koşular hücre içinde yeniden örneklenmiş, görüntüler ortak tutulmuştur, $B = 2.000$; ön kayıttan sonra üretilmiştir (Bölüm III-J). $2q - 1$, K-a'nın doğrusal bir dönüşümüdür ve bir sınama değildir.




Şekil 7: **Kaynak açığının simetrik ve yönlü parçalara bölünmesi.** Çubuklar CIFAR-10 ve CIFAR-100'de tohum çifti başına, ImageNetV2'de aynı tarifle eğitilmiş çift başına (betimsel, içi boş işaretçiler) çizilmiştir. Yeşil kısım simetrik parçayı, turuncu kısım yönlü parçayı, siyah eşkenar dörtgen toplam G'yi gösterirken simetrik pay q sağda yazılıdır. Kesikli çizgili içi boş parça açığı daralttığında q biri aşmaktadır. ImageNetV2'deki üçüncü çiftin açığı kayıtlı $0{,}10$ eşiğinin altında kalmaktadır.

deki mimari basit etkileri sıfırdan eğitimde $+0{,}070$, ImageNet başlatmasında $-0{,}064$ olarak bulunmuştur. Bu iki etkinin farkı olan $-0{,}134$ hem log hem logit ölçeğinde negatiftir ve iki basit etki yalnız log ölçeğinde zıt işaretlidir (Tablo XII). Logit ölçeğinde H3 karşıtlığı $-0{,}087$ olarak hesaplanmıştır. Bu ölçekte %95 aralığı sıfırı dışarıda bırakırken kestirim $\pm 0{,}10$ içinde kaldığından kayıtlı kural bu ölçekte ne destek ne de çürütme kararı üretmektedir. Oran ölçeğinde aynı karşıtlık $-4{,}13$ puan çıkmıştır.

Çiftin 32 piksellik ResNet-18'i ile tasarımın 224 piksellik ResNet-18'i panelle aynı biçimde ilişkilidir. σ(R224-scr) $-$ σ(R32) $= -0{,}0003$ ($[-0{,}035;\ +0{,}034]$) ve ρ farkı $-0{,}021$ ($[-0{,}064;\ +0{,}023]$) olarak bulunmuştur. Bu sonuç birleştirilmiş varyanslar altında değişmeyen bir köprüyle uyumludur, Welch %90 aralığı altında ise uyumlu değildir (σ için $[-0{,}120;\ +0{,}119]$; S1). H1, ön kayıttan önce görülen σ açığını değil bu köprüyü sınamaktadır (Bölüm III-J). Başlatma ViT'in log kırılganlığını $-0{,}114$ ($[-0{,}151;\ -0{,}077]$), ResNet'inkini ise $-0{,}018$ değiştirmiştir (S3). İkincil panel olarak XCiT-S12 alındığında iki σ karşıtlığı da işaretini korumuştur ($-0{,}284$ ve $+0{,}254$; S6). 20 modelli artık matrisinde Hodge ayrışımı yönlü yapının $0{,}919$'unu model düzeyindeki potansiyellere yerleştirmiştir ve rastgele durumda bu değer $0{,}100$'dür (S7). Tohum eşleşmeli çiftler (S4, Tablo II) sıfırdan eğitim satırında çiftin potansiyel payını tekrarlamıştır ($0{,}504$ ve $0{,}534$), ImageNet satırında ise log oran sıfıra yakın olduğundan pay tanımsızdır.

Tasarım, H1 için olası bir alternatif açıklamayı ayıramamaktadır. Sıfırdan eğitilen ViT hem en düşük temiz doğruluğa hem de en yüksek kırılganlığa sahiptir ve mimari karşıtlığı yapısı gereği bunlarla birlikte değişmektedir. Bu



Şekil 8: **İkili simetrik benzerlik.** CIFAR-10, CIFAR-100 ve ImageNetV2'deki bütün modeller için aileye göre sıralanmış $\log \bar{\tau}_{ij}$ değerleri (bölünmüş yarı, log ölçeği). Renk skalası ortak beşte birlik dilimlere göre belirlenmiş beş tondan oluşmakta, mavi ton geçişi ResNet (R224) rengini kodlamamaktadır; koyu gri köşegen hücreleri tanımsızdır. Sıfırdan eğitilmiş ViT-Tiny tohumları, karşılıklı benzerliği yüksek ve CNN panelinden ayrışan bir blok oluşturmaktadır.

nedenle $A^{\sigma}_{\mathrm{scr}}$ değerinin bir kısmı daha az yakınsamış bir çözümü yansıtıyor olabilir. ImageNet ile başlatılan ViT, ResNet hücrelerinin temiz doğruluğuna yaklaşmakta ($\%83{,}39$ ve $\%83{,}47$), ancak panel benzerliği R224-IN hücresininkinin altında kalmaktadır ($-0{,}635$'e karşı $-0{,}739$). Sonuçlar görüldükten sonra türetilen bu karşıtlığın, yani $\sigma(\text{V-IN}) - \sigma(\text{R224-IN}) = -0{,}104$ değerinin birleştirilmiş varyanslı %90 aralığı $[-0{,}159;\ -0{,}049]$'dur. Hücre başına iki koşuyla hesaplanan Welch aralığı ise $[-0{,}318;\ +0{,}109]$ olup sıfırı içermektedir (Ek D). Dolayısıyla bu karşıtlık doğruluğun ötesinde bir farklılığa yalnız birleştirilmiş varyanslar altında işaret etmektedir.

E. Saldırı Tarafı ve Gradyan Maskeleme

Tek bir saldırıyla ölçülen kaynak açığı, PGD-10'un her kaynağa ne ölçüde uyduğunu yansıtıyor olabilir. Bu nedenle her kaynak için çapraz uydurmalı bölünmüş yarı seçimi, PGD-10, MI-PGD-10 ve yalnız ViT kaynakları için TGR (Bölüm III-B) arasından panele en iyi transfer olan saldırıyı belirlemekte, açık da her kaynağın seçilen saldırısıyla yeniden hesaplanmaktadır (Tablo VII). PGD-10 altında 32 piksellik ResNet-18 ile sıfırdan eğitilen ViT arasındaki açık $G_{\mathrm{PGD}} = 0{,}389$ log birimi, seçilen saldırılar altında ise $G_{\mathrm{best}} = 0{,}374$ olarak bulunmuştur. Korunan oran $0{,}960$ (%90 aralığı $[0{,}941;\ 0{,}976]$) ile ön kayıttaki $0{,}5$ eşiğinin çok üstünde kalmış ve sınama desteklenmiştir. Momentumlu PGD üç ViT kaynağının üçünde ve üç ResNet kaynağının birinde seçilmiş ve açığın $0{,}0155$ log birimini kapatmıştır.

TGR beş ViT kaynağının hiçbiri için seçilmemiştir. Bu saldırı her ViT kaynağından PGD-10'a göre daha kötü transfer olmuştur. Fark sıfırdan eğitilen ViT'lerde $-0{,}218$ ile $-0{,}147$, ImageNet ile başlatılanlarda ise $-0{,}217$ ile $-0{,}168$ log birimi arasındadır (Şekil 10). Tasarımın betimsel çiftlerinde sıfırdan eğitim satırı açığının $0{,}959$'unu korumuştur. ImageNet satırında PGD-10 açığı yalnız $0{,}072$ olup korunan oranın tanımlandığı $0{,}10$ eşiğinin altında kaldığından bu satır için oran raporlanmamıştır. Çift üzerinde daha önce yapılan eşlenmiş bütçeli bir TGR karşılaştırması Ek A içinde verilmektedir.

Gradyan maskelemeyi denetlemek için altı yeni modelde ilk 1.000 test görüntüsü üzerinde AutoAttack koşulmuştur (Tablo V). PGD-10 doğruluğu AutoAttack doğruluğunu $3{,}20$ ile $7{,}40$ puan aşmıştır. Bu fark ön kayıttaki 10 puanlık işaret eşiğinin altında kaldığı için hiçbir model işaretlenmemiş ve 2×2 kararları kayıtta belirtildiği gibi bütün modeller üzerinde hesaplanmıştır.

F. Betimsel Bir ImageNetV2 Paneli

2×2 tasarım CIFAR ölçeğiyle ve küçük modellerle sınırlıdır. ImageNetV2 [13] üzerinde ön kayda alınmış ancak betimsel bir panel, başlatılmış satırın bağımsız eğitilmiş ImageNet modelleri arasında bir karşılığı olup olmadığını sormaktadır. Bu panelin karar ailesi yoktur ve CIFAR sınamalarını doğrulayamaz ya da çürütemez. Bölüm III-F içinde tanıtılan on dört modele tek bir ortak ön işleme hattı üzerinden PGD-10 saldırısı uygulanmıştır (Tablo VIII). Her aday kayıtlı ön işleme denetimini geçmiştir. Matristeki on dört model arasında ortak hat ile modelin kendi hattı arasındaki en büyük fark $0{,}95$ puandır (kullanılmayan bir yedek modelde $1{,}20$). Karma değeriyle tanımlanan aynı görüntü listesi hem transfer matrisine hem de gradyan koşusuna girmiştir.

Başlatılmış satırı Singh vd. [26] çalışmasından alınan iki çift temsil etmekte olup her çiftte bir ConvNeXt ile evrişimli girişli bir ViT, temiz ImageNet kontrol noktalarından aynı tarifle eğitilmiştir. İki çiftte de dönüştürücü CNN paneline daha az benzemektedir ($A^{\sigma}_1 = -0{,}167$, görüntü bootstrap %90 aralığı $[-0{,}234;\ -0{,}096]$; $A^{\sigma}_2 = -0{,}118$, $[-0{,}202;\ -0{,}038]$). Bu iki değerin ortalaması $\bar{A}^{\sigma}_{\mathrm{IN}} = -0{,}142$ ($[-0{,}197;\ -0{,}090]$), iki çift de negatifken en çok $-0{,}10$ olan kayıtlı beklentiyi karşılamış ve "beklentiyle uyumlu" etiketini almıştır. Bu sonuç başlatılmış satırın doğal ölçekteki betimsel karşılığı olup 2×2 tasarımı sınamamaktadır. İki çiftle elde edilen aralıklar yalnız görüntü örneklemesini kapsamaktadır.

Tablo V: 2×2 tasarımın CIFAR-10 koşuları ve hücre ortalamaları. Temiz doğruluk ve w (hedef doğru beyaz kutu PGD-10 yanıltma oranı) tam test kümesinde ölçülmüştür; $\omega = \log w$ (w yüzde olarak), σ ve ρ ise yedi üyeli panele karşı bölünmüş yarı log kestirimleridir. Son üç sütun ilk 1.000 test görüntüsündeki maskeleme denetimidir (PGD-10 ve AutoAttack gürbüz doğruluğu ile bunların farkı; işaret eşiği 10 puan) ve yalnız altı yeni koşuyu kapsamaktadır; V-scr için tam test AutoAttack değeri Tablo I içinde verilmiştir.

Hücre	Tohum	Temiz (%)	w (%)	ω	σ	ρ	PGD-10, 1k (%)	AA, 1k (%)	PGD$-$AA (puan)
V-scr	2001	74,10	55,91	4,024	$-1{,}015$	$+0{,}025$	–	–	–
V-scr	2002	73,47	55,86	4,023	$-1{,}000$	$+0{,}007$	–	–	–
V-scr	2003	73,01	55,12	4,009	$-1{,}011$	$+0{,}004$	–	–	–
V-scr	ortalama ($n = 3$)	73,53	55,63	4,019	$-1{,}009$	$+0{,}012$			
V-IN	2101	83,39	48,24	3,876	$-0{,}702$	$-0{,}131$	43,30	40,10	3,20
V-IN	2102	83,47	51,11	3,934	$-0{,}776$	$-0{,}105$	42,20	38,80	3,40
V-IN	ortalama ($n = 2$)	83,43	49,68	3,905	$-0{,}739$	$-0{,}118$			
R224-scr	1201	86,35	49,33	3,899	$-0{,}625$	$-0{,}038$	43,90	39,50	4,40
R224-scr	1202	85,11	48,47	3,881	$-0{,}664$	$-0{,}079$	45,10	41,10	4,00
R224-scr	ortalama ($n = 2$)	85,73	48,90	3,890	$-0{,}645$	$-0{,}058$			
R224-IN	1301	85,76	48,34	3,878	$-0{,}642$	$-0{,}056$	45,80	38,40	7,40
R224-IN	1302	86,25	47,73	3,866	$-0{,}628$	$-0{,}052$	47,40	41,80	5,60
R224-IN	ortalama ($n = 2$)	86,00	48,04	3,872	$-0{,}635$	$-0{,}054$			

Tablo VI: CIFAR-10'da kayıtlı 2×2 ailesi (bölünmüş yarı, log ölçeği; dört hücre üzerinden birleştirilmiş varyans, 5 serbestlik derecesi; Holm düzeltmesi). H1 tek yönlü $A^{\sigma}_{\mathrm{scr}} = \sigma(\text{V-scr}) - \sigma(\text{R224-scr})$ karşıtlığını, H2 çift yönlü I^{σ} etkileşimini, H3 ise ρ üzerindeki mimari ana etkisini ($\pm 0{,}10$ marjla TOST) sınamaktadır. Maskeleme kuralından önce ve sonra sonuç bölgesi O1'dir; kuralın altındaki duyarlılık çözümlemelerinin hiçbiri bir kararı değiştirmemektedir.

	H1, $A^{\sigma}_{\mathrm{scr}}$	H2, I^{σ}	H3, A^{ρ}
Kestirim	$-0{,}364$	$+0{,}260$	$+0{,}003$
%90 GA	$[-0{,}415;\ -0{,}314]$	$[+0{,}186;\ +0{,}335]$	$[-0{,}020;\ +0{,}026]$
%95 GA	$[-0{,}428;\ -0{,}300]$	$[+0{,}165;\ +0{,}355]$	$[-0{,}026;\ +0{,}033]$
t (sd 5)	$-14{,}60$	$+7{,}03$	$+0{,}29$
Ham p	$1{,}36 \times 10^{-5}$	$9{,}00 \times 10^{-4}$	$1{,}89 \times 10^{-4}$ (TOST)
Holm p	$4{,}09 \times 10^{-5}$	$9{,}00 \times 10^{-4}$	$3{,}79 \times 10^{-4}$
Karar	destek	destek	destek (eşdeğerlik)
Öngörülen büyüklük	evet ($\leq -0{,}20$)	evet ($\geq +0{,}10$)	–
Logit kestirimi	$-0{,}498$	$+0{,}354$	$-0{,}087$
%90 GA	$[-0{,}570;\ -0{,}426]$	$[+0{,}247;\ +0{,}461]$	$[-0{,}110;\ -0{,}064]$
Oran kestirimi (puan)	$-8{,}50$	$+5{,}85$	$-4{,}13$
%90 GA	$[-9{,}85;\ -7{,}14]$	$[+3{,}83;\ +7{,}86]$	$[-4{,}90;\ -3{,}37]$
Welch %95 GA	$[-0{,}569;\ -0{,}160]$	$[+0{,}029;\ +0{,}491]$	$[-0{,}052;\ +0{,}059]$
Welch sd	1,10	1,63	1,95
Panel jackknife	$-0{,}376,\ -0{,}346$	$+0{,}249,\ +0{,}266$	$+0{,}001,\ +0{,}006$
Hiy. bootstrap %90	$[-0{,}393;\ -0{,}335]$	$[+0{,}204;\ +0{,}316]$	$[-0{,}024;\ +0{,}031]$
$\delta = 0{,}06$, Holm p	$4{,}09 \times 10^{-5}$	$1{,}80 \times 10^{-3}$	$2{,}13 \times 10^{-3}$
karar	destek	destek	destek

Birleştirilmiş SS: 0,0273 (σ karşıtlıkları), 0,0169 (A^{ρ}).

CIFAR-100 çiftinden farklı olarak Singh çiftleri temiz doğrulukta ve kırılganlıkta eşlenmiştir. Her çiftte temiz doğruluk ve w ikişer puandan az farklıdır (Tablo VIII) ve kırılganlık karşıtlığı $+0{,}001$ ve $+0{,}050$ log birimidir. Dolayısıyla bu dönüştürücülerin daha düşük benzerliği doğruluktan ya da kırılganlıktan türetilemez.

Sıfırdan eğitim satırı, Liu vd. [38] çalışmasından alınan ve dolaylı kanıta dayanarak sıfırdan eğitilmiş sayılan tek bir ConvNeXt-B ve Swin-B çiftine dayanmaktadır. Bu çiftin karşıtlığı $A^{\sigma}_{\mathrm{scr,Liu}} = -0{,}055$ ($[-0{,}137;\ +0{,}022]$) olup "belirsiz" olarak etiketlenmiştir. ImageNet ölçeğinde sıfırdan eğitim satırının kestirimi tek bir çifte dayandığı için belirlenmiş değildir ve CIFAR'da bulunan büyük farklılık bu ölçeğe taşınmamalıdır.

Tablo VII: Saldırı tarafı sınaması. 32 piksellik ResNet-18 ile sıfırdan eğitilen ViT-Tiny arasındaki kaynak açığı PGD-10 altında ve her kaynağın en iyi saldırısı altında verilmiştir (log birimi, panel ortalaması); aralıklar seçimi her kopyada yineleyen hiyerarşik bootstrap ile hesaplanmıştır. Tasarım çiftleri betimseldir.

Nicelik	Değer
G_{PGD} [%90 GA]	0,3893 [0,370; 0,409]
G_{best}	0,3738
Korunan oran $G_{\mathrm{best}}/G_{\mathrm{PGD}}$	0,960
%90 GA; %95 GA	[0,941; 0,976]; [0,937; 0,981]
Geçerli bootstrap kopyası	2.000 / 2.000
Karar (eşik 0,5)	destek
Tam örneklemle seçim, oran	0,960
R224-scr / V-scr: G_{PGD}, G_{best}, oran	0,399, 0,383, 0,959
R224-IN / V-IN: G_{PGD}	0,072 (oran yok, $G_{\mathrm{PGD}} \leq 0{,}10$)

TGR, 5 ViT kaynağının 0'ında seçilmiştir.

Dönüştürücüye özgü bir yön görülmemiştir. Dört dönüştürücünün ρ değerleri $-0{,}211$, $-0{,}188$, $-0{,}049$ ve $+0{,}024$ olarak bulunmuştur. Ancak Singh CNN'leri de negatiftir ($-0{,}122$ ve $-0{,}298$) ve A^{ρ}_1, A^{ρ}_2, A^{ρ}_3 çift içi karşıtlıkları sırasıyla $-0{,}089$, $+0{,}110$ ve $+0{,}091$ olmuştur. 14 modelli artık matrisinin Hodge ayrışımı yönlü yapının $0{,}890$'ını model potansiyellerine yerleştirmiş, rastgele durumda ise bu değer $0{,}143$ olmuştur.[1]

G. Girdi Gradyanı Hizalanması

Simetrik terim transferin kendisi üzerinden tanımlanmaktadır. Bu nedenle kayıtlı bir aile, bu terimin hiçbir saldırı kullanılmadan ölçülen bir niceliği izleyip izlemediğini sormuştur. Söz konusu nicelik, Denklem (8) ile tanımlanan ve temiz test görüntüleri üzerinden ortalanan girdi gradyanı kosinüsü c_{ij}'dir. Her veri kümesinde bütün model çiftleri üzerinden c_{ij} ile $\log \bar{\tau}_{ij}$ arasındaki sıra korelasyonu hem ham hâliyle (H10) hem de iki matristen toplamsal model ana etkileri çıkarıldıktan sonra (H10k; Tablo IX, Şekil 11) yüksektir. r_{S} değerleri CIFAR-10'da (20 model) $0{,}943$ ve $0{,}944$, CIFAR-100'de (15)

[1]Dondurulmuş panel betiği tamlık için bu matrisler üzerinde de koşulduğunda betimsel ortalama simetrik pay olarak $0{,}864$ ($[0{,}126;\ 1{,}603]$) döndürmektedir; Liu çifti nedeniyle payda kuralı tetiklenmiştir.

Tablo VIII: Betimsel ve keşifsel ImageNetV2 paneli; karar ailesi yoktur (2.000 görüntü, PGD-10, $\epsilon = 4/255$, ortak BicubicRes256Crop224 hattı). Üst blok on dört modeli RobustBench tanımlayıcısıyla vermektedir; sütunlar ortak hattaki temiz ve PGD-10 gürbüz doğruluğunu, w değerini ve altı üyeli CNN paneline karşı bölünmüş yarı log σ ve ρ kestirimlerini içermekte, son iki sütun ise RobustBench tarafından bildirilen değerleri göstermektedir. Alt blok CNN-dönüştürücü çiftlerini (k; Bölüm III-F) vermektedir ve aralıklar yalnız görüntü örneklemesini kapsamaktadır (görüntü bootstrap'i, $B = 2.000$).

Model	Rol	Aile	Temiz	PGD-10	w	σ	ρ	RB temiz	RB AA
`Singh2023Revisiting_ConvNeXt-T-ConvStem`	çift 1, IN	CNN	60,90	39,85	34,56	−0,963	−0,122	72,72	49,46
`Singh2023Revisiting_ViT-S-ConvStem`	çift 1, IN	ViT	61,00	39,90	34,59	−1,130	−0,211	72,56	48,08
`Singh2023Revisiting_ConvNeXt-B-ConvStem`	çift 2, IN	CNN	63,20	44,05	30,30	−1,118	−0,298	75,90	56,14
`Singh2023Revisiting_ViT-B-ConvStem`	çift 2, IN	ViT	64,85	44,20	31,84	−1,237	−0,188	76,30	54,66
`Liu2023Comprehensive_ConvNeXt-B`	çift 3, scr	CNN	65,50	45,65	30,38	−1,148	−0,140	76,02	55,82
`Liu2023Comprehensive_Swin-B`	çift 3, scr	Swin	64,80	45,40	29,94	−1,203	−0,049	76,16	56,16
`Mo2022When_ViT-B`	eşi yok	ViT	56,75	28,05	50,57	−1,184	+0,024	68,38	34,40
`Salman2020Do_R18`	panel	CNN	41,35	22,90	44,62	−1,070	+0,202	52,92	25,32
`Salman2020Do_R50`	panel	CNN	51,90	29,80	42,58	−0,819	+0,003	64,02	34,96
`Salman2020Do_50_2`	panel	CNN	56,75	31,30	44,85	−0,895	−0,120	68,46	38,14
`Engstrom2019Robustness`	panel	CNN	51,05	25,65	49,76	−0,890	−0,043	62,56	29,22
`Chen2024Data_WRN_50_2`	panel	CNN	57,60	35,90	37,67	−0,813	+0,025	68,76	40,60
`Peng2023Robust`	panel	CNN	60,45	40,45	33,09	−1,039	−0,067	73,44	48,94
`Debenedetti2022Light_XCiT-S12`	ikincil	XCiT	60,35	35,60	41,01	−1,112	−0,194	72,34	41,78

Çift (satır)	A_k^σ	%90 GA	%95 GA	A_k^σ logit	A_k^ρ; A_k^ω
1: ConvNeXt-T / ViT-S (IN)	−0,167	[−0,234; −0,096]	[−0,246; −0,084]	−0,193	−0,089; +0,001
2: ConvNeXt-B / ViT-B (IN)	−0,118	[−0,202; −0,038]	[−0,217; −0,023]	−0,147	+0,110; +0,050
3: ConvNeXt-B / Swin-B (scr)	−0,055	[−0,137; +0,022]	[−0,153; +0,034]	−0,061	+0,091; −0,015
$\bar{A}^\sigma_{\mathrm{IN}}$, çift 1–2	−0,142	[−0,197; −0,090]	[−0,207; −0,081]	beklentiyle uyumlu	
$A^\sigma_{\mathrm{scr,Liu}}$, çift 3	−0,055	[−0,137; +0,022]	[−0,153; +0,034]	belirsiz	

0,981 ve 0,912, ImageNetV2'de (14) ise 0,694 ve 0,893 olarak bulunmuştur. Tek yönlü Mantel p değerlerinin hepsi 10^{-4} olan permütasyon tabanındadır ve her sınama öngörülen büyüklüğü aşarak Holm düzeltmesinden sonra desteklenmiştir.

Aile dışında kalan iki keşifsel denetim de aynı yönü göstermiştir. İki modelin log kırılganlığını kontrol eden kısmi Mantel testleri 0,936, 0,954 ve 0,532, gradyan normu da eklendiğinde 0,937, 0,941 ve 0,597 değerlerini vermiştir. Çift türüne göre bakıldığında (Tablo IX, alt blok) iki CIFAR veri kümesinde de hizalanma CNN çiftleri arasında en yüksek, karma çiftlerde en düşüktür. ImageNetV2'de ise betimsel olarak daha hizalı olanlar dönüştürücü çiftleridir (CNN'ler arasındaki 0,187 değerine karşı 0,318).

Tek bir temiz noktada ölçülen hizalanma benzer transferle ilişkilidir, ancak bir mekanizmanın kanıtı sayılamaz. Bu ölçüm saldırı yolu boyunca alınmamakta, artık istatistiği de yalnız toplamsal model etkilerini çıkardığı için iki ailenin blok yapısını yerinde bırakmaktadır. Karma çiftler iki CIFAR veri kümesinde de en az hizalı çiftlerdir. Dolayısıyla ilişkinin bir kısmı CNN'ler ile dönüştürücüler arasındaki ayrımı yansıtıyor olabilir. Bu ayrımı çıkaran ya da gözeten keşifsel çözümlemelerde ilişki yüksek kalmıştır. Toplamsal uydurmaya çift türü göstergeleri eklendiğinde (S10-3) r_{S} CIFAR-10, CIFAR-100 ve ImageNetV2'de sırasıyla 0,917, 0,882 ve 0,878 olmuştur. Aynı düzeltme sıra ölçeğinde 0,905, 0,892 ve 0,888, yalnız CNN çiftleriyle sınırlanan artıklar ise 0,963, 0,929 ve 0,842 vermiştir. Modeller yalnız kendi aileleri içinde permüte edildiğinde, yani sıfır dağılımı blokları koruduğunda, kayıtlı altı istatistiğin hepsi permütasyon tabanında kalmış ve sıfır dağılımı ortalamaları $-0{,}008$ ile $+0{,}461$ arasında yer almıştır. Aynı mimarinin tohumlarının neredeyse birer yineleme olması da permütasyon testinin varsaydığı değiştirilebilirliği zorlamaktadır. Salman vd. [73] çalışmasındaki ResNet-18 ve ResNet-50, 91 ImageNetV2 çifti içinde en küçük kosinüse sahip olmasına ($c = 0{,}0034$) karşın bu çiftin $\log \bar{\tau} = -0{,}936$ değeri alttan 55. sırada yer almıştır. GPU üzerinde yapılan yeniden hesaplama bu değeri doğrulamış ve gradyanların düşük mekânsal frekanslarda hizalı, en yüksek bantta ise zıt yönlü olduğunu göstermiştir. Bu ölçüt için sıfıra yakın bir kosinüs, benzer transferi dışlamamaktadır.


Tablo IX: Kayıtlı gradyan ailesinde girdi gradyanı kosinüsü c_{ij} ile $\log \bar{\tau}_{ij}$ arasındaki Mantel testleri (Spearman r_{S}, tek yönlü, 9.999 permütasyon; altı sınama üzerinden Holm düzeltmesi). "Artık" satırları iki matristen toplamsal model ana etkilerini çıkarmaktadır; ham satırlar Şekil 5 içindeki H10, artık satırları ise H10k sınamasıdır. S10-3 artık uydurmasına çift türü göstergeleri eklemekte olup ön kayıt ekinde keşifsel olarak kayda alınmış, sonuçlar görüldükten sonra belirlenmiştir ve aile dışındadır. Tek yönlü p değerlerinin hepsi 10^{-4} olan permütasyon tabanına eşittir. Alt blok çift türüne göre ortalama c_{ij} değerlerini (çift sayısı) betimsel olarak vermektedir.

Veri	Sınama	K / çift	r_{S}	p	Holm p	Büyüklük	Karar
CIFAR-10	ham	20 / 190	+0,943	10^{-4}	6×10^{-4}	evet ($\geq$0,50)	destek
CIFAR-10	artık	20 / 190	+0,944	10^{-4}	6×10^{-4}	evet ($\geq$0,30)	destek
CIFAR-100	ham	15 / 105	+0,981	10^{-4}	6×10^{-4}	evet	destek
CIFAR-100	artık	15 / 105	+0,912	10^{-4}	6×10^{-4}	evet	destek
ImageNetV2	ham	14 / 91	+0,694	10^{-4}	6×10^{-4}	evet	destek
ImageNetV2	artık	14 / 91	+0,893	10^{-4}	6×10^{-4}	evet	destek
CIFAR-10	S10-3	20 / 190	+0,917	10^{-4}	–	–	–
CIFAR-100	S10-3	15 / 105	+0,882	10^{-4}	–	–	–
ImageNetV2	S10-3	14 / 91	+0,878	10^{-4}	–	–	–


Veri	Tümü	CNN–CNN	Dön.–dön.	Karma
CIFAR-10	0,460	0,543 (91)	0,464 (15)	0,370 (84)
CIFAR-100	0,376	0,462 (55)	0,359 (6)	0,271 (44)
ImageNetV2	0,218	0,187 (36)	0,318 (10)	0,221 (45)

H. Ölçeğe, Panele ve Veri Kümesine Bağımlılık

Simetrik bulgular, oranların karşılaştırıldığı ölçeğe bağlı değildir (Şekil 12). ViT'in kaynak açığındaki simetrik pay CIFAR-10'da logit ölçeğinde 1,101, oran ölçeğinde 1,542,



Şekil 9: **CIFAR-10'da** 2×2 **tasarımın hücreleri.** Hücre ortalamaları (çizgiler) ve koşular (işaretçiler); log ölçeğinde bölünmüş yarı kestirimleri. Yeşil başlıklı Panel similarity σ paneli $A(\sigma, \mathrm{scr}) = A^{\sigma}_{\mathrm{scr}}$ (H1) ve $I(\sigma) = I^{\sigma}$ (H2) karşıtlıklarını vermekte, turuncu başlıklı Direction ρ paneli $\pm 0{,}10$ eşdeğerlik bandını taşımaktadır. Vulnerability $\omega = \log w$ panelinin başlığı gridir. R32 köprü koşuları kendi eksen çentiğinde yer almakta, içi boş işaretçiler tek koşuları göstermektedir.



Şekil 10: **Kaynak başına saldırıya göre transfer.** Her kaynaktan PGD-10, momentumlu PGD ve ViT kaynakları için jeton gradyanı düzenlileştirme (TGR) altında panel ortalamalı log transfer $L(m)$. Dolu işaretçiler çapraz uydurmalı seçimin belirlediği saldırılardır ve TGR hiçbir kaynakta seçilmemiştir (Tablo VII).

CIFAR-100'de ise 1,026 ve 1,216 olarak bulunmuştur. Birden büyük bir pay, o ölçekte yönlü kısmın açığı daralttığı anlamına gelmektedir. H1 ve H2 iki ölçekte de işaretlerini korumuştur (Tablo VI).


Yönlü terim ise ölçeğe bağlıdır. Logit ölçeğinde ViT'in ρ değeri CIFAR-10'da $-0{,}304$ ($[-0{,}320;\ -0{,}289]$), CIFAR-100'de $-0{,}413$ ($[-0{,}546;\ -0{,}280]$), oran ölçeğinde ise $-14{,}66$ ve $-14{,}61$ puan olarak ölçülmüştür. Bu değerler iki veri kümesinde de büyük ve negatif olup logit ölçeğinde ViT'i yönlü olarak daha güçlü kaynak konumuna getirmektedir. CIFAR-100'de bu durum pozitif bir log kestirimini tersine çevirmektedir. Yarı simetri biçimi $T_{ij} = w_j \bar{\tau}_{ij}$ log ölçeğinde toplamsal olduğundan ve ön kayıt bu ölçeği koşuların hiçbiri yapılmadan önce birincil olarak sabitlediğinden log ölçeği birincil alınmıştır.

Yönlü terim panele de bağlıdır. Herhangi bir panel üyesinin dışarıda bırakılması CIFAR-10'da ρ(V-scr) değerini yalnız $+0{,}001$ ile $+0{,}022$ arasında oynatmıştır. Buna karşılık tek üyeli ikincil panel olarak XCiT-S12'ye karşı bu değer $+0{,}198$ ile $+0{,}204$, CIFAR-100'de XCiT-S12 ve Hendrycks vd. modeline karşı ise $+0{,}129$ ile $+0{,}221$ arasında bulunmuştur. Tek bir dönüştürücü referansa karşı ve aralık hesaplanmadan bakıldığında ViT yönlü olarak zayıf bir kaynaktır.

Bu ViT-Tiny için simetrik farklılık böylece iki CIFAR veri kümesinde ve sınanan her ölçek ile panelde geçerliliğini korumakta, yönlü terim ise yalnız log ölçeğinde, bir CNN paneline karşı ve CIFAR-10'da küçük kalmaktadır.

I. Koşullama Protokolü Katmanı

Yukarıdaki bütün sonuçlar tek bir koşullama protokolünü, yani oranı $r_{\text{koş}} = T_{ij}$ ile ayrıştırılan nicelik olan hedef doğru protokolünü kullanmaktadır. Sonuçlar görüntü bazında kaydedildiği için aynı saldırı koşuları Şekil 14 içindeki her protokol altında puanlanabilmektedir. Çift üzerinde yalnız bu seçim, asimetriyi hedef doğru protokolündeki $+4{,}36 \pm 0{,}44$ puandan başarılı kaynak protokolündeki $+19{,}37 \pm 1{,}27$ puana taşımakta ve çift başına ortalama yayılım $15{,}01 \pm 0{,}84$ puan olmaktadır (Şekil 13 ve 14). Yön dört protokolün hepsinde, üç tohum çiftinin hepsinde ve MI-FGSM altında da pozitiftir (hedef doğru protokolünde CNN→ViT $\%19{,}07 \pm 0{,}33$, ViT→CNN $\%15{,}42 \pm 0{,}52$). Şekil 13 içindeki CIFAR-100 ve L_2 satırları aynı yayılımı ve işareti göstermektedir (CIFAR-



Şekil 11: **Benzerliğe karşı girdi gradyanı hizalanması.** CIFAR-10, CIFAR-100 ve ImageNetV2'de her model çifti için temiz görüntülerdeki girdi gradyanları arasındaki kosinüs c'nin $\log \bar{\tau}$'ye karşı grafiği. Üst satır ham değerleri, alt satır ise iki matristen toplamsal model ana etkileri çıkarıldıktan sonraki artıkları göstermektedir. Her panelde Spearman r ve çift sayısı n yazılıdır; bütün permütasyon p değerleri alt sınırdadır (Tablo IX).


100'de $13{,}83 \pm 1{,}30$ puan). Bu ayarlar için kayda alınan öngörüler Ek C içinde değerlendirilmiştir.

Bu aralığın büyük kısmı aritmetikten kaynaklanmaktadır. Denklem (7), koşulsuz oranı hedefin temiz hatası, koşullu oran ve öncül p cinsinden bir özdeşlik olarak yazmaktadır. Buradaki p, bir saldırının temizde yanlış sınıflandırılan bir örneği yanlış bırakma olasılığıdır. Çekişmeli eğitilmiş hedeflerdeki 36 köşegen dışı yönde (iki veri kümesi, üç tohum çifti) ölçülen p, üst sınırı olan $1{,}000$ değerine karşı en az $0{,}989$'dur (ortalama $0{,}997$) ve $p = 1$ biçimi her koşulsuz oranı $0{,}41$ puan içinde yeniden üretmiştir. Öncül standart eğitilmiş hedeflerde zayıflamaktadır. Bu hedeflerde p değeri $0{,}877$ düzeyine inmekte, $p = 1$ biçimi ise temiz hatası en büyük olan temiz ViT-Tiny hedefinde $1{,}58$ puana kadar sapmıştır. Bu durumda ölçülen p ile genel biçim olan Denklem (6) geçerlidir.


Önerme 2, bir protokol değişikliğinin ayrışım için ne zaman zararsız olduğunu belirtmektedir. Bu önermeye göre $h = -\log(1 - T)$ ölçeğinde koşulsuz ve hedef doğru oranlar yalnız hedef tarafındaki bir potansiyel üzerinden farklılaşmalıdır. Havuzda bu önermenin sınaması en büyük kalibrasyon terimini $|g| = 0{,}0044$ olarak bulmuştur (en küçük $p = 0{,}933$). Koşulsuz ve hedef doğru kaynak etkileri arasındaki fark h ölçeğinde hedef doğru kaynak standart sapmasının $0{,}016$'sı kadarken bu değer oran ölçeğinde $0{,}316$, logit ölçeğinde $1{,}655$ olarak hesaplanmıştır. Hedef etkilerindeki fark ise h ölçeğinde hedef potansiyeliyle $1{,}000$ düzeyinde korelasyon göstermiştir. Dolayısıyla oranlar h ölçeğinde karşılaştırıldığı sürece bu iki protokol arasındaki seçim yalnız hedef potansiyellerini değiştirmektedir.

Özdeşlik başarılı kaynak ve her ikisi doğru protokollerini kapsamamaktadır. Hedefin temiz girdide çözdüğü ama kaynağın çözemediği görüntüler, ortak çözülenlerden üç ila dört kat daha kırılgandır ($\%10{,}0$ ve $\%18{,}2$ değerlerine karşı $\%41{,}2 \pm 0{,}8$ ve $\%59{,}1 \pm 1{,}7$ yanıltma) ve bu marjinal altkümelerin boyutları beş kat farklıdır (291 ± 16 değerine karşı 1.517 ± 102). Hedef doğru protokolü iki altkümeyi de içeri almakta ve bunların eşit olmayan boyutları iki yönü birbirine yaklaştırmaktadır. Her ikisi doğru protokolü ise onları dışarıda bıraktığında yönlü fark $3{,}91 \pm 0{,}32$ puan daha yüksek olarak yeniden ortaya çıkmıştır. Başarılı kaynak protokolü kaynağın kendi gürbüzlüğüne göre seçim yapmakta ve bu gürbüzlük temiz doğruluk farkını izlemediği için ikinci, kısmen ters yönlü bir terim katmaktadır.

Şekil 15, ölçülen her çifti temiz doğruluk farkı üzerine yerleştirmektedir. Özdeşliğin kapsadığı üç protokol üzerindeki yayılım farkla birlikte artmış (eğim $+0{,}796$, 60 çift üzerinde Pearson korelasyonu $r_{\mathrm{P}} = 0{,}957$) ve 60 noktanın 57'sinde koşulsuz eksi hedef doğru farkına eşit olmuştur. Bu noktalarda özdeşlik yayılımı $1{,}09$ puan içinde (ortalama $0{,}13$) izlemiştir. Dört protokollü yayılım ise farkı izlememiştir



Şekil 12: **İki ölçekte kayıtlı kestirimler.** Contrasts on panel similarity σ başlıklı üst kart H1, H2 ve betimsel ImageNetV2 satırlarını ($\bar{A}(\sigma, \mathrm{IN}) = \bar{A}^{\sigma}_{\mathrm{IN}}$), Directional terms başlıklı alt kart ise K-b ve H3'ü ($A(\rho) = A^{\rho}$) vermektedir. Daireler log, eşkenar dörtgenler logit ölçeğini, içi boş işaretçiler betimsel kestirimleri göstermektedir. Kalın ve ince çubuklar %90 ve %95 güven aralıklarıdır ve ImageNetV2'de yalnız görüntüler üzerinden hesaplanmıştır. $\pm 0{,}10$ bandı yalnız log satırlarına uygulanmaktadır.



Şekil 13: **Ayara göre protokol.** ResNet-18 ve ViT-Tiny çiftinin dört koşullama protokolü altındaki transfer asimetrisi (CNN→ViT eksi ViT→CNN, puan; PGD-10, tam test kümeleri). Değerler üç tohum çifti üzerinden ortalama±SS olarak verilmiş, çiftler küçük işaretçilerle gösterilmiştir; SVHN'de iki çift bulunduğundan ortalama verilmemiştir. Yayılım sütunu, dört protokol üzerindeki çift başına açıklığın çiftler üzerinden ortalamasıdır.


(eğim $+0{,}092$, $r_{\mathrm{P}} = 0{,}053$). Tablo III içindeki sekiz modelli havuzun 28 çiftinde üç protokollü eğim $+0{,}872$ (modeli dışarıda bırakan bootstrap ile %95 aralığı $[+0{,}534;\ +1{,}274]$, $r_{\mathrm{P}} = 0{,}944$), dört protokollü eğim ise $+0{,}559$ olarak bulunmuştur ($[-0{,}205;\ +4{,}582]$, $r_{\mathrm{P}} = 0{,}350$). Örneklem dışında 2×2 çiftleri eğim çizgisinden ortalama $-0{,}181$ puan sapmıştır ($[-0{,}500;\ +0{,}138]$) ve bu sapma kayıtlı $\pm 1{,}5$ puanlık bandın içindedir (S5). Kontrol noktası seçim kuralı dört protokollü yayılımı yönü değiştirmeden $-2{,}16 \pm 0{,}93$ puan oynatmıştır (Ek B).

SVHN, çift temiz doğrulukta eşleştiğinde ne olduğunu göstermektedir. İki tohum çiftinde temiz farklar $1{,}94$ ve $1{,}74$ puan iken asimetrinin işareti protokolün bir özelliğine dönüşmüştür. Hedef doğru protokolü $-1{,}16$ ve $-0{,}85$ puan, başarılı kaynak $+2{,}98$ ve $+2{,}41$ puan vermekte, her ikisi doğru protokolünde ise işaret çevirme permütasyon p değeri $0{,}105$ olmakta ve TOST ± 1 ile ± 3 puan arasındaki marjlarda eşdeğerliği kabul etmiştir. İki tohum çifti koşudan koşuya değişimi sınırlayamadığı için eşdeğerlik koşu içi karşılaştırmaya ve iki koşunun uyumuna dayanmaktadır. Yalnız tek bir protokol altında raporlanması durumunda bu çift, iki mimariden herhangi birini daha güçlü kaynak olarak gösterebilecek niteliktedir.


J. *Hesaplama Ayrıntıları*

Özgün hücrenin üç CIFAR-10 eğitim çifti ve bunların değerlendirmeleri bir NVIDIA RTX 5060 Ti (16 GB) üzerinde koşulmuştur. CIFAR-100, SVHN ve L_2 kampanyaları, seçim yörüngeleri, dış havuz ve kayıtlı blokların tamamı ise bir RTX 5090 (32 GB) üzerinde yürütülmüştür. Kod, NVIDIA'nın PyTorch 25.01 imajı üzerine kurulmuş bir konteynerde (PyTorch 2.6.0a0, CUDA 12.8) timm 1.0.27, NumPy 1.26.4 ve RobustBench'in `78fcc9e` sürüm kaydıyla, deterministik cuDNN ayarları ve tohum 42 altında çalıştırılmıştır. Kayıtlı CIFAR-100, ImageNetV2 ve gradyan blokları mevcut kontrol noktalarını yeniden kullanmış ve yeni bir model eğitmemiştir. Bu bloklar yeniden kurulan konteynerin kaydedilmiş bir anlık görüntüsünden, transfer matrisi betiğinin çatallanmış bir kopyasıyla koşulmuştur; söz konusu kopya bir regresyon koşusunda özgün çıktıları birebir yeniden üretmiştir.

AutoAttack standart yapılandırmasıyla (APGD-CE, APGD-T, FAB-T, Square) kullanılmış, özgün çiftte tam test kümesinde



Şekil 14: **Koşullama kümeleri ve ölçülen asimetri.** Conditioning sets kartı CNN→ViT yönündeki iç içe değerlendirme kümelerini (şematik, alanla orantılı değil) maskeleriyle ve tohum çiftleri üzerinden ortalanmış N değerleriyle vermektedir. Measured asymmetry kartı çift içi farkın ortalama±SS değerini, çiftleri ise içi boş işaretçilerle göstermektedir. Adımlar Denklem (7) ile verilen özdeşlik terimine, her ikisi doğru protokolünün dışarıda bıraktığı marjinal altkümelere ve başarılı kaynak protokolünün seçim yaptığı kaynak gürbüzlüğüne karşılık gelmektedir.



Şekil 15: **Temiz doğruluk farkına göre protokol yayılımı.** Ölçülen 60 model çiftinin tamamı gösterilmiştir. Üstteki Three-protocol spread kartı koşulsuz, hedef doğru ve her ikisi doğru protokolleri üzerindeki yayılımı vermekte, içi boş halkalar Denklem (7) ile $p = 1$ için yapılan öngörüyü işaretlemektedir. Alttaki Successful-source minus both-correct kartı üst kartın dışarıda bıraktığı terimi göstermektedir. İşaretçiler ayarları, son kontrol noktası ve standart eğitilmiş çiftleri ve RobustBench havuzunu ayırmakta, çiftler model paylaştığından uydurulmuş çizgi çizilmemektedir.

tohumlu 1.000 görüntülük parçalar hâlinde, altı yeni modelde ise ilk 1.000 test görüntüsünde koşulmuştur.

Özgün çiftin üç tohumlu eğitim hattı 21,7 GPU saati sürmüştür. Altı yeni koşunun temiz ve çekişmeli aşamaları (Şekil 6 içindeki B3 bloğu), zaman zaman başka bir süreçle paylaşılan bir GPU üzerinde 17,79 saat sürmüştür. Çekişmeli eğitim her koşuda 36 ile 58 epok arasında erken durmuş, seçilen epoklar 16 ile 38 arasında kalmıştır.

V. Tartışma

A. Ölçümlerin Gösterdikleri

Gürbüz ResNet ailesi CNN'lerinden oluşan sabit bir panele karşı çekişmeli eğitilmiş ViT-Tiny, büyük ölçüde panele benzemediği için zayıf bir kaynak gibi görünmektedir ve bu benzemezlik iki yönlüdür. CIFAR-10'da ve log ölçeğinde her hedefin beyaz kutu kırılganlığı bölündükten sonra panel örnekleri ViT'e, ViT'in kendi örneklerinin dışarı transfer olduğu ölçüde zayıf transfer olmuştur. Bu farklılık iki mimari eşlenmiş bir hat üzerinde sıfırdan eğitildiğinde de bulunmuş, ImageNet başlatması ise farklılığın ViT'te ResNet'tekinden daha büyük bir kısmını gidermiştir. Bir modeli kendi başına zayıf bir kaynak yapacak kısım olan yönlü terim, yalnız log ölçeğinde, CNN paneline karşı ve CIFAR-10'da küçük ve mimariden bağımsız bulunmuştur. CIFAR-100'de bu terimin eşdeğerliği çürütülmüş (+0,143), simetrik pay ise yinelenmiştir. Logit ölçeğinde ise yönlü terim büyük ve negatif bulunmuş ve ViT'i yönlü olarak daha güçlü kaynak konumuna getirmiştir (Bölüm IV-H).

Zayıf kaynak okuması ile farklılık okuması farklı öngörülerde bulunmaktadır. Kendi nedenleriyle zayıf olan bir kaynağın daha güçlü ya da mimariye özgü bir saldırıdan kazanç

sağlaması beklenir. Oysa ResNet ve ViT kaynakları arasındaki açık her kaynağın en iyi saldırısı altında korunmuş, yayımlanmış kazancına karşı doğrulanmamış olan jeton gradyanı düzenlileştirme uyarlaması da her ViT kaynağından PGD-10'dan daha kötü transfer olmuştur (Bölüm IV-E). Bu durumda bir kaynağın bir hedef ailesine transferindeki açığın büyük kısmını o aileye benzerliği açıklamaktadır. Bu tablo, gürbüz vekil modellerin daha iyi transfer olması [34] gibi kaynak niteliğinden doğan etkilerle karşıtlık oluşturmaktadır. Bu panelde söz konusu etkilerin büyüklüğü yönlü terimle sınırlanmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmadaki gibi sıfırdan eğitilmiş bir ViT-Tiny için CNN vekilleriyle ölçülen bir kara kutu puanı kırılganlıkla birlikte farklılığı da yansıtmakta ve vekil ailesinin rapora girmesi gerekmektedir. Ayrışım, Demontis vd.'nin [16] hedef kırılganlığı ve hizalanma terimlerini birbirinden ayırmakta, vekil karmaşıklığı terimini ise r ile $\log \bar{\tau}$ arasında bölüştürmektedir (Önerme 1(d)). Bölüm IV-G benzerlik terimini Zhang vd.'nin [14] tanımladığı girdi gradyanı hizalanmasıyla ilişkilendirmiş, ancak bu ilişki mekanizmayı açık bırakmıştır.

Sıfırdan eğitimde görülen farklılığın ImageNet ölçeğinde sürüp sürmediği bilinmemektedir. ImageNetV2'de temiz modellerden başlatılan ve aynı tarifi paylaşan iki çiftin dönüştürücüleri betimsel olarak panele daha az benzemiş ve bu görünüm kayıtlı beklentiyle tutarlı bulunmuştur. Sıfırdan eğitilmiş tek çift ise belirsiz kalmıştır (Bölüm IV-F). Karşıtlık yama girişini, dikkati ve parametre sayısını birlikte değiştirdiğinden farklılığı hangi bileşenin taşıdığı da bilinmemektedir. Bu tür karşılaştırmaların akla getirdiği üç davranışsal okuma doğrudan ölçümde doğrulanmamıştır (Ek A). Açık sorulara yönelik tasarımlar Bölüm V-E içinde özetlenmektedir.

B. Önceki Çalışmalarla İlişki

WideResNet referansıyla kurulan toplamsal bir uydurma, çiftin asimetrisini kaynak tarafına yerleştirmiştir (Bölüm IV-B). İki modelin neden bu okumayı destekleyemeyeceği Önerme 1 ile açıklanmaktadır. İki modelli bir matris dolaşım taşımaz ve CNN'ler arasında tek bir ViT bulunduğunda aile içi benzerlik ViT'in kaynak ve hedef etkilerine yüklenerek farklılığı zayıf kaynak gibi kaydeder. Önermenin (b) şıkkı, o uydurmanın puan ölçeği de dâhil her toplamsal ölçekte geçerlidir. Bölüşüm ancak çift sabit bir panelle çaprazlandığında ve her oran w, $\bar{\tau}$ ve r bileşenlerine ayrıldığında tanımlanabilir hâle gelmektedir. Bu yapıldığında ViT'in kaynak açığının büyük kısmı simetrik çıkmıştır. Çiftin kendi içinde log asimetrisinin yaklaşık yarısı ViT'in daha yüksek beyaz kutu kırılganlığından gelmiş, geri kalanı ise marjın üstünde ve tohumlar arasında kararlı, $+0{,}115$ büyüklüğünde bir yönlü artık olarak bulunmuştur. Panele karşı ViT'in yönlü terimi log ölçeğinde sıfıra eşdeğer bulunduğundan bu artık çifte özgüdür.

Mahmood vd. [8] ters yönü bildirmiş, Benz vd. [7] ve Shao vd. [9] de aynı yönü raporlamıştır. CIFAR-10'daki bu anlaşmazlığı koşullama protokolü açıklayamamıştır. Denklem (7) ile yeniden puanlandığında söz konusu çalışmadaki BiT-M-R50x1 ve ViT-L-16 çifti koşulsuz puanlamada $-0{,}59$ puan kaymış, buna karşın her ikisi doğru asimetrisi $-36{,}80$ puan bulunmuştur. Mahmood vd.'nin köşegeni her modelin bağımsız eğitilmiş bir kopyasına transferi bildirdiğinden orada w tanımsızdır ve ayrışım uygulanamamaktadır. Bu çalışmanın hücreleri tersine dönüş için bir aday açıklamaya işaret etmektedir. Mahmood vd.'nin modelleri büyük ölçekte ön eğitilmiştir; bu çalışmanın tasarımında ise ImageNet başlatması hem ViT'i CNN paneline yaklaştırmış hem de keşifsel bir ikincil analizde ona log ölçeğinde negatif bir yönlü terim kazandırmıştır. Yönü tersine çevirenin ön eğitim mi, ölçek mi yoksa ikisi birden mi olduğu açık kalmaktadır.

C. Raporlama Gereklilikleri

Dört koşullama protokolü farklı nicelikleri kestirdiğinden aralarındaki uzaklık, bir transfer sayısı koşullama kümesi belirtilmeden verildiğinde okurun karşılaştığı belirsizliği ölçmektedir. Bu nedenle raporlanması gereken ilk bilgi bu kümedir (Bölüm IV-I). Koşulsuz oranın hedef doğru orandan sapması, toplam olasılık yasası üzerinden hesaba giren hedef temiz hatası olduğundan (Denklem (7)) koşulsuz oranlar mimari karşılaştırması olarak kullanılmamalıdır. Yayımlanmış ham oranlar ve temiz hatalardan Denklem (6) hedef doğru oranı sınırlamakta, $h = -\log(1 - T)$ ölçeğinde ise iki protokol yalnız bir hedef potansiyeliyle ayrışmaktadır (Önerme 2). Yön hakkında bir iddia, hedeflerin beyaz kutu kırılganlıklarını ve üzerinde w, $\bar{\tau}$ ve r'nin ayrılabildiği sabit bir paneli gerektirmektedir. Yönlü terimin işareti bu çalışmada ölçeğe bağlı çıktığından ölçeğin de adıyla belirtilmesi gerekir (Bölüm V-A). Temiz doğrulukların ve kontrol noktası seçim kuralının da aynı raporda yer alması gerekmektedir (Ek B). Bölüm IV-D içinde raporlanan etkileşim, sıfırdan eğitilmiş bir CNN'in karşısına konan ImageNet ile başlatılmış bir ViT'in iki etkiyi birbirine karıştırdığını gösterdiğinden başlatmanın mimariden ayrı tutulması önem taşımaktadır.

Eşlenmiş karma kayıplı tarif altında CNN, koşulan her saldırıda daha yüksek mutlak gürbüz doğruluk vermektedir (Bölüm IV-A). Bununla birlikte %62,76 ile WideResNet referansı, ek veriyle ve daha güçlü bir tarifle eğitilmiş daha büyük bir modelin [65] gürbüzlüğü bu iki aile arasındaki seçimden daha ileri taşıdığını göstermektedir.

D. Sınırlılıklar

Mimariye ilişkin her sonuç iki küçük modele, 224×224'e büyütülmüş 32×32 görüntüler üzerinde çalışan bir ResNet-18 ile bir ViT-Tiny'ye dayanmaktadır. Özgün ViT hücresinde üç, her yeni hücrede iki koşu bulunmaktadır. $1{,}10$ ile $1{,}95$ serbestlik dereceli Welch aralıkları H1 ve H2'yi yine sıfırdan uzakta tutmuş, ancak iki ResNet-18 hattı arasındaki köprünün (S1) eşdeğerliğini desteklememiştir. Bağlayıcı panel aralıkları test görüntüleri sabit tutularak hesaplanmıştır. Görüntüleri de yeniden örnekleyen ve sonuçlar görüldükten sonra üretilen hiyerarşik bootstrap hiçbir kararı değiştirmemiştir. Ancak hücre başına üç koşu bulunduğundan bu yöntem koşu bileşenini olduğundan küçük göstermektedir. ViT çekişmeli eğitimi küçük veri kümelerinde ön eğitime bağlıdır [24] ve gürbüz dönüştürücüler özel tariflerle eğitilmiştir [25]. Sıfırdan eğitilmiş ViT aynı zamanda tasarımın en düşük doğruluklu ve en kırılgan modeli olduğundan daha az yakınsamış bir çözüm ile mimari bir farklılık birbirinden ayırt edilememektedir. Temiz doğrulukta ResNet hücrelerine yakın olan ImageNet ile başlatılmış ViT

ise panele daha az benzer kalmayı yalnız kayıtlı olmayan bir karşılaştırmada sürdürmüştür (Bölüm IV-D).

Yönlü terim ölçeğe ve veri kümesine bağlı olmasının yanı sıra ikincil XCiT paneline karşı sıfırdan eğitilmiş ViT için yaklaşık $+0{,}20$'dir ve ImageNet ile başlatılmış ViT hücresindeki $-0{,}118$ ortalaması marjın dışında kalmıştır. CIFAR-10 panelinin yedi üyesinden dördü ResNet-18 türevidir. Bu üyeler çıkarıldığında keşifsel bir denetimde hiçbir karar değişmemiştir (Bölüm IV-D), ancak panel yine ResNet ailesi içinde kalmaktadır. Başlatma etkeni önceden eğitilmiş ağırlıkları, temiz aşamanın uzunluğunu ve girdi normalizasyonunu bir arada taşımakta olup bunların ayrı etkileri ve mimariyle etkileşimleri tanımlanamamaktadır. CIFAR-100'de ViT'in temiz doğruluğu panelinkinin altında kaldığından bu veri kümesindeki ViT niceliklerinde temiz doğruluk karıştırıcı bir etken olabilir ve bu etkiyi sınırlayacak her ikisi doğru duyarlılık analizi üretilmemiştir. TGR özgün ayarlarıyla ve uyarlanmış biçimde, uyarlamanın standart bir ViT üzerinde yayımlanmış kazancı yeniden ürettiği denetlenmeden koşulmuştur. Girdi çeşitliliği, daha fazla adım ya da Naseer vd.'nin [10] öz topluluk yaklaşımını kullanan saldırılar ise koşulmamıştır. Adım boyları da tasarım gereği saldırılar arasında farklıdır. Ayrışımın akla getirdiği en basit yasa, yani log asimetrisinin log kırılganlık oranına eşit olması, eğitim yörüngeleri boyunca tutmamıştır (birim eğimde $R^2 = 0{,}201$) ve bu çalışmada ileri sürülmemektedir.

Bu çalışmadaki eğitim üç veri kümesini kapsamış, ImageNetV2 ise yalnız bağımsız eğitilmiş kontrol noktalarıyla çalışmaya girmiş ve bu panel betimsel kalmıştır. Panelin başlatılmış satırı Singh vd.'nin [26] iki çiftine, sıfırdan satırı ise dolaylı kanıta dayanarak sıfırdan eğitilmiş sayılan, Liu vd.'nin [38] tek çiftine dayanmaktadır. Mo vd.'nin [24] ViT-B modelinin çekişmeli çizelgesi kısadır ve eşi yoktur. Panel başlatmaları doğrulanmamış olup mimariler de (evrişimli girişli ViT'ler, ConvNeXt, Swin) bu çalışmadakilerden farklıdır. Ortak ön işleme, matristeki bazı modellerin temiz doğruluğunu kendi hatlarındakinden en çok $0{,}95$ puan ayırmış, ImageNetV2'nin dağılım kayması ise hem w'ye hem T'ye girmektedir. Gradyan kosinüsü tek bir temiz noktada ölçülmüş, kayıtlı kısmi istatistik yalnız toplamsal ana etkileri çıkarmakta, aile ayrımını da denetleyen analizler ise sonuçlar görüldükten sonra belirlenmiştir. Transfer benzerliği medyanın üstünde olan bir ImageNet ResNet çiftinin gösterdiği gibi, enerji ağırlıklı bir kosinüs hizalanmayı gizleyebilmektedir (Bölüm IV-G). Her model L_∞ altında $\epsilon = 8/255$ ile eğitildiğinden L_2 sonucu yalnız protokolü yoklamakta, L_2 gürbüzlüğü hakkında bir şey söylememektedir. Protokol yayılımının mekanizma açıklaması eksiktir. Marjinal altkümelerin bileşimi dört protokolün üçünü kapsamaktadır. Başarılı kaynak protokolü ise kaynağın kendi gürbüzlüğüne bağlı ikinci bir sürücü ekler. Son olarak sızıntı ablasyonunun tasarımında bölme kimliği ile sızıntı birbirinden ayrılamadığından ablasyon, sorulan sorunun ancak daha zayıf bir sürümünü yanıtlamaktadır.

E. Gelecek Yönelimler

Bir sonraki boyutta, tek bir tarif altında ViT-Small ile ResNet-50'yi karşılaştıran bir 2×2 tasarım, farklılığın ve onun başlatmaya verdiği yanıtın ailelere mi yoksa bu küçük modellere mi ait olduğunu gösterebilir (maliyetler Bölüm IV-J içinde). ImageNet ölçeğinde sıfırdan ve aynı tarifle eğitilmiş çiftler, dolaylı kanıta dayanan tek çiftin yerini alabilir. Rastgele ağırlıklara ImageNet normalizasyonu uygulayan bir hücre, normalizasyonun etkisini ön eğitimin etkisinden ayırabilir. Gradyan hizalanmasının PGD yolu boyunca ve frekans bantlarına göre ölçülmesi ise temiz noktanın saldırının izlediği yolu temsil edip etmediğini sınayabilecektir.

VI. Sonuç


Bu çalışmada, CNN'lere karşı zayıf bir transfer kaynağı gibi görünen çekişmeli eğitilmiş bir ViT'in daha zayıf örnekler mi ürettiği, yoksa saldırdığı modellerden yalnızca farklı mı olduğu sorulmuştur. Gürbüz CNN'lerden oluşan sabit bir panele karşı ölçüldüğünde ve her hedefin kırılganlığı ayrıldığında ViT-Tiny'nin CIFAR-10'daki kaynak açığının büyük kısmının simetrik olduğu görülmüştür. ViT ile CNN'ler birbirine iki yönde de zayıf transfer etmekte, ViT tohumları da birbirine panelden daha çok benzemektedir. Eşlenmiş bir girdi hattı ve tarifle sıfırdan eğitilen ViT panele ResNet'ten daha az benzemekte ve bu karşıtlık ViT'in daha düşük temiz doğruluğunu da taşımaktadır. ImageNet başlatması benzemezliğin ViT'te ResNet'tekinden daha büyük bir kısmını gidermekte, başlatma üzerinden ortalandığında ise mimari log ölçeğindeki yönlü terimi eşdeğerlik sınırının içinde bırakmaktadır. Momentumlu PGD ve bu çalışmada uyarlanan jeton gradyanı düzenlileştirmesi açığı kapatmamış, kaydedilen AutoAttack kuralı da altı yeni modelin hiçbirini işaretlememiştir.

Yönlü terimin küçük kaldığı durum log ölçeği, CNN paneli ve CIFAR-10 ile sınırlı bulunmuştur. CIFAR-100'de bu terimin eşdeğerliği çürütülmüş ve ViT yönlü olarak da daha zayıf bir kaynak çıkmıştır. Logit ölçeğinde ise terim büyük ve negatif olduğundan orada yönlü olarak daha güçlü kaynak ViT'tir. ImageNet modellerinden gelen kanıt ise betimsel düzeyde değerlendirilmiştir. Girdi gradyanı hizalanmasının CIFAR-10, CIFAR-100 ve ImageNetV2'de ikili benzerliği izlediği görülmüştür. Bu bulgu, gradyan hizalanmasına dayalı bir açıklamanın gerektirdiği bir ilişki olarak yorumlanmış ve bir mekanizma olarak ele alınmamıştır. Eğitim, CIFAR-10, CIFAR-100 ve SVHN olmak üzere üç veri kümesini kapsamakta ve CIFAR ölçeğindeki ResNet-18 ile ViT-Tiny modellerini kullanmaktadır. ImageNetV2 çalışmaya yalnızca bağımsız eğitilmiş kontrol noktaları üzerinden girdiği için örüntünün ImageNet ölçeğinde sıfırdan eğitilen daha büyük modellerde de geçerli olup olmadığı henüz ölçülmemiştir.

Mimariler arası bir transfer karşılaştırması, koşullama kümesini belirttiğinde, her hedefin kırılganlığını modeller arasındaki benzerlikten ayrı olarak ve karşılaştırılan çiftin dışındaki modellere karşı ölçtüğünde, yönün hangi ölçekte okunduğunu da açıkça yazdığında yorumlanabilir hâle gelmektedir. Bölüm V-C bu koşulları raporlama gerekliliklerine dönüştürmektedir.

Ek A
Çiftin Davranışsal Ölçümleri

CNN'in ViT üzerindeki üstünlüğü küçük bütçelerde en geniştir ($2/255$ için $\%64{,}10$'a karşı $\%77{,}30$) ve $16/255$'te



Şekil 16: **PGD-10 altında gürbüz doğruluk.** CIFAR-10 test kümesinde doğruluğun bütçe ϵ'a göre değişimi; değerler üç tohum çifti üzerinden ortalama±SS olup hata çubukları işaretçilerden dardır. $\epsilon = 0$ temiz doğruluğu göstermekte, WRN-28-10 ise tek bir gürbüz RobustBench modelidir. Bu ayrı değerlendirme $8/255$ bütçesinde Tablo I değerlerinden en çok $0{,}08$ puan ayrılmaktadır.

daralır ($\%12{,}16$'ya karşı $\%20{,}38$; Şekil 16).

Örnek başına kayıpların girdi gradyanları her koşuda 500 test görüntüsü üzerinde ölçülmüştür. Seyreklik, ölçekten bağımsız üç ölçüyle, yani Hoyer seyrekliği, Gini katsayısı ve örnek başına en büyük değerin $\%1$'inin altında kalan bileşenlerin kesriyle [76], mekânsal lokalite ise normalleştirilmiş kanal toplamı enerji haritası üzerinde puanlanmıştır (Tablo XI). CNN gradyanları her koşuda üç ölçünün üçünde de daha seyrektir (Tablo X). Koşu içindeki eşleştirilmiş testler sıfır hipotezini reddetmiştir (Holm $p \leq 2{,}2\times10^{-12}$). Ancak mimari bir iddianın gerektirdiği birim olan koşu düzeyinde Holm düzeltmesinden sonra $p = 0{,}108$ kalmaktadır. Bu nedenle sıralama yeniden üretilebilir olmakla birlikte anlamlı değildir. Söz konusu sıralamayı çekişmeli eğitim üretmektedir. Temiz eğitildiğinde daha seyrek model ViT'tir (Hoyer $0{,}347$ değerine karşı $0{,}380$) ve CIFAR'a özgü bir ViT, büyütülen ViT'ten daha az seyrektir. Mutlak hizalanma ViT'te daha yüksektir (koşu düzeyinde $p = 0{,}0009$), işaretli hizalanma ise iki modelde de $0{,}0014$ ya da altında kalmaktadır. Mekânsal betimleyicilerin hiçbiri koşu düzeyinde farklılaşmamış (Holm p değerleri $0{,}40$ ile $0{,}54$ arasında) ve bunların ikisi koşular arasında işaret değiştirmiştir. Dolayısıyla CNN'in daha seyrek gradyanları daha lokalize değildir.

Öznitelik kayması, modelin kendi PGD-10 saldırısı altında her artık blok çıkışında temizden çekişmeliye kosinüs benzerliği olarak ölçülmüştür (koşu başına $n = 1.000$). ViT'te kayma kademelidir ve öznitelik normlarını $\%0{,}45$ içinde bırakmaktadır. CNN'de ise kayma son aşamanın ilk bloğunda yoğunlaşmaktadır. Bu bloğun kosinüsü $0{,}8777$ olup bir önceki bloktaki $0{,}9607$ ve bir sonraki bloktaki $0{,}9108$ değerinin altında kalmakta, norm değişimi ise $-\%13{,}14 \pm 1{,}89$ olarak ölçülmektedir. Minimumlarında, yani 11. ve 9. bloklarda, CLS jetonu yama jetonu ortalamasının yaklaşık üç katı kaymaktadır. Başlar üzerinden ortalanmış CLS dikkatinin entropisi ise değişmemektedir. Katman başına en büyük değişim, temiz değerler $4{,}61$ ile $5{,}11$ nat arasındayken $0{,}0045$ nat olarak ölçülmüş ve $\pm0{,}05$ nat marjla koşu düzeyinde yapılan TOST, 12 katmanın tamamında eşdeğerliği kabul etmiştir (Şekil 17 üst kartı). Dikkat haritasının yer değiştirmesi derinlikle $0{,}028$ düzeyinden $0{,}084$ düzeyine büyümüştür. Dolayısıyla saldırı dikkati genişletmeden yeniden yönlendirmektedir. Son blok kayması yanıltılan ve yanıltılmayan görüntüleri ayırmamaktadır (koşu düzeyinde ViT için $p = 0{,}20$, CNN için $0{,}080$).

Çift üzerinde daha önce yapılan eşlenmiş bütçeli bir karşılaştırma Bölüm IV-E ile uyumludur. Jeton gradyanı düzenlileştirme [17], ViT kaynağından MI-FGSM [49] saldırısına göre daha kötü transfer olmuştur (hedef doğru protokolünde $\%15{,}71\pm0{,}60$ değerine karşı $\%12{,}70\pm0{,}41$). Bu karşılaştırma, Bölüm IV-I içindeki MI-FGSM denetiminden ($\%15{,}42\pm0{,}52$) ayrı bir koşuda yapılmıştır.

Tablo X: Gradyan karakteristikleri (koşu başına $n = 500$ görüntü; üç koşu üzerinden ortalama±SS). Yerel kontrol, sabit bölme protokolünden önceye ait ve CIFAR'a özgü tek bir ViT kontrol noktasıdır (4×4 yama).

Metrik	ResNet-18 AT	ViT-Tiny AT	ViT (yerel)
Hoyer seyrekliği	0,4928±0,0120	0,4561±0,0055	0,4046
Gini katsayısı	0,6498±0,0089	0,6099±0,0051	0,5712
Maks. %1 altı kesir	0,3477±0,0210	0,2682±0,0090	0,1785
Hizalanma (mutlak)	0,0378±0,0009	0,0562±0,0004	0,0794
Hizalanma (işaretli)	0,0010±0,0003	0,0004±0,0001	–


Tablo XI: Girdi gradyanlarının mekânsal lokalitesi (koşu başına $n = 500$; üç koşu üzerinden ortalama±SS). p, koşu başına üç eşleştirilmiş fark üzerinde yapılan tek örneklem t testidir ve dört ölçü üzerinden Holm düzeltmesi uygulanmıştır.

Ölçüt	ResNet-18	ViT-Tiny	Fark (R−V)	p (Holm)
%50 enerji alanı	0,0378±0,0017	0,0397±0,0010	−0,0019±0,0027	0,54
%90 enerji alanı	0,2345±0,0078	0,2570±0,0067	−0,0224±0,0133	0,40
Mekânsal entropi (nat)	5,2014±0,0387	5,2524±0,0197	−0,0509±0,0580	0,54
Moran I	0,4141±0,0132	0,3941±0,0024	+0,0200±0,0156	0,47

Ek B
Kontrol Noktası Seçimi ve Varyans Kaynakları

Sabit bir yörüngeden son kontrol noktasının yalnız nasıl seçildiği değiştirildiğinde (doğrulama bölmesi, sabır ve eğri yumuşatma; on sekiz bileşim) PGD-10 doğruluğu tohum başına ResNet'te 2,62 ile 2,85, ViT'te 1,58 ile 2,09 puan oynamıştır. Bu yayılım puan olarak verilmekte ve bilinçli olarak tohum düzeyi yayılıma oran biçiminde verilmemektedir. Bu tercihin nedeni, söz konusu oranın referans hücreye bağlı olarak ResNet'te 0,67 ile 3,38, ViT'te 0,63 ile 7,38 arasında değişmesidir. Seçim yolları kararsızken sonuçlar kararlı kalabilmektedir. CIFAR-100'de seçilen epok ResNet tohumları arasında 25 epok değişmiş, buna karşın test PGD-10 standart sapması 0,32 puanda kalmıştır.

Seçilenlerden yirmi epok sonraki son kontrol noktalarında üç eğitim çiftinin temiz farkı $12{,}26\pm0{,}90$ yerine $10{,}55\pm0{,}59$ puan, dört protokollü yayılımı ise $12{,}84 \pm 0{,}34$ puan olarak ölçülmüştür. CNN→ViT işareti her protokolde korunmuş ve özdeşlik öncülü bozulmamıştır ($p \geq 0{,}9915$).



Şekil 17: **Saldırı altında ViT-Tiny'nin öznitelik bozunması.** Üç koşu üzerinden katman başına değerler verilmiştir. Üst kart CLS dikkat entropisindeki değişimi, koşu düzeyindeki TOST'un %90 aralıklarıyla birlikte gölgeli $\pm 0{,}05$ nat marjının içinde göstermektedir. Orta kart CLS dikkatinin yer değiştirmesini (TV), Block-output cosine başlıklı alt kart ise saldırı altında CLS jetonu, yama jetonu ortalaması ve bütün jetonlar için blok çıkışı kosinüsünü vermektedir; bu iki kartta değerler ortalama±SS'dir. ViT'e kendi PGD-10 saldırısı uygulanmıştır.

Karşılaştırmaları dört varyans kaynağı etkilemektedir. Bir tohum çiftinin ilk 1.000 test görüntüsünde üç saldırı tohumu üzerinden hesaplanan gürbüz doğruluk standart sapması CNN'de $0{,}05$, ViT'te $0{,}00$ puandır. Eğitim koşuları doğruluğu en çok $0{,}55$ puanlık bir standart sapmayla, transfer asimetrisini ise protokole bağlı olarak $0{,}23$ ile $1{,}27$ puan arasında oynatmaktadır. Sabit bir tohum çiftinde protokol asimetriyi $15{,}01 \pm 0{,}84$ puan, seçim kuralı ise yayılımı yaklaşık iki puan oynatmaktadır (Bölüm IV-I). İki serbestlik derecesiyle χ^2 aralığı çok geniş kaldığından protokol yayılımının koşu yayılımına oranı kanıt olarak kullanılmamıştır.

Ek C
CIFAR-100 ve L_2 Bütçesi için Kayıtlı Öngörüler

Herhangi bir CIFAR-100 ölçümünden önce üç yönlü öngörü ve üç uç nokta bandı kayda alınmıştır. Öngörülen işaret on iki ölçümün tamamında tutmuştur. CIFAR-10'dakinden daha büyük bir yayılım öngörüsü, o sırada $10{,}45$ puan olarak verilen CIFAR-10 yayılımını referans almıştır. Ölçülen $13{,}83$ bu sayıyı aşmakta, ancak katı başarılı kaynak okumasındaki yayılımı $(15{,}01)$ aşmadığı için öngörü başarısız sayılmıştır. Üçüncü öngörü, koşulsuz oranların koşullu oranlardan sapmasının hedefin temiz hatasıyla büyüyeceğini ileri sürmüş ve pozitif bir eğim vermiştir ($+0{,}656$, $r_{\mathrm{P}} = 0{,}931$). Ne var ki üç hedeften ikisinin temiz hataları neredeyse eşittir ($\%36{,}15$ ve $\%36{,}36$) ve bu öngörü bu tasarımda sınanamaz.

ViT için öngörülen temiz doğruluk bandı ($\%33$ ile $\%40$), ölçülen $\%43{,}17 \pm 1{,}10$ değeriyle tutturulamamıştır. Bunun nedeni, ViT'in çekişmeli eğitim altında temiz ön eğitim doğruluğunun $0{,}885$'ini korurken ResNet'in $0{,}802$'sini korumasıdır. İki çekişmeli uç nokta da bantlarının içine düşmüştür. Ancak bandın sınırına olan paylar $0{,}22$ puan (AutoAttack) ve $0{,}48$ puandır (PGD-10). Bu paylar, kontrol noktası seçiminin bu veri kümesinde PGD-10 doğruluğunda yol açtığı $0{,}18$ ile $1{,}83$ puanlık oynamanın altında kalmaktadır (Ek B).

Aynı CIFAR-10 kontrol noktalarında $\epsilon = 0{,}5$ büyüklüğünde bir L_2 bütçesi altında protokol yayılımı $10{,}92 \pm 0{,}82$ puana inmiş ve işaret on iki ölçümün tamamında pozitif kalmıştır. Böylece kayıtlı üç öngörüden ikisi tutmuştur. Üçüncüsü, Denklem (7) sağlandığı anda başarısız olamaz ve uydurulan $+0{,}914$ eğimi $1 - r_{\text{koş}}$ değerini kestirmektedir. On sekiz yön yalnız yedi farklı hedef hata değeri aldığı ve yönlerin altısı sabit WideResNet hedefini paylaştığı için korelasyon yerine eğim raporlanmaktadır. CNN mutlak üstünlüğünü korumaktadır (tohum çifti başına McNemar $p \leq 2{,}729 \times 10^{-58}$).

Ek D
CIFAR-10 Ailelerinin Keşifsel Yeniden Çözümlemeleri

Buradaki iki çözümleme, sonuçlar ve bir iç değerlendirme görüldükten sonra belirlenmiştir. İkisi de dondurulmuş fonksiyonları değiştirmeden kullanmakta ve hiçbir karar ailesine girmemektedir. Tablo XII, 2×2 karşıtlıklarını basit etkilerine ayırmaktadır. Tablo XIII ise sekiz bloklu ResNet-18 dizilimine sahip dört panel üyesini dışarıda bırakmaktadır. Geriye kalan üç üye kayıtlı en az beş üye kuralının altında kaldığından dondurulmuş betik, isteğe bağlı üç üye bayrağıyla koşulmuştur.

Veri ve Kod Erişilebilirliği

CIFAR-10 ve CIFAR-100 [11], SVHN [77] ve ImageNetV2 MatchedFrequency [13] veri kümeleri herkese açıktır. Panel kontrol noktaları RobustBench'ten [12] alınmış, ImageNet başlatmaları için timm kütüphanesindeki herkese açık DeiT-Tiny [57] ve ResNet-18 A1 [58] ağırlıkları kullanılmıştır. Analiz hattı, her tabloyu ve şekli üreten betikler, örnek bazındaki değerlendirme kayıtları, doğrulama bölmesi indeksleri ve tohum listeleri https://github.com/cagrisahin58/cnn-vit-robustness-protocols adresinde herkese açık olarak yayımlanmıştır. Bu depoda ayrıca dondurma kayıtlarıyla birlikte ön kayıt belgeleri, dondurulmuş çözümleme betiği, SHA-256 özetleri çözümleme çıktılarında kayıtlı olan hücre tabloları ve Mahmood vd.'nin [8] Tablo 1 ve Tablo 2'sinin makineyle

Tablo XII: CIFAR-10'da 2×2 tasarımın basit etkileri (bölünmüş yarı, log ölçeği; keşifsel). Mimari etkisi bir satır içinde ViT eksi ResNet, başlatma etkisi ise bir mimari içinde ImageNet eksi sıfırdan farkıdır; kayıtlı karşılıklar parantez içinde verilmiştir. Birleştirilmiş varyanslı aralıklar Tablo VI ile aynı biçimde hesaplanmış, Welch aralıkları yalnız karşıtlığa giren hücreleri kullanmıştır.

Karşıtlık	Kestirim	Birl. %90 GA	Welch %90 GA	Logit
Panel benzerliği σ				
Mimari, sıfırdan (H1)	$-0{,}364$	$[-0{,}415;\ -0{,}314]$	$[-0{,}472;\ -0{,}256]$	$-0{,}498$
Mimari, ImageNet	$-0{,}104$	$[-0{,}159;\ -0{,}049]$	$[-0{,}318;\ +0{,}109]$	$-0{,}144$
Başlatma, ViT	$+0{,}270$	$[+0{,}219;\ +0{,}320]$	$[+0{,}043;\ +0{,}496]$	$+0{,}372$
Başlatma, ResNet	$+0{,}009$	$[-0{,}046;\ +0{,}065]$	$[-0{,}084;\ +0{,}102]$	$+0{,}018$
Etkileşim (H2)	$+0{,}260$	$[+0{,}186;\ +0{,}335]$	$[+0{,}113;\ +0{,}407]$	$+0{,}354$
Mimari ana etkisi	$-0{,}234$	$[-0{,}271;\ -0{,}197]$	$[-0{,}308;\ -0{,}161]$	$-0{,}321$
Yönlü terim ρ				
Mimari, sıfırdan	$+0{,}070$	$[+0{,}039;\ +0{,}101]$	$[-0{,}031;\ +0{,}172]$	$-0{,}061$
Mimari, ImageNet	$-0{,}064$	$[-0{,}098;\ -0{,}030]$	$[-0{,}140;\ +0{,}013]$	$-0{,}112$
Başlatma, ViT (S2)	$-0{,}130$	$[-0{,}161;\ -0{,}099]$	$[-0{,}182;\ -0{,}078]$	$-0{,}034$
Başlatma, ResNet	$+0{,}004$	$[-0{,}030;\ +0{,}038]$	$[-0{,}122;\ +0{,}130]$	$+0{,}017$
Etkileşim	$-0{,}134$	$[-0{,}180;\ -0{,}088]$	$[-0{,}208;\ -0{,}060]$	$-0{,}051$
Mimari ana etkisi (H3)	$+0{,}003$	$[-0{,}020;\ +0{,}026]$	$[-0{,}034;\ +0{,}041]$	$-0{,}087$

Tablo XIII: Dondurulmuş kurallar altında CIFAR-10 aileleri: kayıtlı panelle ve keşifsel olarak ResNet-18 türevleri çıkarılmış panelle (Engstrom2019 RN-50, Carmon2019 ve Gowal2020 WRN-28-10). Aralıklar Tablo IV ve VI ile aynı biçimde hesaplanmıştır. H2'nin logit kestirimi pozitif kalmaktadır ($+0{,}390$).

	Yedi üye		Üç üye		
Sınama	Kestirim	%90 GA	Kestirim	%90 GA	Karar
H1	$-0{,}364$	$[-0{,}415;\ -0{,}314]$	$-0{,}412$	$[-0{,}465;\ -0{,}359]$	destek
H2	$+0{,}260$	$[+0{,}186;\ +0{,}335]$	$+0{,}295$	$[+0{,}216;\ +0{,}373]$	destek
H3	$+0{,}003$	$[-0{,}020;\ +0{,}026]$	$+0{,}004$	$[-0{,}021;\ +0{,}029]$	eşdeğer
K-a	0,936	[0,925; 0,948]	0,921	[0,905; 0,936]	destek
K-b	$+0{,}012$	$[-0{,}007;\ +0{,}031]$	$+0{,}018$	$[-0{,}008;\ +0{,}044]$	eşdeğer
K-c	$+0{,}566$	$[+0{,}537;\ +0{,}604]$	$+0{,}673$	$[+0{,}641;\ +0{,}714]$	destek
Bölge	O1		O1		

okunmuş bir kopyası ile bu tabloları yeniden puanlayan betikler yer almaktadır. Kayıt belgeleri, dondurulmuş çözümleme betiği ve hücre tabloları ayrıca geliştirme deposundaki e32f2ce ve 7325419 kimlikli sürüm kayıtlarında (commit) zaman damgasıyla saklanmaktadır. Her protokol ve ayrışım terimi bu kayıtlardan hesaplandığı için raporlanan bütün sayılar yeniden eğitim gerektirmeden yeniden üretilebilmektedir. Eğitilmiş kontrol noktaları yazarlardan istek üzerine sağlanmaktadır.

TEŞEKKÜR

Yazarlar, hesaplama kaynakları için Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'ne teşekkür eder.

Yazarlar bu çalışmanın hazırlanması sırasında Claude (Anthropic) kullanmıştır. Araç, makale metninin tüm bölümlerinin yazımına ve gözden geçirilmesine ve makaleyle birlikte yayımlanan analiz ve denetim betiklerinin gerçeklenmesine yardımcı olmuştur. Çalışmanın tasarımı, deney protokolü ve tüm sonuçlar yazarlara aittir; yazarlar raporlanan her sayıyı yayımlanan artefaktlarla doğrulamıştır.

KAYNAKLAR

[1] C. Szegedy, W. Zaremba, I. Sutskever, J. Bruna, D. Erhan, I. Goodfellow, and R. Fergus, "Intriguing properties of neural networks," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2014.

[2] I. J. Goodfellow, J. Shlens, and C. Szegedy, "Explaining and harnessing adversarial examples," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015.

[3] A. Dosovitskiy, L. Beyer, A. Kolesnikov, D. Weissenborn, X. Zhai, T. Unterthiner, M. Dehghani, M. Minderer, G. Heigold, S. Gelly *et al.*, "An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021.

[4] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention is all you need," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017.

[5] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep residual learning for image recognition," in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 770–778.

[6] Y. Bai, J. Mei, A. L. Yuille, and C. Xie, "Are transformers more robust than CNNs?" in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 34, 2021, pp. 26 831–26 843.

[7] P. Benz, S. Ham, C. Zhang, A. Karjauv, and I. S. Kweon, "Adversarial robustness comparison of vision transformer and MLP-Mixer to CNNs," in *Proc. British Machine Vision Conference (BMVC)*, 2021.

[8] K. Mahmood, R. Mahmood, and M. van Dijk, "On the robustness of vision transformers to adversarial examples," in *Proc. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2021, pp. 7818–7827.

[9] R. Shao, Z. Shi, J. Yi, P.-Y. Chen, and C.-J. Hsieh, "On the adversarial robustness of vision transformers," *Transactions on Machine Learning Research*, 2022.

[10] M. Naseer, K. Ranasinghe, S. Khan, F. S. Khan, and F. Porikli, "On improving adversarial transferability of vision transformers," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.

[11] A. Krizhevsky and G. Hinton, "Learning multiple layers of features from tiny images," University of Toronto, Tech. Rep., 2009.

[12] F. Croce, M. Andriushchenko, V. Sehwag, E. Debenedetti, N. Flammarion, M. Chiang, P. Mittal, and M. Hein, "RobustBench: a standardized adversarial robustness benchmark," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Datasets and Benchmarks Track*, 2021.

[13] B. Recht, R. Roelofs, L. Schmidt, and V. Shankar, "Do ImageNet classifiers generalize to ImageNet?" in *Proc. International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 97. PMLR, 2019, pp. 5389–5400.

[14] Y. Zhang, S. Hu, L. Y. Zhang, J. Shi, M. Li, X. Liu, W. Wan, and H. Jin, "Why does little robustness help? A further step towards understanding adversarial transferability," in *Proc. IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)*, 2024.

[15] H. Caussinus, "Contribution à l'analyse statistique des tableaux de corrélation," *Annales de la Faculté des sciences de Toulouse : Mathématiques*, vol. 29, pp. 77–183, 1965.

[16] A. Demontis, M. Melis, M. Pintor, M. Jagielski, B. Biggio, A. Oprea, C. Nita-Rotaru, and F. Roli, "Why do adversarial attacks transfer? Explaining transferability of evasion and poisoning attacks," in *Proc. 28th USENIX Security Symposium (USENIX Security 19)*, 2019, pp. 321–338.

[17] J. Zhang, Y. Huang, W. Wu, and M. R. Lyu, "Transferable adversarial attacks on vision transformers with token gradient regularization," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023, pp. 16 415–16 424.

[18] Ç. Şahin and Ö. Yıldırım, "A behavioral comparison of adversarially trained ResNet-18 and ViT-Tiny on CIFAR-10: Transfer metrics, gradient structure, and block-wise feature drift," in *Proc. ATEEC 2026*, 2026, preliminary version of the present study; submitted.

[19] A. Madry, A. Makelov, L. Schmidt, D. Tsipras, and A. Vladu, "Towards deep learning models resistant to adversarial attacks," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2018.

[20] D. Wu, Y. Wang, S.-T. Xia, J. Bailey, and X. Ma, "Skip connections matter: On the transferability of adversarial examples generated with ResNets," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2020.

[21] C. Xie and A. Yuille, "Intriguing properties of adversarial training at scale," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2020.

[22] M. Raghu, T. Unterthiner, S. Kornblith, C. Zhang, and A. Dosovitskiy, "Do vision transformers see like convolutional neural networks?" in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 34. Curran Associates, Inc., 2021, pp. 12 116–12 128.

[23] S. Bhojanapalli, A. Chakrabarti, D. Glasner, D. Li, T. Unterthiner, and A. Veit, "Understanding robustness of transformers for image classifica-

tion," in *Proc. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2021, pp. 10 211–10 221.

[24] Y. Mo, D. Wu, Y. Wang, Y. Guo, and Y. Wang, "When adversarial training meets vision transformers: Recipes from training to architecture," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 35, 2022, pp. 18 599–18 611.

[25] E. Debenedetti, V. Sehwag, and P. Mittal, "A light recipe to train robust vision transformers," in *Proc. IEEE Conference on Secure and Trustworthy Machine Learning (SaTML)*, 2023, pp. 225–253.

[26] N. D. Singh, F. Croce, and M. Hein, "Revisiting adversarial training for ImageNet: Architectures, training and generalization across threat models," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 36, 2023.

[27] S. Jain and T. Dutta, "Towards understanding and improving adversarial robustness of vision transformers," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024, pp. 24 736–24 745.

[28] J. Wu, Z. Song, X. Zhang, S. Xie, L. Lin, and K. Wang, "Vision transformers beat WideResNets on small scale datasets adversarial robustness," in *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*, vol. 39, no. 1, 2025, pp. 886–894.

[29] F. Pinto, P. H. S. Torr, and P. K. Dokania, "An impartial take to the CNN vs Transformer robustness contest," in *Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV)*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 13673. Cham: Springer, 2022, pp. 466–480.

[30] K. Ali, M. S. Bhatti, A. Saeed, A. Athar, M. A. Al Ghamdi, S. H. Almotiri, and S. Akram, "Adversarial robustness of vision transformers versus convolutional neural networks," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 105 281–105 293, 2024.

[31] N. Papernot, P. McDaniel, and I. Goodfellow, "Transferability in machine learning: from phenomena to black-box attacks using adversarial samples," *arXiv preprint arXiv:1605.07277*, 2016.

[32] G. Adam, P. Smirnov, B. Haibe-Kains, and A. Goldenberg, "Reducing adversarial example transferability using gradient regularization," arXiv preprint arXiv:1904.07980, 2019.

[33] J. M. Springer, M. Mitchell, and G. T. Kenyon, "A little robustness goes a long way: Leveraging robust features for targeted transfer attacks," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 34, 2021.

[34] M. Awad, M. Akrm, and W. Gomaa, "Defense that attacks: How robust models become better attackers," arXiv preprint arXiv:2512.02830, 2025.

[35] Z. Wei, J. Chen, M. Goldblum, Z. Wu, T. Goldstein, and Y.-G. Jiang, "Towards transferable adversarial attacks on vision transformers," in *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*, vol. 36, no. 3, 2022, pp. 2668–2676.

[36] W. Ma, Y. Li, X. Jia, and W. Xu, "Transferable adversarial attack for both vision transformers and convolutional networks via momentum integrated gradients," in *Proc. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2023, pp. 4607–4616.

[37] Z. Chen, C. Xu, H. Lv, S. Liu, and Y. Ji, "Understanding and improving adversarial transferability of vision transformers and convolutional neural networks," *Information Sciences*, vol. 648, p. 119474, 2023.

[38] C. Liu, Y. Dong, W. Xiang, X. Yang, H. Su, J. Zhu, Y. Chen, Y. He, H. Xue, and S. Zheng, "A comprehensive study on robustness of image classification models: Benchmarking and rethinking," *International Journal of Computer Vision*, vol. 133, no. 2, pp. 567–589, 2025.

[39] C. Sitawarin, J. Chang, D. Huang, W. Altoyan, and D. Wagner, "PubDef: Defending against transfer attacks from public models," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.

[40] X. Jiang, L.-H. Lim, Y. Yao, and Y. Ye, "Statistical ranking and combinatorial Hodge theory," *Mathematical Programming*, vol. 127, no. 1, pp. 203–244, 2011.

[41] D. Balduzzi, K. Tuyls, J. Pérolat, and T. Graepel, "Re-evaluating evaluation," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 31, 2018.

[42] N. Mantel, "The detection of disease clustering and a generalized regression approach," *Cancer Research*, vol. 27, no. 2, pp. 209–220, Feb. 1967.

[43] P. E. Smouse, J. C. Long, and R. R. Sokal, "Multiple regression and correlation extensions of the Mantel test of matrix correspondence," *Systematic Zoology*, vol. 35, no. 4, pp. 627–632, 1986.

[44] N. Carlini, A. Athalye, N. Papernot, W. Brendel, J. Rauber, D. Tsipras, I. Goodfellow, A. Madry, and A. Kurakin, "On evaluating adversarial robustness," *arXiv preprint arXiv:1902.06705*, 2019.

[45] N. Carlini and D. Wagner, "Towards evaluating the robustness of neural networks," in *Proc. IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, 2017, pp. 39–57.

[46] F. Croce and M. Hein, "Reliable evaluation of adversarial robustness with an ensemble of diverse parameter-free attacks," in *Proc. International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2020, pp. 2206–2216.

[47] F. Tramèr, N. Carlini, W. Brendel, and A. Madry, "On adaptive attacks to adversarial example defenses," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020.

[48] Y. Liu, X. Chen, C. Liu, and D. Song, "Delving into transferable adversarial examples and black-box attacks," in *Proceedings of the 5th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2017.

[49] Y. Dong, F. Liao, T. Pang, H. Su, J. Zhu, X. Hu, and J. Li, "Boosting adversarial attacks with momentum," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 9185–9193.

[50] Z. Zhao, H. Zhang, R. Li, R. Sicre, L. Amsaleg, M. Backes, Q. Li, Q. Wang, and C. Shen, "Revisiting transferable adversarial images: Systemization, evaluation, and new insights," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 48, no. 1, pp. 765–780, 2026.

[51] D. Ravikumar, S. Kodge, I. Garg, and K. Roy, "TREND: Transferability-based robust ENsemble design," *IEEE Transactions on Artificial Intelligence*, vol. 4, no. 3, pp. 534–548, 2023.

[52] Q. Li, Y. Guo, W. Zuo, and H. Chen, "Towards evaluating transfer-based attacks systematically, practically, and fairly," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 36, 2023, pp. 41 707–41 726.

[53] W. Yu, J. Gu, Z. Li, and P. Torr, "Reliable evaluation of adversarial transferability," in *Proc. IEEE Conference on Secure and Trustworthy Machine Learning (SaTML)*, 2025, pp. 797–810.

[54] F. Waseda, S. Nishikawa, T.-N. Le, H. H. Nguyen, and I. Echizen, "Closer look at the transferability of adversarial examples: How they fool different models differently," in *Proc. IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, 2023, pp. 1360–1368.

[55] H. Zhang, Y. Yu, J. Jiao, E. Xing, L. El Ghaoui, and M. Jordan, "Theoretically principled trade-off between robustness and accuracy," in *Proc. International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2019, pp. 7472–7482.

[56] R. Wightman, "PyTorch image models," https://github.com/huggingface/pytorch-image-models, 2019.

[57] H. Touvron, M. Cord, M. Douze, F. Massa, A. Sablayrolles, and H. Jégou, "Training data-efficient image transformers & distillation through attention," in *Proc. International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 139. PMLR, 2021, pp. 10 347–10 357.

[58] R. Wightman, H. Touvron, and H. Jégou, "ResNet strikes back: An improved training procedure in timm," arXiv preprint arXiv:2110.00476, 2021.

[59] L. Rice, E. Wong, and J. Z. Kolter, "Overfitting in adversarially robust deep learning," in *Proc. International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2020, pp. 8093–8104.

[60] I. Loshchilov and F. Hutter, "SGDR: Stochastic gradient descent with warm restarts," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2017.

[61] ——, "Decoupled weight decay regularization," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2019.

[62] E. Wong, L. Rice, and J. Z. Kolter, "Fast is better than free: Revisiting adversarial training," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2020.

[63] L. Engstrom, A. Ilyas, H. Salman, S. Santurkar, and D. Tsipras, "Robustness (Python library)," https://github.com/MadryLab/robustness, 2019.

[64] Y. Carmon, A. Raghunathan, L. Schmidt, P. Liang, and J. C. Duchi, "Unlabeled data improves adversarial robustness," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 32, 2019.

[65] S. Gowal, C. Qin, J. Uesato, T. Mann, and P. Kohli, "Uncovering the limits of adversarial training against norm-bounded adversarial examples," *arXiv preprint arXiv:2010.03593*, 2020.

[66] V. Sehwag, S. Mahloujifar, T. Handina, S. Dai, C. Xiang, M. Chiang, and P. Mittal, "Robust learning meets generative models: Can proxy distributions improve adversarial robustness?" in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.

[67] S. Addepalli, S. Jain, and R. V. Babu, "Efficient and effective augmentation strategy for adversarial training," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 35, 2022.

[68] R. Rade and S.-M. Moosavi-Dezfooli, "Reducing excessive margin to achieve a better accuracy vs. robustness trade-off," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022. [Online]. Available: https://openreview.net/forum?id=Azh9QBQ4tR7

[69] T. Pang, M. Lin, X. Yang, J. Zhu, and S. Yan, "Robustness and accuracy could be reconcilable by (proper) definition," in *Proc. International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 162. PMLR, 2022, pp. 17 258–17 277.

[70] Z. Wang, T. Pang, C. Du, M. Lin, W. Liu, and S. Yan, "Better diffusion models further improve adversarial training," in *Proc. International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 202. PMLR, 2023, pp. 36 246–36 263.

[71] X. Jia, Y. Zhang, B. Wu, K. Ma, J. Wang, and X. Cao, "LAS-AT: Adversarial training with learnable attack strategy," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, pp. 13 388–13 398.

[72] D. Hendrycks, K. Lee, and M. Mazeika, "Using pre-training can improve model robustness and uncertainty," in *Proc. International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 97. PMLR, 2019, pp. 2712–2721.

[73] H. Salman, A. Ilyas, L. Engstrom, A. Kapoor, and A. Madry, "Do adversarially robust ImageNet models transfer better?" in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020.

[74] E.-C. Chen and C.-R. Lee, "Data filtering for efficient adversarial training," *Pattern Recognition*, vol. 151, p. 110394, 2024.

[75] S. Peng, W. Xu, C. Cornelius, M. Hull, K. Li, R. Duggal, M. Phute, J. Martin, and D. H. Chau, "Robust principles: Architectural design principles for adversarially robust CNNs," in *Proc. British Machine Vision Conference (BMVC)*, 2023.

[76] N. Hurley and S. Rickard, "Comparing measures of sparsity," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 55, no. 10, pp. 4723–4741, Oct. 2009.

[77] Y. Netzer, T. Wang, A. Coates, A. Bissacco, B. Wu, and A. Y. Ng, "Reading digits in natural images with unsupervised feature learning," in *NIPS Workshop on Deep Learning and Unsupervised Feature Learning*, 2011.