技术审核	营业审核	营业担当	营业内勤
		王会永	张燕

SERVO GUN 客户仕样书

计划编号	58645	变更版本	01	状态标记	1N
中间商	湖北卡玛	最终客户	四川江淮		
项目名称	G2621			联系人		出口 ☐
数量	22	纳期	2026-12-30	电话		CE认证 ☐

基础仕样

概要	SRTC/SRTX/SRTV	单位	公制METRIC
设计图面	OBARA 标准	涂装	OBARA 标准
电压周波数	380V 50Hz	是否要平衡机构	不要
控制箱	小原SIV32	变压器	DB6-100S
枪型选择			X2C-V1
电极标准	OBARA 标准	刻印号 图号 ☑ 代码 ☐	
换帽机			
最大短路电流		焊钳重量小于	
机器人厂家	FANUC 机器人型号		R2000iC_210F
机器人托架接口方式		PCDΦ125和PCDΦ160(6-M10, 6-Φ10H7),带绝缘组件和螺栓	
齿轮箱形式	联轴器型 ☐ 普通折回式 ☐	小原中空驱动部 ☑	非小原中空驱动部 ☐
马达厂家	OBARA-T 马达型号		
小原中空驱动部的编码器	客户提供 ☑	小原提供 ☐	

TERMINAL BOX 仕样

电源接口			缩嘴（3*35）
控制接口			25芯HARTING
二次电压检测	要	二次电流检测	要

水路仕样

外部水管直径	RC1/2″	外部水嘴螺纹	M22*1.5
内部水路	1-3-1	MAINFOLD	要
内部水嘴型号	SMC	内部水管型号	SMC
内部进水管颜色	绿	内部出水管颜色	红

变更追记

其他详细仕样要求

1、总进出、水嘴用Φ12快插。

2、安装电极帽的握杆用铍铜50E材料、BHOC型的不用，电极柄用铍铜材料。