

GM Lean Series GUN

技术审核	营业审核	营业担当	营业内勤
		沈雨帆	朱洪波

基础仕様			
概要		GM Lean Series Gun	
设计图面		GM GLOBAL GUN	
电压周波数		650V 50Hz	
电极标准		GM GLOBAL标准	
最大短路电流		详细仕様	
马达厂家		ARO	
机器人厂家		FANUC	
机器人托架接口		见右边“详细”栏中的第5项	
TERMINAL BOX 仕様			
电源接口		用铜端子直接接入变压器端子盒, 客户负责	
控制接口		无	
端子 J-BOX		由OBARA提供	
水路仕様			
外部水嘴		IN/OUT 1159212000 (HYDRA-FLEX) PARKER MALE	
MAINFOLD		无	
内部水嘴型号		KRL12-G02 (SMC) PL6MT12 (HYDRA-FLEX)	
进水颜色		绿	
出水颜色		红	
变更追记			
调整数量及纳期 沈雨帆 2026-4-7 更新数量及纳期 沈雨帆 2026-4-14			
沈雨帆 2026-04-14 09:48:16			

计划编号	55606	变更版本	03	状态标记	1N
中间商	DEMC	最终客户	通用金桥新厂		
项目名称	UR060增加焊枪			联系人	出口
数量	2	纳期	2026-05-18	电话	认证

其他详细仕様要求		
1、电极标准:	D13	D16 电极材料
ELECTRODE CAP: GMWZ-13X20 GMWZ-16X20 (OZIC) (MA460533S) (MA460534S) STRAIGHT ADAPTER: GMW3-220**13 GMW3-220**16 (BECU-50) ELECTRODE ADAPTER: GHA-220**G HA-220** (BECU-50)		
2、伺服电机型号:	ARO	GSWA-201 C/W 型 GSWA-202 P/X型
3、LS单变压器焊枪需增加二次侧电压反馈功能，电压反馈线通过DEVICENET接口与机器人管线包连接，接口型号DNF11A-M090 (WOODHEAD) 预留安装口		
4、内部水管规格: 3/8" I.D. x47"LG. (GREEN) 3/8" I.D. x38"LG. (RED)		
5、连接板与托架 (安装板安装后不能挡住变压器的安装螺栓): 标准连接板MA152514S ☐ 按个别仕様设计托架 ☒ 不需要连接板、托架 ☐		
6、电极柄材质: 不带角度时用CRCU，带角度时用BECU-50E		
7、电极臂内部冷却水管使用铜管		
8、C型焊枪行程超过160以上，电机使用TOLOMATIC品牌		
9、铝电极臂局部镀铜，增加4个M8固定孔		