

SERVO GUN 客户仕様书

技术审核	营业审核	营业担当	营业内勤
		吴方盛	赵丹

计划编号	57195	变更版本	03	状态标记	1N
中间商			最终客户	福建元晟	
项目名称	LPH项目468			联系人	出口
数量	5	纳期	2026-07-23	电话	CE认证

基础仕様			
概要	SRTC/SRTX/SRTV	单位	公制METRIC
设计图面	OBARA 标准	涂装	OBARA 标准
电压周波数	380V 50Hz	是否要平衡机构	不要
控制箱	小原SIV32	变压器	中频 ITS85
枪型选择	X2C-V1		
电极标准	OBARA 标准	刻印号 图号	☒ 代码 ☐
换帽机 不配换帽机			
最大短路电流	16000A	焊钳重量小于	110KG
机器人厂家	YASKAWA 机器人型号		SP210
机器人托架接口方式		bolt holes for 6-M10 PCD125 , 6-Dia10H7 带绝缘	
齿轮箱形式	联轴器型 ☒	普通折回式 ☐	小原中空驱动部 ☐ 非小原中空驱动部 ☐
马达厂家	YASKAWA 马达型号		SGM7A-20A6A-YR11
小原中空驱动部的编码器	客户提供 ☐	小原提供 ☐	
TERMINAL BOX 仕様			
电源接口		MS3102A36-3P	
控制接口		MS3102A22-19P	
二次电压检测	要	二次电流检测	要
水路仕様			
外部水管直径	详细仕様	外部水嘴螺纹	详细仕様
内部水路	2-4-2	MAINFOLD	要
内部水嘴型号	SMC	内部水管型号	SMC
内部进水管颜色	绿	内部出水管颜色	红
变更追记			
纳期调整2026-7-23 制作地更新：南京改上海			
吴方盛		2026-07-06 09:28:55	

其他详细仕様要求

1. 依客户设计资料出3D确认图，STEP格式。
2. 电极标准：C-4-087400 电极柄：C-4A2-1000-L 电极接头C-4A3-1000-L
3. 管线包水管采用快插二进二出，水管外径 $\phi 12$ ，内径 $\phi 8$
4. 焊枪握杆需止旋装置。
5. 焊枪端子盒 控制接口：MS3102A22-19P 电源接口：MS3102A36-3P。
6. 焊枪伺服马达型号：SGM7A-20A6A-YR11
7. 每把焊枪配电极帽100个，电极帽单独发货。
8. 每把焊枪配枪衣。
9. 其它依小原标准执行。

仕样书文件编号: 0/N-B-04-045

仕様書界面版本: Ver:1.01/2022-08-22