

技术审核	营业审核	营业担当	营业内勤
		吴方盛	赵丹

SERVO GUN 客户仕様书

计划编号	56956	变更版本	02	状态标记	1N
中间商	安川首钢上海分公司		最终客户		
项目名称	26-SR5287 T60纵梁焊钳			联系人	出口
数量	9	纳期	2026-07-20	电话	CE认证

基础仕様							
概要		SRTC/SRTX/SRTV		单位		公制METRIC	
设计图面		OBARA 标准		涂装		OBARA 标准	
电压周波数		380V 50Hz		是否要平衡机构		不要	
控制箱		小原SIV32		变压器		中频 ITS85	
枪型选择				X2C-V1			
电极标准		OBARA 标准		刻印号 图号		☒	代码 ☐
换帽机		不配换帽机					
最大短路电流		16000A		焊钳重量小于		150KG	
机器人厂家		YASKAWA 机器人型号		sp210&SP165			
机器人托架接口方式		bolt holes for 6-M10 PCD125 , 6-Dia10H7 带绝缘					
齿轮箱形式		联轴器型 ☐		普通折回式 ☒		小原中空驱动部 ☐ 非小原中空驱动部 ☐	
马达厂家		YASKAWA 马达型号		SGM7A-20A6A-YR11			
小原中空驱动部的编码器		客户提供 ☐		小原提供		☐	
TERMINAL BOX 仕様							
电源接口		MS3102A36-3P					
控制接口		MS3102A22-19P					
二次电压检测		要		二次电流检测		要	
水路仕様							
外部水管直径		CKN-12-03		外部水嘴螺纹		RC3/8"	
内部水路		2-4-2		MAINFOLD		要	
内部水嘴型号		SMC		内部水管型号		SMC	
内部进水管颜色		绿		内部出水管颜色		红	
变更追记							
纳期调整2026-7-20							
吴方盛 2026-06-23 10:55:48							

其他详细仕様要求	
1. 依客户提供的资料出2D和3D确认图。	
2. 焊枪电极标准：C-4-087400 电极柄：C-4A2-1000-L 电极接头C-4A3-1000-L	
3. 管线包水管采用快插二进二出，水管外径φ12，内径φ8	
4. 焊枪握杆需止旋装置。	
5. 每把焊枪配电极帽100个，电极帽单独发货。	
6. 每把焊枪配枪衣。	
7. 其它依小原标准执行。	