

技术审核	营业审核	营业担当	营业内勤
		贾银鑫	张燕

SERVO GUN 客户仕様书

计划编号	57048	变更版本	01	状态标记	1N
中间商	东风设备	最终客户	东风股份		
项目名称	27款小VAN车	联系人		出口	☐
数量	6	纳期	2026-09-01	电话	CE认证 ☐

基础仕様							
概要		SRTC/SRTX/SRTV		单位		公制METRIC	
设计图面		OBARA 标准		涂装		OBARA 标准	
电压周波数		380V 50Hz		是否要平衡机构		不要	
控制箱		BOSCH		变压器		中频 ITS85-600-180A (217030068)	
枪型选择						X2C-V3	
电极标准		OBARA 标准		刻印号 图号		☒	代码 ☐
换帽机							
最大短路电流				焊钳重量小于			
机器人厂家		KUKA 机器人型号		KUKA210R2700-2/KR280R3080			
机器人托架接口方式		PCDΦ125 (6-M10, 6-Φ10H7, 1-Φ80凸台, 高7mm), 带绝缘组件和螺栓。					
齿轮箱形式		联轴器型 ☐		普通折回式 ☐		小原中空驱动部 ☒ 非小原中空驱动部 ☐	
马达厂家		OBARA-E 马达型号		OBARA-E			
小原中空驱动部的编码器		客户提供 ☐		小原提供		☐	
TERMINAL BOX 仕様							
电源接口		RobiFix S35 MTB					
控制接口		25芯HARTING					
二次电压检测		要		二次电流检测		要	
水路仕様							
外部水管直径		RC1/2"		外部水嘴螺纹		见明细	
内部水路		1-4-1		MAINFOLD		要	
内部水嘴型号		SMC		内部水管型号		SMC	
内部进水管颜色		绿		内部出水管颜色		红	
变更追记							

其他详细仕様要求	
1、按附件客户提供资料设计；	
2、电极帽原则上采用标准电极帽，如需特殊电极帽，须保证使用寿命（至少12小时以上更换一次），如不能达成需要向客户提出；	
3、外接水嘴使用PARKER快接EG15-1/2B(直)、EW15-1/2B(弯)；	
4、电极杆和电极接头统一全部用镀铜；	
5、电极设计尽量采用电极柄+电极接头；	
6、焊枪含防飞溅保护罩（枪衣）。	