

SERVO GUN 客户仕様书

技术审核	营业审核	营业担当	营业内勤
		吴露鹭	桑雯怡

基础仕様				
概要		SRTC/SRTX/SRTV	单位	公制METRIC
设计图面		OBARA 标准	涂装	详细仕様
电压周波数		415V 50Hz	是否要平衡机构	不要
控制箱		变压器 中频 DB6-100R1（217030042）		
枪型选择		X2C-V1		
电极标准		详细仕様	刻印号 图号	☐ 代码 ☒
换帽机				
最大短路电流		20000A或者更大	焊钳重量小于	
机器人厂家		KUKA 机器人型号	KUKA KR210 R2700-2	
机器人托架接口方式		125 PCD, 10-M10 Bolt Holes With Insulator, 2-FAI10 H7 Dowels, fai80 BOSS		
齿轮箱形式	联轴器型 ☒	普通折回式 ☐	小原中空驱动部 ☐	非小原中空驱动部 ☐
马达厂家		KUKA 马达型号	MG_110_130_40_S0	
小原中空驱动部的编码器		客户提供 ☐	小原提供 ☐	
TERMINAL BOX 仕様				
电源接口		机器人侧:Robifix-B35 MTB 焊枪侧:ROBIFIX-TAE1-57		
控制接口		机器人侧:HARTING HAN 25D-D FEMALE 焊枪侧:HARTING HAN 25D-D MALE		
二次电压检测		要	二次电流检测 要	
水路仕様				
外部水管直径		RC1/2"	外部水嘴螺纹	EG15-1/2B
内部水路		1-3-1	MAINFOLD	要
内部水嘴型号		SMC	内部水管型号	SMC
内部进水管颜色		绿	内部出水管颜色	红
变更追记				

计划编号	57157	变更版本	01	状态标记	1N
中间商	0/IND	最终客户	JBM-PUNE-Z121		
项目名称	260211-03			联系人	出口 ☒
数量	3	纳期	2026-07-29	电话	CE认证 ☐

其他详细仕様要求

- 1) 电极仕様: T-16-D/T-13-D TWS-092-*/TWS-091-*/TNA-16-04-*/TNA-13-04-*/
在满足设计要求的前提下, 电极材质优先选用CRCU, 不能满足要求时再选用BECU
- 2) 不能使用GUN HEAD
- 3) 全部要使用铝托架
- 4) 机器人与焊钳之间要绝缘; 如果有ATC, 焊钳与ATC之间需要有绝缘
- 5) 有关焊接压力, 均要求按600Kg设计, 不能达到600Kg的需要说明
- 6) 机器人侧的进水管仕様及尺寸为: Bulk head Union -M22*1.5
P, 焊枪侧要与之相匹配; 机器人侧的出水水管仕様及尺寸为: Bulk head Union -M22*1.5
P, 焊枪侧要与之相匹配
- 7) 端子盒: C004105-08; 接线定义: C004108-08; 水路: CCDC010510
- 8) 马达由客户自行安装
- 9) 二次电压反馈线固定在不活动的端子上, 详见附件
- 10) 紧定螺钉止旋, 非握杆止旋块
- 11) 联轴器焊枪用齿轮箱组件 (GCA) 外壳上需增加气动刻印 (组件型号+空格2位+工单号), 刻在前端
- 12) 齿轮箱组件 (GCA) 增加加油嘴
- 13) 电极臂需要开槽埋水管

出口海外，免熏包装，英文标贴。

仕样书文件编号: 0/N-B-04-045

仕様書界面版本: Ver:1.01/2022-08-22