IT GUN 客户仕样书

技术审核	营业审核	营业担当	营业内勤
		李守健	谢小欢

计划编号	57868	变更版本	02	状态标记	1N
中间商	上海晓奥	最终客户	吉利白俄罗斯		
项目名称	SX21二期			联系人		出口 ☐
数量	14	纳期	2026-11-05	电话		认证 ☐

基础仕样

使用空气压： 5.0Kg/cm2	电极标准： 日产标准	电极刻印： 图号 ☑	代码 ☐
辅助行程控制	单电控	动力电源	380V 50Hz
控制箱	BOSCH	是否要联调	要
变压器	IT85-610-BS	确认图是否要3D	要
绝缘方式 握杆要 ☑	电极臂要 ☑	全不要 ☐	3D格式 STEP

电气仕样

手柄开关数量	双手柄	手柄开关类型	F-S-J
手柄开关功能	单规范 ☐	双规范 ☑	行程切换 ☑
行程切换开关类型			
手柄开关图号	HSAC010096-A/97-A		
有无焊接开关	不要	二次电流反馈	要
二次电压检测	要	焊枪初始状态	小开
电源电缆 与控制箱连接	U+V铲形；PE：OT-8	与焊枪连接	标准OT接头
电源中继	中继品牌 华伦	电源电缆品牌	国宁
控制电缆 与控制箱连接	HARTING	与焊枪连接	标准航插
控制中继	中继品牌 华伦	控制电缆品牌	国宁
电源电缆长度 2+4	米	控制电缆长度 2+4	米

气路配管

电磁阀	SMC	内部气嘴气管	标准SMC
外部气管直径	3/8″	外部气管	国产
外部气管长度	1.8+4.2 米	外部气管颜色	黑

水路配管

内部回路	标准1-3-1	内部水嘴水管	标准SMC
外部水管直径	1/2″	外部水管	国产
外部水管长度	1.8+4.2 米	外部进水管颜色	绿色
水过滤器	要	外部出水管颜色	红色

变更追记

1.数量18改为14，交货期11.10改为11.5。 9.22

李守健 2026-09-22 12:05:09

其他详细仕样要求

1、需加旋转和吊具翻转限位。
2、出厂前需联机调试。
3、水气管需配消防帆布。

仕样书文件编号：O/N-B-10-027 仕样书界面版本：Ver:1.01/2016.09