技术审核	营业审核	营业担当	营业内勤
		茅舒	朱洪波

PSW GUN 客户仕样书

计划编号	57475	变更版本	04	状态标记	1N
中间商	鑫燕隆	最终客户	埃及MMM		
项目名称	S05&S06			联系人		出口	✓
数量	80	纳期	2026-11-10	电话		认证	

基础仕样

使用空气压	5.0Kg/cm2	电源电压 周波数	380V 50Hz
电极标准：	见详细	电极刻印： 图号 ☐ 代码 ☐	气缸： 无给油
2段行程方式	3 PORT	二次电缆联接部	OBARA 标准
外气缸铝处理	不要	无感电缆安装规格	
ARMC握杆孔是否需要顶开螺钉	不要	X型焊枪支轴仕样	根据实际需要使用轴承
绝缘方式：	握杆绝缘 ✓	电极臂绝缘 ☐	不需绝缘 ☐
是否需要3D	要	3D格式	STEP
手柄开关图号	HSAC010203	手柄开关类型	F-S-J
手柄开关功能	双规范	线长/M	5M
接线方式	华伦YD20J7TQ-BL(9-12)	出线方式	前出线
中继	无	手柄支座	要
手柄护罩	不要	双向螺母	不要
H型端子	不要	H型端子数量	
吊具	要	CE COVER	不要
手柄绝缘	要	手柄开关接地	

气路配管

气路外部气管直径	3/8″(D=10)	气嘴	卡高

水路配管

水路外部水管直径	3/8″(D=10)	水嘴	卡高

变更追记

8.17 修改详细式样第17条,修改交货期
9.3 修改纳期
9.20 修改纳期

茅舒 2026-09-20 09:25:27

其他详细仕样要求

1. 气口要求：C型3PORT, X型MINIMAX；
2. 电极帽1：9.6锥度
3. 16*23 C-4-087400 16*16 C-4-048050等
4. 总装图中作动作图,X型闭合状态用实线, C型辅助状态用实线；
5. 总装图中电极零件标注客户代码,握杆,枪体,YOKE,ARM,握杆头,气缸总号等主要零件标注图号, 同时标准零件(除标准件)在明细表中的序号；
6. 总装图中标明重心位置,标记圆的直径, 记入水冷回路图
7. 气缸(实物和图纸)要标注WF,WR,RF,RR、型号（图号）等；
8. 手柄开关: FSJ-GMS-A-S 或 FSJ-GMS-B-S型,与本体要绝缘；
9. 配SHUNT PROTECT(特氟龙贴膜), 防止飞溅的SPATTER COVER和安全罩PINCH POINT；
10. 捆扎带名称: INSU LOCK, 规格: T18S, 厂商: TAITON; (3条/台),取消 不需要配
11. X型气缸与枪体之间要绝缘；
12. C型焊枪电极杆最大伸出为200mm,超过时加装导向套(带自润滑BUSH)；
13. 内配管:黑色PARKER型.
14. X型焊钳电极闭合点与支轴中心点在同一水平线上。
15. 安装黑色防护罩皮
16. 不安装主缆，主缆另外发货。。 焊枪上需配安装电缆的螺栓组件
17. 手柄开关航插华伦YD20J7TQ-BL(9-12)，双手柄焊枪需要2个手柄开关,需要互锁手柄
18、出口海外，安全警示标贴等使用英文
19、随枪赠送5对电极帽。