技术审核	营业审核	营业担当	营业内勤
		吴露鹭	桑雯怡

PSW GUN 客户仕样书

计划编号	57597	变更版本	01	状态标记	1N
中间商	O/IND	最终客户	RNAIPL-RB3K2		
项目名称	260801-04			联系人		出口	☑
数量	90	纳期	2026-09-30	电话		认证	☐

基础仕样

使用空气压	见详细	电源电压 周波数	
电极标准： NISSAN标准（CR&U TAPER=1/10）	电极刻印： 图号 ☐	代码 ☑	气缸： 无给油
2段行程方式	2 PORT	二次电缆联接部	OBARA 标准
外气缸铝处理	不要	无感电缆安装规格	27F
ARMC握杆孔是否需要顶开螺钉	要	X型焊枪支轴仕样	根据实际需要使用轴承
绝缘方式： 握杆绝缘 ☐	电极臂绝缘 ☐	不需绝缘 ☑	
是否需要3D	不要	3D格式	
手柄开关图号	HSAC010150	手柄开关类型	ANT
手柄开关功能	单规范	线长/M	0.6m+5.4m
接线方式	OT	出线方式	前出线
中继	NCS-162-AD/NCS-162-P	手柄支座	要
手柄护罩	不要	双向螺母	要(C-311)
H型端子	不要	H型端子数量	0个
吊具	要	CE COVER	不要
手柄绝缘	不要	手柄开关接地	按手柄开关图

气路配管

气路外部气管直径	3/8″(D=10)	气嘴	竹节Rc1/8

水路配管

水路外部水管直径	3/8″(D=10)	水嘴	竹节Rc1/8

变更追记

其他详细仕样要求

1) 电极标准： D13 D16

ELECTRODE CAP: N-13-D N-16-D

STRAIGHT ADAPTER: NWS-091-##1 NWS-092-##1

ELECTRODE ADAPTER: NNA-13-04-### NNA-16-04-###

2）警示标贴等为英文

3）出口海外，免薰包装

4) 需要安装电缆组件（双辅缆）

仕样书文件编号：O/N-B-04-013 仕样书界面版本：Ver:3.7/2016.02