

技术审核	营业审核	营业担当	营业内勤
		吴露鹭	桑雯怡

SERVO GUN 客户仕様书

计划编号	56750	变更版本	03	状态标记	1N
中间商	0/IND	最终客户	JBM SANAND-NEEL TIAGO	METAL-TATA	
项目名称	260525-06	联系人		出口	☒
数量	14	纳期	2026-07-30	电话	CE认证 ☐

基础仕様							
概要		SRTC/SRTX/SRTV		单位		公制METRIC	
设计图面		OBARA 标准		涂装		详细仕様	
电压周波数		415V 50Hz		是否要平衡机构		不要	
控制箱				变压器		中频 DB6-100R1 (217030042)	
枪型选择						X2C-V1	
电极标准		详细仕様		刻印号 图号 ☐		代码 ☒	
换帽机							
最大短路电流		20000A或者更大		焊钳重量小于			
机器人厂家		NACHI 机器人型号				SRA210-01A-FD11-0000	
机器人托架接口方式						125 PCD,8-M10 Bolt Holes With Insulator, 4-FAI10 H7 Dowels	
齿轮箱形式		联轴器型 ☒		普通折回式 ☐		小原中空驱动部 ☐	
				非小原中空驱动部 ☐			
马达厂家		NACHI 马达型号				TSM3415S7024E731	
小原中空驱动部的编码器		客户提供 ☐		小原提供 ☐			
TERMINAL BOX 仕様							
电源接口				焊枪侧:HSM-MULTI-L-M40*1.5(3*FAI 13)			
控制接口				机器人侧:散线 焊枪侧:HSM-L-PG16			
二次电压检测		要		二次电流检测		要	
水路仕様							
外部水管直径		fai12		外部水嘴螺纹		RC3/8"	
内部水路		2-3-2		MAINFOLD		要	
内部水嘴型号		SMC		内部水管型号		SMC	
内部进水管颜色		绿		内部出水管颜色		红	
变更追记							
1) 修改交货期 20260602							
2) 修改交货期 20260702							
吴露鹭				2026-07-02 12:54:32			

其他详细仕様要求	
1) 电极仕様: T-16-D/T-13-D TWS-092-*/TWS-091-*/TNA-16-04-*/TNA-13-04-*	
在满足设计要求的前提下, 电极材质优先选用CRCU, 不能满足要求时再选用BECU	
2) 不能使用GUN HEAD	
3) 全部要使用铝托架	
4) 机器人与焊钳之间要绝缘; 如果有ATC, 焊钳与ATC之间需要有绝缘	
5) 有关焊接压力, 均要求按600Kg设计, 不能达到600Kgf的需要说明	
6) 焊枪侧进出水管型号为KQ2H12-03S	
7) 端子盒:C105237/L; 接线定义:C105137A; 水路:CCDC010510B	
8) 马达由客户自行安装	
9) 二次电压反馈线固定在不活动的端子上, 详见附件	
10) 止旋方式为紧定螺钉止旋, 非握杆止旋块	
11) 联轴器焊枪用齿轮箱组件(GCA)外壳上需增加气动刻印(组件型号+空格2位+工单号), 刻在前端。	
12) 齿轮箱组件(GCA)增加加油嘴	
13) 电极臂要开槽埋水管(特殊电极臂不能开槽的, 另做说明)	
出口海外, 免熏包装, 英文标贴。	