

技术审核	营业审核	营业担当	营业内勤
		熊飞	罗本娟

SERVO GUN 客户仕様书

计划编号	56985	变更版本	03	状态标记	1N
中间商			最终客户	宁德振华	
项目名称	AS5PM项目（上奥）			联系人	许佳佳
数量	29	纳期	2026-07-28	电话	18156510518
				出口	
				CE认证	

基础仕様							
概要		SRTC/SRTX/SRTV		单位		公制METRIC	
设计图面		OBARA 标准		涂装		OBARA 标准	
电压周波数		380V 50Hz		是否要平衡机构		不要	
控制箱		小原SIV32		变压器		中频 DB6-100RI-V2	
枪型选择						X2C-V2	
电极标准		OBARA 标准		刻印号 图号		☒	代码 ☐
换帽机							
最大短路电流				焊钳重量小于			
机器人厂家		FANUC 机器人型号				R-2000iC210F	
机器人托架接口方式		165F 和 210F:Φ125, 2-FAI10H7 depth 10,6-M10 tap depth 16					
齿轮箱形式		联轴器型 ☒		普通折回式 ☐		小原中空驱动部 ☐ 非小原中空驱动部 ☐	
马达厂家		FANUC 马达型号				aiS8/4000（客户支給）	
小原中空驱动部的编码器		客户提供 ☐		小原提供 ☐			
TERMINAL BOX 仕様							
电源接口				MC品牌航空插头，TID-S8/M8			
控制接口				HARTING（25芯）			
二次电压检测		要		二次电流检测		要	
水路仕様							
外部水管直径		Φ12		外部水嘴螺纹		SMC	
内部水路		2-3-2		MAINFOLD		要	
内部水嘴型号		SMC		内部水管型号		SMC	
内部进水管颜色		绿		内部出水管颜色		红	
变更追记							
1、6月25日修改纳期为7月24日。							
2、7月6日修改数量为29+调整纳期为7月28日。							
熊飞		2026-07-06 09:15:06					

其他详细仕様要求	
1. 提供2D和3D数模确认图纸；	
2. 按照客户标准化方案提供的基础焊钳枪体结构要求设计修改反馈；	
3. 按最轻量考虑设计，客户会优先选择165机器人；	
4. 压力按大于等于4500N设计；	
5. 焊钳命名规则：焊钳规格号（喉深-喉宽-AB），AB值各取3位数值，对称枪后缀不加L。	
6. 焊钳控制接口HARTING品牌，如下：	
连接件09 15 000 6102	
连接体09 21 025 3001	
壳体 09 20 016 0301	
7. 电极标准：C-4-087400 C-4A2-1000-L C-4A3-1000（D=16）	
C-4-087403, C-4A2-1300-L,C-4A3-1300-L（D=13）	
8. 焊钳配枪衣、配动静臂握杆和电极柄各1套、每把焊钳赠送电极帽50个	
9. 与电极帽直连的握杆使用铍铜。	