



中国科学院大学

University of Chinese Academy of Sciences

计算博弈开放问题调研报告

(2022-2023 秋季学期)

报告题目 在线优化与博弈论

学生姓名 蔡怀广 学号 202228014628021

学科专业 人工智能理论

研究方向 模式识别与智能系统

研究所(院系) 自动化所

填表日期 2022.12.08

第 1 章 报告摘要

本文介绍了最近几年在线优化和博弈论结合的研究。在线优化可以应用的场景为：改变的环境，未来信息不可知，近似最优，或者要求鲁棒性高的情况。博弈论研究的是许多个体之间的互动。很多种类的博弈（重复博弈、不完全信息博弈、动态博弈、不完美信息博弈）都可以和在线优化结合。本文将现有研究分为以下几个方向：求解更宽松的均衡，求解不完全信息的静态重复博弈，在线优化与公平性，研究重复博弈的最终状态(last iterate)，求解不完美信息的动态博弈，机制设计，复杂性与可学性理论。重点关注于这些研究的给出的结论和通常的研究思路。最后给出笔者对在线优化和博弈论结合的看法。

第 2 章 背景和意义

这一部分我们简要介绍在线优化和博弈论这两个研究领域的基础背景知识，以及将两者结合的意义。

2.1 研究背景

2.1.1 博弈论

博弈论研究的是许多个体之间的互动，其中个体的策略的相互依赖的。博弈的分类有很多种，这里只介绍和本文相关的：

1. 按照行动的先后次序：静态博弈，动态博弈（动作有先后顺序）
2. 按照博弈的次数：单次博弈，有限多次博弈，无限重复博弈
3. 按照参与人之间状态信息的知晓程度：完全信息博弈，不完全信息博弈（参与者不完全知道其他人的收益矩阵）；完美信息博弈，不完美信息博弈（不是所有的博弈参与者都完全知晓他行动前的博弈过程和历史）。

纳什均衡是博弈论中的基础概念，每一个有限博弈至少存在一个纳什均衡。但是求解纳什均衡仍然是很有挑战性的难题。目前已知的是求解一般的两、三、四人博弈纳什均衡均是 PPAD Hard 问题（不可解，除非 $P=NP$ ），但求解多人（五人及以上）纳什均衡是否仍是 PPAD-Hard 问题还不确定。因此，求解复杂博弈的纳什均衡是不现实的。很多研究转而求解近似纳什均衡，但相关进展缓慢。

纳什均衡只是博弈中的稳态，它并不意味着就具备了我们希望的所有性质——比如社会

福利最大化、参与者诚信。因此机制设计（比如第一价格拍卖、第二价格拍卖）是博弈论的另一大块拼图——设计博弈的规则，使得各个参与者在达到纳什均衡的同时能够达到设计者所设定的目标。

以上所描述的内容均可和在线优化结合。接下来简要介绍一下在线优化。

2.1.2 在线优化

在线优化研究的是在有限信息下做出决策，希望与获得全部信息的情况下做出的决策差距不那么大。主要衡量指标是遗憾（Regret），通常定义如下^[19]，表示 T 的时间长度内，环境不断变化（ $f_t()$ 可以随着 t 的改变而改变），我们使用 A 算法付出的代价，和理论上最小代价的差值的上界：

$$\text{Regret}_T(\mathcal{A}) = \sup_{\{f_1, \dots, f_T\} \subseteq \mathcal{F}} \left\{ \sum_{t=1}^T f_t(\mathbf{x}_t^A) - \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{K}} \sum_{t=1}^T f_t(\mathbf{x}) \right\}$$

Regret 是一种 worst-case 指标，关注的是最坏情况下算法的性能。常见的在线优化算法有^[19]：在线梯度下降（一阶算法），在线牛顿法（二阶算法），Hedge（或者说 Multiplicative Weights，零阶算法），在线镜像梯度下降（Online Mirror Descent），跟随领导者（Regularized Follow The Leader, RFTL），Regret-Matching^[22]。上面的在线优化算法默认是单次反馈信息是完全的，但要是反馈信息是不完全的，就催生了另一大流派的算法——bandit 算法，比如 EXP3、UCB（强化学习中常用）。

在线优化算法除了可以在机器学习中承担一个基础组件——优化算法，还可以在机器学习领域发挥更大作用。比如一类著名的算法——Boosting（包括 AdaBoost）。这类算法刻画的是如何将一个弱学习器提升为强学习器的过程，而这个“提升过程”可以由任意一种在线凸优化算法完成^[19]，对某些 Boosting 算法的改进也可以从其使用的在线凸优化算法入手。

在以往的在线优化的研究^[19]一般是针对单个参与者和环境的交互来进行的，很少有研究多个参与者的情况。实际上，这正是博弈论研究的问题。

2.2 研究意义

我们强调，在线优化与其说是一个研究领域，不如说是一个工具，可以应用于不同领域。这些领域具备以下一个或几个特质：改变的环境，未来信息不可知，近似最优，或者要求鲁棒性高的情况。

因此在线优化可以很好地和博弈论中重复博弈、不完全信息博弈、甚至动态博弈、不完

美信息博弈结合，从而得到近似纳什均衡或者更加宽松的均衡、在动态变化的环境中得到有理论保证的均衡结果。此外，对于实际应用方面，针对德州扑克提出的 CFR 和机器学习中解决 GAN 训练过程出现的循环现象的 Optimistic Mirror Decent 算法，都是在线优化在博弈问题中的具体应用。

第 3 章 发展历史与研究现状

3.1 发展历史

在线优化和博弈论的结合属于新兴领域，最近几年受到的关注才慢慢增多。里程碑的事件有 2018 年^[18]将 OMD 算法来训练 WGAN 可以有效解决 GAN 训练过程中循环的现象，17 年基于 CFR 算法，文章^[21]解决了两人有限注德州扑克的问题。

3.2 研究现状与分类

接下来，介绍 2021~2022 年理论计算机顶会 STOC、FOCS、SODA，机器学习顶会 NIPS、ICML、ICLR，学习理论顶会 COLT，运筹学顶会 OR 还有 WWW、AAAI 等顶会绝大部分关于在线优化和博弈论结合的研究，希望能给读者提供一个领域概览。

3.2.1 求解更宽松的的均衡

在博弈中，纯策略纳什均衡（Pure Nash Equilibria, PNE）不一定存在；但是混合策略纳什均衡（Mixed Nash Equilibria, MNE）一定存在。但可惜的是，MNE 通常难以求解——对两人非零和博弈来说，求解纳什均衡已经是 PPAD 完全问题了，目前不存在多项式的解法；多人博弈的纳什均衡求解更为困难。因此，越来越多的研究转向可高效求解的均衡概念，比如相关均衡（Correlated Equilibria, CE）、粗相关均衡（Coarse Correlated Equilibria, CCE），或者近似求解纳什均衡。

而在线优化(或者说 No-Regret Algorithm)可以用来计算 CE、CCE。No-Regret Dynamics 收敛性定理讲的就是从在线优化得到 CCE 过程：每个智能体都采用 No-Regret 算法（比如 2.1 中介绍的 Hedge，在线镜像梯度下降等），那么历史平均策略收敛到 CCE。其中 No-Regret 算法指的是 Regret 为 $o(T)$ ，对于每个智能体意味着算法的长期平均结果收敛于最优解。类似的，对于相关均衡（CE），每个智能体使用 No-Swap-Regret Algorithm（NSRA）算法，那么历史平均策略收敛到 CE。而 NSRA 可以由 n 个 No-External-Regret 算法（Hedge）和一个 master 算法得到。

现在我们在博弈论场景中引入在线优化的技术，求得了比纳什均衡更加宽松的均衡——近似纳什均衡、CE、CCE。但在上述求解过程中，每个智能体付出的代价是长时间运行一个在线优化算法直至 regret 足够小，自然而然接下来的一个目标是，我们能不能加快这个收敛的过程？拿 CCE 举个例子：如果每个参与者使用 Hedge，那么对于参与者来说，Regret 是 $O(\sqrt{T})$ ；此时博弈以 $O(\sqrt{1/T})$ 的速率收敛于 CCE。我们可以让参与者使用特殊的算法，进而在特定场景下收敛速度更快。NIPS 21 的文章^[2]便证明了在多参与者的 general-sum 博弈中，假设每个参与者使用 Optimistic Hedge 算法（更关注临近时间信息的 Hedge 变体），那么每个参与者的 Regret 是 $\text{Poly}(\log T)$ ；此时博弈以 $O(1/T)$ 加一个 log 量的速率收敛于 CCE。类似的研究还有 NIPS 15 的文章^[3]。

类似于上面对 CCE 收敛速率的提升，在 STOC 22 的文章^[7]中作者们开发了算法使得博弈以 $O(1/T)$ 加一个 log 量的速率收敛于 CE。

除了 CCE 和 CE 外，还有针对近似 NE 的研究：ICML 22 的文章^[17]作者们发现除了零和博弈外的几类博弈问题比如 constant-sum polymatrix games 和 strategically zero-sum games，当所有参与者采用 optimistic mirror descent (OMD) 算法，博弈将收敛于一个近似纳什均衡。其中近似纳什均衡的定义如下，直观上说就是任意一个用户逃离当前策略能获得最大新增效用不超过 ϵ 。

Definition 2.1 (Approximate Nash equilibrium). A joint strategy profile $(\mathbf{x}_1^*, \dots, \mathbf{x}_n^*) \in \prod_{i \in [n]} \Delta(\mathcal{A}_i)$ is an ϵ -approximate (mixed) Nash equilibrium if for any player $i \in [n]$ and any unilateral deviation $\mathbf{x}_i \in \Delta(\mathcal{A}_i)$,

$$u_i(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_{-i}^*) \leq u_i(\mathbf{x}^*) + \epsilon.$$

上面的例子展示了使用在线优化算法可能可以得到更紧的纳什均衡的近似系数，但在线优化并不是必要的。比如在 AAAI 22 的文章^[10]作者们则研究了一个特定的博弈问题叫做 multi-leader single-follower congestion game（多个用户(领导者)每个从一组资源中选择一个资源；在观察到已实现的负载后，敌手(单追随者)攻击具有最大负载的资源，从而给领导者们造成额外的成本），这里面就没有用到在线优化算法，但却得到更紧的纳什均衡的近似系数。作者们首先证明了在这个博弈中纯策略纳什均衡可能不存在（通过设计一个特定的博弈例子，枚举纯策略纳什均衡点可能的每个位置，说明在每个位置上用户都有动机逃离这个点进而这个点不稳定）。因此就有必要研究近似纳什均衡。其中近似纳什均衡的定义如下，直观上说就是任意一个用户逃离当前策略所新付出的代价至少是原代价的 $1/\alpha$ 倍。

Definition 2. A strategy profile $x \in X$ is an α -approximate pure Nash equilibrium (α -PNE) of G for some $\alpha \geq 1$, if for all $i \in N$:

$$\pi_i(x) \leq \alpha \cdot \pi_i(y_i, x_{-i}) \text{ for all } y_i \in X_i.$$

值得注意的是，这里的近似是“乘性”的，而上面截图和课程中对 CCE 的近似都是“加性”的。而作者给出的理由是在本文的博弈中，由于各个量未曾归一化，所以使用“加性”近似是不合理的。进一步，作者给出了此博弈的紧的近似比： $\alpha = 1.1974$ ，这个系数是 $-x^3 + x^2/2 + 1 = 0$ 的唯一解。更进一步，作者给出了得到这个近似纯策略纳什均衡的一个算法，且多项式时间的。无论在理论（系数是紧的）和应用（算法多项式时间）作者都给出了令人满意的结论。

OR 22 的文章^[10]作者们研究了重复折扣博弈的情况下，每个智能体的损失是向量的情况，提出了一种近似动态规划技术来使得智能体近似最优策略且此时损失得到理论保证，此算法在实际环境中优于 Hedge。

以上的研究都可以归类于“加速”，是一种典型的在线优化和博弈做结合的研究思路——改进以往的理论结果，使得 CE、CCE 的收敛更加快速或者近似 NE 的系数更小。这种工作主要依靠在线优化技术的发展，从而能在博弈的场景下证明更好的结果。

另一类工作是将在线优化中的典型场景，比如环境变化迁移到博弈中，形成新的博弈问题，见 3.2.2。

3.2.2 求解不完全信息的静态重复博弈

上面一节求解 CCE 过程中，我们设定收益矩阵对于所有时刻是不变的。实际上这一类的研究大都遵循一下思路——设计一个能让所有参与者的 individual regret 较小的在线算法，同时让最终得到博弈结果尽可能接近纳什均衡。

但如果我们假定收益矩阵是随时间变化的呢？此时同样地最小化所有参与者的 individual regret 会带来类似 CCE 的结果么？ICML 19 的文章^[1]便证明了在二人零和博弈中，最小化两个人的 individual regret 和博弈收敛到纳什均衡点不可能同时存在！具体定理如下：

Theorem

Consider any algorithm that selects a sequence of x_t, y_t pairs given the past payoff matrices A_1, \dots, A_{t-1} . Consider the following three objectives:

$$\left| \sum_{t=1}^T x_t^\top A_t y_t - \min_{x \in \Delta_{x_1}} \max_{y_t \in \Delta_{y_2}} \sum_{t=1}^T x^\top A_t y \right| = o(T), \quad (1)$$

$$\sum_{t=1}^T x_t^\top A_t y_t - \min_{x \in \Delta_x} \sum_{t=1}^T x^\top A_t y_t = o(T), \quad (2)$$

$$\max_{y \in \Delta_y} \sum_{t=1}^T x_t^\top A_t y - \sum_{t=1}^T x_t^\top A_t y_t = o(T). \quad (3)$$

Then there exists an (adversarially-chosen) sequence A_1, A_2, \dots such that not all of (1), (2), and (3), are true.

从上面的定理来看，在不完全信息的静态重复博弈中，每个参与者使用在线优化算法来最小化 individual regret 似乎不是一个好的选择。但周志华等人在 ICML22 的文章^[4]指出上面文章用于衡量最终结果和纳什均衡之间的差距的指标——NE-Regret 存在缺陷。他们构造了一个反例指出在此种输下，两个参与者每轮都达到单轮的纳什均衡，最终得到的 NE-Regret 线性正比于 T 。接着他们提出一个更合理的指标 dynamic NE-regret，表示如下：

$$\text{DynNE-Reg}_T \triangleq \left| \sum_{t=1}^T x_t^\top A_t y_t - \sum_{t=1}^T \min_{x \in \Delta_m} \max_{y \in \Delta_n} x^\top A_t y \right|.$$

和上面图中的差别仅在于将 \min_max 移到了求和内部。最后作者类似于 3.2.1 中求 CE 的算法构造了叠加在一组基础算法之上的一个元学习算法，使得两个参与者的 individual regret 和 dynamic NE-regret 都达到了 $o(T)$ 。

上面的例子是一种典型的在线优化和博弈做结合的研究——对于新的博弈场景，提出新的、更合理的 Regret 指标，再去针对此 Regret 指标设计在线优化算法。

上面的研究引入在线优化到博弈论中的原因是未来收益矩阵不可知，这是一种不完全信息，还有存在另一种不完全信息的情况是每个智能体收到的反馈信息存在噪声，这时我们就能使用在线优化算法的高鲁棒性来对抗这种噪声了。ICML 20 文章^[12]在一类特殊的博弈—— λ -cocoercive 博弈中，研究了反馈信息（效用梯度）存在噪声的情况，给出这种情况下 last-iterate 的定性和定量的结果。文章^[13]也进行了类似的研究：反馈信息（这里指效用梯度）存在噪声的情况下（包括“乘性”和“加性”噪声），通过让每个个体采用特定的 no-regret 算法（optimistic gradient scheme with learning rate separation）的博弈更快收敛、且不需要先验知识。

介于 3.2.1 中提到的收益矩阵对于所有时刻是不变的和 3.2.2 中提到的收益矩阵对于所有时刻是变化的中间环境——零和重复博弈，但是收益矩阵是周期性变化的，NIPS 21 的文章^[15]便证明了在这种设置下，每个智能体使用在线优化算法在 time-average 意义上可能不收敛！其中使用的分析技术涉及到了动力系统、常微分方程的使用，在这个领域是比较少见的数学工具。

3.2.3 在线优化与公平性

在大多数在线优化与博弈论的研究中，在线优化被看做是一种技术。但实际上，博弈论中的一些概念特别是公平性也反哺了在线优化的研究。比如在 SODA 22 的文章^[5]中，纳什社会福利（Nash social welfare, NSW）被当做优化指标。作者们希望在在线分配物品给

N 个参与者的过程中，最大化关于 NSW 的竞争比。作者首先证明了没有在线优化的算法可以达到 $O(N)$ 的竞争比。接着作者结合预测的思路，证明了如果告诉参与者它将获得的总物品价值的预测，那么运行提出的算法后，当在这种预测是准确时，NSW 将达到 $O(\log N)$ 和 $O(\log T)$ 的竞争比并且是紧的。且算法对预测误差鲁棒。

上面的例子是典型的在线优化的研究——指出针对某类问题的某个指标理论上界，证明提出的算法到达了此上界（于是此算法是 tight 的，这个问题也被 solved 了）。

值得指出的是，NSW 是在博弈论的研究中提出的，可以兼顾效率和公平性。这里被用作优化的指标，同时 NSW 也在一些计算机网络的流量控制、拥塞控制的文章中被使用。这里就不赘述了。

3.2.4 研究重复博弈的最终状态(last iterate)

前面 3.2.1 中我们提到的 No-Regret Dynamics 收敛性定理讲的是从在线优化得到 CCE 过程：每个智能体都采用 No-Regret 算法，那么历史平均策略收敛到 CCE。但是当博弈进行到后期，参与者真的会采用近似于历史平均的策略么？答案是否定的。ICML 22 的文章^[17]指出一类 No-Regret 算法（比如镜像下降）当被所有参与者采用时，最终会出现循环甚至混乱的行为。背后的原因是某个参与者的历史平均策略不代表他最终状态采用的策略！

实际上，从在线优化推导到 CE、CCE 的过程中，我们还有很多问题没有考虑：1. 假设不同参与者使用不同更新策略的方法呢？2. 不再是静态重复博弈，而不完美信息动态博弈？3. 到达均衡的效率？和最大社会福利之间的差距？

ICML 22 的文章^[17]作者们主要将 OMD（optimistic mirror descent）算法应用于不同情景的博弈，部分给出了以上几个问题的答案。

| On Last-Iterate Convergence Beyond Zero-Sum Games | |
|---|---|
| Setting | Results |
| Games with nonnegative regrets (Sections 3.1 and 3.2) | <ul style="list-style-type: none"> Bounded second-order path lengths (Theorem 3.1) Optimal regret (Corollary 3.3) $O(1/\sqrt{T})$ rates to Nash equilibria (NE) (Theorem 3.4) |
| Smooth games (Section 3.3) | <ul style="list-style-type: none"> Outperforming the (robust) price of anarchy (Theorem 3.8) |
| Potential and near-potential games (Section 4) | <ul style="list-style-type: none"> Optimal regret (Theorem 4.6) $O(1/\sqrt{T})$ rates to NE (Theorems 4.7 and 4.10) Convergence in Fisher markets (Appendix B.2) |
| Unconstrained general-sum games (Section 5) | <ul style="list-style-type: none"> Convergence of OGD (Theorems 5.1 and 5.4) Inefficiency of OGD (Proposition 5.2) Instability of first-order methods (Theorem C.11) |

Table 1. Overview of our main results.

而对于 general-sum game 中的循环的行为，作者们用均衡的效率来考虑。而作者证明

了每个参与者使用 OMD 时，要么博弈收敛到 ϵ -approximate NE，要么以 ϵ 的平方的量超出 PoA。因此我们使用 OMD 的话就能有效解决博弈最终状态中循环的行为。

COLT 21 文章^[11]研究了类似的问题，在所有稳定博弈（包括所有 monotone games 和 convex-concave zero-sum games）的情景下，所有参与者采用作者提出的一类基于 OMD 的 adaptive、no-regret 策略的话，将得到 $O(1)$ 的 social regret 和 individual regret，且在 last iterate 的意义下收敛于纳什均衡。特别地，ICLR18 文章^[18]指出将 OMD 算法来训练 WGAN 可以有效解决 GAN 训练过程中循环的现象，而梯度下降法做不到这点。

但 ICML 20 文章^[12]指出在一类特殊的博弈—— λ -cocoercive 博弈中，使用在线梯度下降也不会出现 last iterate 不收敛的情况。具体来说，作者们修改了标准的在线梯度下降，采用了 adaptive 的思想使得算法可以在不知道博弈的先验知识（前面的 λ ）的情况下运行。除此之外，作者还研究了反馈信息中的梯度存在噪声的情况，并给出这种情况下 last-iterate 的定性和定量的结果。

3.2.5 求解不完美信息的动态博弈

NIPS 07 文章^[20]将遗憾定义在信息集上，定义了反事实遗憾，展示了如何最小化反事实遗憾从而最小化整体遗憾，因此在自我博弈中可以用来计算纳什均衡。从而给出了对扩展式博弈、不完美信息博弈的一个解决方案。基于上面给出的 CFR 算法，Science 17 文章^[21]解决了两人有限注德州扑克的问题。

尽管 CFR 算法取得了极大的成功，但是 CFR 的收敛性仅在 time-average 的意义下成立，而非 last-iterate。NIPS 21 的文章^[9]研究了扩展式博弈（不完美信息的动态博弈）中 last-iterate 的情况，具体来说，对于零和扩展式博弈，使用一些 optimistic regret-minimization 算法，将可以在 last-iterate 意义上收敛，并且某些情况下速度为指数级。

3.2.6 机制设计

WWW 22 文章^[8] 研究了在一价拍卖中，玩家通过在线优化的方法来出价。具体来说，一个物品， N 个人对物品的估值不变，每个人运行一个在线优化算法（满足 mean-based 性质的算法，例如 greedy(follow the leader)、epsilon-greedy、MWU），拍卖进行无穷轮。那从 time-average 和 last-iterate 的角度看，最终会达到一个均衡么？

作者的答案为取决于 N 个人中对物品的估值最高的人数：当最高估值人数大于等于 3，拍卖将在 time-average 和 last-iterate 收敛于纳什均衡。当最高估值人数等于 2，拍卖将在

time-average 的意义下收敛于纳什均衡，而 last-iterate 的意义下则不一定。当最高估值人数等于 1，拍卖将在 time-average 和 last-iterate 的意义下都不收敛于纳什均衡。

上面的研究的重点实际上是多次重复拍卖的环境下的均衡。只不过将常见的在线优化算法迁移到拍卖的情景下研究，并未涉及到最大社会福利、诚实出价等。

SODA 21 的文章^[23]研究了在线环境下的组合拍卖的设定下，如何最大化社会福利。此处在线的设定是每天都有一些新的物品到达，且每个物品都有一个保质期，我们必须要在保质期前卖出这些物品。组合拍卖指的是竞价人可以对多种商品的组合进行竞价的拍卖方式。这篇文章就研究了 submodular 和 XOS 两种组合拍卖的情况下（定义如下）社会福利最大化的竞争比。submodular 的情况作者设计了在线拍卖算法，给出了 $O(\log m)$ 的竞争比，对于其中贝叶斯的设定给出了 $O(1)$ 的竞争比；XOS 的情况作者给出了 $o((m/\log m)^{1/3})$ 的竞争比下界， m 是物品的总数。

Definition 2.2 (Additive, XOS, and Submodular Valuation). *A valuation v is additive if for every bundle $S \subseteq U$, we have $v(S) = \sum_{j \in S} v(\{j\})$. A valuation v is XOS if there exist additive valuations a_1, \dots, a_q such that for every bundle $S \subseteq U$, we have $v(S) = \max_r a_r(S)$. A valuation v is submodular if for every bundle S and S' , we have $v(S) + v(S') \geq v(S \cup S') + v(S \cap S')$.*

3.2.7 复杂性与可学性理论

正如我们前面提到的：“如果每个参与者使用 Hedge，那么对于参与者来说，Regret 是 $O(\sqrt{T})$ ；此时博弈以 $O(\sqrt{1/T})$ 的速率收敛于 CCE。” Hedge（也叫 randomized weighted majority (RWM)、Multiplicative Weights Update）是最经典的在线优化算法。与开发新的算法不同，SODA 23 的文章^[24]作者们研究了 Hedge 算法的效率——因为 Hedge 要对所有动作维持一个分数，在经济领域，动作空间是指数级的，这便限制了 Hedge 的实用性。但是作者们发现，对于一大类被称作结构化的博弈（structured game）中，其实可以通过对动作空间采样得到一个高效率的 no-regret 算法——采样的时间为 polylogarithmic（多项式加一个 log 因子），从而解决一大类问题——比如 (discrete) Colonel Blotto game，matroid congestion，matroid security，和 basic dueling game。

COLT 21 的文章^[25]作者们说明了在矩阵式博弈中进行学习（包括在线学习）可能是任意复杂度的。复制因子动力学（replicator dynamics），即对 hedge 算法的连续时间模拟，即使应用于非常有限的一类博弈（有限矩阵博弈），也能够近似任意的动力系统。他们的结论展示了机器学习中几乎无限的动态建模能力，但也有消极的意味，意味着这些能力可能以可解释性为代价。

COLT 21 的文章^[26]作者们研究了在线学习能学到什么样概念类、学到什么程度，且推广了冯诺依曼的极大极小定理。

第 4 章 分析总结

4.1.1 已有方案分析

因为求解一般的两、三、四人博弈纳什均衡均是 PPAD Hard 问题，越来越多的研究转向可高效求解的均衡概念，比如 CE、CCE、或者近似纳什均衡。这类工作属于增量型，主要关注提出更好的在线优化技术，使得 CE、CCE 的收敛更加快速或者近似 NE 的系数更小。但是如果提出的算法达到了此问题的理论上下界（于是此算法是 tight 的），也意味着这个问题也被 solved 了，那这就是一个很深刻的结果——因为提出的在线优化算法可能反映出了问题的本质，启发性更大。

吸收了在线优化的设定，很多人转而研究在新的博弈场景下（比如收益矩阵是随时间变化的、收益矩阵是周期性变化的、不完美信息的动态博弈），提出新的、更合理的 Regret 指标（比如 Counterfactual Regret），再去针对此 Regret 指标设计在线优化算法，最终使得每个智能体最小化自身遗憾的同时，博弈也达到均衡。这类工作属于开创型，对在线优化算法的理论性能要求不那么高，研究的重点主要在指出研究方向（最小化提出的指标）。

上面研究的问题在于，虽然历史平均策略收敛到某个均衡，但博弈进行到后期，参与者不一定会采用近似于历史平均的策略。博弈可能会出现循环甚至混乱的行为。这里一大类研究就是提出可以让博弈在 last iterate 意义下收敛的在线优化算法。同样的更快的收敛速度也是研究者追求的。

博弈中有一些很好的概念可能是在线优化的研究者未曾关注到的，比如兼顾了效率和公平的纳什社会福利（Nash social welfare, NSW）。研究者就要在各种在线问题中最大化关于 NSW 的竞争比。这类工作属于在线优化的传统思路——最大化或者最小化某个指标的竞争比。

吸收了在线优化的设定，机制设计也会出现新变化。比如无限轮拍卖会收敛么？在线的设定下，社会福利的竞争比最大为多少？用户能否诚实出价？这些机制设计的经典问题也会在在线的场景出现，这方面研究结果还不那么丰富。

此外，因为在线优化属于机器学习理论领域，自然有着针对在线优化算法的改进——采

样、可学性、复杂度等，这类研究属于将机器学习理论的传统范式迁移到博弈场景中的在线优化算法中来，需要艰深广博的机器学习理论基础知识和高深的数学技巧，和前面的研究难度不在一个层次上。

4.1.2 总结与展望

总的来说，在线优化和博弈论的结合可以是非常紧密的，近年来也不断涌现出新的成果，是一个理论艰深但飞速发展的领域。一方面，在线优化为博弈论提供了研究工具，使得更加宽松的博弈能被达到；另一方面，沿用在线优化的设置，新的类型的博弈也在不断出现；而博弈论中的一些指标比如纳什社会福利也反馈了在线优化的研究。

因为在线优化可以归类于机器学习理论，博弈论可以归类于理论计算机或者运筹学或者经济学。不同领域的学者关注的问题也各有偏重，研究思路也有区别，使用到的数学工具种类繁多。尽管笔者尽力关注于研究的问题和给出的结论，但大量的数学结论还是给笔者带来了理解上的困难，更不要说动辄 20 页的证明附录了。

此外，和机器学习相比，在线优化结合博弈论的应用寥寥可数，这样一个费力（理论研究难）不讨好（还未能哪个应用必须要使用在线优化结合博弈论才能做）的领域，初学者需要谨慎跟进。

第 5 章 参考文献

- [1]. A. R. Cardoso, J. Abernethy, H. Wang, and H. Xu, “Competing Against Nash Equilibria in Adversarially Changing Zero-Sum Games,” in Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning, Jun. 2019, vol. 97, pp. 921 – 930.
- [2]. C. Daskalakis, M. Fishelson, and N. Golowich, “Near-Optimal No-Regret Learning in General Games,” in Advances in Neural Information Processing Systems 34: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2021, NeurIPS 2021, December 6-14, 2021, virtual, 2021, pp. 27604 – 27616.
- [3]. V. Syrgkanis, A. Agarwal, H. Luo, and R. E. Schapire, “Fast Convergence of Regularized Learning in Games,” in Advances in Neural Information Processing Systems 28: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2015, December 7-12, 2015, Montreal, Quebec, Canada, 2015, pp. 2989 – 2997.
- [4]. M. Zhang, P. Zhao, H. Luo, and Z.-H. Zhou, “No-Regret Learning in Time-Varying Zero-Sum Games,” in International Conference on Machine Learning, ICML 2022, 17-23 July 2022, Baltimore, Maryland, USA, 2022, vol. 162, pp. 26772 – 26808.

-
- [5]. S. Banerjee, V. Gkatzelis, A. Gorokh, and B. Jin, “Online Nash Social Welfare Maximization with Predictions,” in Proceedings of the 2022 ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, SODA 2022, Virtual Conference / Alexandria, VA, USA, January 9 - 12, 2022, 2022, pp. 1 - 19.
- [6]. Z. Zhou, P. Mertikopoulos, A. L. Moustakas, N. Bambos, and P. W. Glynn, “Robust Power Management via Learning and Game Design,” *Oper. Res.*, vol. 69, no. 1, pp. 331 - 345, 2021.
- [7]. I. Anagnostides, C. Daskalakis, G. Farina, M. Fishelson, N. Golowich, and T. Sandholm, “Near-optimal no-regret learning for correlated equilibria in multi-player general-sum games,” in STOC ’ 22: 54th Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing, Rome, Italy, June 20 - 24, 2022, 2022, pp. 736 - 749.
- [8]. X. Deng, X. Hu, T. Lin, and W. Zheng, “Nash Convergence of Mean-Based Learning Algorithms in First Price Auctions,” in WWW ’ 22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022, 2022, pp. 141 - 150.
- [9]. C.-W. Lee, C. Kroer, and H. Luo, “Last-iterate Convergence in Extensive-Form Games,” in Advances in Neural Information Processing Systems 34: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2021, NeurIPS 2021, December 6-14, 2021, virtual, 2021, pp. 14293–14305.
- [10]. T. Harks, M. Henle, M. Klimm, J. Matuschke, A. Schedel, Multi-Leader Congestion Games with an Adversary, in: Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence, AAAI 2022 , AAAI Press, 2022: pp. 5068 - 5075.
- [11]. Y.-G. Hsieh, K. Antonakopoulos, and P. Mertikopoulos, “Adaptive Learning in Continuous Games: Optimal Regret Bounds and Convergence to Nash Equilibrium,” in Conference on Learning Theory, COLT 2021, 15-19 August 2021, Boulder, Colorado, USA, 2021, vol. 134, pp. 2388 - 2422.
- [12]. T. Lin, Z. Zhou, P. Mertikopoulos, and M. I. Jordan, “Finite-Time Last-Iterate Convergence for Multi-Agent Learning in Games,” in Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning, ICML 2020, 13-18 July 2020, Virtual Event, 2020, vol. 119, pp. 6161 - 6171.
- [13]. Y.-G. Hsieh, K. Antonakopoulos, V. Cevher, and P. Mertikopoulos, “No-Regret Learning in Games with Noisy Feedback: Faster Rates and Adaptivity via Learning Rate Separation,” 2022.hal-03694134
- [14]. D. Q. Vu, K. Antonakopoulos, and P. Mertikopoulos, “Fast Routing under Uncertainty: Adaptive Learning in Congestion Games via Exponential Weights,” in Advances in Neural Information Processing Systems 34: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2021, NeurIPS 2021, December 6-14, 2021, virtual, 2021, pp. 14708 - 14720.
- [15]. T. Fiez, R. Sim, S. Skoulakis, G. Piliouras, and L. J. Ratliff, “Online Learning in Periodic Zero-Sum Games,” in Advances in Neural Information Processing Systems 34: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2021, NeurIPS 2021, December 6-14, 2021, virtual, 2021, pp. 10313 -

-
- [16]. A. Giannou, E.-V. Vlatakis-Gkaragkounis, and P. Mertikopoulos, “On the Rate of Convergence of Regularized Learning in Games: From Bandits and Uncertainty to Optimism and Beyond,” in *Advances in Neural Information Processing Systems 34: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2021, NeurIPS 2021, December 6-14, 2021, virtual, 2021*, pp. 22655 – 22666.
 - [17]. I. Anagnostides, I. Panageas, G. Farina, and T. Sandholm, “On Last-Iterate Convergence Beyond Zero-Sum Games,” in *International Conference on Machine Learning, ICML 2022, 17-23 July 2022, Baltimore, Maryland, USA, 2022*, vol. 162, pp. 536 – 581.
 - [18]. C. Daskalakis, A. Ilyas, V. Syrgkanis, and H. Zeng, “Training GANs with Optimism,” *ICLR*, 2018.
 - [19]. E. Hazan, “Introduction to Online Convex Optimization,” *CoRR*, vol. abs/1909.05207, 2019, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1909.05207>
 - [20]. M. Zinkevich, M. Johanson, M. H. Bowling, and C. Piccione, “Regret Minimization in Games with Incomplete Information,” in *Advances in Neural Information Processing Systems 20, Proceedings of the Twenty-First Annual Conference on Neural Information Processing Systems, Vancouver, British Columbia, Canada, December 3-6, 2007, 2007*, pp. 1729 – 1736.
 - [21]. M. Bowling, N. Burch, M. Johanson, and O. Tammelin, “Heads-up limit hold’em poker is solved,” *Commun. ACM*, vol. 60, no. 11, pp. 81 – 88, 2017.
 - [22]. A. Greenwald, Z. Li, and C. Marks, “Bounds for Regret-Matching Algorithms,” 2006.
 - [23]. Y. Deng, D. Panigrahi, and H. Zhang, “Online Combinatorial Auctions,” in *Proceedings of the 2021 ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, SODA 2021, Virtual Conference, January 10 - 13, 2021, 2021*, pp. 1131 – 1149.
 - [24]. D. Beaglehole, M. Hopkins, D. Kane, S. Liu, and Shachar Lovett “Sampling Equilibria: Fast No-Regret Learning in Structured Games,” in *Proceedings of the 2021 ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, SODA 2023*.
 - [25]. G. P. Andrade, R. M. Frongillo, and G. Piliouras, “Learning in Matrix Games can be Arbitrarily Complex,” in *Conference on Learning Theory, COLT 2021, 15-19 August 2021, Boulder, Colorado, USA, 2021*, vol. 134, pp. 159–185.
 - [26]. S. Hanneke, R. Livni, and S. Moran, “Online Learning with Simple Predictors and a Combinatorial Characterization of Minimax in 0/1 Games,” in *Conference on Learning Theory, COLT 2021, 15-19 August 2021, Boulder, Colorado, USA, 2021*, vol. 134, pp. 2289–2314.
 - [27]. V. Kamble, P. Loiseau, J. Walrand, “An Approximate Dynamic Programming Approach to Repeated Games with Vector Losses.” *Operations Research* 2022.

附录：

据我所知，世界范围内对在线优化的研究虽然一直有进行，但是最近几年国内对在线优化的研究才慢慢增多，比如北大的王立威老师，林宙成老师（2022 年招的直博生给他的方向就是在线优化），南京大学的周志华也有一些文章。

宽泛一点来说，在线优化可以归类于机器学习理论，在 2014 年出版的经典书籍《Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms》中就有对其的简单描述。2022 年斯坦福的马腾宇助理教授开的“Machine Learning Theory”中最后几节课就是在线优化。

我接触在线优化是今年的 6 月份，主要通过阅读《Introduction to Online Convex Optimization》，这本书是领域大牛 Elad Hazan 写的且最近也更新到了第二版了。在上这门计算博弈课之前，我就在自己的博客中写道“Online Learning+Game theory，去利用 OL 的强大鲁棒性结合 game theory 来研究多智能体的不完全信息博弈，进而达到在长期阶段的近似 Nash equilibrium”，此时我还不知道我说的这个就是粗相关均衡；然后我一直认为在线优化只能应用于的重复的、静态的博弈，后面上了课发现居然可以应用到动态博弈中（CFR 算法），且居然可以用于解决德州扑克这种这么复杂的博弈！这着实震惊到我了。

说这些的原因是，一方面我对于在线优化的知识基本上来自自学，没有得到导师指导，因此有可能这篇综述存在一些错误或者疏漏；其次想表达一下对《计算博弈》的两位老师——兴军亮老师和李凯老师的感谢。兴军亮老师的课程内容丰富，质量非常高，虽然我可能只消化了一半但也受益匪浅。李凯老师讲的几节课非常贴合我的兴趣，介绍的几个主题——机制设计、均衡的低效率性、德州扑克都是我之前很感兴趣但一直没有得到详细指导的方向，且其中均衡的低效率性、德州扑克和在线优化密切相关。这几个都是前沿的方向，国内较少老师教，这次总算入门了。感谢两位老师贡献出这么高质量的课程！

此外，经过广泛地看近年来的在线优化和博弈论的顶尖研究，我深觉自身理论功夫差劲（尽管我自认为在计算机中我算数学好的了）和理论研究的抽象（不知道用处），我可能不会进一步研究在线优化和博弈论了，因此这篇综述可能就是对于这个领域的研究终点。