

Esta é uma lista de exercícios para a prática básica de Dart. Nós estamos aqui para aprender, então a única consulta que pode ser feita nesta lista é à documentação oficial do Dart na URL <https://dart.dev/docs>. Tudo que vocês precisam para resolver as questões estão na documentação oficial. Além de praticar o Dart, esta lista vai testar como vocês se viram para resolver problemas relacionados ao desenvolvimento de código.

1. Observe o código abaixo. O método `main()` chama o método `printDate()` três vezes, com parâmetros diferentes. Nas duas primeiras chamadas as datas são válidas, na última a data é inválida. Implemente o método `printDate()` de forma a exibir as saídas conforme demonstram os comentários. Não precisa validar a data inteira, considerando as quantidades de dias de cada mês, basta verificar se o dia está entre 1 e 31 e o mês entre 1 e 12.

```
void printDate(int dia, int mes, int ano) {  
    // Implemente seu código aqui  
}  
  
void main() {  
    printDate(1, 1, 2026); // Exibe "01/01/2026"  
    printDate(31, 12, 2026); // Exibe "31/12/2026"  
    printDate(50, -1, 2026); // Exibe "Data inválida."  
}
```

2. No trecho de código abaixo o método `main()` chama o método `checkPhone()`, que não está implementado. Sua tarefa é implementar o método `checkPhone()` de forma que ele retorne verdadeiro ou falso conforme os comentários em `main()`.

```
void main() {  
    print(checkPhone("(75) 99876-5432")); // true  
    print(checkPhone("(75)998765432")); // true  
    print(checkPhone("998765432")); // true  
    print(checkPhone("75 99876-5432")); // true  
    print(checkPhone("7 99876-5432")); // false  
    print(checkPhone("175 99876-5432")); // false  
}
```

3. O método `main()` abaixo chama `counter(10)`. O método `counter()` deverá receber um número inteiro maior que zero e exibir na tela uma contagem regressiva deste número, com um intervalo de 1 segundo entre cada `print`. Ou seja, ao chamar `counter(10)`, a contagem levará 10 segundos para terminar.

```
void main() {  
    counter(10);  
}
```

4. Implemente o método `ageRange()` conforme as chamadas abaixo. Ele receberá um inteiro representando uma idade e retornará uma `String` com a faixa etária correspondente (veja os comentários). **Proibido usar if.**

```
void main() {  
    print(ageRange(5)); // Criança  
    print(ageRange(15)); // Adolescente  
    print(ageRange(19)); // Adulto  
    print(ageRange(30)); // Adulto  
    print(ageRange(50)); // Corôa  
    print(ageRange(65)); // Idoso  
}
```