

Esta é uma lista de exercícios para a prática básica de Dart. Nós estamos aqui para aprender, então a única consulta que pode ser feita nesta lista é à documentação oficial do Dart na URL <https://dart.dev/docs>. Tudo que vocês precisam para resolver as questões estão na documentação oficial. Além de praticar o Dart, esta lista vai testar como vocês se viram para resolver problemas relacionados ao desenvolvimento de código.

1. Escreva uma função que receba duas listas de inteiros via parâmetros e some os números das duas listas em uma terceira lista, retornando-a na saída da função. Se uma lista for maior que a outra, os elementos faltantes na lista menor devem ser considerados como zero na soma.

2. Escreva uma função que receba duas listas de inteiros via parâmetros. Em seguida, ele deverá informar se é possível recriar a segunda lista usando os números da primeira. Exemplos:

- `lista1 = [2, 9, 8]`, `lista2 = [9, 2, 8]`. É possível.
- `lista1 = [2, 9, 8]`, `lista2 = [9, 2, 7]`. Não é possível, pois faltaria o 7.
- `lista1 = [1, 2, 3]`, `lista2 = [1, 2]`. É possível.

3. Escreva uma função que receba uma lista de strings e uma string via parâmetros. A função deverá buscar na lista as strings que comecem com a string presente no segundo parâmetro, retornando uma lista com essa filtragem. Exemplo:

```
lista = ["Just", "Roberta", "Jurandir", "Murilo", "Juvenal", "Geane", "Marta"];  
lista_filtrada = filtro(lista, "Ju");  
print(lista_filtrada); // Deve exibir ["Just", "Jurandir", "Juvenal"]
```

4. Escreva uma função que receba um mapa com chaves do tipo String e valores do tipo dynamic via parâmetro e exiba na tela todas as chaves com seus respectivos valores no formato abaixo:

```
Chave1: Valor1  
Chave2: Valor2  
Chave3: Valor3  
...
```

5. Escreva uma função que receba dois mapas via parâmetros e retorne um mapa com o conteúdo dos dois unidos.