

caiobrunholi / ecm252 Public

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security





Insights

Settings

main

...

ecm252 / HTML /

|                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  caiobrunholi ... | on Mar 4   |
| ..                                                                                                 |            |
|  Aula1            | last month |
|  Aula2            | last month |
|  README.md        | last month |

☰ README.md

✎

# Aula 2

## Head

Tudo que está entre `<head>` são metadados da página

## Encoding

É a codificação dos caracteres

Geralmente é UTF-8

`<meta charset="utf-8"/>` - identifica o tipo de codificação

shift+1 ou doc+tab é um atalho para criar uma base HTML no VScode

## Criar um link no HTML

`<a href="nomes.html">Veja uma página com nomes de pessoas.</a>`

a - anchor

href - hypertext reference (arquivo com a página)

## Listas

---

```
<ol>
  <li>Antônio</li>
  <li>Daniela</li>
  <li>Jaqueline</li>
  <li>João</li>
</ol>
```

```
<ul>
  <li>Antônio</li>
  <li>Daniela</li>
  <li>Jaqueline</li>
  <li>João</li>
</ul>
```

ol - ordered list

ul - unordered list

## Imagens

---

```

```

OU

```

```



Para incluir um SVG o processo é o mesmo de uma imagem:

```

```

## Audio

---

```
<audio controls>
  <source src="audio/audio1.mp3" type="audio/mpeg">
  <a href="audios/audio1.mp3">Audio 1</a>
</audio>
```

OU

```
<audio
  controls
  autoplay
  loop
  muted
  src="audio/audio2.mp3">
</audio>
```

## Video

---

```
<video controls width="700">
  <source src="video/video1.mp4" type="video/mp4">
</video>
```

### Usando o iframe para fazer o "embed" de um vídeo

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MLcf6BfG9eU" title="YouTube video player"></iframe>
```



## Caracteres especiais

---

```
<p>Um símbolo de maior: &gt;</p>
<p>Raiz quadrada: &#8730;</p>
<p>Portanto: &there4;</p>
```

## Aula 3

---

## Elementos estruturais

---

### < div >

```
<div id="principal">
```

### < nav > Links de navegação

```
<nav>
```

### < head > Cabeçalho

```
<head>
```

### < footer > Rodapé

```
<footer>
```

### < article > Separação

```
<article>
```

### < aside > Barra lateral

```
<asside>
```

## Forms

---

```
<form action=" 'O que meu form vai fazer' " method=" ' método GET padrão, pode mudar para POST">
  <label>
    Primeiro nome:
    <input id="primeiroNome" type="text">
  </label>
  <label>
    Sobrenome:
    <input id="sobrenome" type="text">
  </label>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

Existem diversos tipos de inputs...

## Botão

---

### O radio só permite apertar um botão

```
<label for="estado">Estado:</label>
<select id="estado">
  <option>São Paulo</option>
  <option>Rio de Janeiro</option>
  <option>Minas Gerais</option>
  <option>Espírito Santo</option>
</select>

<fieldset>
  <legend>Escolha um veículo</legend>
  <input id="X1" type="radio" name="veiculo">
  <label for="X1">X1</label>
  <input id="XC60" type="radio" name="veiculo">
  <label for="XC60">XC60</label>
  <input id="Q5" type="radio" name="veiculo">
  <label for="Q5">Q5</label>
  <input id="Discovery" type="radio" name="veiculo">
  <label for="Discovery">Discovery</label>
  <input id="Taycan" type="radio" name="veiculo">
  <label for="Taycan">Taycan</label>
</fieldset>
```

fieldset define um campo separado

legenda é uma legenda para esse campo

## Tabelas

---

```
<table>

<table>
  <!-- cabeçalho -->
  <thead>
    <tr>
      <th>RA</th>
      <th>Nome</th>
      <th>Sobrenome</th>
      <th>Média</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <!-- primeira linha -->
    <tr>
      <td>123456</td>
      <td>João</td>
      <td>Santos</td>
```

```
        <td>10</td>
      </tr>
      <!-- segunda linha -->
      <tr>
        <td>447744</td>
        <td>Maria</td>
        <td>Silva</td>
        <td>9</td>
      </tr>
    </tbody>
    <tfoot>
      <tr>
        <td>-</td>
        <td>-</td>
        <td>-</td>
        <td>9.5</td>
      </tr>
    </tfoot>
  </table>
```

th table head

tr table row

td table data

tbody table body

tfoot table foot

## ARIA - Acessibilidade

---

## Microdados

---

Testador:

<https://search.google.com/test/rich-results>

---

Give feedback