Glossário

Termos do curso, com o nome em inglês que aparece nas ferramentas.

Módulo 1: os quatro conceitos

Termo (inglês)	O que é
IA generativa (generative AI)	IA que produz texto, imagens ou som novos a partir de um pedido
Modelo de linguagem (large language model, LLM)	Programa treinado com muito texto para prever a palavra seguinte. É o motor do Gemini, do ChatGPT e de outros
Alucinação (hallucination)	Resposta que parece certa mas é inventada: um número, uma referência, uma citação
Pedido (prompt)	O que escreve à IA: a tarefa, para quem, o formato, os limites e a fonte

Termos gerais

Termo (inglês)	O que é
IA preditiva (predictive AI, machine learning)	IA que classifica ou prevê a partir de dados, por exemplo para encontrar valores fora do normal em dados de monitoria
Pessoa no circuito (human in the loop)	Pontos definidos do trabalho em que uma pessoa revê o que a IA produziu antes de se usar
Inferência (inference)	Conclusão que não está escrita no documento. Pode estar certa, mas tem de ser marcada
Conversa momentânea, chat temporário (temporary chat)	Conversa que não fica no histórico e que a ferramenta diz não usar para treinar os modelos
Dados sintéticos (synthetic data)	Dados ou textos criados para um exercício. Têm de estar declarados como tal
Anonimizar (anonymize)	Tirar nomes e outros dados que identificam pessoas antes de usar uma ferramenta

Módulo 2: conceitos intermediários

Termo (inglês)	O que é
Token (token)	Pedaço de texto que o modelo processa; em média, um pouco menos do que uma palavra. Os limites das ferramentas contam-se em tokens
Janela de contexto (context window)	Quanto texto o modelo consegue ter em conta de uma vez: o pedido, os documentos e a conversa. O que passa do limite fica de fora sem aviso
Trabalhar só sobre documentos, RAG (retrieval-augmented generation, grounding)	A ferramenta procura trechos nos documentos carregados e responde a partir deles. É o que faz o Gemini Notebook
Projeto (project, notebook)	Espaço na ferramenta que junta documentos e instruções para um trabalho
Instruções reutilizáveis (custom instructions, system prompt)	Texto com regras que a ferramenta segue em todas as respostas
Agente (agent)	IA que faz várias etapas sozinha (abrir ficheiros, procurar, escrever, verificar) até terminar uma tarefa

Termo (inglês)	O que é
Skill (skill)	Conjunto de instruções e ficheiros que ensina a ferramenta a fazer uma tarefa sempre da mesma forma
Carregar ficheiro (upload)	Enviar um PDF ou outro ficheiro para a ferramenta ler
Citação, fonte (citation, source)	A indicação de onde vem cada informação. Confira sempre: pode apontar para o sítio errado
Pesquisa na web (web search)	A ferramenta procura na internet antes de responder. A fonte tem de ser aberta e conferida

Termos de avaliação

Termo (inglês)	O que é
Teoria da mudança (theory of change)	Como se espera que um programa produza resultados: atividades, produtos, resultados intermédios e impacto
Pressuposto (assumption)	O que tem de ser verdade para se passar de um nível da teoria da mudança ao seguinte

Termo (inglês)	O que é
Indicador (indicator)	Medida de um resultado, com definição, fonte de dados e frequência de recolha
Grupo de comparação (comparison, control group)	Pessoas que não receberam o programa, usadas para comparar
Diferença nas diferenças (difference-in-differences)	Compara a mudança ao longo do tempo no grupo que recebeu com a mudança no grupo de comparação
Linha de base (baseline)	Recolha de dados antes do programa ou no seu início
Atrito (attrition)	Pessoas ou agregados que não foram encontrados na recolha seguinte
Ponto percentual (percentage point)	Diferença entre duas percentagens: de 20% para 25% são 5 pontos percentuais, ou 25% mais
Livro de códigos (codebook)	Lista de códigos, com a regra de quando usar cada um, para analisar dados qualitativos