22. Cordas, nós e amarrações — o essencial para abrigo, carga, resgate e pesca

Guia Oracle OS. Baseado em US Army FM 3-97.61 (Military Mountaineering), FAO Fisherman's Workbook e A. Hyatt Verrill "Knots, Splices and Rope Work" (no acervo **com ilustrações passo a passo**; também a coleção "Nós e cordas (zimgit)" no leitor de enciclopédias). Para pendurar pessoas (escalada, descida, resgate em altura) use equipamento certificado e formação: um erro mata.

Conhecer a corda

- **Sintéticas** (nylon, poliéster, polipropileno): fortes, não apodrecem. Nylon estica (bom para choques); poliéster estica pouco (amarrações); polipropileno flutua (resgate na água) mas degrada ao sol.
- **Naturais** (sisal, cânhamo, algodão): mais fracas, apodrecem húmidas, mas agarram bem nos nós.
- **Estática** (estica pouco) para resgate e cargas; **dinâmica** (estica) só para escalada com quedas.
- Um nó reduz a resistência da corda em **20–50%**. Use apenas uma fração da resistência de rutura: **1/5 para cargas**, muito menos para pessoas.
- Cuidados: longe de areia, químicos, ácidos de bateria, arestas cortantes (proteja com pano/cartão), sol prolongado. Seque à sombra. Corda com zonas duras, moles, desfiadas ou queimadas → reforma.
- Pontas: queime as sintéticas (derreter) ou faça **arremate com fio** para não desfiarem.

Termos

Chicote (ponta que trabalha), **firme** (parte parada), **seio** (dobra em U), **volta** (laço cruzado). Depois de feito, **ajuste bem** ("pentear" o nó) e deixe pelo menos 10 diâmetros de ponta.

Os nós mais úteis

1. **Nó de oito simples** (travamento): faça um seio, passe o chicote à volta do firme e depois por dentro do seio — forma um "8". Impede a corda de fugir por um olhal.
2. **Oito duplo / oito seguido** (laço fixo forte): faça um oito simples a 1 m da ponta, passe o chicote à volta da âncora (ou do cinto) e **repita o mesmo caminho por dentro** do oito. Nó de encordamento padrão; fácil de verificar e desfazer.
3. **Lais de guia** (bowline — laço que não corre): faça uma pequena volta no firme ("o poço"), o chicote ("o coelho") sobe pelo poço, dá a volta à árvore (o firme) e desce de novo pelo poço. Ajuste. Afrouxa se não tiver carga: remate com um nó simples.
4. **Volta de fiel** (clove hitch): duas voltas sobrepostas à volta de um poste, a segunda por baixo da primeira. Rápido para começar amarrações e prender a postes; ajustável.

5. **Volta redonda com dois cotes** (round turn and two half hitches): duas voltas completas ao poste, depois dois meios-nós sobre o firme. Prende com carga e solta-se facilmente. Ótimo para amarrar barcos e lonas.
6. **Nó de correr ajustável / volta de tenda** (taut-line hitch): à volta da estaca, duas voltas no firme por dentro do laço e uma por fora. Desliza para esticar a corda da tenda e trava com carga.
7. **Nó do camionista** (trucker's hitch): faça um laço fixo no meio do firme, passe a ponta à volta do gancho/estaca, volte pelo laço e puxe — **vantagem de 3 para 1**. Remate com dois cotes. Para esticar cargas, varais e cumeeiras de abrigo.
8. **Nó de escota** (sheet bend): junta duas cordas de grossuras diferentes. Seio na corda grossa; a fina passa por dentro do seio, à volta das duas pernas e por baixo de si própria. **Escota dobrada** para mais segurança.
9. **Nó de pescador duplo** (double fisherman's): junta duas cordas iguais com carga (fecha anéis de corda auxiliar). Cada ponta faz um nó duplo (duas voltas) à volta da outra; puxam um contra o outro.
10. **Nó prusik**: anel de cordelete mais fino (5–7 mm em corda de 10–11 mm) dá 3 voltas à corda principal e passa por si próprio. Agarra com carga, desliza sem carga: subir corda, travar uma descida, sistemas de resgate.
11. **Nó de Munter / meia-volta de fiel**: numa argola (mosquetão), trava a corda por atrito para segurar ou descer uma carga.
12. **Volta de madeira** (timber hitch): à volta de um tronco, o chicote enrola-se em si próprio 3 vezes. Para arrastar ou levantar troncos. Junte uma meia-volta à frente para guiar.
13. **Nó direito** (reef knot): direita sobre esquerda, depois esquerda sobre direita. **Só para ligaduras e embrulhos** — escorrega com carga, nunca para juntar cordas de suporte.
14. **Nó de pesca (clinch / nó de anzol melhorado)**: passe o fio pelo olhal do anzol, dê 5–7 voltas ao firme, volte pelo primeiro anel junto ao olhal e depois pelo laço grande; molhe e aperte.

Amarrações para construir (abrigos, tripés, macas, jangadas)

- **Amarração quadrada** (dois paus em cruz): volta de fiel num pau, 3–4 voltas em quadrado à volta dos dois, 2–3 voltas de **aperto** entre os paus (frapping), termine com volta de fiel.
- **Amarração diagonal**: quando os paus tendem a afastar-se — voltas em diagonal num sentido, depois no outro, aperto e fiel.
- **Amarração em tesoura / tripé** (shear lashing): paus lado a lado, 6–8 voltas soltas, 2 voltas de aperto entre eles; abra em A ou em tripé (para pendurar panela, sustentar abrigo, fazer cavalete).
- **Cumeeira de abrigo**: corda esticada entre duas árvores com volta redonda de um lado e nó do camionista do outro; lona por cima, cantos presos com volta de tenda.

Vantagem mecânica (mover pesos)

- Uma roldana fixa só muda a direção. Um **sistema em Z (3:1)**: corda presa à carga, passa numa roldana/mosquetão na âncora, volta a uma segunda roldana presa com prusik na própria corda junto à carga, e daí para quem puxa. Três vezes menos força (menos o atrito).
- Âncoras: árvores vivas grossas, rochas grandes, veículos (travados). Distribua a carga por mais de uma âncora.

Fazer corda sem corda

- Fibras: urtigas secas, casca interior de tília/salgueiro/carvalho, folhas de tábua (taboa), ráfia de palmeira, plástico de sacos cortado em tiras, tiras de pano.
- **Torção inversa** (reverse wrap): dobre um feixe de fibras ao meio; torça a perna de cima para longe de si e cruze-a por cima da outra em direção a si; repita alternando. A corda trava-se sozinha. Junte fibras novas antes de acabar uma perna.
- Entrançar 3 feixes também serve, mas aguenta menos.

Praticar

Treine cada nó até o fazer de olhos fechados e com luvas. Os mais importantes primeiro: oito duplo, lais de guia, volta redonda com dois cotes, nó do camionista, escota, prusik.