

Login com e-mail/senha e Google

Portal Perfin e site institucional · plano de execução e instruções · outubro de 2026

Objetivo. No site, o botão *Entrar / Cadastrar* fica no canto superior direito. Ele abre a tela do Portal onde a pessoa entra ou cria conta com **e-mail e senha** ou com **Google**. Junto vêm os ajustes no banco (Supabase) e a automação de testes das PRs no GitHub (CI).

Decisões tomadas

Tema	Decisão
Cadastro por e-mail	Acesso imediato depois de confirmar o e-mail (papel <code>usuario</code>).
Onde fica o formulário	No Portal . Site e Portal estão em endereços diferentes na Vercel e não compartilham login, então há um único lugar de login.
Agenda, Relatório e Gmail para quem entrou por e-mail	Aviso “Disponível para quem entra com Google”. Se a pessoa depois entrar com o Google do mesmo e-mail, as contas são vinculadas e os recursos são liberados.

A URL que você procura (Google Cloud)

URI de redirecionamento autorizado:
`https://tphqjblaspyflzjinkq.supabase.co/auth/v1/callback`
É a mesma para o site e para o app: o Google sempre devolve para o Supabase, e o Supabase leva a pessoa ao Portal.

Quem faz o quê

VOCÊ

- Autenticar o GitHub CLI (`gh auth login`)
- Vercel: criar o projeto do Portal e as variáveis
- Rodar `criar_admin.py`
- Supabase: provedores, URLs, SMTP e templates de e-mail
- Google Cloud: origens, redirect, escopos e usuários de teste
- GitHub: proteção da branch `main`
- Teste final com contas reais

CLAUDE

- Instalar o `gh`
- Issue + PR do CI (GitHub Actions)
- Issue + PR do login/cadastro (banco, Portal e site)
- Validar (CI, testes, revisão) e fazer o merge
- Aplicar a migration no Supabase de produção
- Atualizar a documentação
- Conferir o deploy na Vercel

Parte A — Suas tarefas (na ordem)

A1. GitHub CLI bloqueia a criação da issue e da PR

- ☐ Eu instalo o `gh`. Num terminal novo, rode `gh auth login` → GitHub.com → HTTPS → *Login with a web browser* e confirme o código no navegador.
- ☐ Me avise quando terminar. Não cole tokens no chat.

A2. Vercel — Site (`perfin-site`)

- ☐ Settings → General → **Root Directory** = `Website`
- ☐ Settings → Environment Variables → adicionar `NEXT_PUBLIC_PORTAL_URL` = `https://perfin-portal.vercel.app` (Production e Preview)
- ☐ Deployments → último deploy → **Redeploy**, para o botão “Entrar / Cadastrar” aparecer

A3. Vercel — criar o projeto do Portal

- ☐ Add New → Project → importar `caioross/perfin_02`, com o nome `perfin-portal` e Root Directory `Aplicativo` (Framework: Next.js)
- ☐ Variáveis (Production e Preview):

Variável	Valor / origem
<code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code>	<code>https://perfin-portal.vercel.app</code>
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	do <code>.env</code>
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY</code>	do <code>.env</code>
<code>SUPABASE_SECRET_KEY</code>	Supabase → Project Settings → API Keys → Secret key (<code>sb_secret_...</code>)
<code>GOOGLE_CLIENT_ID</code> / <code>GOOGLE_CLIENT_SECRET</code>	do <code>.env</code> (secret rotacionado)
<code>GEMINI_API_KEY</code> / <code>GEMINI_MODEL</code>	do <code>.env</code> / modelo Flash disponível na conta
<code>TOKEN_ENCRYPTION_KEY</code>	gere com <code>node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('base64'))"</code>

Se o nome `perfin-portal` já estiver em uso, me diga qual URL a Vercel gerou: ela substitui `perfin-portal.vercel.app` em todos os passos.

Não vão para a Vercel: `DATABASE_URL`, `SUPABASE_DB_PASSWORD`, `ADMIN_EMAIL`, `ADMIN_PASSWORD` e `SUPABASE_POOLER_HOST`.

A4. Criar o admin antes de abrir o cadastro

- ☐ Confirme que `ADMIN_PASSWORD` no `.env` tem 12 caracteres ou mais e que `SUPABASE_POOLER_HOST=aws-0-sa-east-1.pooler.supabase.com` está lá
- ☐ Rode `python Aplicativo/supabase/scripts/criar_admin.py`. Assim ninguém registra o e-mail do admin antes de você.

A5. Supabase → Authentication

- ☐ **Sign In / Providers** → **Email**: Enable ✓, *Confirm email* ✓, *Allow new users to sign up* ✓ e *Minimum password length* = 8
- ☐ **Sign In / Providers** → **Google**: Enable ✓, com o Client ID e o Client Secret do `.env`
- ☐ **URL Configuration**:

Site URL	<code>https://perfin-portal.vercel.app</code>
Redirect URLs	<code>https://perfin-portal.vercel.app/auth/callback</code> <code>https://perfin-portal.vercel.app/auth/confirmar</code> <code>https://*-caioross-projects.vercel.app/**</code>

- ☐ **Multi-Factor**: TOTP habilitado (usado pelo admin)

SMTP próprio é obrigatório. O envio padrão do Supabase só entrega para os e-mails da equipe do projeto e tem limite de poucos e-mails por hora. Sem SMTP próprio, quem se cadastra não recebe o link de confirmação.

- ☐ Crie uma conta num serviço de envio (ex.: **Resend** ou **Brevo**, ambos com plano grátis) e verifique o domínio ou o remetente
- ☐ Supabase → Authentication → **Emails** → **SMTP Settings** → Enable Custom SMTP: host, porta 465/587, usuário, senha, remetente "Perfin" (a senha fica só no Supabase)
- ☐ Authentication → **Rate Limits**: ajuste "emails per hour" (ex.: 30)

A5.1 Templates de e-mail (Authentication → Emails → Templates)

Confirm signup. Assunto: Confirme seu cadastro no Perfin

```
<h2>Bem-vindo ao Perfin</h2>
<p>Clique no botão abaixo para confirmar seu e-mail e acessar o Portal.</p>
<p><a href="{ .SiteURL }/auth/confirmar?token_hash={ .TokenHash }&type=email">Confirmar e-mail</a></p>
<p>Se você não pediu este cadastro, ignore esta mensagem.</p>
```

Reset password. Assunto: Redefinir sua senha do Perfin

```
<h2>Redefinir senha</h2>
<p>Recebemos um pedido para redefinir a senha da sua conta no Perfin.</p>
<p><a href="{ .SiteURL }/auth/confirmar?token_hash={ .TokenHash }&type=recovery">Criar nova senha</a></p>
<p>Se não foi você, ignore esta mensagem; sua senha continua a mesma.</p>
```

A6. Google Cloud Console

- ☐ **APIs e serviços** → **Biblioteca**: Calendar, Drive, Sheets e Gmail ativadas
- ☐ **Google Auth Platform** → **Branding**: domínios autorizados `supabase.co` e `vercel.app`
- ☐ **Acesso a dados**: escopos `openid`, `email`, `profile`, `.../auth/calendar.events.readonly`, `.../auth/drive.file` e `.../auth/gmail.compose`
- ☐ **Público**: status *Teste*, com os usuários de teste que podem entrar com Google
- ☐ **Cientes** → **seu client OAuth (Aplicativo da Web)**:

Origens JavaScript autorizadas	<code>https://perfin-portal.vercel.app</code> <code>https://perfin-site.vercel.app</code>
URLs de redirecionamento autorizados	<code>https://tphqjblaspyflzjinkq.supabase.co/auth/v1/callback</code>

A7. GitHub — proteger a `main` (depois que a PR do CI entrar)

- ☐ Settings → Branches → Add rule (ou Rulesets) para `main`: *Require a pull request* e *Require status checks*: `portal`, `site`, `python`, `banco`, `segredos`
- ☐ *Block force pushes* ✓

A8. Opcional (recomendado com cadastro aberto)

- ☐ Supabase → Authentication → **Attack Protection** → CAPTCHA (Cloudflare Turnstile). Se ativar, me avise: o formulário precisa enviar o token do CAPTCHA.

A9. Teste final (na URL pública)

- ☐ Site: o botão “Entrar / Cadastrar” no canto superior direito abre o `/login` do Portal
- ☐ Criar conta com e-mail → o e-mail chega → o link confirma → abre a Visão geral
- ☐ Sair e entrar com e-mail e senha
- ☐ “Esqueci minha senha” → o e-mail chega → criar nova senha → entrar
- ☐ “Continuar com Google” (usuário de teste) → Visão geral; a Agenda lista eventos
- ☐ Usuário de e-mail na Agenda → aviso “Disponível para quem entra com Google”
- ☐ Admin: e-mail e senha → código do autenticador → `/admin`; bloquear o usuário de e-mail → ele vê “acesso não autorizado”

Parte B — Tarefas do Claude

#	Etapa	Pronto quando
B1	Instalar o <code>gh</code> (winget)	<code>gh --version</code> ok; aguarda o seu <code>gh auth login</code>
B2	Issue “CI: validar PRs automaticamente” , branch <code>ci/validacao-prs</code> : workflow <code>ci.yml</code> (jobs portal, site, python, banco e segredos), Dependabot, modelo de PR, <code>config.toml</code> do Supabase e testes do coletor	PR com todos os checks verdes, revisada e com merge
B3	Issue “Login e cadastro com e-mail/senha e Google” , branch <code>feature/login-email-google</code> : migration 0010, telas do Portal, botão do site, testes e documentação	PR aberta com <code>Closes #</code>
B4	Validação: CI, subagents tester e reviewer, correções	CI verde e nenhum achado grave aberto
B5	Aplicar a migration 0010 no Supabase de produção e rodar <code>testar_banco.py</code>	Todos os testes de banco passando
B6	Merge (squash) e conferência do deploy na Vercel	Deploy READY nos dois projetos
B7	Relatório final: o que foi feito e o que falta	Enviado no chat

O que muda no banco (migration 0010)

- Cadastro por e-mail passa a nascer como `usuario`. O acesso só começa depois da confirmação do e-mail.
- O admin pode bloquear e desbloquear usuários de e-mail, além dos de Google, mas nunca outro admin.
- Nova tabela `limites_uso` e função `consumir_limite` : o limite de perguntas ao assistente passa a valer no banco, protegendo o custo do Gemini com o cadastro aberto.
- RLS continua ligado em todas as tabelas.

Telas novas no Portal

Rota	Conteúdo
<code>/login</code>	Abas Entrar Criar conta · “Continuar com Google” · e-mail e senha · “Esqueci minha senha”. O admin usa o mesmo formulário e segue para o MFA.
<code>/cadastro</code>	“Cadastrar com Google” · nome, e-mail, senha e confirmação → tela “Confirme seu e-mail” (com reenviar)
<code>/esqueci-senha</code>	Pede o e-mail; a resposta é sempre a mesma, para não revelar contas
<code>/redefinir-senha</code>	Nova senha + confirmação (aberta pelo link do e-mail)
<code>/auth/confirmar</code>	Valida o link do e-mail (cadastro ou recuperação) e leva ao lugar certo

Apêndice

Resumo de URLs

Onde	Valor
Google → redirect	<code>https://tphqjblaspyvflzjinkq.supabase.co/auth/v1/callback</code>
Google → origens	<code>https://perfin-portal.vercel.app</code> , <code>https://perfin-site.vercel.app</code>
Supabase → Site URL	<code>https://perfin-portal.vercel.app</code>
Supabase → Redirect URLs	<code>/auth/callback</code> , <code>/auth/confirmar</code> (no Portal) e <code>https://*-caioross-projects.vercel.app/**</code>
Vercel Site → <code>NEXT_PUBLIC_PORTAL_URL</code>	<code>https://perfin-portal.vercel.app</code>

Solução de problemas

Sintoma	Causa provável
<code>redirect_uri_mismatch</code> no Google	A URI do Supabase não está igual (com <code>https</code> e sem barra no fim) em "URLs de redirecionamento".
Depois do Google, volta para <code>localhost</code> ou para a página errada	Site URL e Redirect URLs do Supabase não configuradas (A5).
O e-mail de confirmação não chega	SMTP próprio não configurado, limite de e-mails por hora ou caixa de spam.
"Link inválido ou expirado"	O template não usa <code>/auth/confirmar?token_hash=...</code> , ou o link já foi usado. Peça outro.
"Acesso não autorizado"	Usuário bloqueado pelo admin, ou o admin tentou entrar com Google.
Google recusa a conta	A conta não está nos usuários de teste do Google Cloud.
O botão do site não aparece	Falta <code>NEXT_PUBLIC_PORTAL_URL</code> no projeto do site, ou falta o redeploy.