RFC — Protótipo bancário com movimentação idempotente e extrato que reconstrói o saldo

Time	Caio Cidade Rodrigues · Caio Vilquer Carvalho · Matheus Victor Barbosa dos Santos
Data	12/10/2026
Versão	8

Contextualização


Entendendo o problema

Um integrador de backend opera, em nome de clientes PF e PJ, o cadastro, a abertura de contas com análise cadastral, aportes de sandbox, transferências internas e Pix simulado com tarifa, e a consulta de saldo e extrato. A garantia é sobre o dinheiro: cada intenção do cliente produz no máximo um efeito, nenhum saldo fica negativo e o extrato reconstrói o saldo lançamento a lançamento, inclusive a tarifa. Se der errado, um timeout seguido de reenvio debita duas vezes, dois débitos simultâneos deixam a conta negativa, uma tarifa cobrada não aparece no histórico ou uma resposta perdida leva o cliente a repetir uma operação que já aconteceu.

Fora do escopo desta entrega: liquidação externa e Pix real (SPI/DICT), crédito, conta conjunta, estorno, encerramento de conta, câmbio, frontend, login próprio e múltiplos integradores. Todos os dados são fictícios.


Explicando a solução de forma macro

Um monólito FastAPI sobre um único PostgreSQL 16, com as versões fixadas pela base do bootcamp. Cliente, conta, operação e lançamentos vivem no mesmo banco, então cada movimentação confirma operação, lançamentos e saldos num único COMMIT. A unicidade da chave de idempotência no banco decide o que é repetição; locks de linha em ordem fixa (cliente, depois contas por id crescente) decidem quem debita primeiro; o saldo materializado muda de forma relativa, junto do lançamento que o explica. O bureau cadastral é um serviço externo simulado (MockServer), consultado sempre fora de transação: se ele falha, a conta fica PENDING e o mesmo pedido, com a mesma chave, retoma a análise. O integrador autentica os usuários; a API confere, a cada pedido, se a conta pertence ao cliente declarado.



A consulta ao bureau não mantém transação SQL aberta. Mock também disponível no sandbox.
Pix é local/simulado. Não há SPI/DICT, fila, worker ou microsserviço de negócio.

Dentro da API, cada pedido atravessa as mesmas camadas da base. O resource valida formato e cabeçalhos sem tocar no banco; o controller autoriza, aplica as regras e é o único que decide o COMMIT; o repository executa SQL sem confirmar nada; o DTO escolhe o que sai na resposta.



- `Microsserviços para cliente, conta e operação` — descartada porque débito, crédito e tarifa deixariam de caber num único COMMIT e exigiriam saga e reconciliação. Ganharia se as partes precisassem escalar ou ser implantadas de forma independente, por times diferentes.
- `Isolamento SERIALIZABLE no lugar de locks explícitos` — descartada porque abortos de serialização obrigariam a reexecutar a transação em todos os caminhos de escrita. Ganharia se houvesse muitos caminhos de escrita com acesso


imprevisível, em que manter uma ordem global de locks fosse inviável.

- `Chave de idempotência em cache com TTL de 24 h` — descartada porque uma intenção incerta reenviada depois da expiração seria debitada de novo. Ganharia se o volume de chaves impedisse guardá-las junto do fato financeiro e o consumidor tivesse prazo garantido para reenviar.
- `Paginação do extrato por offset` — descartada porque lançamentos novos deslocam as páginas durante a navegação. Ganharia se o consumidor precisasse saltar para uma página arbitrária ou exibir o total de itens.


Implementação

Rotas

O integrador percorre as rotas na ordem abaixo. Cada escrita devolve o identificador público que a rota seguinte recebe: `customer_key` vira o contexto CUSTOMER-KEY, `account_key` entra no caminho e `operation_key` identifica a movimentação no detalhe.



Toda rota de negócio passa pelos mesmos filtros antes da regra de domínio, e a primeira recusa encerra o pedido. Por isso a tabela lista só as saídas próprias de cada rota; as comuns são estas:



Em qualquer ponto depois da autorização, falha de banco ou de pool antes do COMMIT responde `503` (QIT001014); nas escritas, confirmação de COMMIT perdida responde `503` (QIT001027, resultado desconhecido); falha inesperada responde `500` (QIT000500), que também não prova rollback. O `400` cobre JSON fora do contrato, campo extra, valor monetário não inteiro, UUID inválido e Idempotency-Key ausente nas escritas; o `403` QIT000005 é a CUSTOMER-KEY ausente, exigida em todas as rotas de negócio menos o cadastro. As consultas só leem e são idempotentes; as rotas paginadas recusam parâmetro de query desconhecido ou repetido com `400`.

Método	Caminho	O que faz	Entrada (campos que importam)	Saídas (status e quando)
`POST`	`/customers`	Cadastra cliente PF ou PJ. Idempotente: Idempotency-Key única por integrador (`UNIQUE(creation_integrator, creation_idempotency_key)`), com o pedido normalizado comparado no reenvio.	`customer_type`, `document_number`, `name`; Idempotency-Key	`201` cliente criado ou reenvio do mesmo pedido; `409` documento já cadastrado (QIT001004) ou chave usada com outro pedido (QIT001012); `422` CPF ou CNPJ reprovado no dígito verificador ou com todos os dígitos iguais (QIT001003)
`GET`	`/customers/{customer_key}`	Devolve o cadastro do próprio cliente.	`customer_key` igual à CUSTOMER-KEY	`200`; `404` cliente ausente ou de outro contexto (QIT001008)

Método	Caminho	O que faz	Entrada (campos que importam)	Saídas (status e quando)
`POST`	`/accounts`	Abre conta PENDING e consulta o bureau fora da transação. Idempotente pela Idempotency-Key única por integrador; o reenvio retoma uma conta ainda PENDING.	`customer_key` igual ao contexto; Idempotency-Key	`201` `opening_result=APPROVED`, também no reenvio; `404` cliente ausente ou diferente do contexto (QIT001008); `409` chave usada com outro pedido (QIT001012); `422` bureau recusou (QIT001030, com `details.account_key`); `503` bureau falhou e a conta segue PENDING (QIT001031)
`GET`	`/accounts`	Lista as contas do cliente do contexto, por id crescente.	`page` 0 a 999999999 (padrão 0); `limit` 1 a 100 (padrão 10)	`200` `data`, `page`, `limit`, `is_last_page`; `400` paginação fora da faixa (QIT000001)
`GET`	`/accounts/{account_key}`	Saldo, moeda, estado e versão da conta.	conta do cliente do contexto	`200`; `404` conta ausente ou de outro cliente, com a mesma resposta nos dois casos (QIT001009)
`PUT`	`/accounts/{account_key}/status`	Bloqueia ou desbloqueia. Idempotente pela versão: o reenvio da última transição administrativa devolve o mesmo resultado, sem novo evento.	`status` ACTIVE ou BLOCKED; `reason` com texto visível, até 240; `expected_version`	`200` `account_key`, `status`, `status_version`; `404` conta (QIT001009); `409` versão obsoleta (QIT001034) ou conta PENDING ou REJECTED (QIT001029)
`POST`	`/accounts/{account_key}/deposits`	Aporte de sandbox na própria conta. Idempotente: `UNIQUE(customer_id, idempotency_key)`, uma chave por intenção em todas as contas e rotas monetárias do cliente.	`amount_cents` inteiro de 1 a 2^53−1; Idempotency-Key	`201` `operation_key`, também no reenvio; `403` sandbox desligado para aporte novo (QIT001035); `404` conta (QIT001009); `409` conta PENDING ou REJECTED (QIT001029), teto de saldo (QIT001013) ou chave usada com outro pedido (QIT001012)
`POST`	`/accounts/{account_key}/transfers`	Transfere da própria conta para outra, de qualquer cliente; tarifa pelo tipo do titular e pela modalidade. Idempotente pela mesma `UNIQUE(customer_id, idempotency_key)`.	`destination_account_key`; `amount_cents`; `modality` INTERNAL ou PIX_SIMULATED; Idempotency-Key	`201` `operation_key`, também no reenvio; `404` conta (QIT001009) ou destino (QIT001026); `409` saldo para principal mais tarifa (QIT001011), estado (QIT001029), teto do destino (QIT001013), quota Pix (QIT001032) ou chave usada com outro pedido (QIT001012); `422` origem igual ao destino (QIT001010)
`GET`	`/accounts/{account_key}/statement`	Extrato da conta, do mais recente ao mais antigo, paginado por cursor.	`cursor` (entry_key); `limit` 1 a 100; `created_at_from` e `created_at_to` RFC3339 com fuso	`200` `data`, `limit`, `next_cursor`, `is_last_page`; `400` cursor inválido ou de outra conta (QIT001033), data inválida (QIT000001) ou início que não precede o fim (QIT000010); `404` conta (QIT001009)
`GET`	`/accounts/{account_key}/transactions/{operation_key}`	Lançamentos da operação nesta conta, em ordem crescente, sem dados da contraparte.	`operation_key` com lançamento na conta	`200`; `404` conta (QIT001009) ou operação sem lançamento nela (QIT001028)
`GET`	`/`	Identifica o serviço; público.	nenhuma	`200` `{"service":"banking-api"}`
`GET`	`/health_check`	Liveness pública: o processo responde.	nenhuma	`204`
`GET`	`/readiness`	Readiness: banco e schema prontos.	MONITORING-TOKEN	`204`; `403` credencial ausente ou inválida (QIT000004); `503` banco indisponível (QIT001014)

Os cabeçalhos carregam a identidade e a intenção; nenhum deles vai no corpo:

Cabeçalho	Quem envia e para quê
INTERNAL-TOKEN	Credencial do integrador em todas as rotas de negócio. Fica só no backend dele.
CUSTOMER-KEY	`customer_key` do cliente em nome de quem o integrador age. É declaração do integrador, não segredo: a API confere se cada conta pertence a esse cliente.
Idempotency-Key	UUID de uma intenção de escrita. Novo UUID é nova intenção; para recuperar uma resposta perdida, reenvia-se o mesmo. Não expira.
MONITORING-TOKEN	Credencial separada, aceita só em `/readiness`; não autoriza operação financeira.
X-Request-ID	Opcional. Correlaciona o pedido com o log e volta em toda resposta; se faltar, a API gera um.

A transferência cobra a tarifa da origem conforme o tipo do titular e a modalidade; o destino recebe só o principal. O Pix simulado tem ainda uma quota por cliente, somada entre todas as contas dele, que só o principal enviado consome. Valores em centavos de BRL, configuráveis e validados na subida da API:

Regra	PF	PJ
Tarifa INTERNAL	200	500
Tarifa PIX_SIMULATED	0	100
Aporte de sandbox	0	0
Quota Pix das 06h às 20h (America/Sao_Paulo)	1.000.000	1.000.000
Quota Pix das 20h às 06h do dia seguinte	100.000	100.000


Um exemplo completo de escrita, com o sucesso e o envelope de erro que todas as recusas seguem (`description` em inglês, `translation` em português, `details` só nas recusas de abertura):

```
POST /accounts/7b1f.../transfers
INTERNAL-TOKEN: <credencial do integrador>
CUSTOMER-KEY: 3d9a...            Idempotency-Key: 00000000-0000-4000-8000-000000000004
{"destination_account_key": "c41e...", "amount_cents": 5000, "modality": "INTERNAL"}

201  {"operation_key": "9f02..."}
409  {"title": "Banking request error", "description": "Insufficient funds",
      "translation": "Saldo insuficiente", "code": "QIT001011"}
```


Com saldo de 10.000 numa conta PF, esse pedido deixa 4.800 na origem (5.000 de principal e 200 de tarifa) e credita 5.000 no destino: 4.800 + 5.000 + 200 = 10.000.

Banco de Dados (Somente diagrama)



Fluxos

Cadastro de cliente — caminho feliz



1. Validar o contrato e a Idempotency-Key; aparar o nome e normalizar o documento: tirar a pontuação, pôr as letras do CNPJ em maiúsculas e conferir os dígitos verificadores, sem nunca tratar o documento como número.
2. `INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING RETURNING` do cliente, com o pedido normalizado guardado em `creation_request`, e COMMIT. A API responde `201` com `customer_key`.

Cadastro de cliente — falha: o INSERT não devolve linha

1. Outra linha já ocupa a chave de idempotência ou o par tipo e documento. Um `SELECT` separado procura o cadastro daquela chave.
2. Não achou: o conflito foi no documento, de outra chave. `409` QIT001004, sem criar cliente.
3. Achou com o mesmo pedido normalizado: é reenvio, e a API devolve `201` com a `customer_key` original. Achou com pedido diferente: `409` QIT001012. Nos dois casos a transação é desfeita.


Abertura de conta — caminho feliz e falha: bureau indisponível



1. Arbitrar a Idempotency-Key e gravar a conta PENDING (saldo zero, versão 1) com o evento inicial, numa transação curta já confirmada.
2. Fechar transação e sessão antes do HTTP e consultar o bureau. Dívida informada pelo bureau é só registrada: o produto não oferece crédito, então ela não recusa a abertura.

3. Abrir outra transação, travar a conta com `FOR NO KEY UPDATE` e reler: só uma conta ainda PENDING recebe a conclusão. Se outra tentativa concluiu antes, a resposta tardia é descartada e vale a decisão gravada.
4. Estado, versão e evento com a evidência do bureau entram no mesmo COMMIT. Na falha do bureau nada muda no banco: a conta existente é reaproveitada no reenvio, e sem reenvio ela continua PENDING, porque não há fila nem worker.


Estados da conta e bloqueio — caminho feliz



Estado	O que a conta pode fazer	Como sai dele
PENDING	Só consulta; saldo zero.	Decisão do bureau: ACTIVE ou REJECTED.
ACTIVE	Debita e recebe.	BLOCKED, por comando do integrador.
BLOCKED	Recebe crédito, inclusive aporte; não debita.	ACTIVE, por comando do integrador.
REJECTED	Só consulta; saldo zero.	Não sai: é terminal para aquela abertura.


1. Travar a conta com `FOR NO KEY UPDATE` e reler estado e `status_version`; só ACTIVE e BLOCKED aceitam o comando, e não há rota que force a aprovação de PENDING ou reabra REJECTED.
2. Versão esperada igual à atual: mudar o estado, incrementar a versão e gravar o evento no mesmo COMMIT (`200`). Se o estado já é o pedido, `200` sem novo evento.
3. Versão atual igual à esperada mais um, com o último evento feito pelo integrador e de mesmo destino e motivo: é o reenvio da última transição, que devolve o mesmo resultado.

Bloqueio de conta — falha: versão obsoleta




1. Qualquer outra versão recebe `409` QIT001034, e nada muda. Por isso um bloqueio antigo, reenviado depois de um desbloqueio, não volta a valer.
2. A decisão do bureau não é um comando: um PUT com a versão anterior a ela também recebe `409`, mesmo que o motivo coincida.
3. Bloqueio e débito disputam o mesmo lock da conta. Se o bloqueio confirma primeiro, a transferência relê BLOCKED e recusa com `409` QIT001029; se o débito confirma primeiro, ele vale, e o bloqueio passa a valer para as operações seguintes.

Transferência — caminho feliz




1. Validar o contrato, o INTERNAL-TOKEN e a CUSTOMER-KEY; autorizar a conta de origem; resolver o destino e recusar origem igual ao destino.
2. Reservar a intenção: `INSERT` da operação com `ON CONFLICT (customer_id, idempotency_key) DO NOTHING RETURNING`, na mesma transação do débito.
3. No Pix, travar a linha do cliente; depois, origem e destino com `FOR NO KEY UPDATE`, sempre por id crescente, e reler saldo e estado. A ordem fixa impede deadlock entre A→B e B→A.
4. Ler `clock_timestamp()` uma vez, já com os locks, e conferir estado, saldo para principal mais tarifa, teto do destino e, no Pix, a quota da janela de São Paulo.
5. `UPDATE` relativo com `RETURNING` em cada conta e um lançamento por efeito: principal e tarifa na origem, principal no destino. Tarifa zero não gera lançamento.
6. Um único `COMMIT` confirma operação, lançamentos e saldos; só então a API responde `201` com `operation_key`. O aporte segue o mesmo caminho, sem origem nem tarifa.

Transferência — falha: dois débitos concorrentes sem saldo para ambos




1. As duas reservam suas chaves, que não conflitam. A primeira obtém o lock da origem; a segunda espera no `FOR NO KEY UPDATE`.
2. A primeira debita principal e tarifa, confirma e libera o lock. A segunda relê o saldo restante (2.800, para PF) e recusa.
3. A recusa desfaz a transação inteira, inclusive a reserva: não sobra operação nem lançamento, e a mesma chave pode ser reavaliada depois, quando houver saldo.

Transferência — falha: confirmação do COMMIT perdida



1. A API não presume rollback: responde `503` QIT001027 e registra o resultado como desconhecido.
2. O cliente reenvia a mesma chave e o mesmo corpo, sem nunca trocar a chave da intenção.
3. O `INSERT ... ON CONFLICT` encontra a operação confirmada; um `SELECT` separado em READ COMMITTED a lê e compara tipo, modalidade, contas e valor. A tarifa não entra na comparação: é calculada pelo servidor e preservada como foi gravada.
4. Igual: `201` com a mesma `operation_key`, sem novo débito, tarifa ou consumo de quota, mesmo que a conta tenha sido bloqueada depois. Se o COMMIT não tinha acontecido, o reenvio executa a transferência pela primeira vez.

Pix simulado — falha: quota da janela esgotada




1. O Pix trava primeiro a linha do cliente. Assim duas contas do mesmo cliente não consomem a mesma quota ao mesmo tempo: o segundo pedido só soma o consumo depois que o primeiro termina.
2. Com o instante lido após os locks, a API localiza a janela em America/Sao_Paulo. Uma operação à 01:00 pertence à janela que começou às 20:00 do dia anterior.
3. O consumo é a soma dos débitos de principal já confirmados na janela. Se ele mais o valor pedido passa da quota, `409` QIT001032 e rollback. Tarifa, recebimento e INTERNAL não consomem.

Aporte — falha: sandbox desligado

1. A reserva da chave vem antes da checagem do sandbox. O reenvio de um aporte já confirmado devolve `201` com a operação original, e a mesma chave com outro valor devolve `409` QIT001012.
2. Só o aporte novo chega à checagem: `403` QIT001035 e rollback, sem lançamento nem saldo.

Extrato — caminho feliz e falha: cursor inválido



1. Validar os parâmetros e o `limit`, autorizar a conta e validar datas e cursor. Sem cursor, a leitura começa pelos lançamentos mais recentes.
2. Buscar um item além do `limit`: ele só indica que há próxima página. O `next_cursor` é a `entry_key` do último item devolvido.
3. Os ids dos lançamentos nascem sob o lock da conta, então a ordem por id é a ordem dos fatos daquela conta. Lançamento novo entra antes da primeira página e não desloca as seguintes.
4. Cursor malformado, de outra conta ou fora do intervalo de datas recebe `400` QIT001033, com a mesma resposta nos três casos, para não revelar de quem ele é.

Detalhe da operação — caminho feliz e falha: operação sem lançamento na conta

1. Autorizar a conta do caminho e buscar os lançamentos da operação só naquela conta, em ordem crescente. A resposta traz `operation_key`, `type`, `modality`, `created_at` e as `entries`.
2. Cada lado vê apenas o que aconteceu na sua conta, e nunca o saldo, a tarifa ou o cadastro da contraparte:

Quem consulta	Lançamentos que vê	O que não vê
Titular da origem	`TRANSFER_DEBIT` do principal e, se houve tarifa, `FEE_DEBIT`, cada um com o seu `balance_after_cents`.	Saldo e lançamentos do destino.

Quem consulta	Lançamentos que vê	O que não vê
Titular do destino	`TRANSFER_CREDIT` do principal, com o seu `balance_after_cents`.	Tarifa paga, saldo da origem e chave de idempotência.
Titular de um aporte	`DEPOSIT_CREDIT`.	Não há contraparte.

3. Operação inexistente e operação que não tem lançamento naquela conta recebem a mesma resposta: `404` QIT001028. O destinatário pode consultar o crédito que recebeu mesmo sem ter pedido a operação, desde que use a própria conta no caminho.

Principal desafio

- **Qual é:** fazer cada intenção financeira produzir exatamente um efeito (nenhum débito duplicado, saldo nunca negativo, extrato que reconstrói o saldo) com requisições concorrentes, reenvios e respostas perdidas.
- **Por que é difícil:** a solução óbvia, "procurar a chave, ler o saldo, debitar", quebra em três cenários: dois débitos de chaves diferentes leem o mesmo saldo de 10.000 e debitam 7.000 cada; o mesmo pedido reenviado após timeout passa pela consulta antes que o primeiro confirme; e um 503 depois do COMMIT não prova que nada aconteceu.
- **Como o desenho resolve:** `INSERT ... ON CONFLICT (customer_id, idempotency_key) DO NOTHING` arbitra a repetição no banco, e um `SELECT` separado em READ COMMITTED devolve o replay; `FOR NO KEY UPDATE` nas contas por id crescente (no Pix, depois do lock do cliente) serializa saldo, estado e quota; `UPDATE` relativo com `RETURNING` e os lançamentos entram no mesmo `COMMIT`; confirmação perdida vira 503/QIT001027 e se recupera reenviando a mesma chave.